

Развертывание Nuxt.js

Введение

Развертывание (деплой) Nuxt.js приложения — это процесс публикации вашего приложения на сервере или хостинг-платформе, чтобы сделать его доступным для пользователей. В зависимости от выбранного режима рендеринга (SSR, SSG или SPA), процесс развертывания может отличаться.

Подготовка к развертыванию

Настройка nuxt.config.js

```
// nuxt.config.js
export default {
  // Режим рендеринга
  ssr: true, // или false для SPA

  // Для статической генерации
  target: 'static', // или 'server' для SSR

  // Настройки сборки
  build: {
    // Оптимизация для продакшена
    optimizeCSS: true,
    extractCSS: true,

    // Минификация HTML
    html: {
      minify: {
        collapseBooleanAttributes: true,
        decodeEntities: true,
        minifyCSS: true,
        minifyJS: true,
        processConditionalComments: true,
        removeEmptyAttributes: true,
        removeRedundantAttributes: true,
        trimCustomFragments: true,
        useShortDoctype: true
      }
    }
  },

  // Переменные окружения
  publicRuntimeConfig: {
    baseUrl: process.env.BASE_URL || 'https://example.com'
  },
  privateRuntimeConfig: {
    apiSecret: process.env.API_SECRET
  }
}
```

```
}  
}
```

Режимы развертывания

Статическая генерация (SSG)

Статическая генерация создает HTML-файлы для каждого маршрута во время сборки.

```
# Сборка и генерация статических файлов  
npm run generate  
  
# Результат будет в директории dist/
```

Серверный рендеринг (SSR)

Серверный рендеринг требует Node.js сервера для обработки запросов.

```
# Сборка для продакшена  
npm run build  
  
# Запуск сервера  
npm run start
```

Платформы для развертывания

Vercel

Vercel — одна из лучших платформ для развертывания Nuxt.js приложений.

```
# Установка Vercel CLI  
npm install -g vercel  
  
# Развертывание  
vercel
```

Netlify

Netlify отлично подходит для статических сайтов (SSG).

```
# Установка Netlify CLI  
npm install -g netlify-cli
```

```
# Развертывание
netlify deploy
```

Heroku

Для развертывания на Heroku создайте файл **Procfile**:

```
web: npm run start
```

```
# Развертывание на Heroku
git push heroku main
```

Docker

Создайте **Dockerfile**:

```
FROM node:16-alpine

WORKDIR /app

COPY package*.json ./
RUN npm install

COPY . .
RUN npm run build

EXPOSE 3000

CMD ["npm", "run", "start"]
```

Оптимизация для продакшена

Кэширование

```
// nuxt.config.js
export default {
  render: {
    // Настройка кэширования
    http2: {
      push: true
    },
  },
  static: {
    maxAge: 1000 * 60 * 60 * 24 * 7 // 7 дней
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

Сжатие

```
// nuxt.config.js  
export default {  
  render: {  
    compressor: {  
      level: 9 // Максимальное сжатие  
    }  
  }  
}
```

Непрерывная интеграция и развертывание (CI/CD)

GitHub Actions

Создайте файл `.github/workflows/deploy.yml`:

```
name: Deploy  
  
on:  
  push:  
    branches: [ main ]  
  
jobs:  
  deploy:  
    runs-on: ubuntu-latest  
    steps:  
      - uses: actions/checkout@v2  
      - uses: actions/setup-node@v2  
        with:  
          node-version: '16'  
      - run: npm ci  
      - run: npm run generate  
      - name: Deploy to Netlify  
        uses: nwtgck/actions-netlify@v1.2  
        with:  
          publish-dir: './dist'  
          production-branch: main  
        env:  
          NETLIFY_AUTH_TOKEN: ${ secrets.NETLIFY_AUTH_TOKEN }  
          NETLIFY_SITE_ID: ${ secrets.NETLIFY_SITE_ID }
```

Заключение

Развертывание Nuxt.js приложения может быть простым или сложным в зависимости от ваших требований. Выбор правильной стратегии развертывания (SSG, SSR или SPA) и подходящей платформы имеет решающее значение для успеха вашего проекта. Оптимизация производительности, настройка кэширования и использование CI/CD могут значительно улучшить процесс развертывания и пользовательский опыт.