

Middleware в Nuxt.js

Что такое Middleware?

Middleware (промежуточное ПО) в Nuxt.js — это функции, которые выполняются перед рендерингом страницы или группы страниц. Они позволяют выполнять код на сервере или клиенте перед тем, как страница будет отображена пользователю.

Типы Middleware

Анонимный Middleware

Определяется непосредственно в компоненте страницы:

```
<script>
export default {
  middleware({ store, redirect }) {
    // Код middleware
    if (!store.state.authenticated) {
      return redirect('/login')
    }
  }
}
</script>
```

Именованный Middleware

Создается в директории `middleware/` и автоматически загружается Nuxt:

```
// middleware/auth.js
export default function ({ store, redirect }) {
  // Если пользователь не аутентифицирован
  if (!store.state.authenticated) {
    return redirect('/login')
  }
}
```

Использование в компоненте:

```
<script>
export default {
  middleware: 'auth'
}
</script>
```

Глобальный Middleware

Выполняется для каждого маршрута. Определяется в `nuxt.config.js`:

```
// nuxt.config.js
export default {
  router: {
    middleware: ['stats', 'auth']
  }
}
```

Middleware в Nuxt 3

В Nuxt 3 синтаксис немного изменился и появились новые возможности:

```
// middleware/auth.ts
export default defineNuxtRouteMiddleware((to, from) => {
  const { $auth } = useNuxtApp()

  // Если пользователь не аутентифицирован и пытается получить доступ к
  // защищенной странице
  if (!$auth.isAuthenticated && to.meta.requiresAuth) {
    return navigateTo('/login')
  }
})
```

Порядок выполнения Middleware

1. Глобальные middleware из `nuxt.config.js`
2. Middleware макета (layout)
3. Middleware страницы

Практические примеры

Проверка аутентификации

```
// middleware/auth.js
export default function ({ store, redirect, route }) {
  // Если пользователь не аутентифицирован и пытается получить доступ к
  // защищенной странице
  const isAuthenticated = store.state.auth.authenticated
  const requiresAuth = route.meta.some(meta => meta.requiresAuth)

  if (!isAuthenticated && requiresAuth) {
    return redirect('/login')
  }
}
```

```
}  
}
```

Проверка роли пользователя

```
// middleware/admin.js  
export default function ({ store, redirect, route }) {  
  // Если пользователь не админ и пытается получить доступ к админ-панели  
  const isAdmin = store.state.auth.user && store.state.auth.user.role ===  
    'admin'  
  
  if (!isAdmin) {  
    return redirect('/')  
  }  
}
```

Отслеживание посещений

```
// middleware/stats.js  
export default function ({ route, $axios }) {  
  // Отправка информации о посещении страницы на сервер аналитики  
  $axios.post('/api/stats', {  
    path: route.path,  
    timestamp: new Date().toISOString()  
  })  
}
```

Заключение

Middleware в Nuxt.js — это мощный инструмент для выполнения кода перед рендерингом страниц. Он позволяет реализовать такие функции, как аутентификация, авторизация, отслеживание и многое другое. Правильное использование middleware может значительно упростить разработку и улучшить структуру вашего приложения.