

Guía Detallada GitHub Desktop para 2 Desarrolladores

Esta guía explica paso a paso cómo trabajar con GitHub Desktop utilizando ramas separadas para dos desarrolladores. La estructura utilizada es:

- main → Producción
- before_production → Integración
- david_reyes → Desarrollo individual
- michael_cuevas → Desarrollo individual

1. Crear repositorio en GitHub

- 1 Entrar a github.com.
- 2 Presionar 'New Repository'.
- 3 Escribir nombre del proyecto.
- 4 Seleccionar Private.
- 5 Marcar Add README.
- 6 Presionar Create Repository.

2. Clonar repositorio con GitHub Desktop

- 1 Abrir GitHub Desktop.
- 2 Ir a File → Clone Repository.
- 3 Seleccionar pestaña GitHub.com.
- 4 Seleccionar el repositorio.
- 5 Elegir carpeta local.
- 6 Presionar Clone.

3. Crear rama before_production

- 1 En GitHub Desktop ubicar Current Branch.
- 2 Presionar New Branch.
- 3 Escribir before_production.
- 4 Seleccionar Create Branch.
- 5 Presionar Publish Branch.

4. Crear rama david_reyes

- 1 Estando en before_production.
- 2 Presionar Current Branch.

- 3 Seleccionar New Branch.
- 4 Escribir david_reyes.
- 5 Seleccionar Create Branch.
- 6 Presionar Publish Branch.

5. Crear rama michael_cuevas

- 1 Regresar a before_production.
- 2 Presionar Current Branch.
- 3 Seleccionar New Branch.
- 4 Escribir michael_cuevas.
- 5 Seleccionar Create Branch.
- 6 Presionar Publish Branch.

6. Flujo diario para David

- 1 Abrir GitHub Desktop.
- 2 Cambiar a before_production.
- 3 Presionar Fetch origin.
- 4 Si aparece Pull origin presionarlo.
- 5 Regresar a david_reyes.
- 6 Ir a Branch → Merge into current branch.
- 7 Seleccionar before_production.
- 8 Trabajar normalmente.

7. Cómo guardar cambios

- 1 Modificar archivos del proyecto.
- 2 GitHub Desktop mostrará archivos modificados.
- 3 En Summary escribir descripción.
- 4 Ejemplo: 'Se agrega módulo de mantenimiento'.
- 5 Presionar Commit to david_reyes.
- 6 Presionar Push origin.

8. Flujo diario para Michael

- 1 Abrir GitHub Desktop.
- 2 Cambiar a before_production.
- 3 Hacer Fetch origin.

- 4 Hacer Pull origin.
- 5 Regresar a michael_cuevas.
- 6 Hacer Merge from before_production.
- 7 Trabajar normalmente.

9. Integrar cambios a before_production

- 1 Cambiar a before_production.
- 2 Hacer Fetch origin.
- 3 Hacer Pull origin.
- 4 Ir a Branch → Merge into current branch.
- 5 Seleccionar david_reyes.
- 6 Confirmar merge.
- 7 Repetir proceso con michael_cuevas.
- 8 Presionar Push origin.

10. Enviar a producción

- 1 Cambiar a main.
- 2 Hacer Fetch origin.
- 3 Hacer Pull origin.
- 4 Ir a Branch → Merge into current branch.
- 5 Seleccionar before_production.
- 6 Confirmar merge.
- 7 Presionar Push origin.

11. Buenas prácticas

- 1 No trabajar directamente en main.
- 2 No trabajar directamente en before_production.
- 3 Cada desarrollador usa solo su rama.
- 4 Hacer commits pequeños.
- 5 Hacer push frecuente.
- 6 Actualizar ramas diariamente.
- 7 Resolver conflictos rápidamente.

Flujo recomendado:

main

↑
before_production
↑
david_reyes
michael_cuevas

Con esta estructura ambos desarrolladores pueden trabajar simultáneamente sin afectar producción ni generar conflictos innecesarios.