



QUALITY MADE SIMPLE

FURIUS

Furius es una marca para el usuario inteligente que busca la mejor realción calidad precio, y con una tecnología que le permita hacer su trabajo de forma mejor y más fácil.

TECNOLOGÍAS QUE

RYLIDAN

Furius son equipos Inversores, la nueva tecnología de soldadores que le ofrece un tamaño mucho más compacto, hasta 10 veces más ligero y con mayor tiempo de soldadura, además requiere de un 30% menos de consumo eléctrico, ahorra energía!.



ARC FORCE

Durante el proceso de soldadura, la fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y obteniendo una soldadura de mejor calidad.



ar

Da una potencia extra al iniciar la soldadura paraque sea más facil arrancar la soldadura.



Es una tecnología que le ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe.

TECNOLOGÍAS FURIUS



1 PH 110/220V 50/60Hz

















DIÁMETRO ELECTRODO

DIGITAL TIG LIFT AF



PARA TRABAJOS LIGEROS



MMA INVERTER WELDING MACHINE SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO

















INCLUYE: Pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

	161 F X		F X	FIX
VOLTAJE	110V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz
AMPERAJE	20-160A	20-180A	20-200A	20-200A
CICLO DE TRABAJO	40%	40%	40%	40%
TIPOS DE ELECTRODOS	6013, 7018	6013, 7018	6013, 7018	6013, 7018
CORRIENTE SALIDA	DC	DC	DC	DC
TIG	RASPADO	RASPADO	RASPADO	RASPADO
OCV	65V	65V	65V	65V
Ø recomendado	3/32" (2.5mm)	3/32" (2.5mm)	1/8" (3.2mm)	1/8" (3.2mm)













PARA TRABAJOS LIGEROS



MMA INVERTER WELDING MACHINE SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO















	205	251
VOLTAJE	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz
AMPERAJE	20-200A	20-250A
CICLO DE TRABAJO	40%	40%
TIPOS DE ELECTRODOS	6013, 7018	6013, 7018
CORRIENTE SALIDA	DC	DC
TIG	LIFT ARC	LIFT ARC
OCV	65V	75V
Ø recomendado	1/8" (3.2mm)	1/8" (3.2mm) - 5/32" (4.0MM)

INCLUYE: Pinza masa y pinza porta electrodos, antorcha TIG; con conexión ☐/군≒



INCLUYE: Pinza masa y pinza porta electrodos, con conexión ⇒ |







PARA EL TRABAJO DIARIO

MMA INVERTER WELDING MACHINE SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO













1	YEAR WARRANTY

	FIRE 215	FIRE 285
VOLTAJE	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz
AMPERAJE	20-210A (220V) 20-140A (110V)	20-280A (220V) 20-140A (110V)
CICLO DE TRABAJO	60%	60%
Ø recomendado	1/8" (3.2mm)	5/32" (4.0mm)
TIPOS DE ELECTRODOS	6013, 7018, 6010, 6011, SS, AI	6013, 7018, 6010, 6011, SS, Al
CORRIENTE SALIDA	DC	DC
TIG	RASPADO	RASPADO
OCV	85V	85V

INCLUYE: Pinza masa y pinza porta electrodos con conexión ☐/근등

FW215

INCLUYE: Pinza masa y pinza porta electrodos con conexión ⇒ / □







PARA EL TRABAJO DIARIO



TIG AND MMA INVERTER WELDING MACHINE

SOLDADOR INVERSOR PARA TIG Y ELECTRODO







Para soldar TIG en AC y DC ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE,

ACERO AL CARBONO, MAGNESIO Y TODOS LOS MATERIALES.



INCLUYE: Pinza masa y pinza porta electrodos y antorcha TIG con conexión ⇒ / 与□









FLEXIBILIDAD PARA PEQUEÑAS EMPRESAS





	FLEX 254	FLEX 256	FLEX 265
VOLTAJE	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
AMPERAJE	20-250A (220V) 20-140 (110V)	20-250A (220V) 20-140 (110V)	20-260A
CICLO DE TRABAJO	60%	60%	60%
Ø recomendad	(MMA) 1/8" (3.2mm) - (MIG) 0.030" (0.8mm)	(MMA) 1/8" (3.2mm) - (MIG) 0.035" (0.9mm)	(MMA) 5/32" (4.0mm) - (MIG) 0.040" (1.0mm)
TIPOS DE ELECTRODOS	6013, 7018, 6011, SS, AI	6013, 7018, 6011, SS, Al	6013, 7018, 6011, SS, Al
CORRIENTE SALIDA	DC	DC	DC
OCV	85V	65V	65V
ROLLO / SPOOL	5Kg	15Kg	15Kg
PROCESO	MIG (+/-), MMA y TIG Raspado	MIG (+/-), MMA y TIG Raspado	MIG (+/-), MMA y TIG Raspado

INCLUYE: Pinza masa y pinza porta electrodos, antorcha

FW254
Modelo: FLEX 254- 110/220V

FW256
Modelo: FLEX 256-110/220V

FW265

Modelo: FLEX 265 -220V









CARETA ELECTRÓNICA AUTOMÁTICA

FALCON







	SLACH 440	27GL2 441	
PROTECCIÓN UV/R	DIN 16	DIN 16	DIN 1
ÁREA DE VISIÓN	90x33MM	90x33MM	90x33MM
NÚMERO DE SENSORES	2	2	
REGULACIÓN	RETARDO Y SENSIBILIDAD (MICROMÉTRICA)	RETARDO Y SENSIBILIDAD (MICROMÉTRICA)	RETARDO Y SENSIBILIDA (MICROMÉTRICA
BATERÍA INTERCAMBIABLE	3V (LITIO) INTERCAMBIABLE	3V (LITIO) INTERCAMBIABLE	3V (LITIC INTERCAMBIABL
REGULACIÓN DIN	9-13 (EXTERIOR)	9-13 (EXTERIOR)	9-13 (EXTERIOF
TIEMPO DE CAMBIO	1 / 25000 S (ANSI,+23)	1 / 25000 S (ANSI,+23)	1 / 25000 (ANSI,+23
PESO	0.430 Kg.	0.430 Kg.	0.430 Kg

FW44

FW41

FW49



FIX FIRE FLEX FALCON



FIX FIRE FLEX FALCON



FIX FIRE FLEX FALCON

