

## SUPREMO

### Características:

SUPREMO es un esmalte alquídico, anticorrosivo de gran calidad, excelente brillo, buen brocheo y nivelación, alto poder cubriente, gran rendimiento y protección, ideal para decorar y proteger interiores y exteriores, en climas tropicales se recomienda el empleo de nuestro primer anticorrosivo para asegurar un máximo de duración y protección a un costo bajo costo. Debido a su alta resistencia y durabilidad se recomienda para la conservación de espacios.

### Beneficios:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • Excelente Brillo             | Durabilidad            |
| • Buen brocheo y nivelación    | Amplia gama de colores |
| • Ideal para climas tropicales | Alto poder cubriente   |
| • Ecológico, no contiene plomo |                        |

### Usos:

Puede aplicarse sobre superficies de metal, madera, yeso y concreto. En interiores, se recomienda utilizar en habitaciones en las que se requiera un lavado continuo (ejemplo: la cocina) En exteriores, se recomienda su aplicación en superficies ferrosas, bajo condiciones de extrema humedad, muros, fachadas expuestas a la intemperie. Puede limpiarse con facilidad lavando suavemente con agua, jabón o detergente y desvaneciendo. NOTA: Puede aplicarse también en puertas de madera y de lámina, camiones, lanchas, baños.

### Instrucciones de aplicación:

*Preparación de la superficie:* Las pinturas viejas y en mal estado deberán eliminarse completamente utilizando espátulas, lijas, cepillos, etc. Dependiendo del estado de la superficie.

*Limpieza de la superficie:* La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier contaminante.

*Imprimación o sellado de la superficie:* Para imprimación o sellado recomendamos usar el primario MEKANO. En superficies de yeso, concreto, madera, etc. Use sellador Refuerza Vin de FrasanColors diluido con agua limpia en una proporción 5 litros de agua por 1 litro de sellador.

### Preparación de la pintura:

Después de removerse bien el contenido el envase debe diluir con thinner estándar o aguarrás. Para aplicación con brocha debe diluirse con 10% máximo thinner estándar o aguarrás. Para aplicación con pistola diluir un 15% de thinner estándar o aguarrás.



**Rendimiento:**

Una de las ventajas de nuestro producto es su alto rendimiento: 7 a 8 m<sup>2</sup> por litro en superficies imprimadas o selladas con nuestros primarios MEKANO. El rendimiento puede variar de acuerdo a las texturas de la superficie a pintar y al equipo de aplicación.

**Secado:** *Al tacto 4 horas*

Para una segunda mano de Triunfo seca de 4 horas entre mano y mano dependiendo de las condiciones, temperatura, ventilación y humedad ambiental.

**Limpieza de equipo:**

El equipo utilizado como brochas, rodillos o aspersión deberá lavarse inmediatamente con thinner estándar o aguarrás.

| Envase   | Capacidad  |
|----------|------------|
| Cuartos: | .250       |
| Medios:  | .500       |
| Litro:   | 1 litro    |
| Galón:   | 4 litros   |
| Cubeta   | 19 litros  |
| Tambor   | 200 litros |

**Carta de colores**

De línea se cuenta con 30 colores diferentes.

**Infinitum Color System:**

Sistema computarizado de alta tecnología con 1750 colores a su elección.

