

Características:

Supremo WB[®] es un esmalte estiren-acrílico base agua libre de plomo de acabado brillante. Es ideal para proteger y embellecer espacios al interior como baños-cocinas y superficies metálicas. Dentro de sus propiedades de formulación cuenta con un anti bacteria que evita la formación de hongos lo que facilita la limpieza de la superficie.

Beneficios:

- Bajo olor y secado rápido
- Fácil aplicación
- Alto Brillo
- Excelencia dureza y firmeza

Usos:

Puede ser aplicado en interiores para la protección de aplanados de yeso, aplanados para mezcla cemento-arena y superficies metálicas. Es la pintura ideal para decorar y pintar áreas como cocinas, baños, pasillos y muebles de madera o metálicos por su fácil aplicación, tiempo de secado, fácil limpieza y bajo olor.

Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: La superficie para pintar deberá estar seca, libre de polvo, óxido, grasa, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes. Las pinturas viejas en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula.

Instrucciones del Mezclado: Para mejores resultados en la aplicación, mezcle bien la pintura antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.

Dilución: Se recomienda aplicar el producto tal como viene en el envase, en caso necesario diluir con agua limpia para los siguientes casos:

Aplicación con brocha 5% y rodillo máximo 10%.

Aplicación por aspersión 10-15%

En aplicación con Airless no se recomienda diluir.



Aplicación de la pintura:

Aplique dos manos de Supremo WB[®] para mejores resultados, ya sea por brocha o rodillo dejando secar entre mano y mano mínimo 1 hora.

En superficies de madera se recomienda aplicar una capa del mismo esmalte color blanco para después aplicar dos manos de Supremo WB[®] en color deseado como acabado.

Secado:

Supremo WB[®] tiene un secado de 45-60 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales, con humedades altas el tiempo de secado se alarga/incrementa.

Después de la primera mano, deje secar 1-2 horas antes de aplicar la siguiente capa.

Rendimiento:

Una de las ventajas de Supremo WB[®] es su alto rendimiento: De 6-8 m² por litro dependiendo del método de aplicación, la textura y porosidad de la superficie.

Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie y puede ser del orden del 25% o más.

Limpieza del equipo:

Lave las brochas y rodillos y otros utensilios de pintar con agua inmediatamente o con thinner o aguarrás.

Presentación:

- Bote de 4 litros
- Cubeta de 19 litros
- Tambor de 200 litros

Colores disponibles:

Disponible en blanco, negro, 12 básicos y una gama de colores con el sistema tintométrico.

