



### **Características:**

Supremo Secado Ultra Rápido® es un esmalte alquidal estirenado, elaborado con materias primas de alta calidad y tecnología de punta. De excelente brillo, dureza y resistencia a la intemperie.

### **Beneficios:**

- Secado rápido de 10 a 15 minutos
- Fácil aplicación
- Excelencia dureza y resistencia
- Alto brillo

### **Usos:**

Por su gran resistencia y calidad es ideal para decorar y proteger interiores y exteriores. En interiores, se recomienda utilizar en habitaciones en las que se requiera un lavado continuo (cocinas y baños). En exteriores se recomienda aplicar previamente nuestro primario anticorrosivo MEKANO. Se puede utilizar en superficies ferrosas de lámina, madera y muros o fachadas de yeso o concreto.

### **Instrucciones de aplicación:**

*Preparación de la superficie:* La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de detergentes, polvo, grasa, humedad, salitre y de cualquier contaminante, la pintura vieja y en mal estado deberá eliminarse completamente utilizando espátula, lija o cepillo. Resane grietas o perforaciones en las superficies antes de pintar.

Para imprimación de la superficie recomendamos utilizar los siguientes primarios:

En superficies ferrosas y bajo condiciones de extrema humedad utilizar el primario MINIO o CROMATO DE ZINC MEKANO.

En superficies ferrosas bajo condiciones normales de humedad y temperatura ambiente utilice nuestro Primario anticorrosivo MEKANO.

### **Preparación de la pintura:**

Después de agitar y homogenizar perfectamente el contenido diluir con un 15% de thinner estándar o aguarrás.

Para equipo de aspersión, siga las instrucciones y recomendaciones del fabricante.



**Aplicación de la pintura:**

Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión por lo menos 2 manos y en capas uniformes, permitiendo que la primera mano seque por lo menos 10 a 15 minutos antes de aplicar la segunda.

**Secado:**

Supremo Secado Ultra Rápido® seca de 10 a 15 minutos aproximadamente dependiendo de las condiciones de temperatura, ventilación y humedad ambiental, después de 24 horas de aplicada la pintura y bajo ventilación adecuada la habitación puede ser utilizada normalmente.

**Rendimiento:**

Una de las ventajas de Supremo Secado Ultra Rápido® es su alto rendimiento: 1 a 8 m<sup>2</sup> por litro en superficies previamente tratadas con nuestros primarios MEKANO. El rendimiento varía de acuerdo a las condiciones de textura y porosidad de la superficie a pintar y el método de aplicación.

**Limpieza del equipo:**

El equipo utilizado como brochas, rodillos o aspersión deberá lavarse inmediatamente con thinner estándar o aguarrás.

**Presentación:**

- Galón de 4 litros
- Cubeta de 19 litros
- Tambor de 200 litros

**Colores disponibles:**

Blanco y Negro.

