



Swagger

Supported by SMARTBEAR

/v3/api-docs

Explore

Try it out

Linkup API 1.0.0 OAS 3.1

/v3/api-docs

운동 매칭 플랫폼 Linkup의 REST API 명세입니다.

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

회원 관리 회원 조회 API

GET

/api/v1/admin/users 회원 조회

관리자가 서비스에 가입된 모든 회원의 목록을 조회한다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code

Description

Links

200 OK

Media type

application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "string",
    "refreshToken": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

POST

/api/v1/auth/password/reset

Try it out

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "email": "string",
  "token": "string",
  "newPassword": "bFuk?Ck72Bjh63M!LfmX"
}
```

계정 관리 계정 관리 API

POST

/api/v1/auth/refresh 이메일 인증

사용자는 자신의 이메일을 사용하여 인증을 한다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "refreshToken": "string"
}
```

Responses

Code

Description

Links

200 OK

Media type

application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "string",
    "refreshToken": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

POST

/api/v1/auth/password/reset

Try it out

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "email": "string",
  "token": "string",
  "newPassword": "bFuk?Ck72Bjh63M!LfmX"
}
```

Responses

Code

Description

Links

200 OK

Media type

application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
```

Code	Description	Links
	<pre>{"data": {}, "message": "string"} }</pre>	
POST	/api/v1/auth/password/reset-link 비밀번호 재설정 URL 발송	^
이메일 조회 후 재설정 url을 이메일로 발송한다.		
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body required		application/json;charset=UTF-8 ▾
Example Value Schema <pre>{ "email": "string"} }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type		application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.		
Example Value Schema <pre>{ "success": true, "data": {}, "message": "string"} }</pre>		
POST	/api/v1/auth/logout 로그아웃	^
사용자는 로그아웃 한다.		
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body required		application/json;charset=UTF-8 ▾
Example Value Schema <pre>{ "refreshToken": "string"} }</pre>		
Responses		

Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type		application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.		
Example Value Schema <pre>{ "success": true, "data": {}, "message": "string"} }</pre>		
POST	/api/v1/auth/login 자체 회원 로그인	^
회원의 아이디, 비밀번호를 검색하여 데이터 조회 성공 시에 로그인 된다.		
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body required		application/json;charset=UTF-8 ▾
Example Value Schema <pre>{ "email": "test@test.gmail", "password": "StrongPwd123!"} }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type		application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.		
Example Value Schema <pre>{ "success": true, "data": { "accessToken": "string", "refreshToken": "string" }, "message": "string"} }</pre>		
GET	/api/v1/auth/verify-email 토큰 재발급	^
사용자는 토큰을 재발급 받을 수 있다.		
Parameters		Try it out

Name **Description**

token * required string (query)	token
--	-------

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
`application/json; charset=UTF-8` ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

모임 참가 관리 모임 참가 신청 및 취소 API

POST /api/v1/meetings/{meetingId}/participation 모임 참가 신청

회원이 개설된 모임에 참가를 신청한다.

Parameters

Name **Description**

meetingId * required integer(\$int32) (path)	meetingId
---	-----------

Request body required
`application/json; charset=UTF-8` ▾

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
`application/json; charset=UTF-8` ▾
Controls Accept header.

Code **Description**

Example Value	Schema
----------------------	---------------

{
 "success": true,
 "data": {
 "participationId": 9007199254740991
 },
 "message": "string"
}

DELETE /api/v1/meetings/{meetingId}/participation/{memberId} 모임 참가 취소

회원이 참가 신청이 승인된 모임의 참가를 취소한다.

Parameters

Try it out

Name Description

meetingId * required
integer(\$int32)
(path)

meetingId

memberId * required
integer(\$int32)
(path)

memberId

Responses

Code **Description**

200	OK	No links
-----	----	----------

Media type
`application/json; charset=UTF-8` ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participationId": 9007199254740991
  },
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/meetings/api/v1/meetings/{meetingId}/participation/check 모임 참가 신청 가능 여부 확인

해당 모임에 참가 신청을 할 수 있는지 확인한다.

Parameters

Name **Description**

meetingId * required integer(\$int32) (path)	meetingId
---	-----------

Try it out

Name	Description
userId * required integer(\$int32) (query)	userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "string",
    "updatedBalance": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

장소 즐겨찾기 조회

즐겨찾기된 장소 조회 API

GET /api/v1/user/{memberId}/favorite 즐겨찾기된 장소 조회

즐겨찾기에 등록된 장소의 목록을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
memberId * required integer(\$int32) (path)	memberId

favoriteRequest * required
object
(query)

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "memberId": 1073741824,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "favorites": [
      {
        "placeId": 1073741824,
        "placeName": "string",
        "address": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9007199254740991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

친구 관리

친구 요청 수락 및 삭제 API

PUT /api/v1/friends/{targetMemberId}/accept 친구 요청 수락

받은 친구 요청을 수락합니다.

Parameters

Name	Description
targetMemberId * required integer(\$int32) (path)	targetMemberId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

POST /api/v1/friends/{targetMemberId} 친구 요청 신청

특정 회원에게 친구 요청을 보냅니다.

Parameters

Name **Description**

targetMemberId * required	targetMemberId integer(\$int32) (path)
---------------------------	--

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type application/json;charset=UTF-8 Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "data": {}, "message": "string" }</pre>	No links

DELETE /api/v1/friends/{targetMemberId} 친구 삭제

친구 관계를 삭제합니다.

Parameters

Name **Description**

targetMemberId * required	targetMemberId integer(\$int32) (path)
---------------------------	--

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type application/json;charset=UTF-8 Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "data": {}, "message": "string" }</pre>	No links

GET /api/v1/friends 친구 목록 조회

현재 로그인한 사용자의 친구 목록을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type application/json;charset=UTF-8 Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "data": [{ "friendId": 8, "nickname": "링 캐프", "profileImageUrl": "https://cdn.linker.com/profile/8.jpg" }], "message": "string" }</pre>	No links

GET /api/v1/friends/received 받은 친구 요청 조회

내가 받은 친구 요청 목록을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#)

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "requesterId": 1073741824,
      "requesterNickname": "string",
      "requesterProfileImageUrl": "string"
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/friends/meetings 친구가 개설한 모임 조회

사용자의 친구가 개설한 모임 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#)

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "meetingId": 301,
      "meetingTitle": "리딩 모임",
      "leaderNickName": "친구총",
      "meetingDate": "2025-04-01T19:00:00",
      "meetingPlace": "서울특별시 마포구 월드컵경기장 풋살장",
      "customPlaceAddress": "한강 공원",
      "latitude": 36.234234234,
      "longitude": 18.234234234
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

모임 짐 관리 모임 짐 등록 및 삭제 API

POST /api/v1/members/{memberId}/interested-meetings 모임 짐 등록

회원이 관심 있는 모임을 모임 짐에 등록한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
memberId * required	integer(\$int32) (path)

memberId

Request body required

[application/json;charset=UTF-8](#)

Example Value | Schema

```
{
  "meetingId": 1073741824,
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#)

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "meetingId": 1073741824,
      "memberId": 1073741824
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

DELETE /api/v1/members/{memberId}/interested-meetings 모임 짐 취소

회원이 짐 목록에 등록했던 모임을 짐 취소한다.

Parameters

Try it out

Name Description

memberId * required

integer(\$int32)
(path)

memberId

Request body required

[application/json;charset=UTF-8](#)

Example Value | Schema

```
{
  "meetingId": 1073741824,
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#)

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824,
    "memberId": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

모임 상세 조회

회원이 검색 조건을 설정하여 모임 목록을 조회한다.

GET /api/v1/meetings 모임 조회 (목록별, 조건별 조회)

Try it out

Parameters

No parameters

Request body **required**
[application/json;charset=UTF-8](#)

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "gender": "M",
  "ageGroups": [
    "string"
  ],
  "levels": [
    "string"
  ],
  "sportIds": [
    1073741824
  ],
  "statusIds": [
    1073741824
  ],
  "minDate": "2025-04-15",
  "maxDate": "2025-04-15",
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#)

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824,
    "leaderId": 1073741824,
    "leaderNickname": "string",
    "placeId": 1073741824,
    "placeName": "string",
    "placeAddress": "string",
    "sportName": "string",
    "statusType": "string",
    "meetingTitle": "string",
    "date": "2025-04-15",
    "startTime": "14:30:00",
    "endTime": "14:30:00",
    "minUser": 1073741824,
    "maxUser": 1073741824,
    "gender": "string",
    "ageGroup": "string",
    "level": "string",
    "customPlaceAddress": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

Code	Description	Links
	<pre>"meetings": [{ "meetingId": 1073741824, "leaderNickname": "string", "placeName": "string", "placeAddress": "string", "sportName": "string", "statusType": "string", "meetingTitle": "string", "date": "2025-04-15", "startTime": "14:30:00", "endTime": "14:30:00", "minUser": 1073741824, "maxUser": 1073741824, "gender": "string", "ageGroup": "string", "level": "string", "customPlaceAddress": "string" }], "pagination": { "currentPage": 1073741824, "totalPage": 1073741824, "totalItems": 9007199254740991 }</pre>	

GET /api/v1/meetings/{meetingId} 모임 상세 조회

회원이 개설된 모임 목록에서 특정 모임의 상세 정보를 조회한다.

Try it out

Parameters

Name	Description
meetingId required	meetingId Integer(\$int32) (path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#)

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824,
    "leaderId": 1073741824,
    "leaderNickname": "string",
    "placeId": 1073741824,
    "placeName": "string",
    "placeAddress": "string",
    "sportName": "string",
    "statusType": "string",
    "meetingTitle": "string",
    "meetingContent": "string",
    "date": "2025-04-15",
    "startTime": "14:30:00",
    "endTime": "14:30:00",
    "minUser": 1073741824,
    "maxUser": 1073741824,
    "gender": "string",
    "ageGroup": "string",
    "level": "string",
    "customPlaceAddress": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

이의 제기 사용자 및 사업자의 이의제기 신청 API

POST /api/v1/objections/review/{reviewId} 장소 후기 제재 이의 신청

사용자가 장소 후기 제재에 대해 이의를 신청합니다.

Parameters

Name	Description
reviewId * required	reviewId Integer (\$int32) (path)

Request body **required**

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{ "memberId": "1073741824", "reason": "string" }
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{ "objectionId": "9007199254740891", "penaltyId": "9007199254740891", "memberId": "1073741824", "statusId": "1073741824", "message": "string" }
```

POST /api/v1/objections/post/{postId} 게시글 제재 이의 신청

사용자가 게시글 제재에 대해 이의를 신청합니다.

Parameters

Name	Description
postId * required	postId integer (\$int32) (path)

Request body **required**

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{ "memberId": "1073741824", "reason": "string" }
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{ "objectionId": "9007199254740891", "penaltyId": "9007199254740891", "memberId": "1073741824", "statusId": "1073741824", "message": "string" }
```

POST /api/v1/objections/comment/{commentId} 댓글 제재 이의 신청

사용자가 댓글 제재에 대해 이의를 신청합니다.

Parameters

Name	Description
commentId * required	commentId integer (\$int64) (path)

Request body **required**

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{ "memberId": "1073741824", "reason": "string" }
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

Code	Description	Links
	<pre>{ "objectionId": 9007199254740991, "penaltyId": 9007199254740991, "memberId": 1073741824, "statusId": 1073741824, "message": "string" }</pre>	

포인트 충전

POST /api/v1/transaction 포인트 충전

회원은 포인트를 충전한다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "userId": 1073741824,
  "amount": 1073741824,
  "transactionType": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "message": "string",
  "currentPoint": 1073741824
}
```

Notification 테스트 API

POST /api/v1/test/alert 테스트 알림 전송

테스트용 알림을 수신자에게 전송합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "receiverId": 1073741824,
  "domainTypeId": 1073741824,
  "notificationTypeId": 1073741824,
  "title": "string",
  "content": "string",
  "variables": {
    "additionalProp1": "string",
    "additionalProp2": "string",
    "additionalProp3": "string"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
"string"
```

관리자 - 모임 관리

GET /api/v1/meetings/list 모임 전체 목록 조회

관리자가 전체 모임 목록을 필터링하여 조회한다.

Parameters

Name **Description**

request * required

object (query)

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "gender": "M",
  "ageGroups": [
    "string"
  ],
  "levels": [
    "string"
  ],
  "sportIds": [
    1073741824
  ],
  "statusIds": [
    1073741824
  ],
  "minDate": "2025-04-15",
  "maxDate": "2025-04-15",
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetings": [
      {
        "meetingId": 1073741824,
        "leaderNickname": "string",
        "placeName": "string",
        "placeAddress": "string",
        "sportName": "string",
        "statusType": "string",
        "meetingTitle": "string",
        "date": "2025-04-15",
        "startTime": "14:30:00",
        "endTime": "14:30:00",
        "minUser": 1073741824,
        "maxUser": 1073741824,
        "gender": "string",
        "ageGroup": "string",
        "level": "string",
        "customPlaceAddress": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 900719954740991
    }
  }
}
```

GET /api/v1/meetings/list/{userId} 회원 별 모임 활동 조회

관리자가 특정 회원의 모임 이력과 예정 모임을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
userId * required integer(\$int32) (path)	userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "pastMeetings": [
      {
        "meetingId": 1073741824,
        "leaderId": 1073741824,
        "leaderNickname": "string",
        "placeId": 1073741824,
        "placeName": "string",
        "placeAddress": "string",
        "sportName": "string",
        "statusType": "string",
        "meetingTitle": "string",
        "date": "2025-04-15",
        "startTime": "14:30:00",
        "endTime": "14:30:00",
        "minUser": 1073741824,
        "maxUser": 1073741824,
        "gender": "string",
        "ageGroup": "string",
        "level": "string",
        "customPlaceAddress": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Code	Description	Links
	<pre>"statusType": "string", "meetingTitle": "string", "meetingContent": "string", "date": "2025-04-15", "startTime": "14:30:00", "endTime": "14:30:00", "minUser": 1073741824, "maxUser": 1073741824, "gender": "string", "ageGroup": "string", "level": "string", "customPlaceAddress": "string" }, "upcomingMeetings": [{ "meetingId": 1073741824, "leaderNickname": "string", "placeName": "string", "placeAddress": "string", "sportName": "string", "statusType": "string", "meetingTitle": "string", "date": "2025-04-15", "startTime": "14:30:00", "endTime": "14:30:00", "minUser": 1073741824, "maxUser": 1073741824, "gender": "string", "ageGroup": "string", "level": "string", "customPlaceAddress": "string" }]</pre>	Links

User API 회원 관련 API

PUT /api/v1/users/me/profile

Parameters

No parameters

Request body required
 application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "nickname": "string",
  "profileImageUrl": "string",
  "introduction": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

POST /api/v1/users/register 회원가입

이메일과 비밀번호, 전화번호 등의 정보를 입력하여 회원으로 가입할 수 있다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required
 application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "email": "test@test.gmail",
  "password": "StrongPwd123!",
  "contactNumber": "test@test.gmail",
  "userName": "홍길동",
  "gender": "M",
  "nickname": "닉네임",
  "birthDate": "YYYY-MM-DD",
  "introduction": "안녕하세요! 반갑습니다!"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": 1073741824,
    "email": "string",
    "status": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

POST /api/v1/users/recover

Try it out

Parameters		Try it out
No parameters		
Request body required		application/json;charset=UTF-8 ▾

Example Value | Schema

```
{
  "email": "string",
  "password": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

DELETE /api/v1/users/withdraw

Parameters

No parameters

Request body required

[application/json;charset=UTF-8](#) ▾

Example Value | Schema

```
{
  "password": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

이의 제기 조회

이의 제기 내역 조회 API

GET

/api/v1/objections

이의 제기 전체 조회

관리자가 사용자 혹은 사업자가 제기한 이의 내역을 전체 조회한다.

Parameters

Name Description

page
 integer(\$int32) page
 (query)

size
 integer(\$int32) size
 (query)

statusId
 integer(\$int32) statusId
 (query)

memberId
 integer(\$int64) memberId
 (query)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json;charset=UTF-8 ▾
 Controls Accept header.

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{
  "objections": [
    {
      "objectionId": "9007199254740991",
      "penaltyId": "9007199254740991",
      "memberId": "9007199254740991",
      "userName": "string",
      "status": "string",
      "reason": "string",
      "createdAt": "2025-04-15T04:53:49.559Z",
      "processedAt": "2025-04-15T04:53:49.559Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254740991
  }
}
```

GET /api/v1/objections/user/{memberId} 사용자별 이의 제기 조회

관리자 혹은 특정 사용자가 해당 사용자가 제기한 이의 내역을 조회한다.

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
memberId * required	memberId integer(\$int64) (path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json;charset=UTF-8 ▾
 Controls Accept header.

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{
  "objections": [
    {
      "objectionId": "9007199254740991",
      "penaltyId": "9007199254740991",
      "memberId": "9007199254740991",
      "userName": "string",
      "status": "string",
      "reason": "string",
      "createdAt": "2025-04-15T04:53:49.559Z",
      "processedAt": "2025-04-15T04:53:49.559Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254740991
  }
}
```

GET /api/v1/objections/status/{statusId} 상태별 이의 제기 조회

관리자가 사용자 혹은 사업자가 제기한 이의 내역을 상태별로 조회한다.

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
statusId * required	statusId integer(\$int32) (path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#)

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "objections": [
    {
      "objectionId": "9007199254740991",
      "penaltyId": "9007199254740991",
      "memberId": "9007199254740991",
      "userName": "string",
      "status": "string",
      "reason": "string",
      "createdAt": "2025-04-15T04:53:49.565Z",
      "processedAt": "2025-04-15T04:53:49.565Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254740991
  }
}
```

계좌 계좌 Command API

GET /api/v1/accounts 계좌 조회

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#)

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "bankName": "국민은행",
    "accountNumber": "12345678901234",
    "holderName": "홍길동"
  },
  "message": "string"
}
```

PUT /api/v1/accounts 계좌 수정

Parameters

No parameters

Request body required

[application/json;charset=UTF-8](#)

Example Value | Schema

{ "bankName": "국민은행", "accountNumber": "12345678901234", "holderName": "홍길동" }

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#)

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

POST /api/v1/accounts 계좌 등록

Parameters

No parameters

Request body required

[application/json;charset=UTF-8](#)

Example Value | Schema

```
{
  "bankName": "국민은행",
  "accountNumber": "12345678901234",
  "holderName": "홍길동"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#)

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

Notification 조회 API 알림 조회 관련 엔드포인트

GET /api/v1/notification/{userId} 최근 알림 조회

특정 유저의 최신 알림 목록(5건)을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

userId **required** 조회할 유저 ID

integer(\$int32)
(path)

userId

Responses

Code Description

Links

200 OK

No links

Media type

application/json;charset=UTF-8 ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[  
  {  
    "id": 1073741824,  
    "title": "string",  
    "content": "string",  
    "receiverId": 1073741824,  
    "isRead": "y",  
    "createdAt": "2025-04-15T04:53:49.589Z",  
    "domainTypeId": 1073741824,  
    "notificationTypeId": 1073741824  
  }]
```

참가자 평가

참가자 평가 API

POST

/api/v1/meetings/{meetingId}/review/{reviewId} 참가자 평가



신고 등록

사용자 신고 등록 API

POST

/api/v1/report/user 사용자 신고



사용자가 다른 사용자를 신고합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json;charset=UTF-8 ▾

Example Value | Schema

```
{  
  "reporterMemberId": 1073741824,  
  "targetMemberId": 1073741824,  
  "reportTypeId": "string",  
  "reason": "string"  
}
```

Responses

Code Description

Links

200 OK

No links

Media type

application/json;charset=UTF-8 ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
  "reportId": 9007199254740991,  
  "reporterMemberId": 1073741824,  
  "targetMemberId": 1073741824,  
  "reportTypeId": "string",  
  "message": "string"  
}
```

POST

/api/v1/report/post 게시글 신고



사용자가 게시글을 신고합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json;charset=UTF-8 ▾

Example Value | Schema

```
{  
  "reporterMemberId": 1073741824,  
  "targetMemberId": 1073741824,  
  "postId": 1073741824,  
  "reportTypeId": "string",  
  "reason": "string"  
}
```

Responses

Code Description

Links

200 OK

No links

Media type

application/json;charset=UTF-8 ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
  "reportId": 9007199254740991,  
  "reporterMemberId": 1073741824,  
  "targetMemberId": 1073741824,  
  "reportTypeId": "string",  
  "message": "string"  
}
```

POST

/api/v1/report/comment 댓글 신고



사용자가 댓글을 신고합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{ "reporterMemberId": 1073741824, "targetMemberId": 1073741824, "commentId": 9007199254740991, "reportTypeId": "string", "reason": "string" }
```

Responses

Code

Description

Links

200 OK

No links

Media type

application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{ "reportId": 9007199254740991, "reporterMemberId": 1073741824, "targetMemberId": 1073741824, "reportTypeId": "string", "message": "string" }
```

신고 조회

관리자 전용 신고 조회 API

GET

/api/v1/report 신고 전체 내역 조회

관리자가 신고의 전체 내역을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name

Description

page
integer(\$int32)
(query)

size
integer(\$int32)
(query)

reporterMemberId
integer(\$int64)
(query)

Name

Description

targetMemberId
integer(\$int64)
(query)

targetMemberId

reportTypeId
string(\$byte)
(query)

reportTypeId

statusId
integer(\$int32)
(query)

statusId

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{ "reports": [ { "reportId": 9007199254740991, "reporterMemberId": 9007199254740991, "reporterName": "string", "targetMemberId": 9007199254740991, "targetName": "string", "reportTypeId": "string", "reportType": "string", "status": "string", "reason": "string", "postId": 9007199254740991, "commentId": 9007199254740991, "createdat": "2025-04-15T04:53:49.625Z" }, { "pagination": { "currentPage": 1073741824, "totalPage": 1073741824, "totalItems": 9007199254740991 } } ] }
```

GET

/api/v1/report/reporter-user

누적 신고 횟수별 신고자 목록 조회

관리자가 신고한 회원에 따른 신고자 목록을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name

Description

request *** required**
object
(query)

Example Value | Schema

Name	Description	Links
	<pre>{ "page": 1073741824, "size": 1073741824, "offset": 1073741824 }</pre>	

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "users": [
    {
      "memberId": 9007199254740991,
      "memberName": "string",
      "reportCount": 9007199254740991
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254740991
  }
}
```

GET /api/v1/report/reporter-user/{reporterId} 신고자별 신고 내역 조회

관리자가 신고한 특정 신고자에 따른 신고 내역을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
reporterId * required	reporterId

integer(\$int64)
(path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

Code	Description	Links
	<p>application/json;charset=UTF-8</p> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "reports": [{ "reportId": 9007199254740991, "reporterMemberId": 9007199254740991, "reporterName": "string", "targetMemberId": 9007199254740991, "targetName": "string", "reportTypeId": "string", "reportType": "string", "status": "string", "reason": "string", "postId": 9007199254740991, "commentId": 9007199254740991, "createdAt": "2025-04-15T04:53:49.635Z" }], "pagination": { "currentPage": 1073741824, "totalPage": 1073741824, "totalItems": 9007199254740991 } }</pre>	

GET /api/v1/report/reporter-user 누적 신고 접수별 피신고자 목록 조회

관리자가 신고된 회원에 따른 피신고자 목록을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
request * required	Example Value Schema

object
(query)

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "offset": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "users": [
    {
    }
```

Code Description

```

        "memberId": 9007199254740991,
        "memberName": "string",
        "reportScore": 9007199254740991
    },
    "pagination": {
        "currentPage": 1073741824,
        "totalPage": 1073741824,
        "totalItems": 9007199254740991
    }
}

```

Links

GET /api/v1/report/reportee-user/{reporteeId} 피신고자별 신고 내역 조회

관리자가 신고된 특정 피신고자에 따른 신고 내역을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
reporteeId * required	reporteeId
integer(\$int64)	(path)

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type

application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```

{
    "reports": [
        {
            "reportId": 9007199254740991,
            "reporterMemberId": 9007199254740991,
            "reporterName": "string",
            "targetMemberId": 9007199254740991,
            "targetName": "string",
            "reportTypeId": "string",
            "reportType": "string",
            "status": "string",
            "reason": "string",
            "postId": 9007199254740991,
            "commentId": 9007199254740991,
            "createdAt": "2025-04-15T04:53:49.647Z"
        }
    ],
    "pagination": {
        "currentPage": 1073741824,
        "totalPage": 1073741824,
        "totalItems": 9007199254740991
    }
}

```

Try it out

GET /api/v1/report/reportType/{reportTypeId} 신고 유형별 신고 내역 조회

관리자가 신고의 유형별 신고 내역을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name Description

reportTypeId *** required**

string(\$byte)
(path)

reportTypeld

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type

application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```

{
    "reports": [
        {
            "reportId": 9007199254740991,
            "reporterMemberId": 9007199254740991,
            "reporterName": "string",
            "targetMemberId": 9007199254740991,
            "targetName": "string",
            "reportTypeId": "string",
            "reportType": "string",
            "status": "string",
            "reason": "string",
            "postId": 9007199254740991,
            "commentId": 9007199254740991,
            "createdAt": "2025-04-15T04:53:49.652Z"
        }
    ],
    "pagination": {
        "currentPage": 1073741824,
        "totalPage": 1073741824,
        "totalItems": 9007199254740991
    }
}

```

PATCH /api/v1/place/{placeId}/times 장소 운영시간 관리

운영시간 설정 API

사업자가 자신의 장소 운영시간을 수정한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
placeId * required	placeId
integer(\$int32)	(path)

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```

[
    {
        "dayOfWeek": "string",
        "startTime": "14:30:00",
        "endTime": "14:30:00"
    }
]

```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

장소사진 관리

장소사진 수정 API

PUT /api/v1/place/{placeId}/images

사업자가 자신의 장소사진을 수정한다.

Parameters

Name Description

placeId * required integer(\$int32) (path)

Request body
 application/json; charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "placeImgs": [
    "string"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "placeId": 1073741824,
    "message": "string"
  }
}
```

Code Description Links

```
},
  "message": "string"
}
```

모임 관리

모임 개설자 기능 API

PUT /api/v1/meetings/{meetingId}/refund

모임 성사 시 차액을 반환해준다.

Parameters

Name Description

meetingId * required integer(\$int32) (path)

Try it out

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

PUT /api/v1/meetings/{meetingId}/participation/{memberId}/reject

개설자가 모임 신청자 목록을 확인하여 참가 신청을 거절한다.

Parameters

Name Description

meetingId * required integer(\$int32) (path)

memberId * required integer(\$int32) (path)

Request body
 application/json; charset=UTF-8

Try it out

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participationId": 9007199254740991,
    "statusType": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

PUT /api/v1/meetings/{meetingId}/participation/{memberId}/accept 참가 승인

개설자가 모임 신청 목록을 확인하여 참가 신청을 승인한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
meetingId * required	integer (\$int32) (path)
memberId * required	integer (\$int32) (path)

Request body required
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾

Code **Description** **Links**

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participationId": 9007199254740991,
    "statusType": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

PUT /api/v1/meetings/{meetingId}/change-leader/{memberId} 개설자 참가 취소

개설자가 다른 모임 참가자에게 개설자 권한을 넘기고 모임 참가를 취소한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
meetingId * required	integer (\$int32) (path)
memberId * required	integer (\$int32) (path)

Request body required
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

POST /api/v1/meetings 모임 생성

회원이 운동 종목, 날짜(최대 2주 이내), 시간(30분 단위), 장소, 최소/최대 인원을 입력하여 모임을 개설한다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "leaderId": 1073741824,
  "placeId": 1073741824,
  "sportId": 1073741824,
  "meetingTitle": "string",
  "meetingContent": "string",
  "date": "2025-04-15",
  "startTime": "14:30:00",
  "endTime": "14:30:00",
  "minUser": 1073741824,
  "maxUser": 1073741824,
  "gender": "M",
  "ageGroup": "string",
  "level": "string",
  "customPlaceAddress": "string",
  "latitude": 0.1,
  "longitude": 0.1
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

DELETE /api/v1/meetings/{meetingId}/cancel 모집 취소

이의 제기 관리 관리자의 사용자 이의제기 관리 API

PUT /api/v1/objections/{objectionId}/reject 이의 제기 거절

관리자가 이의 제기를 거절합니다.

Parameters

Name	Description
objectionId * required	objectionId

integer(\$int64)
(path)

Responses

Code **Description** **Links**

200 OK No links

Media type
application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "objectionId": 9007199254740991,
  "statusId": 1073741824,
  "statusName": "string",
  "processedAt": "2025-04-15T04:53:49.724Z",
  "message": "string"
}
```

PUT /api/v1/objections/{objectionId}/accept 이의 제기 승인

관리자가 이의 제기를 승인합니다.

Parameters

Name	Description
objectionId * required	objectionId

integer(\$int64)
(path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "objectionId": 9007199254740991,
  "statusId": 1073741824,
  "statusName": "string",
  "processedAt": "2025-04-15T04:53:49.729Z",
  "message": "string"
}
```

블랙리스트 관리 관리자의 블랙리스트 관리 API

POST /api/v1/blacklist/{memberId} 블랙리스트 등록

관리자가 사용자를 블랙리스트에 등록합니다.

Parameters

No parameters

Try it out

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824,
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824,
  "message": "string"
}
```

DELETE /api/v1/blacklist/{memberId}/clear 블랙리스트 해제

관리자가 블랙리스트에서 사용자를 해제합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
memberId * required	memberId integer (\$int32) (path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824,
  "message": "string"
}
```

사업자 예약 내역 조회

장소 예약 조회 API

GET /api/v1/owner/{ownerId}/reserve 예약 내역 조회

사업자가 자신의 장소에 등록된 예약 내역을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
ownerId * required	ownerId integer (\$int32) (path)

reserveRequest * required

object
(query)

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "ownerId": 1073741824,
  "reservationId": 1073741824,
  "statusId": 1073741824,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reservations": [
      {
        "reservationId": 1073741824,
        "placeName": "string",
        "statusType": "string",
        "reservationDate": "2025-04-15T04:53:49.750Z",
        "startTime": "14:30:00",
        "endTime": "14:30:00"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9007199254740991
    },
    "message": "string"
}
```

SSE 연결 API

실시간 알림 수신을 위한 SSE 엔드포인트

GET /api/v1/sse/connect/{userId} SSE 연결

유저 ID로 실시간 알림을 구독합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

userId * required SSE 연결할 유저 ID

integer(\$int32)
(path)

userId

Responses

Code Description Links

200 OK

No links

Media type

application/json;charset=UTF-8 ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{ "timeout": 9007199254740991 }
```

사용자 제재 조회

관리자 전용 사용자 제재 내역 조회 API

GET

/api/v1/penalty 전체 제재 내역 조회

^

관리자가 모든 제재 이력을 페이지ing하여 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

page
integer(\$int32)
(query)

page

size
integer(\$int32)
(query)

size

penaltyType
string
(query)

penaltyType

userId
integer(\$int64)
(query)

userId

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type

application/json;charset=UTF-8 ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penalties": [
    {
      "penaltyId": 9007199254740991,
      "userId": 9007199254740991,
      "userName": "string",
      "penaltyType": "string",
      "reason": "string",
      "createdAt": "2025-04-15T04:53:49.766Z",
      "isActive": "string",
      "postId": 9007199254740991,
      "commentId": 9007199254740991,
      "reviewId": 9007199254740991
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254740991
  }
}
```

GET

/api/v1/penalty/{penaltyType} 유형별 제재 내역 조회

^

관리자가 제재 유형(post, comment, review)별로 제재 이력을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

penaltyType * required
string
(path)

penaltyType

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type

application/json;charset=UTF-8 ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penalties": [
    {
      "penaltyId": 9007199254740991,
      "userId": 9007199254740991,
      "userName": "string",
      "penaltyType": "string",
      "reason": "string",
      "createdAt": "2025-04-15T04:53:49.771Z",
      "isActive": "string",
      "postId": 9007199254740991,
      "commentId": 9007199254740991,
      "reviewId": 9007199254740991
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254740991
  }
}
```

Code Description

```

        "totalItems": 9007199254740891
    }
}

```

GET /api/v1/penalty/user/{userId} 사용자별 제재 내역 조회

관리자 또는 사용자가 특정 사용자(memberId)의 모든 제재 이력을 조회합니다.

Parameters

Name Description

userId * required	userId
integer (\$int64)	(path)

Responses

Code Description Links

200	OK	No links
-----	----	----------

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penalties": [
    {
      "penaltyId": 9007199254740891,
      "userId": 9007199254740891,
      "userName": "string",
      "penaltyType": "string",
      "reason": "string",
      "createddt": "2025-04-15T04:53:49.777Z",
      "isActive": "string",
      "postId": 9007199254740891,
      "commentId": 9007199254740891,
      "reviewId": 9007199254740891
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254740891
  }
}
```

GET /api/v1/penalty/user/{userId}/{penaltyType} 사용자별 + 유형별 제재 내역 조회

특정 사용자의 특정 유형(post, comment, review)의 제재 이력을 조회합니다.

Parameters

Name Description

userId * required	userId
integer (\$int64)	(path)
penaltyType	penaltyType
string	(path)

Links

Name Description

penaltyType * required	penaltyType
string	(path)

Responses

Code Description Links

200	OK	No links
-----	----	----------

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penalties": [
    {
      "penaltyId": 9007199254740891,
      "userId": 9007199254740891,
      "userName": "string",
      "penaltyType": "string",
      "reason": "string",
      "createddt": "2025-04-15T04:53:49.783Z",
      "isActive": "string",
      "postId": 9007199254740891,
      "commentId": 9007199254740891,
      "reviewId": 9007199254740891
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254740891
  }
}
```

사용자 제재 관리 관리자의 사용자 제재 관리 API

PUT /api/v1/penalty/{penaltyId} 제재 철회

관리자가 이의제기 혹은 추가 정보로 인해 잘못 제재된 컨텐츠에 대한 제재를 철회합니다.

Parameters

Name Description

penaltyId * required	penaltyId
integer (\$int64)	(path)

Responses

Code Description Links

200	OK	No links
-----	----	----------

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Code Description

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyId": 9007199254748991,
  "userId": 1073741824,
  "penaltyType": "POST",
  "postId": 1073741824,
  "commentId": 9007199254748991,
  "reviewId": 1073741824,
  "resultMessage": "string"
}
```

PUT /api/v1/penalty/post/{postId} 게시글 제재

관리자가 신고가 누적되거나 서비스의 규칙에 위배되는 게시글을 권한을 통해 비공개 처리한다.

Parameters

Name Description

postId * required	postId integer(\$int32) (path)
-------------------	--------------------------------------

Request body required application/json;charset=UTF-8

```
{
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyId": 9007199254748991,
  "userId": 1073741824,
  "penaltyType": "POST",
  "postId": 1073741824,
  "commentId": 9007199254748991,
  "reviewId": 1073741824,
  "resultMessage": "string"
}
```

PUT /api/v1/penalty/placeReview/{reviewId} 정소 후기 제재 요청

사업자가 이의를 제기한 장소 후기를 검토 상태로 변경한다.

Parameters

Try it out

Code Description

reviewId * required integer(\$int32)
(path)

Request body required application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyId": 9007199254748991,
  "userId": 1073741824,
  "penaltyType": "POST",
  "postId": 1073741824,
  "commentId": 9007199254748991,
  "reviewId": 1073741824,
  "resultMessage": "string"
}
```

PUT /api/v1/penalty/placeReview/{reviewId}/done 장소 후기 제재 확정

사업자가 장소후기에 제기한 이의를 승인하여 해당 장소 후기를 비공개 처리한다.

Parameters

Name Description

reviewId * required	reviewId integer(\$int32) (path)
---------------------	--

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

Code Description

```
{
  "penaltyId": 9007199254740991,
  "userId": 1073741824,
  "penaltyType": "POST",
  "postId": 1073741824,
  "commentId": 9007199254740991,
  "reviewId": 1073741824,
  "resultMessage": "string"
}
```

PUT /api/v1/penalty/comment/{commentId} 댓글 제재

관리자가 신고가 누적되거나 서비스의 규칙에 위배되는 댓글을 권한을 통해 비공개 처리한다

Parameters

Name Description

commentId * required	commentId integer (\$int64) (path)
----------------------	--

Request body required application/json;charset=UTF-8

```
{
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code Description Links

200	OK	No links
-----	----	----------

Media type
application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyId": 9007199254740991,
  "userId": 1073741824,
  "penaltyType": "POST",
  "postId": 1073741824,
  "commentId": 9007199254740991,
  "reviewId": 1073741824,
  "resultMessage": "string"
}
```

장소 관리 장소 등록 및 수정 API

PUT /api/v1/place/{placeId} 장소 수정

사업자가 자신의 장소를 수정한다.

Parameters

Try it out

Name Description

placeId * required	placeId integer (\$int32) (path)
--------------------	--

Request body application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "placeUpdateRequest": {
    "sportId": 1073741824,
    "placeName": "string",
    "address": "string",
    "description": "string",
    "equipment": "string",
    "isActive": "string",
    "rentalCost": 1073741824
  }
}
```

Responses

Code Description Links

200	OK	No links
-----	----	----------

Media type
application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

POST /api/v1/place 장소 운영시간 등록

사업자가 자신의 장소를 등록한다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "placeCreateRequest": {
    "ownerId": 1073741824,
    "sportId": 1073741824,
    "placeName": "string",
    "address": "string",
    "description": "string",
    "equipment": "string",
    "isActive": "string",
    "rentalCost": 1073741824,
    "operationTimes": [
      {
        "dayOfWeek": "string",
        "startTime": "14:30:00",
        "endTime": "14:30:00"
      }
    ],
    "placeImgs": [
      ...
    ]
  }
}
```

```

    "string"
}


```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "placeId": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

장소 조회

등록된 장소 조회 API

GET /api/v1/place/{placeId} 장소 상세 조회

회원이 서비스에 등록된 장소의 세부 설명과 주소 그리고 해당 장소에 작성된 장소후기를 상세 페이지를 통해 조회합니다.

Parameters

Name	Description
placeId * required integer (\$int32) (path)	placeId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "placeId": 9007199254740991,
    "placeName": "string",
    "address": "string",
    "description": "string",
    "equipment": "string",
    "rentalCost": 1073741824,
    "imageUrls": [
      "string"
    ],
    "operationTimes": [
      {
        "dayOfWeek": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Code **Description** **Links**

```

    "startTime": "14:30:00",
    "endTime": "14:30:00"
  },
  "placeReviews": [
    {
      "reviewContent": "string",
      "reviewImageUrls": "string",
      "reviewScore": 1073741824
    }
  ],
  "message": "string"
}


```

GET /api/v1/places 예약 가능한 장소 목록 조회

회원이 예약 가능한 장소의 목록을 조회합니다.(검색 포함)

Parameters

Name	Description
placeListRequest * required object (query)	Example Value Schema

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "sporId": 1073741824,
  "address": "string",
  "ownerId": 1073741824,
  "active": true,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "place": [
      {
        "placeId": 1073741824,
        "placeName": "string",
        "reviewRating": 0.1,
        "address": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9007199254740991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/owner/{ownerId}/places 사업자 장소 목록 조회

사업자가 자신이 등록한 장소의 목록을 조회한다.

Parameters

Name **Description**

ownerId * required
integer (\$int32)
(path)

request * required
object
(query)

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "sportId": 1073741824,
  "address": "string",
  "ownerId": 1073741824,
  "active": true,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "place": [
      {
        "placeId": 1073741824,
        "placeName": "string",
        "reviewRating": 0.1,
        "address": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9007199254740991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/admin/places 관리자 장소 목록 조회

관리자가 서비스에 등록된 모든 장소의 목록을 조회한다.

Parameters

Try it out

placeListRequest * required
object
(query)

Name **Description**

Example Value | **Schema**

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "sportId": 1073741824,
  "address": "string",
  "ownerId": 1073741824,
  "active": true,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "place": [
      {
        "placeId": 1073741824,
        "placeName": "string",
        "reviewRating": 0.1,
        "address": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9007199254740991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

모임 참가자 조회 참여하는 모임의 참가자 목록 조회

GET /api/v1/meetings/{meetingId}/participation 모임 참가자 조회

모임 ID로 모임 참가자 목록을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name **Description**

meetingId * required
integer(\$int32)
(path)

meetingId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participants": [
      {
        "memberId": 1073741824,
        "gender": "string",
        "nickname": "string",
        "birthdate": "2025-04-15",
        "introduction": "string",
        "mannerTemperature": 0,
        "profileImageUrl": "string"
      }
    ],
    "message": "string"
  }
}
```

GET /api/v1/meetings/{meetingId}/participation/{memberId} 모임 참가 이력 조회

모임 ID, 회원 ID로 참가 내역 조회

Parameters

Try it out

Name	Description
meetingId * required integer(\$int32) (path)	meetingId
memberId * required integer(\$int32) (path)	memberId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingParticipations": [
      {
        "participationId": 9007199254740991,
        "statusId": 1073741824,
        "memberId": 1073741824,
        "meetingId": 1073741824,
        "participatedAt": "2025-04-15T04:53:49.886Z"
      }
    ],
    "message": "string"
  }
}
```

Code **Description** **Links**

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participationId": 9007199254740991
  },
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/meetings/user/{userId} 회원 모임 이력 조회

회원이 본인의 모임 참여 이력을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
userId * required integer(\$int32) (path)	userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingParticipations": [
      {
        "participationId": 9007199254740991,
        "statusId": 1073741824,
        "memberId": 1073741824,
        "meetingId": 1073741824,
        "participatedAt": "2025-04-15T04:53:49.886Z"
      }
    ],
    "message": "string"
  }
}
```

GET /api/v1/meetings/api/v1/my-meetings/{meetingId}/participation 참가한 모임 참가자 조회

회원이 자신이 개설하거나 참가한 모임의 참가자 목록을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
meetingId * required integer(\$int32) (path)	meetingId
memberId * required integer(\$int32)	memberId

Name	Description
(query)	

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json;charset=UTF-8 ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participants": [
      {
        "memberId": 1073741824,
        "gender": "string",
        "nickname": "string",
        "birthDate": "2025-04-15",
        "introduction": "string",
        "mannerTemperature": 0,
        "profileImageUri": "string"
      }
    ],
    "message": "string"
  }
}
```

블랙리스트 조회

관리자 전용 블랙리스트 사용자 목록 조회 API

GET /api/v1/blacklist 블랙리스트 전체 조회

서비스 이용이 제한된 사용자의 블랙리스트 목록을 조회한다.

Parameters

Name	Description
page	integer(\$int32) (query) page
size	integer(\$int32) (query) size

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json;charset=UTF-8 ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

Code	Description	Links
	<pre>{ "blacklist": [{ "memberId": 9007199254740991, "userName": "string", "reason": "string", "createdAt": "2025-04-15T04:53:49.900Z" }], "pagination": { "currentPage": 1073741824, "totalPage": 1073741824, "totalItems": 9007199254740991 } }</pre>	

Notification Command API

알림 생성 및 설정 관련 API

PUT /api/v1/notification/{notificationId} 알림 읽음 처리

알림 ID를 기준으로 해당 알림을 읽음 상태로 변경합니다.

Parameters

Name	Description
notificationId	* required 알림 ID integer(\$int32) (path) notificationId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json;charset=UTF-8 ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "notificationId": 1073741824,
  "read": true
}
```

POST /api/v1/notification/{userId}/setting 알림 수신 설정 변경

사용자의 알림 수신 여부를 설정합니다.

Parameters

Name	Description
userId	* required 유저 ID integer(\$int32) (path) userId

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "enabled": true,
  "notificationTypeId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
"string"
```

POST /api/v1/notification/event 알림 전송

이벤트 요청을 기반으로 알림을 생성하고 전송합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "receiverId": 1073741824,
  "domainTypeId": 1073741824,
  "notificationTypeId": 1073741824,
  "title": "string",
  "content": "string",
  "variables": {
    "additionalProp1": "string",
    "additionalProp2": "string",
    "additionalProp3": "string"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

Code Description Links

{ "notificationId": 1073741824 }

GET /api/v1/notification/subscribe SSE 실시간 알림 구독

클라이언트에서 연결하여 실시간 알림을 수신합니다.

Try it out

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "timeout": 900199254740991
}
```

모임 찜 조회 관심 있는 모임을 찜한 목록 조회

Try it out

GET /api/v1/meetings/{meetingId}/interested 모임 찜 목록 조회

회원이 자신의 모임 찜 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

request * required

object (query)

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "memberId": 1073741824,
  "meetingId": 1073741824,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "interestedMeetings": [
      {
        "meetingId": 1073741824,
        "memberId": 1073741824
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9007199254740891
    },
    "message": "string"
  }
}
```

즐겨찾기 관리 즐겨찾기 등록 및 제거 API

POST /api/v1/places/{placeId} 즐겨찾기 등록

회원이 장소를 즐겨찾기에 등록한다.

Parameters

Name Description

placeId **required**
integer(\$int32)
(path)

Request body **required**
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾

Controls Accept header.

Code Description

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

DELETE /api/v1/places/{placeId} 즐겨찾기 삭제

회원이 즐겨찾기에 있는 장소를 삭제한다.

Parameters

[Try it out](#)

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

장소 리뷰 관리 장소 리뷰 등록 API

POST /api/v1/place/{placeId}/review 장소리뷰 등록

회원은 자신이 참여한 모임의 장소에 대한 리뷰를 수정한다.

Parameters

Name Description

placeId **required**
integer(\$int32)
(path)

[Try it out](#)

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824,
  "meetingId": 1073741824,
  "reviewContent": "string",
  "reviewImageUrl": "string",
  "reviewScore": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reviewContent": "string",
    "reviewImageUrl": "string",
    "reviewScore": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

신고 관리

관리자 사용자 신고 관리 API

PUT /api/v1/report/{reportId}/rejected 하위 신고 처리

관리자가 하위 신고로 판단된 신고를 처리한다.

Parameters

Name	Description
reportId * required	reportId

Try it out

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reportId": 9007199254740991,
  "statusId": 1073741824,
  "message": "string"
}
```

Code Description Links

```
"statusId": 1073741824,
"message": "string"
}
```

PUT /api/v1/report/{reportId}/accepted 신고 처리 완료

관리자가 유효한 신고에 대해 처리 완료로 상태를 변경한다.

Parameters

Try it out

Name Description

reportId * required reportId integer(\$int64) (path)

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyTargetId": 9007199254740991,
  "penaltyType": "POST",
  "reason": "string",
  "expiredAt": "2025-04-15T04:53:49.975Z"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reportId": 9007199254740991,
  "statusId": 1073741824,
  "message": "string"
}
```

user-activity-query-controller

GET /api/v1/users/me 프로필 조회

사용자가 자신의 프로필 정보를 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "member": {
      "user": {
        "userId": "1073741824",
        "userName": "string",
        "email": "string",
        "pointBalance": "1073741824",
        "contactNumber": "string"
      },
      "nickname": "string",
      "gender": "M",
      "introduction": "string",
      "mannerTemperature": 0,
      "birthdate": "2025-04-15",
      "profileImageUrl": "string"
    },
    "message": "string"
  }
}
```

GET /api/v1/users/me/posts 작성한 게시글 조회

사용자가 작성한 게시글 목록을 조회합니다.

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "postId": 101,
      "title": "이번 모임 후기",
      "content": "좋은 시간이었습니다!",
      "createdAt": "2025-04-13T14:00:00",
      "likeCount": 5,
      "commentCount": 3
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/users/me/point 포인트 조회

사용자의 현재 포인트를 조회합니다.

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 301,
    "meetingTitle": "라잌 모임",
    "leaderNickName": "진구옹",
    "meetingDate": "2025-04-01T19:00:00",
    "meetingPlace": "서울특별시 마포구 월드컵경기장 풋살장",
    "customPlaceAddress": "한강 공원",
    "latitude": 36.234234234,
    "longitude": 18.234234234
  },
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/users/me/meetings 참여한 모임 이력 조회

사용자가 참여한 모임 목록을 조회합니다.

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "meetingId": 301,
      "meetingTitle": "라잌 모임",
      "leaderNickName": "진구옹",
      "meetingDate": "2025-04-01T19:00:00",
      "meetingPlace": "서울특별시 마포구 월드컵경기장 풋살장",
      "customPlaceAddress": "한강 공원",
      "latitude": 36.234234234,
      "longitude": 18.234234234
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/users/me/manner 매너온도 조회

사용자의 매너온도를 조회합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

[application/json; charset=UTF-8](#) ▾

Controls [Accept](#) header.

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "mannerTemperature": 37.5  
  },  
  "message": "string"  
}
```

[GET](#)

/api/v1/users/me/comments 작성한 댓글 조회



사용자가 작성한 댓글 목록을 조회합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

[application/json; charset=UTF-8](#) ▾

Controls [Accept](#) header.

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{  
  "success": true,  
  "data": [  
    {  
      "commentId": 202,  
      "postTitle": "호아 너티났다?!?",  
      "content": "정말 공감해요!",  
      "createdAt": "2025-04-13T15:00:00"  
    }  
  ],  
  "message": "string"  
}
```

Schemas

[ProfileUpdateRequest](#) > [Expand all object](#)

[ApiResponseVoid](#) > [Expand all object](#)

[ReportHandleResponse](#) > [Expand all object](#)

[PlaceUpdateRequest](#) > [Expand all object](#)

[ApiResponsePlaceImageResponse](#) > [Expand all object](#)

[PlaceImageResponse](#) > [Expand all object](#)

[PenaltyResponse](#) > [Expand all object](#)

[PenaltyRequest](#) > [Expand all object](#)

[ObjectionDecisionResponse](#) > [Expand all object](#)

[MarkNotificationReadResponse](#) > [Expand all object](#)

[ApiResponseMeetingCommandResponse](#) > [Expand all object](#)

[MeetingCommandResponse](#) > [Expand all object](#)

[ManageParticipationRequest](#) > [Expand all object](#)

[ApiResponseManageParticipationResponse](#) > [Expand all object](#)

[ManageParticipationResponse](#) > [Expand all object](#)

[LeaderUpdateRequest](#) > [Expand all object](#)

[ApiResponseLeaderUpdateResponse](#) > [Expand all object](#)

[LeaderUpdateResponse](#) > [Expand all object](#)

[AccountRequest](#) > [Expand all object](#)

[UserCreateRequest](#) > [Expand all object](#)

[ApiResponseRegisterResponse](#) > [Expand all object](#)

[RegisterResponse](#) > [Expand all object](#)

UserRecoverRequestDTO > Expand all object

PointTransactionRequest > Expand all object

PointTransactionResponse > Expand all object

EventNotificationRequest > Expand all object

UserReportRequest > Expand all object

ReportRegisterResponse > Expand all object

PostReportRequest > Expand all object

CommentReportRequest > Expand all object

FavoriteCreateRequest > Expand all object

ApiResponseFavoriteCommandResponse > Expand all object

FavoriteCommandResponse > Expand all object

OperationTimeRequest > Expand all object

PlaceCreateRequest > Expand all object

ApiResponsePlaceCommandResponse > Expand all object

PlaceCommandResponse > Expand all object

PlaceReviewCreateRequest > Expand all object

ApiResponsePlaceReviewResponse > Expand all object

PlaceReviewResponse > Expand all object

ReviewObjectionRequest > Expand all object

ObjectionRegisterResponse > Expand all object

PostObjectionRequest > Expand all object

CommentObjectionRequest > Expand all object

NotificationSettingRequest > Expand all object

CreateNotificationResponse > Expand all object

InterestedMeetingCommandRequest > Expand all object

ApiResponseInterestedMeetingCommandResponse > Expand all object

InterestedMeetingCommandResponse > Expand all object

MeetingCreateRequest > Expand all object

ParticipantReviewCreateRequest > Expand all object

ApiResponseParticipantReviewCommandResponse > Expand all object

ParticipantReviewCommandResponse > Expand all object

MeetingParticipationCreateRequest > Expand all object

ApiResponseMeetingParticipationCommandResponse > Expand all object

MeetingParticipationCommandResponse > Expand all object

BlacklistRegisterRequest > Expand all object

BlacklistRegisterResponse > Expand all object

RefreshTokenRequest > Expand all object

ApiResponseTokenResponse > Expand all object

TokenResponse > Expand all object

ResetPasswordRequest > Expand all object

FindPasswordRequest > Expand all object

LoginRequest > Expand all object

ApiResponseOperationTimeUpdateResponse > Expand all object

OperationTimeUpdateResponse > Expand all object

ApiResponseUserProfileResponse > Expand all object

MemberProfileDto > Expand all object

UserProfileDto > Expand all object

UserProfileResponse > Expand all object

ApiResponseListUserPostDto > Expand all object

UserPostDto > Expand all object

ApiResponseUserPointDto > Expand all object

UserPointDto > Expand all object

ApiResponseListUserMeetingDto > Expand all object

UserMeetingDto > Expand all object

ApiResponseUserMannerTemperatureDto > Expand all object

UserMannerTemperatureDto > Expand all object

ApiResponseListUserCommentDto > Expand all object

UserCommentDto > Expand all object

FavoriteRequest > Expand all object

ApiResponseFavoriteListResponse > Expand all object

FavoriteDto > Expand all object

FavoriteListResponse > Expand all object

Pagination > Expand all object

SseEmitter > Expand all object

ReportDTO > Expand all object

ReportListResponse > Expand all object

ReporterSearchRequest > Expand all object

ReportUserCountDTO > Expand all object

ReportUserListResponseReportUserCountDTO > Expand all object

ReporteeSearchRequest > Expand all object

ReportUserListResponseReportUserScoreDTO > Expand all object

ReportUserScoreDTO > Expand all object

PlaceListRequest > Expand all object

ApiResponsePlaceListResponse > Expand all object

PlaceDto > Expand all object

PlaceListResponse > Expand all object

ApiResponsePlaceDetailResponse > Expand all object

OperationTimeResponse > Expand all object

PlaceDetailResponse > Expand all object

PenaltyDTO > Expand all object

PenaltyListResponse > Expand all object

ReserveListRequest > Expand all object

ApiResponseReserveListResponse > Expand all object

ReserveDto > Expand all object

ReserveListResponse > Expand all object

ObjectionDTO > Expand all object

ObjectionListResponse > Expand all object

NotificationResponse > Expand all object

MeetingSearchRequest > Expand all object

ApiResponseMeetingListResponse > Expand all object

MeetingListResponse > Expand all object

MeetingSummaryDTO > Expand all object

ApiResponseMeetingDTO > Expand all object

MeetingDTO > Expand all object

ApiResponseParticipantsResponse > Expand all object

MemberDTO > Expand all object

ParticipantsResponse > Expand all object

ApiResponseMeetingParticipationResponse > Expand all object

MeetingParticipationResponse > Expand all object

InterestedMeetingSearchRequest > Expand all object

ApiResponseInterestedMeetingListResponse > Expand all object

InterestedMeetingDTO > Expand all object

InterestedMeetingListResponse > Expand all object

ApiResponseMeetingParticipationListResponse > Expand all object

MeetingParticipationDTO > Expand all object

MeetingParticipationListResponse > Expand all object

ApiResponseUserMeetingActivityResponse > Expand all object

UserMeetingActivityResponse > Expand all object

ApiResponseMeetingPaymentResponse > Expand all object

MeetingPaymentResponse > Expand all object

ApiResponseListFriendInfoResponse > Expand all object

FriendInfoResponse > Expand all object

ApiResponseListFriendRequestResponse > Expand all object

FriendRequestResponse > Expand all object

BlacklistDTO > Expand all object

BlacklistListResponse > Expand all object

ApiResponseUserListResponse > Expand all object

UserListResponse > Expand all object

AccountResponse > Expand all object

ApiResponseAccountResponse > Expand all object

WithdrawUserRequest > Expand all object

BlacklistRemoveResponse > Expand all object