

**СП ООО "AHANGARAN TRUBNIYMETALLURGICHESKIY ZAVOD"**

**Почтовый адрес: Ташкентская область, г.Ахангаран, Промзона-2  
р/с 2021 4000 5008 1453 0002, АКБ Капиталбанк Яшнабад ф-л, МФО 01136,  
ИНН 305136127, ОКЭД 25990, Код плательщика НДС 350010083056.**

**ВНИМАНИЕ !!!**

**Толщина изделий может варьироваться на +/- 5% мм, а длина на +/- 0,1% метра.**

| Размер<br>профильной<br>трубы мм | Толщина<br>стенки | Теоретическая<br>масса 1 п/м труб<br>кг | Расчетная<br>длина 1 тонн<br>в п/м | Сортамент и<br>тех.требования | Цена 1 п/м<br>с учетом<br>НДС 12 % |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 15*15                            | 0,8               | 0,361                                   | 2 771,43                           | ГОСТ8639-82                   | 4 347,94                           |
|                                  | 1,0               | 0,446                                   | 2 241,65                           | ГОСТ8639-82                   | 5 321,74                           |
|                                  | 1,2               | 0,529                                   | 1 888,93                           | ГОСТ8639-82                   | 5 294,80                           |
|                                  | 1,3               | 0,570                                   | 1 753,43                           | ГОСТ8639-82                   | 5 896,40                           |
|                                  | 1,5               | 0,605                                   | 1 652,89                           | ГОСТ8639-82                   | 6 014,46                           |
|                                  | 1,6               | 0,690                                   | 1 449,10                           | ГОСТ8639-82                   | 6 860,31                           |
|                                  | 1,7               | 0,670                                   | 1 492,54                           | ГОСТ8639-82                   | 6 660,64                           |
| 20*20                            | 0,8               | 0,477                                   | 2 094,60                           | ГОСТ8639-82                   | 5 752,88                           |
|                                  | 1,0               | 0,592                                   | 1 689,65                           | ГОСТ8639-82                   | 7 060,36                           |
|                                  | 1,2               | 0,704                                   | 1 419,87                           | ГОСТ8639-82                   | 7 043,95                           |
|                                  | 1,3               | 0,760                                   | 1 316,18                           | ГОСТ8639-82                   | 7 855,23                           |
|                                  | 1,35              | 0,766                                   | 1 305,48                           | ГОСТ8639-82                   | 7 919,60                           |
|                                  | 1,5               | 0,840                                   | 1 189,06                           | ГОСТ8639-82                   | 8 360,60                           |
|                                  | 1,6               | 0,923                                   | 1 083,11                           | ГОСТ8639-82                   | 9 178,46                           |
|                                  | 1,7               | 0,940                                   | 1 063,83                           | ГОСТ8639-82                   | 9 344,78                           |
| 30*20                            | 2,0               | 1,075                                   | 930,23                             | ГОСТ8639-82                   | 10 259,40                          |
|                                  | 0,8               | 0,616                                   | 1 624,66                           | ГОСТ 8645-68                  | 7 416,94                           |
|                                  | 1,0               | 0,764                                   | 1 308,11                           | ГОСТ 8645-68                  | 9 119,63                           |
|                                  | 1,2               | 0,880                                   | 1 136,36                           | ГОСТ 8645-68                  | 8 800,26                           |
|                                  | 1,3               | 0,984                                   | 1 016,07                           | ГОСТ 8645-68                  | 9 783,99                           |
|                                  | 1,35              | 0,980                                   | 1 022,49                           | ГОСТ 8645-68                  | 9 722,59                           |
|                                  | 1,5               | 1,079                                   | 925,93                             | ГОСТ 8645-68                  | 10 307,04                          |
|                                  | 1,6               | 1,133                                   | 882,48                             | ГОСТ 8645-68                  | 10 814,58                          |
|                                  | 1,7               | 1,200                                   | 833,33                             | ГОСТ 8645-68                  | 11 452,32                          |
|                                  | 2,0               | 1,390                                   | 719,42                             | ГОСТ 8645-68                  | 12 712,87                          |
| 30*30                            | 2,1               | 1,450                                   | 689,66                             | ГОСТ 8645-68                  | 13 261,63                          |
|                                  | 0,8               | 0,734                                   | 1 362,62                           | ГОСТ8639-82                   | 8 843,27                           |
|                                  | 1,0               | 0,917                                   | 1 090,39                           | ГОСТ8639-82                   | 10 940,61                          |
|                                  | 1,2               | 1,070                                   | 934,58                             | ГОСТ8639-82                   | 10 688,71                          |
|                                  | 1,3               | 1,183                                   | 845,58                             | ГОСТ8639-82                   | 11 756,72                          |
|                                  | 1,35              | 1,190                                   | 840,34                             | ГОСТ8639-82                   | 11 830,03                          |
|                                  | 1,5               | 1,310                                   | 763,36                             | ГОСТ8639-82                   | 12 502,12                          |
|                                  | 1,6               | 1,444                                   | 692,67                             | ГОСТ8639-82                   | 13 778,05                          |
|                                  | 1,7               | 1,470                                   | 680,27                             | ГОСТ8639-82                   | 14 029,14                          |
| 40*20                            | 2,0               | 1,700                                   | 588,24                             | ГОСТ8639-82                   | 15 547,99                          |
|                                  | 0,8               | 0,734                                   | 1 362,62                           | ГОСТ 8645-68                  | 8 843,27                           |
|                                  | 1,0               | 0,912                                   | 1 095,99                           | ГОСТ 8645-68                  | 10 884,71                          |
|                                  | 1,2               | 1,070                                   | 934,58                             | ГОСТ 8645-68                  | 10 688,71                          |
|                                  | 1,3               | 1,177                                   | 849,96                             | ГОСТ 8645-68                  | 11 696,16                          |
|                                  | 1,35              | 1,190                                   | 840,34                             | ГОСТ 8645-68                  | 11 830,09                          |
|                                  | 1,5               | 1,310                                   | 763,36                             | ГОСТ 8645-68                  | 12 502,12                          |
|                                  | 1,6               | 1,444                                   | 692,67                             | ГОСТ 8645-68                  | 13 778,05                          |
|                                  | 1,7               | 1,470                                   | 680,27                             | ГОСТ 8645-68                  | 14 029,09                          |
|                                  | 2,0               | 1,700                                   | 588,24                             | ГОСТ 8645-68                  | 15 548,12                          |
| 40*25                            | 2,1               | 1,780                                   | 561,80                             | ГОСТ 8645-68                  | 16 279,73                          |
|                                  | 0,8               | 0,801                                   | 1 249,12                           | ГОСТ 8645-68                  | 9 646,77                           |
|                                  | 1,0               | 0,996                                   | 1 004,25                           | ГОСТ 8645-68                  | 11 879,05                          |
|                                  | 1,2               | 1,160                                   | 862,10                             | ГОСТ 8645-68                  | 11 587,34                          |
|                                  | 1,3               | 1,285                                   | 778,28                             | ГОСТ 8645-68                  | 12 773,36                          |
|                                  | 1,35              | 1,300                                   | 769,23                             | ГОСТ 8645-68                  | 12 923,64                          |
|                                  | 1,5               | 1,430                                   | 699,30                             | ГОСТ 8645-68                  | 13 647,35                          |
| 40*25                            | 1,6               | 1,570                                   | 637,12                             | ГОСТ 8645-68                  | 14 979,25                          |

| Размер<br>профильной<br>трубы мм | Толщина<br>стенки | Теоретическая<br>масса 1 п/м труб<br>кг | Расчетная<br>длина 1 тонн<br>в п/м | Сортамент и<br>тех.требования | Цена 1 п/м<br>с учетом<br>НДС 12 % |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                  | 1,7               | 1,610                                   | 621,12                             | ГОСТ 8645-68                  | 15 365,20                          |
|                                  | 2,0               | 1,860                                   | 537,63                             | ГОСТ 8645-68                  | 17 011,61                          |
|                                  | 2,1               | 2,034                                   | 491,60                             | ГОСТ 8645-68                  | 18 604,27                          |
| 40*40                            | 0,8               | 0,989                                   | 1 011,36                           | ГОСТ 8645-68                  | 11 914,65                          |
|                                  | 1,0               | 1,231                                   | 812,33                             | ГОСТ8639-82                   | 14 685,54                          |
|                                  | 1,2               | 1,440                                   | 694,44                             | ГОСТ8639-82                   | 14 432,56                          |
|                                  | 1,3               | 1,591                                   | 628,65                             | ГОСТ8639-82                   | 15 813,72                          |
|                                  | 1,35              | 1,610                                   | 621,12                             | ГОСТ8639-82                   | 16 005,36                          |
|                                  | 1,5               | 1,780                                   | 561,80                             | ГОСТ8639-82                   | 16 987,61                          |
|                                  | 1,6               | 1,922                                   | 520,18                             | ГОСТ8639-82                   | 18 346,85                          |
|                                  | 1,7               | 2,010                                   | 497,51                             | ГОСТ8639-82                   | 19 182,73                          |
|                                  | 2,0               | 2,330                                   | 429,18                             | ГОСТ8639-82                   | 21 310,06                          |
|                                  | 2,1               | 2,440                                   | 409,84                             | ГОСТ8639-82                   | 22 316,12                          |
|                                  | 2,5               | 2,850                                   | 350,88                             | ГОСТ8639-82                   | 26 065,96                          |
|                                  | 3,0               | 3,360                                   | 297,62                             | ГОСТ8639-82                   | 30 730,39                          |
|                                  |                   |                                         |                                    |                               |                                    |
| 50*25                            | 0,8               | 0,926                                   | 1 079,88                           | ГОСТ 8645-68                  | 11 158,69                          |
|                                  | 1,0               | 1,153                                   | 867,60                             | ГОСТ 8645-68                  | 13 750,04                          |
|                                  | 1,2               | 1,350                                   | 740,74                             | ГОСТ 8645-68                  | 13 485,76                          |
|                                  | 1,35              | 1,510                                   | 662,25                             | ГОСТ 8645-68                  | 15 011,33                          |
|                                  | 1,5               | 1,670                                   | 598,80                             | ГОСТ 8645-68                  | 15 937,81                          |
|                                  | 1,6               | 1,820                                   | 549,30                             | ГОСТ 8645-68                  | 17 374,12                          |
|                                  | 1,7               | 1,870                                   | 534,76                             | ГОСТ 8645-68                  | 17 846,53                          |
|                                  | 2,0               | 2,170                                   | 460,83                             | ГОСТ 8645-68                  | 19 846,71                          |
|                                  | 2,1               | 2,364                                   | 423,10                             | ГОСТ 8645-68                  | 21 616,57                          |
|                                  | 2,5               | 2,660                                   | 375,94                             | ГОСТ 8645-68                  | 24 328,23                          |
|                                  | 3,0               | 3,310                                   | 302,13                             | ГОСТ 8645-68                  | 30 271,86                          |
| 40*60                            | 0,8               | 1,240                                   | 806,39                             | ГОСТ 8645-68                  | 14 943,23                          |
|                                  | 1,0               | 1,545                                   | 647,17                             | ГОСТ 8645-68                  | 18 433,41                          |
|                                  | 1,2               | 1,848                                   | 541,03                             | ГОСТ 8645-68                  | 18 463,66                          |
|                                  | 1,3               | 1,999                                   | 500,22                             | ГОСТ 8645-68                  | 19 873,92                          |
|                                  | 1,5               | 2,250                                   | 444,44                             | ГОСТ 8645-68                  | 21 473,10                          |
|                                  | 1,6               | 2,449                                   | 408,39                             | ГОСТ 8645-68                  | 23 368,83                          |
|                                  | 1,7               | 2,540                                   | 393,70                             | ГОСТ 8645-68                  | 24 240,74                          |
|                                  | 2,0               | 2,960                                   | 337,84                             | ГОСТ 8645-68                  | 27 072,01                          |
|                                  | 2,1               | 3,188                                   | 313,68                             | ГОСТ 8645-68                  | 29 156,80                          |
|                                  | 2,5               | 3,640                                   | 274,73                             | ГОСТ 8645-68                  | 33 291,26                          |
|                                  | 3,0               | 4,300                                   | 232,56                             | ГОСТ 8645-68                  | 39 327,27                          |
| 40*80                            | 1,2               | 2,225                                   | 449,43                             | ГОСТ 8645-68                  | 22 226,75                          |
|                                  | 1,3               | 2,407                                   | 415,41                             | ГОСТ 8645-68                  | 23 930,93                          |
|                                  | 1,5               | 2,720                                   | 367,65                             | ГОСТ 8645-68                  | 25 958,59                          |
|                                  | 1,6               | 2,951                                   | 338,88                             | ГОСТ 8645-68                  | 28 162,35                          |
|                                  | 1,7               | 3,070                                   | 325,73                             | ГОСТ 8645-68                  | 29 298,85                          |
|                                  | 2,0               | 3,590                                   | 278,55                             | ГОСТ 8645-68                  | 32 833,96                          |
|                                  | 2,1               | 3,760                                   | 265,96                             | ГОСТ 8645-68                  | 34 388,44                          |
|                                  | 2,5               | 4,430                                   | 225,73                             | ГОСТ 8645-68                  | 40 516,56                          |
|                                  | 3,0               | 5,250                                   | 190,48                             | ГОСТ 8645-68                  | 48 016,24                          |
|                                  | 3,5               | 6,291                                   | 165,56                             | ГОСТ 8645-68                  | 55 242,51                          |
| 50*50                            | 1,0               | 1,545                                   | 647,17                             | ГОСТ8639-82                   | 18 433,41                          |
|                                  | 1,2               | 1,848                                   | 541,03                             | ГОСТ8639-82                   | 18 463,66                          |
|                                  | 1,3               | 1,999                                   | 500,22                             | ГОСТ8639-82                   | 19 873,92                          |
|                                  | 1,5               | 2,250                                   | 444,44                             | ГОСТ8639-82                   | 21 473,10                          |
|                                  | 1,6               | 2,449                                   | 408,39                             | ГОСТ8639-82                   | 23 368,83                          |
|                                  | 1,7               | 2,540                                   | 393,70                             | ГОСТ8639-82                   | 24 240,74                          |
|                                  | 2,0               | 2,960                                   | 337,84                             | ГОСТ8639-82                   | 27 071,84                          |
|                                  | 2,1               | 3,188                                   | 313,68                             | ГОСТ8639-82                   | 29 156,80                          |
|                                  | 2,5               | 3,640                                   | 274,73                             | ГОСТ8639-82                   | 33 291,26                          |
|                                  | 3,0               | 4,310                                   | 232,02                             | ГОСТ8639-82                   | 39 418,80                          |

| Размер<br>профильной<br>трубы мм | Толщина<br>стенки | Теоретическая<br>масса 1 п/м труб<br>кг | Расчетная<br>длина 1 тонн<br>в п/м | Сортамент и<br>тех.требования | Цена 1 п/м<br>с учетом<br>НДС 12 % |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 60*80                            | 1,2               | 2,602                                   | 384,36                             | ГОСТ 8645-68                  | 25 989,84                          |
|                                  | 1,3               | 2,815                                   | 355,20                             | ГОСТ 8645-68                  | 27 987,93                          |
|                                  | 1,5               | 3,241                                   | 308,54                             | ГОСТ 8645-68                  | 30 931,42                          |
|                                  | 1,6               | 3,400                                   | 294,12                             | ГОСТ 8645-68                  | 32 447,98                          |
|                                  | 1,7               | 3,610                                   | 277,01                             | ГОСТ 8645-68                  | 34 452,40                          |
|                                  | 2,0               | 4,220                                   | 236,97                             | ГОСТ 8645-68                  | 38 595,91                          |
|                                  | 2,1               | 4,506                                   | 221,91                             | ГОСТ 8645-68                  | 41 215,47                          |
|                                  | 2,5               | 5,210                                   | 191,94                             | ГОСТ 8645-68                  | 47 650,05                          |
|                                  | 3,0               | 6,190                                   | 161,55                             | ГОСТ 8645-68                  | 56 613,43                          |
|                                  | 3,5               | 7,140                                   | 140,06                             | ГОСТ 8645-68                  | 65 302,08                          |
| 80*80                            | 4,0               | 8,070                                   | 123,92                             | ГОСТ 8645-68                  | 73 807,82                          |
|                                  | 1,3               | 3,223                                   | 310,23                             | ГОСТ8639-82                   | 32 044,94                          |
|                                  | 1,5               | 3,712                                   | 269,40                             | ГОСТ8639-82                   | 35 425,33                          |
|                                  | 1,6               | 3,955                                   | 252,81                             | ГОСТ8639-82                   | 37 749,37                          |
|                                  | 1,7               | 4,140                                   | 241,55                             | ГОСТ8639-82                   | 39 510,50                          |
|                                  | 2,0               | 4,840                                   | 206,61                             | ГОСТ8639-82                   | 44 266,40                          |
|                                  | 2,1               | 5,166                                   | 193,59                             | ГОСТ8639-82                   | 47 244,81                          |
|                                  | 2,5               | 6,125                                   | 163,27                             | ГОСТ8639-82                   | 56 018,28                          |
|                                  | 3,0               | 7,130                                   | 140,25                             | ГОСТ8639-82                   | 65 210,62                          |
|                                  | 3,1               | 7,549                                   | 132,47                             | ГОСТ8639-82                   | 69 043,17                          |
| 95*45                            | 3,5               | 8,240                                   | 121,36                             | ГОСТ8639-82                   | 75 362,63                          |
|                                  | 4,0               | 9,330                                   | 107,18                             | ГОСТ8639-82                   | 85 331,71                          |
|                                  | 1,5               | 3,241                                   | 308,54                             | ГОСТ 8645-68                  | 30 931,42                          |
|                                  | 1,6               | 3,453                                   | 289,59                             | ГОСТ 8645-68                  | 32 955,86                          |
|                                  | 1,7               | 3,610                                   | 277,01                             | ГОСТ 8645-68                  | 34 452,40                          |
|                                  | 2,0               | 4,220                                   | 236,97                             | ГОСТ 8645-68                  | 38 595,91                          |
|                                  | 2,1               | 4,506                                   | 221,91                             | ГОСТ 8645-68                  | 41 215,47                          |
|                                  | 2,5               | 5,210                                   | 191,94                             | ГОСТ 8645-68                  | 47 650,05                          |
|                                  | 3,0               | 6,190                                   | 161,55                             | ГОСТ 8645-68                  | 56 613,43                          |
|                                  | 3,5               | 7,140                                   | 140,06                             | ГОСТ 8645-68                  | 65 302,08                          |
| 100*50                           | 4,0               | 8,070                                   | 123,92                             | ГОСТ 8645-68                  | 73 807,82                          |
|                                  | 1,5               | 3,477                                   | 287,63                             | ГОСТ 8645-68                  | 33 180,14                          |
|                                  | 1,7               | 3,870                                   | 258,40                             | ГОСТ 8645-68                  | 36 933,73                          |
|                                  | 2,0               | 4,530                                   | 220,75                             | ГОСТ 8645-68                  | 41 431,15                          |
|                                  | 2,1               | 4,836                                   | 206,77                             | ГОСТ 8645-68                  | 44 232,51                          |
|                                  | 2,5               | 5,610                                   | 178,25                             | ГОСТ 8645-68                  | 51 308,78                          |
|                                  | 3,0               | 6,660                                   | 150,15                             | ГОСТ 8645-68                  | 60 912,09                          |
|                                  | 3,1               | 7,063                                   | 141,59                             | ГОСТ 8645-68                  | 64 596,44                          |
|                                  | 3,5               | 7,690                                   | 130,04                             | ГОСТ 8645-68                  | 70 332,36                          |
|                                  | 4,0               | 8,700                                   | 114,94                             | ГОСТ 8645-68                  | 79 571,52                          |
| 100*100                          | 4,5               | 10,097                                  | 99,04                              | ГОСТ 8645-68                  | 92 348,12                          |
|                                  | 4,6               | 10,310                                  | 96,99                              | ГОСТ 8645-68                  | 94 296,56                          |
|                                  | 1,7               | 5,266                                   | 189,89                             | ГОСТ8639-82                   | 50 258,90                          |
|                                  | 2,0               | 6,100                                   | 163,93                             | ГОСТ8639-82                   | 55 790,30                          |
|                                  | 2,1               | 6,485                                   | 154,21                             | ГОСТ8639-82                   | 59 308,22                          |
|                                  | 2,5               | 7,695                                   | 129,95                             | ГОСТ8639-82                   | 70 379,48                          |
|                                  | 3,0               | 9,020                                   | 110,86                             | ГОСТ8639-82                   | 82 496,47                          |
|                                  | 3,1               | 9,590                                   | 104,28                             | ГОСТ8639-82                   | 87 709,66                          |
|                                  | 3,5               | 10,440                                  | 95,79                              | ГОСТ8639-82                   | 95 483,72                          |
|                                  | 4,0               | 11,840                                  | 84,46                              | ГОСТ8639-82                   | 108 288,05                         |
| 120*80                           | 4,1               | 12,458                                  | 80,27                              | ГОСТ8639-82                   | 113 942,82                         |
|                                  | 4,5               | 13,629                                  | 75,64                              | ГОСТ8639-82                   | 120 914,20                         |
|                                  | 4,6               | 13,885                                  | 72,02                              | ГОСТ8639-82                   | 126 987,55                         |
|                                  | 2,0               | 6,100                                   | 163,93                             | ГОСТ 8645-68                  | 55 790,30                          |
|                                  | 2,1               | 6,485                                   | 154,21                             | ГОСТ 8645-68                  | 59 308,22                          |
|                                  | 2,5               | 7,695                                   | 129,95                             | ГОСТ 8645-68                  | 70 379,48                          |
|                                  | 3,0               | 9,020                                   | 110,86                             | ГОСТ 8645-68                  | 82 496,47                          |
|                                  | 3,1               | 9,496                                   | 105,31                             | ГОСТ 8645-68                  | 86 851,06                          |
|                                  | 3,5               | 10,440                                  | 95,79                              | ГОСТ 8645-68                  | 95 479,17                          |
|                                  | 4,0               | 11,840                                  | 84,46                              | ГОСТ 8645-68                  | 108 288,05                         |
|                                  | 4,5               | 13,220                                  | 75,64                              | ГОСТ 8645-68                  | 120 909,46                         |
|                                  | 4,6               | 13,921                                  | 71,83                              | ГОСТ 8645-68                  | 127 319,54                         |

| Размер<br>профильной<br>трубы мм | Толщина<br>стенки | Теоретическая<br>масса 1 п/м труб<br>кг | Расчетная<br>длина 1 тонн<br>в п/м | Сортамент и<br>тех. требования | Цена 1 п/м<br>с учетом<br>НДС 12 % |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 125*125                          | 2,5               | 7,695                                   | 129,95                             | ГОСТ8639-82                    | 70 379,48                          |
|                                  | 3,0               | 11,552                                  | 87,95                              | ГОСТ8639-82                    | 102 620,24                         |
|                                  | 3,1               | 11,929                                  | 83,83                              | ГОСТ8639-82                    | 107 668,19                         |
|                                  | 3,5               | 13,190                                  | 75,82                              | ГОСТ8639-82                    | 119 045,69                         |
|                                  | 4,0               | 15,000                                  | 66,67                              | ГОСТ8639-82                    | 135 381,75                         |
|                                  | 4,1               | 15,676                                  | 63,79                              | ГОСТ8639-82                    | 141 487,33                         |
|                                  | 4,5               | 16,750                                  | 59,70                              | ГОСТ8639-82                    | 151 176,29                         |
|                                  | 4,6               | 17,532                                  | 57,04                              | ГОСТ8639-82                    | 158 229,98                         |
| 150*150                          | 3,0               | 13,730                                  | 72,83                              | ГОСТ8639-82                    | 123 919,43                         |
|                                  | 3,5               | 15,930                                  | 62,77                              | ГОСТ8639-82                    | 143 786,04                         |
|                                  | 4,0               | 18,120                                  | 55,19                              | ГОСТ8639-82                    | 163 541,15                         |
|                                  | 4,5               | 20,430                                  | 48,95                              | ГОСТ8639-82                    | 184 386,13                         |
|                                  | 5,0               | 22,430                                  | 44,58                              | ГОСТ8639-82                    | 205 143,66                         |
|                                  | 6,0               | 26,640                                  | 37,54                              | ГОСТ8639-82                    | 243 648,11                         |
|                                  | 8,0               | 35,510                                  | 28,16                              | ГОСТ8639-82                    | 324 776,34                         |
|                                  | 10,0              | 43,895                                  | 22,78                              | ГОСТ8639-82                    | 401 459,65                         |
| 170*150                          | 12,0              | 52,082                                  | 19,20                              | ГОСТ8639-82                    | 502 069,71                         |
|                                  | 4,0               | 19,600                                  | 51,02                              | ГОСТ8639-82                    | 179 260,62                         |
|                                  | 4,5               | 21,970                                  | 46,08                              | ГОСТ8639-82                    | 198 479,82                         |
|                                  | 5,0               | 34,340                                  | 29,12                              | ГОСТ8639-82                    | 314 071,92                         |
|                                  | 6,0               | 29,020                                  | 34,46                              | ГОСТ8639-82                    | 265 415,47                         |
|                                  | 8,0               | 38,190                                  | 26,18                              | ГОСТ8639-82                    | 377 999,66                         |
|                                  | 10,0              | 47,100                                  | 21,23                              | ГОСТ8639-82                    | 466 189,68                         |
|                                  | 12,0              | 55,770                                  | 17,93                              | ГОСТ8639-82                    | 552 004,21                         |
| 200*150                          | 5,0               | 26,350                                  | 37,95                              | ГОСТ8639-82                    | 240 995,78                         |
|                                  | 6,0               | 30,916                                  | 32,35                              | ГОСТ8639-82                    | 282 756,19                         |
|                                  | 8,0               | 40,160                                  | 24,90                              | ГОСТ8639-82                    | 367 301,35                         |
|                                  | 10,0              | 48,860                                  | 20,47                              | ГОСТ8639-82                    | 483 609,93                         |
|                                  | 12,0              | 57,160                                  | 17,49                              | ГОСТ8639-82                    | 565 762,25                         |
| 200*200                          | 5,0               | 30,280                                  | 33,03                              | ГОСТ8639-82                    | 276 939,37                         |
|                                  | 6,0               | 35,880                                  | 27,87                              | ГОСТ8639-82                    | 328 156,69                         |
|                                  | 8,0               | 46,580                                  | 21,47                              | ГОСТ8639-82                    | 426 018,35                         |
|                                  | 10,0              | 56,680                                  | 17,64                              | ГОСТ8639-82                    | 561 011,27                         |
|                                  | 12,0              | 66,080                                  | 15,13                              | ГОСТ8639-82                    | 654 051,25                         |
| 250*150                          | 5,0               | 30,280                                  | 33,03                              | ГОСТ8639-82                    | 276 939,37                         |
|                                  | 6,0               | 35,880                                  | 27,87                              | ГОСТ8639-82                    | 328 156,69                         |
|                                  | 8,0               | 46,580                                  | 21,47                              | ГОСТ8639-82                    | 426 018,35                         |
|                                  | 10,0              | 56,680                                  | 17,64                              | ГОСТ8639-82                    | 561 011,27                         |
|                                  | 12,0              | 66,080                                  | 15,13                              | ГОСТ8639-82                    | 654 051,25                         |
| 300*300                          | 5,0               | 46,000                                  | 21,74                              | ГОСТ8639-82                    | 420 713,70                         |
|                                  | 6,0               | 54,900                                  | 18,21                              | ГОСТ8639-82                    | 502 112,66                         |
|                                  | 8,0               | 71,800                                  | 13,93                              | ГОСТ8639-82                    | 656 679,21                         |
|                                  | 10,0              | 87,800                                  | 11,39                              | ГОСТ8639-82                    | 869 032,99                         |
|                                  | 12,0              | 103,000                                 | 9,71                               | ГОСТ8639-82                    | 1 019 480,61                       |
|                                  | 14,0              | 117,500                                 | 8,51                               | ГОСТ8639-82                    | 1 162 999,73                       |

Отгрузка на условиях FCA г. Ахангаран согласно инкотермс 2020

Готовая продукция выпускается согласно ГОСТ-13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80.

Срок изготовления продукции 10-15 дней (срок изготовления может быть увеличен в зависимости от объема заказанной продукции) с момента получения предоплаты в размере 100% в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора сторон.

В случае заинтересованности, можем предложить доставку до места назначения за отдельную плату.

Сертификат происхождения товара СТ-1.