



# API specifikáció <sup>1.0.0</sup>

[ Base URL: localhost:5000 ]

Jelen backend API-jának a részletes specifikációja

Schemes

HTTP

Authorize

## auth Hitelesítés



POST

/api/auth/login

Felhasználók hitelesítése

Parameters

Try it out

Name	Description
body	Az adatok, amivel belép a felhasználó
object	
(body)	<div><div>Example Value</div><div>Model</div></div> <div><pre>{   "email": "string",   "password": "string" }</pre></div>

Parameter content type

application/json

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
------	-------------

Code	Description
200	<p>Sikeres hitelesítés, ilyenkor a válaszba bekerül az aláírt JWT token, amit aztán a frontend oldalon el lehet tárolni.</p> <p><b>Example Value</b>    Model</p> <pre>{   "token": "string" }</pre>
401	<p>Sikertelen hitelesítés</p> <p><b>Example Value</b>    Model</p> <pre>{   "message": "string" }</pre>
500	<p>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</p>

POST

/api/auth/register

Felhasználók regisztrálása

^

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<p>Az adatok, amivel regisztrál a felhasználó</p> <p><b>Example Value</b>    Model</p> <pre>{   "email": "string",   "name": "string",   "password": "string" }</pre> <p>Parameter content type</p> <div>application/json</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
201	<p>Sikeres regisztráció, ilyenkor a válaszba bekerül az elmentett felhasználó.</p> <p><b>Example Value</b>    <b>Model</b></p> <pre>{  "email": "string",  "name": "string",  "password": "string",  "updated_at": "string",  "created_at": "string",  "id": 0}</pre>
500	<p>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</p>

POST

/api/auth/refresh

Authentikáció megújítása

^

🔒

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<div><div>Example Value    Model</div><div>{ }</div></div>

Parameter content type

application/json

Responses

Response content type

application/json

Code	Description

Code	Description
200	Vissza adja a frissített tokent  <div>Example ValueModel</div> <pre>{   "token": "string" }</pre>
401	Sikertelen hitelesítés  <div>Example ValueModel</div> <pre>{   "message": "string" }</pre>
500	Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.

POST

/api/auth/logout

Felhasználó kiléptetése

^

🔒

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<div>Example ValueModel</div> <pre>{}</pre> <div>Parameter content type</div> <div>application/json</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
------	-------------

Code	Description
200	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>
401	<div>Nincs bejelentkezve</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

ingredient

Hozzávalók



GET

/api/ingredient/

Összes hozzávaló

^

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{}</pre></div>

Parameter content type

application/json

Responses		Response content type
		application/json
Code	Description	
200	<div>Example Value    Model</div> <div><pre>[   {     "name": "string"   } ]</pre></div>	
401	<div>Sikertelen</div> <div>Example Value    Model</div> <div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>	
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>	

GET    /api/ingredient/{id}    Adott Idval rendelkező hozzávaló		
Parameters		Try it out
Name	Description	
id * required integer (path)	<div>ID of ingredient to return</div> <div>id</div>	
Responses		Response content type
		application/json
Code	Description	

Code	Description
200	<div>Example Value    Model</div> <div><pre>{   "name": "string" }</pre></div>
401	<div>Sikertelen</div> <div>Example Value    Model</div> <div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

POST    /api/ingredient/create    Hozzávaló létrehozása

^

🔒

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<div>Example Value    Model</div> <div><pre>{   "name": "string" }</pre></div> <div>Parameter content type</div> <div>application/json</div>

Responses

Response content type    application/json

Code	Description
------	-------------

Code	Description
200	<div>Example Value    Model</div> <div><pre>{   "name": "string" }</pre></div>
401	<div>Sikertelen</div> <div>Example Value    Model</div> <div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

DELETE    /api/ingredient/delete/{id}    Adott Idval rendelkező hozzávaló törlése

^

🔒

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>id * required</div><div>integer</div><div>(path)</div></div>	<div>ID of ingredient to delete</div> <div><div>id</div></div>

Responses

Response content type    application/json

Code	Description
200	<div>Example Value    Model</div> <div><pre>{}</pre></div>



Code	Description
401	Sikertelen  <b>Example Value</b> Model <pre>{   "message": "string" }</pre>
500	Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.

PATCH

/api/ingredient/update/{id}

Adott Idval rendelkező hozzávaló frissítése

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> <span>★ required</span> <b>integer</b> <b>(path)</b>	ID of ingredient to update <div>id</div>
<b>body</b> <b>object</b> <b>(body)</b>	<div><b>Example Value</b>    Model</div> <pre>{   "name": "string" }</pre> <div>Parameter content type</div> <div>application/json</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
------	-------------

Code	Description
200	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{   "name": "string" }</pre></div>
401	<div>Sikertelen</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

pizza

Pizzák



GET

/api/pizza/

Összes pizza

^

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>[   {     "name": "string",     "size": 0,     "price": 0   } ]</pre></div>

Code	Description
500	Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.

GET

/api/pizza/{id}

Adott Idval rendelkező pizza

^

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>id * required</div><div>integer</div><div>(path)</div></div>	<div>ID of pizza to show</div> <div><div>id</div></div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><div><pre>{  "name": "string",  "size": 0,  "price": 0}</pre></div></div>
500	Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.

POST

/api/pizza/create

Pizza létrehozása

^

🔒

Parameters

Try it out

Name	Description

Name	Description
body	
object	
(body)	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><div><pre>{   "name": "string",   "size": 0,   "price": 0,   "ingredient": [     0   ] }</pre></div></div>
	<div>Parameter content type</div> <div>application/json</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><div><pre>{   "name": "string",   "size": 0,   "price": 0 }</pre></div></div>
401	<div>Sikertelen</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div><div><pre>{   "message": "string" }</pre></div></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> * required integer (path)	ID of pizza to delete

id

Responses

Response content typeapplication/json

Code	Description
200	Sikeres törlés
	<div>Example ValueModel</div> <div>{ }</div>
401	Sikertelen
	<div>Example ValueModel</div> <div>{   "message": "string" }</div>
500	Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.

PATCH /api/pizza/update/{id} Adott Idval rendelkező pizza

^🔒

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> * required integer (path)	ID of pizza to update

id

Name	Description
body object (body)	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{   "name": "string",   "size": 0,   "price": 0,   "ingredient": [     0   ] }</pre></div> <div>Parameter content type</div> <div>application/json</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
201	<div>Sikeres törlés</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{}</pre></div>
401	<div>Sikertelen</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

GET

/api/order/ Összes rendelés

^

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<div>Example Value    Model</div> <div>{ }</div>

Parameter content type

application/json

Responses

Response content type 

application/json

Code	Description
200	<div>Example Value    Model</div> <div><pre>[   {     "status": "ORDERED",     "destination": "string",     "customer_name": "string",     "customer_phone": "string",     "accepted_at": "string",     "cooked_at": "string",     "delivered_at": "string",     "accepted_by": 0,     "cooked_by": 0,     "delivered_by": 0   } ]</pre></div>
401	<div>Sikertelen</div> <div>Example Value    Model</div> <div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>

Code	Description
500	Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.

GET

/api/order/ordered

A megrendelt státuszú rendelések

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<div>Example Value    Model</div> <div><div>{ }</div></div>

Parameter content type

application/json

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div>Example Value    Model</div> <div><pre>[   {     "status": "ORDERED",     "destination": "string",     "customer_name": "string",     "customer_phone": "string",     "accepted_at": "string",     "cooked_at": "string",     "delivered_at": "string",     "accepted_by": 0,     "cooked_by": 0,     "delivered_by": 0   } ]</pre></div>



Code	Description
401	<div>Sikertelen</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div><div><pre>{   "message": "string" }</pre></div></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

GET

/api/order/accepted

Az elfogadott státuszú rendelések

^

🔒

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><div>{ }</div></div>

Parameter content type

application/json

Responses

Response content type

application/json

Code	Description

Code	Description
200	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>[   {     "status": "ORDERED",     "destination": "string",     "customer_name": "string",     "customer_phone": "string",     "accepted_at": "string",     "cooked_at": "string",     "delivered_at": "string",     "accepted_by": 0,     "cooked_by": 0,     "delivered_by": 0   } ]</pre></div>
401	<div>Sikertelen</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

GET

/api/order/cooked

Az elkészült státuszú rendelések

^

🔒

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{}</pre></div>

Parameter content type

application/json

Responses		Response content type
		application/json
Code	Description	
200	<div>Example Value    Model</div> <pre>[   {     "status": "ORDERED",     "destination": "string",     "customer_name": "string",     "customer_phone": "string",     "accepted_at": "string",     "cooked_at": "string",     "delivered_at": "string",     "accepted_by": 0,     "cooked_by": 0,     "delivered_by": 0   } ]</pre>	
401	<div>Sikertelen</div> <div>Example Value    Model</div> <pre>{   "message": "string" }</pre>	
500	<p>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</p>	

GET

/api/order/delivered

A kiszállított státuszú rendelések

^

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><div>{ }</div></div>
<div>Parameter content type</div> <div>application/json</div>	

Responses		Response content type
		application/json
Code	Description	
200	<div>Example Value    Model</div> <pre>[   {     "status": "ORDERED",     "destination": "string",     "customer_name": "string",     "customer_phone": "string",     "accepted_at": "string",     "cooked_at": "string",     "delivered_at": "string",     "accepted_by": 0,     "cooked_by": 0,     "delivered_by": 0   } ]</pre>	
401	<div>Sikertelen</div> <div>Example Value    Model</div> <pre>{   "message": "string" }</pre>	
500	<p>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</p>	

GET

/api/order/{id}

Adott Idval rendelkező rendelés

^

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> * required	ID of order to show
<b>integer</b> (path)	<div>id</div>

Responses		Response content type
		application/json
Code	Description	
200	<div>Example Value    Model</div> <pre>{   "status": "ORDERED",   "destination": "string",   "customer_name": "string",   "customer_phone": "string",   "accepted_at": "string",   "cooked_at": "string",   "delivered_at": "string",   "accepted_by": 0,   "cooked_by": 0,   "delivered_by": 0 }</pre>	
500	Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.	

POST

/api/order/create

Rendelés létrehozása

Parameters

Try it out

Name	Description
body object (body)	<div>Example Value    Model</div> <pre>{   "destination": "string",   "customer_name": 0,   "customer_phone": 0,   "pizzas": [     {       "id": 0,       "piece": 0     }   ] }</pre> <div>Parameter content type</div> <div>application/json</div>

Responses		Response content type
		application/json
Code	Description	
200	<div>Example Value    Model</div> <div><pre>{   "status": "ORDERED",   "destination": "string",   "customer_name": "string",   "customer_phone": "string",   "accepted_at": "string",   "cooked_at": "string",   "delivered_at": "string",   "accepted_by": 0,   "cooked_by": 0,   "delivered_by": 0 }</pre></div>	
401	<div>Sikertelen</div> <div>Example Value    Model</div> <div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>	
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>	

POST

/api/order/accept/{id}

Adott Idval rendelkező rendelés elfogadás

^

🔒

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>id</div><div><div>✖ required</div></div><div>integer</div><div>(path)</div></div>	ID of order
<div>id</div>	

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div><div>Example Value</div><div>Model</div></div> <div><pre>{}</pre></div>
401	<div>Sikertelen</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div></div> <div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

POST

/api/order/cook/{id}

Adott Idval rendelkező rendelés elkészült státuszba rakása

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>id</div><div>* required</div></div>	ID of order
<div><div>integer</div><div>(path)</div></div>	<div>id</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div><div>Example Value</div><div>Model</div></div> <div><pre>{}</pre></div>

Code	Description
401	<div>Sikertelen</div> <div>Example ValueModel</div> <div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

POST

/api/order/deliver/{id}

Adott Idval rendelkező rendelés kiszállítva státuszba rakása

Parameters

Try it out

Name	Description
<div>id * required</div> <div>integer</div> <div>(path)</div>	<div>ID of order</div> <div>id</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div>Example ValueModel</div> <div><pre>{}</pre></div>
401	<div>Sikertelen</div> <div>Example ValueModel</div> <div><pre>{   "message": "string" }</pre></div>



Code	Description
500	Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.

DELETE

/api/order/delete/{id}

Adott Idval rendelkező rendelés törlése

^

🔒

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>id * required</div><div>integer</div><div>(path)</div></div>	<div>ID of order to delete</div> <div><div>id</div></div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div><div>Example Value</div><div>Model</div></div> <div>{ }</div>
401	<div>Sikertelen</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div></div> <div>{   "message": "string" }</div>
500	Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.

PATCH

/api/order/update/{id}

Adott Idval rendelkező rendelés frissítése

^

🔒

Parameters

Try it out

Name	Description
<b>id</b> * required	ID of order to update
integer (path)	<div>id</div>
body object (body)	<div><div>Example Value    Model</div><div><pre>{   "status": "ORDERED",   "destination": "string",   "customer_name": 0,   "customer_phone": 0,   "pizzas": [     {       "id": 0,       "piece": 0     }   ] }</pre></div></div>
	<div>Parameter content type</div> <div>application/json</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div><div>Example Value    Model</div><div><pre>{   "status": "ORDERED",   "destination": "string",   "customer_name": "string",   "customer_phone": "string",   "accepted_at": "string",   "cooked_at": "string",   "delivered_at": "string",   "accepted_by": 0,   "cooked_by": 0,   "delivered_by": 0 }</pre></div></div>

Code	Description
401	<div>Sikertelen</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div><div><pre>{   "message": "string" }</pre></div></div>
500	<div>Bármilyen egyéb hiba esetén ez kerül visszaküldésre, de tipikusan ilyen lehet, ha nincs kapcsolat az adatbázissal. Tartalmazza a hiba nevét és a hibához kapott üzenetet is, hogy könnyebb legyen azt kijelezni vagy adott esetben felderíteni.</div>

Models

Pizza

{

name

size

price

string

integer

integer

}

Order

{

status

string

Order Status

Enum:

Array [ 4 ]

destination

string

customer\_name

string

customer\_phone

string

accepted\_at

string

cooked\_at

string

delivered\_at

string

accepted\_by

integer

cooked\_by

integer

delivered\_by

integer

}

Ingredient

{

name

string

}

User

{

name

string

email

string

password

string

remember\_token

string

}