

## Aufgabe 1

Implementieren Sie ein Interface `TwoLegged` mit den Methoden `String getName()` und `void setName(String)`. Schreiben Sie zwei Klassen `Human` und `Smurf` die beide jeweils das Interface `TwoLegged` implementieren sowie `String toString` überschreiben, dort das Ergebnis von `getName()` zurückgeben.

Erzeugen Sie drei Arrays: `Human[] hannover`, `Smurf[] schlumpfhausen`, `TwoLegged[] bicycleClub`. Instanzieren Sie zwei Humans, z. B. mit Namen Erwin und Sabine und weisen Sie sie dem Array `hannover` zu, ebenso zwei Smurfs, z. B. mit Namen SchlaubiSchlumpf und Schlumpfine dem Array `schlumpfhausen`. Beim Radeln treffen sich die Zweibeiner, weisen Sie sowohl die Smurf- als auch die Human-Objekte dem Array `bicycleClub` zu. Geben Sie zur Kontrolle alle Arrays in Main aus.

Beispieldurchlauf:

```
/> java Main
```

Aufgabe 1 von Maxi Musterperson, Start:

Schlumpfhausen:

SchlaubiSchlumpf

Schlumpfine

Hannover:

Erwin

Sabine

BicycleClub:

Erwin

SchlaubiSchlumpf

Sabine

Schlumpfine

Aufgabe 1 Ende.

(1 Punkt)