Ihren KI-Assistenten mit Aragon Control MCP verbinden

Diese Anleitung führt Sie durch das Verbinden eines KI-Assistenten — Claude, ChatGPT oder eine andere kompatible App — mit Ihrem Aragon-Control-MCP-Server, sodass Sie Ihr Zuhause per Sprache oder Text steuern können (“Schalte das Licht im Wohnzimmer ein”, “Schließe die Rollläden im Büro”).

Was Sie vor dem Start benötigen

- **Aragon Control MCP installiert und aktiv** auf Ihrem Aragon-Maestro-Gerät. Falls das noch nicht eingerichtet ist, siehe die Installationsanleitung, die Ihrer Software beilag.
- **Die Adresse (URL) Ihres Servers und Ihr Besitzer-Passwort.** Beides finden Sie im Bereich Aragon Control MCP Ihrer Aragon-Maestro-App — dort wird die Adresse Ihres Servers angezeigt, und Sie können dort das Passwort festlegen, mit dem Sie sich anmelden, wenn ein Assistent eine Verbindung anfragt. Dies ist nicht Ihr Claude-/ChatGPT-/etc.-Kontopasswort.

Die eine Regel, die überall gilt

Wo immer ein Client nach einer **Server-URL** fragt, hängen Sie am Ende Ihrer Adresse immer `/mcp` an:

```
https://ihr-gerätename.ihr-tailnet.ts.net/aragon-control/mcp
```

Das Weglassen von `/mcp` ist der häufigste Einrichtungsfehler — der Assistent meldet dann einen Verbindungs- oder “nicht gefunden”-Fehler, der so aussieht, als wäre etwas kaputt, obwohl nur das letzte Stück der Adresse fehlt. Prüfen Sie das zuerst, falls eine Verbindung jemals fehlschlägt.

Claude (claude.ai und Claude Desktop)

1. Öffnen Sie **Einstellungen → Connectors → Benutzerdefinierten Connector hinzufügen.**
2. **Server-URL:** Geben Sie Ihre Adresse mit `/mcp` am Ende ein, wie oben.
3. **Authentifizierung:** Lassen Sie die erkannte Option stehen (“Immer erforderlich” / “Jetzt anmelden”) — hier muss nichts geändert werden.
4. **OAuth-Client:** Wählen Sie **“Keine Client-ID — automatisch registrieren”** (kann auch als “Automatisch registrieren” beschriftet sein). Wählen Sie **nicht** “Anthropics gehostete Client-Metadaten verwenden”, auch wenn diese Option als “Empfohlen” markiert sein sollte — sie funktioniert mit diesem Server nicht.
5. Lassen Sie **Zusätzliche Anfrage-Header** leer.
6. Absenden. Sie werden zu einer **Aragon-Maestro**-Anmeldeseite weitergeleitet — geben Sie dort Ihr **Besitzer-Passwort** ein (das ist kein Claude-Konto-Login). Nach der Anmeldung werden Sie zurück zu Claude geleitet und sind verbunden.

Sobald die Verbindung steht, können Sie in normaler Sprache mit Ihrem Assistenten sprechen — auf Englisch oder, falls Ihr Assistent das unterstützt, in einer anderen Sprache, die Sie sprechen, da der Assistent Ihre Anfrage übersetzt, bevor sie Ihr Maestro-System erreicht. Lassen Sie sich Ihre Räume auflisten, den Status eines Lichts prüfen oder schalten Sie etwas ein oder aus.

Falls eine zuvor funktionierende Verbindung plötzlich “Verbindungsproblem” oder “Verbindung nicht möglich” anzeigt: Klicken Sie nicht einfach auf Erneut verbinden —

entfernen Sie stattdessen den Connector und fügen Sie ihn komplett neu hinzu, falls ein paar Versuche mit “Erneut verbinden” nicht helfen.

Hinweis: Die Anmeldeseite, zu der Sie weitergeleitet werden, trägt die Marke “Aragon Maestro”, während der Connector selbst in Ihrer Connector-Liste als “Aragon Control MCP” bezeichnet ist. Das ist so vorgesehen — die Anmeldeseite betrifft das Haussystem, dem Sie Zugriff gewähren, nicht den Namen des Connectors.

Falls Sie diesen Connector zuvor in Claude Desktop über eine manuell bearbeitete Konfigurationsdatei eingerichtet haben (eine ältere, inoffizielle Methode): Entfernen Sie diesen alten Eintrag und starten Sie Claude Desktop vollständig neu, bevor Sie den offiziellen Connector wie oben beschrieben hinzufügen. Beide gleichzeitig zu betreiben kann zu Problemen führen.

ChatGPT

Zuerst den Entwicklermodus aktivieren: Öffnen Sie in ChatGPT **Settings → Security and login** und schalten Sie **Developer mode** ein — benutzerdefinierte Connectors erscheinen erst, wenn dies aktiviert ist. (Die Menüpunkte sind hier auf Englisch angegeben, da nicht bestätigt ist, wie sie in der deutschen ChatGPT-Oberfläche beschriftet sind.) Verwenden Sie danach dieselbe Server-URL (mit `/mcp`) und wählen Sie die automatische/dynamische OAuth-Registrierung, wie oben beschrieben.

Plan-Anforderung: Getestet und bestätigt funktionierend mit einem persönlichen ChatGPT-**Free**-Plan, einschließlich voller Steuerung (nicht nur Status lesen) — dafür sollte kein kostenpflichtiger Plan nötig sein.

Falls das Erstellen des Connectors beim ersten Versuch fehlschlägt mit einer Fehlermeldung wie “unterstützt keine Dynamic Client Registration”: Löschen Sie den Connector und fügen Sie ihn erneut hinzu. Es wurde beobachtet, dass dies beim ersten Versuch fehlschlägt und beim zweiten Versuch ohne weitere Änderung sofort funktioniert — dies scheint daran zu liegen, dass ChatGPT selbst seinen Discovery-Prozess beim ersten Mal nicht abschließt, nicht an einem Problem mit Ihrem Server oder Ihrer Adresse.

Beim ersten Gebrauch nach Installation und Verbindung: Verwenden Sie die Schaltfläche **“Try in chat”** auf der Seite des Aragon-Plugins unter **Installed Plugins**.

Falls ein Befehl in Ihrer eigenen Sprache zunächst nicht funktioniert (“Jag kunde inte tända lamporna just nu — anslutningen till hemstyrningen misslyckades” / “Licht konnte gerade nicht eingeschaltet werden — die Verbindung zur Haussteuerung ist fehlgeschlagen”), versuchen Sie dieselbe Anfrage einmal auf Englisch, dann erneut in Ihrer eigenen Sprache.

Perplexity

Perplexity unterstützt benutzerdefinierte Remote-Connectors über dieselbe Art von Verbindung wie oben (OAuth mit automatischer Client-Registrierung).

Plan-Anforderung: Das Einrichten eines *benutzerdefinierten* MCP-Connectors in Perplexity erfordert ein **kostenpflichtiges Perplexity-Konto** — auf der kostenlosen Stufe ist dies nicht verfügbar.

Mistral Le Chat

Derzeit wird die Verbindung zu Mistral Le Chat **nicht unterstützt** — das Hinzufügen des Connectors schlägt bei der Einrichtung mit einem Fehler “Verbindung zum Server nicht möglich” fehl. Es wurde bestätigt, dass dies ein Problem auf Seiten von Mistral ist, nicht bei Ihrem

Aragon-Control-MCP-Server (der Server funktioniert gleichzeitig einwandfrei mit anderen Assistenten). Falls Sie Mistral Le Chat verwenden, schauen Sie bitte erneut vorbei, sobald Mistral dies behoben hat, oder nutzen Sie in der Zwischenzeit einen der oben unterstützten Assistenten.

Grok

Laut xAIs eigener Dokumentation umfasst der **Free**-Plan von Grok Connectors, und benutzerdefinierte MCP-Connectors können durch Eingabe einer Server-URL hinzugefügt werden — dies erfordert also womöglich keinen kostenpflichtigen SuperGrok-Plan, entgegen früherer Annahmen. **Dies wurde noch nicht end-to-end mit Aragon Control MCP getestet**, betrachten Sie es daher als unbestätigt, nicht als Garantie. Falls Sie es ausprobieren, sollten dieselben Schritte gelten: Geben Sie Ihre Server-URL mit `/mcp` am Ende ein und wählen Sie automatische/dynamische OAuth-Client-Registrierung.

Andere Assistenten

Falls Ihr Assistent Verbindungen zu benutzerdefinierten Remote-MCP-Servern mit OAuth 2.0/2.1 und automatischer (dynamischer) Client-Registrierung unterstützt, sollten dieselben Schritte gelten: Geben Sie Ihre Server-URL mit `/mcp` am Ende ein, wählen Sie automatische OAuth-Client-Registrierung, und melden Sie sich mit Ihrem Aragon-Maestro-Besitzer-Passwort an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Falls Sie mit einem hier nicht aufgeführten Assistenten Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte und teilen Sie uns mit, was passiert ist.