


채널 프레임워크 구축

Ver 0.6

채널 프레임워크 구성



- 1.
- 1. BXUI : 퍼블리셔 팀 지원 (1순위)
 - 2. next.js : BXUI의 기반이 next.js (2순위)
 - 3. react : next.js의 기반이 react
 - 4. vue.js : 같은 SPA 이지만, 다른 제품 (샘플 처리)

- 2.
- 1. 목적 : 필요한 기능들을 모듈화 하여 **API Control**에 의해 동작 되도록 처리 (**앱 연동 포함**)
 - 2. 경쟁력 : **3rd Library** 들을 미리 통합하여, 타사 SI 업체에 비해 빠른 일정에 처리
 - 3. 필요사항 : **3rd Library** 업체를 통한 Library확보 및 기술 지원 필요 (구 페이지 → SPA 변경)

- 3.
- Spring Cloud Server 기술 기반 구조 : MSA 아키텍처 구축 시 필요한 공통 문제들을 해결해주는 Spring 기술**
- 1. API Gateway/라우팅 : 클라이언트 요청을 적절한 서비스로 전달
 - 2. 서비스 등록/발견(Eureka) : 서비스 인스턴스가 위치 관리
 - 3. 부하 분산/장애처리/모니터링 : 고도화 시 확장
 - 4. 향후 경량화 버전 백엔드 추가 : node.js 고려

Presentation Tier (Front-End)

Business Tier (Back-End)


프로젝트 구조 (monorepo)

```
bx-cf-be/  
project-root/  
├── build.gradle # root gradle (전체 dependency 관리 가능)  
├── settings.gradle # 모듈 include  
├── gradle/ # gradle wrapper  
├── src/  
│   ├── main/  
│   ├── resources/  
│   └── config/ # 각프로젝트 설정, 공통 리소스  
├── common/ # 공통 모듈  
│   ├── build.gradle  
│   ├── src/  
│   │   ├── main/  
│   │   ├── java/com/bwg/channel/backend/common/  
│   │   │   ├── dto/  
│   │   │   ├── exception/  
│   │   │   └── util/  
│   │   ├── resources/  
│   │   └── application.yml  
├── auth-core/ # 인증/인가 공통  
│   ├── build.gradle  
│   ├── src/  
│   │   ├── main/  
│   │   ├── java/com/bwg/channel/backend/authcore/  
│   │   │   ├── filter/  
│   │   │   ├── provider/  
│   │   │   ├── service/  
│   │   │   └── util/
```

```
├── auth-svc/ # 인증/인가 서비스  
│   ├── build.gradle  
│   ├── src/  
│   │   ├── main/  
│   │   ├── java/com/bwg/channel/backend/authsvc/  
│   │   │   ├── AuthServiceApplication.java  
│   │   │   ├── cmm/  
│   │   │   ├── controller/  
│   │   │   ├── service/  
│   │   │   ├── repository/  
│   │   │   └── security/  
├── product-svc/ # 상품 관리 서비스(가칭)  
│   ├── build.gradle  
│   ├── src/  
│   │   ├── main/  
│   │   ├── java/com/bwg/channel/backend/product/  
│   │   │   ├── ProductServiceApplication.java  
│   │   │   ├── cmm/  
│   │   │   ├── controller/  
│   │   │   ├── service/  
│   │   │   └── repository/  
├── biz-svc/ # 업무 서비스(가칭)  
│   ├── build.gradle  
│   ├── src/  
│   │   ├── main/  
│   │   ├── java/com/bwg/channel/backend/biz/  
│   │   │   ├── BizServiceApplication.java  
│   │   │   ├── cmm/  
│   │   │   ├── controller/  
│   │   │   ├── service/  
│   │   │   └── repository/
```

```
├── api-gateway/ # API Gateway  
│   ├── build.gradle  
│   ├── src/  
│   │   ├── main/  
│   │   ├── java/com/bwg/channel/backend/gateway/  
│   │   │   ├── ApiGatewayApplication.java  
│   │   │   └── cmm/  
├── discovery-svc/ # Service Discovery (Eureka)  
│   ├── build.gradle  
│   ├── src/  
│   │   ├── main/  
│   │   ├── java/com/bwg/channel/backend/discovery/  
│   │   │   └── DiscoveryServiceApplication.java
```


Spring Cloud Server




- API Gateway – 내외부를 잇는 관문
- Discovery Service – 주소록 & 교환
- Microserivces – 독립 비즈니스 로직 담당 (auth-svc · product-svc)

* 서로 긴밀히 연결되어 서비스 전체의 유연성과 확장성을 책임진다.

API Gateway - 토큰발급요청(auth-svc)



API Gateway – 토큰검증 인증/인가(auth-svc)



Access Token 만료시 클라이언트는 Refresh Token
다시 전달 후 재발급

설정 관리 – Profile-based YAML

📁 디렉토리 구조

```
src/main/resources/config/
├── {module}/
│   ├── application.yml           ← 모듈 공통 (항상 포함)
│   └── {module}/local/
│       ├── application-local.yml ← local 전용
│       └── {module}/dev/
│           ├── application-dev.yml ← dev 전용
│           └── auth-core/{profile}/
│               └── application-authcore-{profile}.yml
```

⚙️ 빌드 동작 방식

processResources가 -Pprofile 값에 따라
해당 환경의 YAML 파일만 JAR에 패키징

→ 다른 환경 DB 정보가 JAR에 포함되지 않음 (보안)

항목	local	dev
Eureka	localhost	192.168.11.197
Token TTL	1 분	30 분
Log	(콘솔)	~/apps/.../logs
DB	192.168.11.197	192.168.11.197

\$ 빌드 명령

```
./gradlew :services:auth-svc:bootJar -Pprofile=dev
./gradlew :services:product-svc:bootJar -Pprofile=dev
```

결과물 → build/dist/bx-cf-be/*.jar

⚠️ 주의

모듈 자체 resources에 동일 파일이 있으면 EXCLUDE 전략으로 공통 설정이 무시됨

API 목록 & Swagger 집계



auth-svc 엔드포인트

```
POST /channel/backend/api/v1/auth/login
body :  usrId, usrPwd (SHA-256)
return:  accessToken, refreshToken

POST /channel/backend/api/v1/auth/refresh-token
body :  refreshToken
return:  새 accessToken
```

★ 인증 불필요 (퍼블릭 엔드포인트)

product-svc 엔드포인트

```
GET /channel/backend/api/v1/product/list
?useYn=Y&productNm=펀드
return:  상품 목록

GET /channel/backend/api/v1/product/{productId}
return:  상품 단건
```

🔒 JWT 인증 필요 (Authorization: Bearer ...)

Swagger UI

:18081/swagger-ui.html

드롭다운으로 서비스 전환

- auth-svc
- product-svc

Authorize → Bearer 토큰 입력
→ 이후 요청에 자동 첨부
(persist-authorization 활성화)

공통 응답 규격

```
{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "payload": { ... } }
```

CI/CD – GitHub Actions + Self-hosted Runner

1

Push
develop 브랜치

2

Detect
paths-filter
경로 감지

3

Build JAR
./gradlew bootJar
-Pprofile=dev

4

Deploy
stop → start
스크립트 실행

🔗 선택적 재배포 규칙 (dorny/paths-filter)

변경 경로 → 재배포 대상

services/auth-svc/**	→ auth-svc 만 재기동
services/product-svc/**	→ product-svc 만 재기동
libs/**	→ 전체 재기동
infra/**	→ 전체 재기동
scripts/**	→ 전체 재기동
.github/workflows/**	→ 전체 재기동

빌드 실패 시 → stop 실행 안 됨 → 기존 서비스 유지

🍎 macOS Runner 핵심 설정

```
env -u RUNNER_TRACKING_ID nohup java -jar ...
```

job 종료 후에도 프로세스가 살아남는다
(RUNNER_TRACKING_ID 제거로 kill 방지)

📖 배포 스크립트

scripts/start-all.sh	← 기동 (discovery → svc → gw)
scripts/stop-all.sh	← 종료 (역순: gw → svc → discovery)

JAR 위치: ~/apps/bx-cf-be/{svc}/{svc}.jar

PID 위치: ~/apps/bx-cf-be/{svc}/{svc}.pid

환경별 접속 정보 – Local / Dev

Local 환경 (IntelliJ에서 직접 실행)

discovery-svc	:18761	Eureka Server
api-gateway	:18081	Spring Cloud Gateway
auth-svc	:18082	인증 / 토큰
product-svc	:18083	상품 관리

🔗 접속 주소

Eureka UI → `http://localhost:18761`
Swagger UI → `http://localhost:18081/swagger-ui.html`
API Base → `http://localhost:18081/channel/backend/api/v1/`
DB → `jdbc:postgresql://192.168.11.197:5432/bxcfdb`

▶ 실행 순서

discovery-svc → auth-svc + product-svc → api-gateway

Dev 환경 (macOS 서버: 192.168.11.197)

discovery-svc	:18761	Eureka Server
api-gateway	:18081	Spring Cloud Gateway
auth-svc	:18082	인증 / 토큰
product-svc	:18083	상품 관리

🔗 접속 주소 (nginx 80포트 경유)

Eureka UI → `http://192.168.11.197:18761`
Swagger UI → `http://192.168.11.197:18081/swagger-ui.html`
API Base → `http://192.168.11.197/channel/backend/api/v1/`
DB → `jdbc:postgresql://192.168.11.197:5432/bxcfdb`

📁 서버 경로

JAR → `~/apps/bx-cf-be/{svc}/{svc}.jar`
Log → `~/apps/bx-cf-be/logs/{svc}.log`