Ping

```
247… 441.168388   10.188.204.9     142.251.41.14    ICMP   98 Echo (ping) request  id=0x9805, seq=46/11776, ttl=64 (reply in 24703)
247… 441.174249   142.251.41.14    10.188.204.9     ICMP   98 Echo (ping) reply    id=0x9805, seq=46/11776, ttl=58 (request in 24702)
247… 442.173322   10.188.204.9     142.251.41.14    ICMP   98 Echo (ping) request  id=0x9805, seq=47/12032, ttl=64 (reply in 24722)
247… 442.178840   142.251.41.14    10.188.204.9     ICMP   98 Echo (ping) reply    id=0x9805, seq=47/12032, ttl=58 (request in 24721)
```

- Source IP
  - `142.251.41.14`
- Destination IP
  - `10.188.204.9`
- Protocol
  - `ICMP`
- Port
  - `NONE`

nslookup

```
196… 400.405902   142.250.65.228   10.188.204.9     TCP    66 443 → 49920 [ACK] Seq=4936 Ack=1087 Win=68864 Len=0 TSval=867387841 TSecr=3010652088
196… 400.427608   10.188.204.9     142.250.65.228   TCP    66 49920 → 443 [ACK] Seq=1087 Ack=8790 Win=127168 Len=0 TSval=3010652122 TSecr=867387862
```

- Source IP
  - `142.250.65.228`
- Destination IP
  - `10.188.204.9`
- Protocol
  - `TCP`
- Port
  - `49920`
  - `443`

whois

```
109 9.518105    10.188.204.9     66.253.214.16    DNS    65 Standard query 0x3d76 A whois
110 9.546317    66.253.214.16    10.188.204.9     DNS   140 Standard query response 0x3d76 No such name A whois SOA a.root-servers.net
```

- Source IP
  - `66.253.214.16`
- Destination IP
  - `10.188.204.9`
- Protocol
  - `DNS`
- Port
  - `53`

NMAP



- Source IP
  - `142.250.65.228`
- Destination IP
  - `10.188.204.9`
- Protocol
  - `TCP`
- Port(s)
  - `53131`
  - `80`
  - `443`

TELNET

- Source IP
  - `213.136.8.188`
- Destination IP
  - `10.188.204.9`
- Protocol
  - `TELNET`
- Port
  - SRC: `213`
  - DEST: `55217`

CURL



- Source IP
  - `142.250.81.228`
- Destination IP
  - `10.188.204.9`
- Protocol
  - `TCP`
- Port
  - Source
    - `80`

- Destination
  - `55257`

WGET



168…	1717.057485	198.143.164.252	10.188.204.9	TCP	1514	443 → 55300 [ACK] Seq=22775610 Ack=648 Win=31232 Len=1448 TSval=156100017 TSecr=767269385 [TCP
168…	1717.057485	198.143.164.252	10.188.204.9	TCP	1514	443 → 55300 [ACK] Seq=22777058 Ack=648 Win=31232 Len=1448 TSval=156100017 TSecr=767269385 [TCP
168…	1717.057485	198.143.164.252	10.188.204.9	TCP	1514	443 → 55300 [ACK] Seq=22778506 Ack=648 Win=31232 Len=1448 TSval=156100017 TSecr=767269385 [TCP
168…	1717.057486	198.143.164.252	10.188.204.9	TCP	1514	443 → 55300 [ACK] Seq=22779954 Ack=648 Win=31232 Len=1448 TSval=156100017 TSecr=767269385 [TCP
168…	1717.057486	198.143.164.252	10.188.204.9	TCP	1514	443 → 55300 [ACK] Seq=22781402 Ack=648 Win=31232 Len=1448 TSval=156100017 TSecr=767269385 [TCP
168…	1717.057486	198.143.164.252	10.188.204.9	TCP	1514	443 → 55300 [ACK] Seq=22782850 Ack=648 Win=31232 Len=1448 TSval=156100017 TSecr=767269385 [TCP
168…	1717.057487	198.143.164.252	10.188.204.9	TCP	1514	443 → 55300 [ACK] Seq=22784298 Ack=648 Win=31232 Len=1448 TSval=156100017 TSecr=767269385 [TCP
168…	1717.057487	198.143.164.252	10.188.204.9	TCP	1514	443 → 55300 [ACK] Seq=22785746 Ack=648 Win=31232 Len=1448 TSval=156100017 TSecr=767269385 [TCP
168…	1717.057487	198.143.164.252	10.188.204.9	TCP	1514	443 → 55300 [ACK] Seq=22787194 Ack=648 Win=31232 Len=1448 TSval=156100017 TSecr=767269385 [TCP
168…	1717.057488	198.143.164.252	10.188.204.9	TCP	1514	443 → 55300 [ACK] Seq=22788642 Ack=648 Win=31232 Len=1448 TSval=156100017 TSecr=767269385 [TCP
168…	1717.057488	198.143.164.252	10.188.204.9	TLSv1…	1514	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]

- Source IP
  - `198.143.164.252`
- Destination IP
  - `10.188.204.9`
- Protocol
  - `TCP`
- Port
  - Source
    - `443`
  - Destination
    - `55300`

TCP 3-way Handshake



1	0.000000	192.168.1.104	216.18.166.136	TCP	74	49859 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1 TSval=305762 TSecr=0
2	0.307187	216.18.166.136	192.168.1.104	TCP	74	80 → 49859 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1440 TSval=1315092752 TSecr=305762 WS=512
3	0.307372	192.168.1.104	216.18.166.136	TCP	66	49859 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17136 Len=0 TSval=305793 TSecr=1315092752

- Source IP
  - `192.168.1.104`
- Destination IP
  - `216.18.166.136`
- Protocol
  - `TCP`
- Port
  - Source
    - `49859`
  - Destination
    - `80`

HTTP



12	0.333000	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	1314	HTTP/1.1 200 OK [TCP segment of a reassembled PDU]
13	0.933001	192.168.1.1	192.168.1.2	HTTP	365	[TCP Spurious Retransmission] GET http://www.ups.com/ HTTP/1.1

Note: For this, I could only find an example from CloudShark

- Source IP
  - `192.168.1.2`
- Destination IP
  - `192.168.1.1`
- Protocol
  - `TCP` & `HTTP`
- Port
  - Source
    - `50683`
  - Destination
    - `80`

HTTPS



3	0.000298760	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	60883 → 443 [SYN] Seq=0 Win=43690 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM=1 TSval=78771939 TSecr=0 WS=128
4	0.000332608	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74	443 → 60883 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=43690 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM=1 TSval=78771939 TSecr=…
5	0.000367861	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	60883 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=43776 Len=0 TSval=78771939 TSecr=78771939

- Source IP
  - `127.0.0.1`
- Destination IP
  - `127.0.0.1`
- Protocol
  - `TCP`
- Port
  - Source
    - `60883`
  - Destination
    - `443`