

TAVOLA SMERALDINA IDE

GUIDA ARCHITETTURALE & SPECIFICHE DI PERSONALIZZAZIONE V2.6

1. Panoramica del Sistema Smeraldino

Il progetto **React Mastery IDE** integra un ambiente di sviluppo avanzato all'interno di una palette cromatica dedicata (Tavola Smeraldina). Questa guida riassume le configurazioni chiave, la gestione dei selettori dinamici per font e sfondi, e le integrazioni cloud necessarie per la produzione.

2. Configurazione dei Colori e Workspace Editor

Per garantire la massima leggibilità del codice nell'editor, l'applicazione supporta selettori dinamici avanzati capaci di staccare nettamente il carattere dallo sfondo:

- Sfondi disponibili:** Verde Smeraldo (**#047857**), Antracite Suro (**#0f172a**), Blu Notte (**#1e1b4b**) e Nero Ardesia (**#111827**).
- Colori carattere:** Bianco Puro (**#ffffff**), Indaco Brillante (**#818cf8**), Smeraldo Chiaro (**#34d399**) e Giallo Evidenziato (**#facc15**).

```
// Esempio di blocco di controllo stili integrato in App.tsx
const [editorFontColor, setEditorFontColor] = useState("#ffffff");
const [editorBgColor, setEditorBgColor] = useState("#047857");
```

3. Matrice delle Funzionalità e Moduli

Modulo / Componente	Tipo	Stato Architetturale
Dizionario Interattivo	Dati Dinamici / Ricerca	Attivo (Filtri per Categorie)
Laboratorio Advanced (IDE)	Workspace / Editor	Configurato con Selettori Colore
Hub Cloud & Integrazioni	PaaS / VCS / Database	GitHub, Vercel, Netlify, Supabase

4. Algoritmo di Rendering & Gestione Stati

La gestione dello stato reattivo si basa su **useState** e **useEffect** per assicurare transizioni fluide tra le schede (**dictionary**, **advanced**, **hub**) senza ricaricamenti di pagina:

```
const handleTabSwitch = (tab) => {  
  setIsCompiling(true);  
  setActiveTab(tab);  
  setTimeout(() => setIsCompiling(false), 300);  
};
```

5. Note di Rilascio per il Deployment

Per effettuare il push rapido e il deploy di produzione sulle piattaforme collegate, utilizzare i comandi rapidi integrati nell'interfaccia del Laboratorio:

- **Checkpoint Interno:** Salva lo snapshot corrente nella repository locale.
- **Push GitHub:** Invia le modifiche al branch principale configurato.
- **Deploy Vercel / Netlify:** Avvia la compilazione della build di produzione.