

Modelagem do Banco de Dados

PRONTOMED — Sistema de Prontuário Eletrônico

Visão geral

O banco de dados é MySQL 8 e conta com quatro tabelas principais. Todos os IDs são UUID (CHAR 36). Soft delete via campo deleted_at. Campos sensíveis de pacientes são anonimizados via hash para conformidade com a LGPD.

Relacionamentos

Tabela A	Tabela B	Relação
doctors	patients	1 médico → N pacientes
doctors	appointments	1 médico → N agendamentos
patients	appointments	1 paciente → N agendamentos
appointments	notes	1 consulta → N anotações

doctors

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	CHAR(36)	PK	UUID
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL	Login
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	AUTO UPDATE	
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Soft delete

patients

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	CHAR(36)	PK	UUID
doctor_id	CHAR(36)	FK doctors	
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Anonimizavel
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Anonimizavel
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Anonimizavel
birth_date	DATE	NOT NULL	

gender	ENUM(M, F, 0)	NOT NULL	
height	DECIMAL(4, 2)	NOT NULL	Em metros
weight	DECIMAL(5, 2)	NOT NULL	Em kg
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	AUTO UPDATE	
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Soft delete

** Na exclusão LGPD, name/email/phone recebem um hash — os demais campos são mantidos para histórico.*

appointments

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	CHAR(36)	PK	UUID
doctor_id	CHAR(36)	FK doctors	
patient_id	CHAR(36)	FK patients	
scheduled_at	DATETIME	NOT NULL	Data e hora
duration_minutes	INT	NOT NULL	Duração em min
status	ENUM(...)	DEFAULT scheduled	scheduled / completed / cancelled
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	AUTO UPDATE	
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Soft delete

** Conflito de horário validado na camada de serviço antes de inserir/atualizar.*

notes

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	CHAR(36)	PK	UUID
appointment_id	CHAR(36)	FK appointments	
content	TEXT	NOT NULL	Texto da anotação
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	AUTO UPDATE	

Stack: Node.js · TypeScript · MySQL 8 · JWT