

# 스윗트래커 비즈엠 관리자 API v2.18

작성일자 : 2023-02-07

일시	버전	변경 내역
2020.08.27	v2.05	- [2.2.8 발신 프로필 문자 사용 여부 설정] API 추가 - 템플릿 채널추가 버튼타입 CA -> AC 변경
2020.09.22	v2.06	- [2.3.1 템플릿 등록, 2.3.4 템플릿 수정] * 컬럼추가(categoryCode, quickReplies, securityFlag) - [2.3.9 템플릿 카테고리 전체조회]API 추가 - [2.3.10 템플릿 카테고리 조회] API 추가
2020.10.06	v2.07	- [2.2.7 발신 프로필 목록 조회] API 추가
2021.02.09	v2.08	- [3.6 버튼 타입] * 버튼타입 추가
2021.04.08	v2.09	-[2.2.6 발신 프로필 조회], [2.2.7 발신 프로필 목록 조회] Response 수정(block, dormant) -[2.3.1.2 이미지 포함 템플릿 등록] API 추가 -[2.3.4.2 이미지 포함 템플릿 수정] API 추가 -[2.3.3 템플릿 상태조회], [2.3.8 템플릿 목록조회] Response 수정(templateImageName, templateImageUrl) -[2.5.5 발신번호 목록조회] Request Parameter 추가
2021.05.18	v2.10	-[2.2.6 발신 프로필 조회],[2.2.7 발신 프로필 목록 조회] Response 수정(block, dormant) -[2.3.3 템플릿 상태조회],[2.3.8 템플릿목록조회]Response 수정(dormant) -[2.2.9 발신프로필 휴면 해제] API 추가 -[2.3.11 템플릿 휴면 해제] API 추가 -[2.3.12.1 템플릿 사용 중지] API 추가 -[2.3.12.2 템플릿 사용 중지 해제] API 추가

2021.07.26	v2.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.2.1 템플릿 검수요청] <ul style="list-style-type: none"> <li>* 검수요청시 문의하기 가능하도록 변경 (comment 추가)</li> </ul> </li> <li>- [2.3.2.2 템플릿 검수요청(파일추가)] API 추가</li> <li>- [2.3.2.3 템플릿 검수요청 취소] API 추가</li> <li>- [2.3.2.4 템플릿 승인 취소] API 추가</li> <li>- [2.3.6 템플릿 문의하기] <b>(2021/12 월 중 삭제예정)</b></li> <li>- [2.3.7 템플릿 문의하기(파일첨부)] <b>(2021/12 월 중 삭제예정)</b></li> </ul>
2021.08.18	v2.12	<p>&lt;템플릿 강조 유형 추가에 따른 API 수정/추가&gt;</p> <p>templateEmphasizeType 타입 추가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이미지형 : IMAGE</li> <li>- 아이টে리스트형 : ITEM_LIST</li> </ul> <p><u>수정 API</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.1.1 템플릿 등록]</li> <li>- [2.3.3 템플릿 상태조회]</li> <li>- [2.3.8 템플릿 목록조회] <ul style="list-style-type: none"> <li>* 컬럼추가 (templateImageUrl, templateHeader, templateItemHighlight, templateItem)</li> </ul> </li> <li>- [2.3.4.1 템플릿 수정] <ul style="list-style-type: none"> <li>* 컬럼추가 (newTemplateImageUrl, newTemplateHeader, newTemplateItemHighlight, newTemplateItem)</li> </ul> </li> </ul> <p><u>추가 API</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.13 알림톡 상단/아이템 이미지 업로드] API 추가</li> </ul> <p>&lt;템플릿 이미지형 강조 유형 추가에 따른 삭제 예정 API&gt;</p> <p><u>삭제 예정 API</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.1.2 이미지 포함 템플릿 등록] <b>(삭제예정, 일정 미확정)</b></li> <li>- [2.3.4.2 이미지 포함 템플릿 수정] <b>(삭제예정, 일정 미확정)</b></li> </ul>
2021.11.04	v2.13	<p>&lt;삭제 API&gt;</p> <p><b>* 2021/12/03 삭제로 이용불가</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.1.2 이미지 포함 템플릿 등록]</li> <li>- [2.3.4.2 이미지 포함 템플릿 수정]</li> <li>- [2.3.6 템플릿 문의하기]</li> <li>- [2.3.7 템플릿 문의하기(파일첨부)]</li> </ul>
2021.11.09	v2.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.3 템플릿 상태조회], [2.3.8 템플릿목록조회] <ul style="list-style-type: none"> <li>* 템플릿 상태(status)에 대한 상세정의 수정 (차단/휴면삭제 상태 분리)</li> </ul> </li> </ul>

2021.12.03	v2.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.3 템플릿 상태조회]</li> <li>* [comments 상세] 댓글 상태(status)에 REQ 상태값 추가</li> </ul>
2022.05.18	v2.15.1	<p><b>&lt;템플릿 메시지유형 명칭 변경 및 변경사항 설명 추가&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.1.1 템플릿 등록]</li> <li>- [2.3.3 템플릿 상태조회]</li> <li>- [2.3.4.1 템플릿 수정]</li> <li>- [2.3.8 템플릿 목록조회]</li> <li>* 메시지유형 중 AD 명칭 변경 : 광고 추가형 -&gt; 채널 추가형 (코드명은 변경되지 않고 명칭만 변경)</li> <li>* 채널 추가형(AD), 복합형(MI)일 경우, 첫번째 버튼으로 채널추가(AC) 버튼이 필수로 등록되어야 함</li> </ul>
2022.06.30	v2.16	<p><b>&lt;템플릿 버튼/바로연결 '비즈니스폼(BF)' 버튼타입 추가&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.1.1 템플릿 등록]</li> <li>- [2.3.3 템플릿 상태조회]</li> <li>- [2.3.4.1 템플릿 수정]</li> <li>- [2.3.8 템플릿 목록조회]</li> </ul>
2022.09.30	v2.17	<p><b>&lt;아이템리스트형 템플릿 관련 정책 변경&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.1.1 템플릿 등록]</li> <li>- [2.3.4.1 템플릿 수정]</li> <li>* 아이템리스트(templateItem.list) 필수 -&gt; 선택사항</li> <li>* 아이템리스트형 템플릿 글자수 정책 변경</li> </ul> <p><b>&lt;메시지유형 전환 API 추가&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.14 템플릿 메시지유형 전환(BA -&gt; AD, EX -&gt; MI) ]</li> </ul>
2023.02.07	v2.18	<p><b>&lt;수정 API &gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.3 템플릿 상태조회]</li> <li>* 컬럼추가 (modifiedAt, buttonsJson, quickRepliesJson, templateItemHighlightJson, templateItemJson)</li> <li>- [2.3.8 템플릿 목록조회]</li> <li>* 컬럼추가 (modifiedAt)</li> </ul> <p><b>&lt;최근 변경 템플릿 목록 조회 API 추가&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [2.3.15 최근 변경 템플릿 목록 조회]</li> </ul>

## 1. 개요

- 본 문서는 카카오톡 비즈메시지(구, 알림톡) 발송을 위한 API로 카카오톡 비즈메시지 발송 허브파트너사인 스윛트래커와의 계약을 통해 메시지 발송을 원하는 파트너에게 제공되는 API 문서입니다.
- 본 문서는 https 프로토콜을 통해 데이터를 json 형식으로 가공하여 POST method 를 사용하여 전송하고, json 형식의 결과 데이터를 parsing 하여 처리할 수 있음을 전제로 작성되었습니다.

## 2. API 스펙

### 2.1 API 서버 Host

[개발서버] <https://dev-alimtalk-api.bizmsg.kr:1443>

[운영서버] <https://alimtalk-api.bizmsg.kr>

### 2.2 발신 프로필 관리

#### 2.2.1 발신 프로필 추가시 인증번호 요청

발신프로필 등록을 위한 카카오톡 채널(구, 플러스친구) 인증 토큰을 요청할 수 있습니다.  
입력한 전화번호에 연결된 카카오톡으로 인증 토큰이 발송되며 발신프로필 등록시 사용됩니다.

#### [Request]

- path : /v2/sender/token
- method : GET
- Parameter

키	타입	필수	설명
plusFriend	text	Y	카카오톡 채널 아이디(예 : @스윛트래커)

키	타입	필수	설명
phoneNumber	text	Y	카카오톡 채널 알림받는 관리자 핸드폰 번호

- **Example**

```
$ curl -X GET 'https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/sender/token?plusFriend={카카오톡 채널 아이디}&phoneNumber={카카오톡 채널 알림받는 관리자 핸드폰 번호}'
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	요청된 관리자 핸드폰 번호
message	text	오류 메시지

- **Example**

```
{
  "code": "success",
  "data": "821012345678",
  "message": null
}
```

## 2.2.2 발신프로필 카테고리 전체 조회

발신프로필 등록시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.

### [Request]

- path : /v2/sender/category/all
- method : GET

### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	-	-	타입	설명
code			text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	firstBusinessType	parentCode	text	-
		code	text	카테고리 코드 (대분류)
		name	text	카테고리 이름 (대분류)
	secondBusinessType	parentCode	text	상위 카테고리 코드
		code	text	카테고리 코드 (중분류)
		name	text	카테고리 이름 (중분류)
	thirdBusinessType	parentCode	text	상위 카테고리 코드 (대분류 + 중분류)
		code	text	카테고리 코드 (소분류)
		name	text	카테고리 이름 (소분류)
message			text	오류 메시지

## 2.2.3 발신프로필 카테고리 조회

카테고리 코드에 해당하는 특정 카테고리를 조회합니다.

### [Request]

- path : /v2/sender/category
- method : GET

- Parameter

키	타입	필수	설명
categoryCode	text	Y	카테고리 코드

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	-	타입	설명
code		text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	parentCode	text	-
	code	text	카테고리 코드
	name	text	카테고리 이름
message		text	오류 메시지

## 2.2.4 발신 프로필 추가 (V3)

발신프로필을 신규 등록합니다.

입력할 카테고리 코드는 [2.2.2 발신프로필 카테고리 전체 조회]를 사용하여 조회할 수 있습니다.

## [Request]

- path : /v3/sender/create
- method : POST
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- Parameter

키	타입	필수	설명
plusFriend	text	Y	카카오톡 채널 아이디(예: @스윙트래커)
phoneNumber	text	Y	인증번호 요청시 사용한 관리자 핸드폰 번호 (2.2.1 에서 토큰 요청시 입력한 핸드폰 번호)
token	text	Y	인증토큰 번호 (2.2.1 에서 카카오톡으로 받은 토큰값)
categoryCode	text	Y	카테고리 코드 (11 자리 숫자)

- Example

```
$ curl -X POST https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v3/sender/create -H "userId: {사용자 계정명}" -d "plusFriend={카카오톡 채널아이디}&phoneNumber={인증번호 요청시 사용한 관리자 핸드폰 번호}&token={인증토큰 번호}&categoryCode={카테고리 코드}"
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	발신프로필키
message	text	오류 메시지

## 2.2.5 발신 프로필 삭제

발신프로필을 삭제할 수 있습니다. 삭제 후에는 복구가 불가능합니다.

## [Request]



- path : /v2/sender/delete
- method : POST
- header
  - Content-type: application/json

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- body (json array)

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키

## • Example

```
$ curl -X POST \
  -H 'userId={사용자 계정명}' \
  -d '[{"senderKey": "2a1ea83fb57b2c21796f994d1ab3091b0dac3c6f"}]'
https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/sender/delete
```

## [Response]

응답바디는 JSON Array 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	발신프로필키
message	text	오류 메시지

## • Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": "2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63",
  "message": null
}
```

```
}
```

- **Example (실패)**

```
{
```

```
  "code": "fail",
```

```
  "data": "3c665dsxg4113s4fx32odbbc7664bcd5d155xsdf",
```

```
  "message": "처리 가능한 상태가 아닙니다."
```

```
}
```

## 2.2.6 발신 프로필 조회 (V3)

### [Request]

- path : /v3/sender
- method : GET
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키

- **Example**

```
$ curl -X GET -H 'userId:{사용자 계정명}' 'https://alimtalk-
```

```
api.bizmsg.kr/v3/sender?senderKey=2a1ea83fb57b2c21796f994d1ab3091b0dac3c6f'
```

### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
---	----	----

code		text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	uuid	text	카카오톡 채널 아이디(그룹인 경우 발신프로필 그룹명)
	name	text	카카오톡 채널 이름(발신프로필명)
	senderKey	text	발신프로필키 (그룹인 경우 발신프로필 그룹키)
	senderKeyType	text	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))
	status	text	발신프로필 상태 - A: 정상 - S: 휴면/차단 - D: 삭제  (발신프로필 상태에 대한 상세정의는 아래 status 상세표 참고)
	block	Boolean	발신프로필 차단 여부 - true: 차단 - false: 해제
	dormant	int	발신프로필 휴면 상태 - 0: 휴면해제 - 1: 휴면
	profileStatus	text	카카오톡 채널 상태 (A:activated, C:deactivated, B:block, E:deleting, D:deleted)
	categoryCode	text	카테고리 코드
	createdAt	text	등록일시
	policy	text	발송 정책 ( K: 비즈메시지만 사용, K-M: 비즈메시지 & 문자 사용 )
	policySms	text	문자 설정값 ( S: SMS, L: LMS, 빈 값: 문자설정안함)
	businessProfile	Boolean	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부
message		text	오류 메시지

#### [status 상세]

상태 구분	status	dormant	block
정상	A	0	false
차단	S	0	true
휴면	S	1	false
삭제	D	-	-

- Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": {
    "senderKey": "2a1ea83fb57b2c21796f994d1ab3091b0dac3c6f",
    "createdAt": "2017-12-11 14:36:05.0",
    "uuid": "@스윙트래커",
    "senderKeyType": "S",
    "status": "A",
    "profileStatus": "A",
    "categoryCode": "02100020001",
    "policySms": "S",
    "policy": "K-M",
    "businessProfile": true,
    "block": false,
    "dormant": 0
  },
  "message": ""
}
```

- Example (실패)

```
{
  "code": "fail",
  "data": null,
  "message": "존재하지 않는 사용자 계정입니다."
}
```

## 2.2.7 발신 프로필 목록 조회

### [Request]

- path : /v2/sender/list
- method : GET
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

### • Example

```
$ curl -X GET -H 'userId:prepay_user' https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/sender/list
```

### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	list	발신프로필 리스트
message	text	오류 메시지

#### data 상세

키	타입	설명
uuid	text	카카오톡 채널 아이디(그룹인 경우 발신프로필 그룹명)
name	text	카카오톡 채널 이름(발신프로필명)
senderKey	text	발신프로필키 (그룹인 경우 발신프로필 그룹키)
senderKeyType	text	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))
status	text	발신프로필 상태 - A:정상

키	타입	설명
		- S:휴면/차단 - D:삭제  (발신프로필 상태에 대한 상세정의는 아래 status 상세표 참고)
block	Boolean	발신프로필 차단 여부 - true: 차단 - false: 해제
dormant	int	발신프로필 휴면 상태 - 0: 휴면해제 - 1: 휴면
profileStatus	text	카카오톡 채널 상태 (A:activated, C:deactivated, B:block, E:deleting, D:deleted)
categoryCode	text	카테고리 코드
createdAt	text	등록일시
policy	text	발송 정책 ( K: 비즈메시지만 사용, K-M: 비즈메시지 & 문자 사용 )
policySms	text	문자 설정값 ( S: SMS, L: LMS, 빈 값: 문자설정안함)
businessProfile	Boolean	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부

#### [status 상세]

상태 구분	status	dormant	block
정상	A	0	false
차단	S	0	true
휴면	S	1	false

상태 구분	status	dormant	block
삭제	D	-	-

- Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": [
    {
      "senderKey": "89823b83f2182b1e229c2e95e21cf5e6301eed98",
      "createdAt": "2016-08-31 17:05:52.0",
      "profileStatus": "A",
      "categoryCode": "01300010001",
      "policySms": "L",
      "uuid": "@dkfflaxhrxptmxm",
      "senderKeyType": "S",
      "status": "A",
      "policy": "K-M",
      "businessProfile": true,
      "block": false,
      "dormant": 0
    },
    {
      "senderKey": "0b796447e8f8613d3ade096a5c23120b069124a9",
      "createdAt": "2016-09-01 16:25:19.0",
      "profileStatus": "A",
      "categoryCode": "01300010001",
      "policySms": "L",
      "uuid": "@clsrnxhrxptmxm",
      "senderKeyType": "S",
      "status": "A",
      "policy": "K-M",
      "businessProfile": true,
      "block": false,
      "dormant": 0
    }
  ],
  "message": ""
}
```

- **Example (실패)**

```
{
  "code": "fail",
  "data": null,
  "message": "존재하지 않는 사용자 계정입니다."
}
```

## 2.2.8 발신 프로필 문자 사용 여부 설정

### [Request]

- path : /v2/sender/set/sms
- method : PUT
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필 키
policySms	text	Y	문자 설정값 ( S: SMS, L: LMS, N: None(문자설정안함) )

- **Example**

```
$ curl -X PUT \
-H 'userId:{사용자 계정명}' \
-d 'senderKey={발신프로필 키}' \
-d 'policySms=S' \
https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/sender/set/sms
```



## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키		타입	설명
code		text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	senderKey	text	발신프로필키 (그룹 발신프로필키 사용 불가)
	policy	text	발송 정책 ( K: 비즈메시지만 사용, K-M: 비즈메시지 & 문자 사용 )
	policySms	text	문자 설정값 ( S: SMS, L: LMS, 빈 값: 문자설정안함)
message		text	오류 메시지

- Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": {
    "senderKey": {발신프로필 키},
    "policySms": "S",
    "policy": "K-M"
  },
  "message": ""
}
```

```
{
  "code": "success",
  "data": {
    "senderKey": {발신프로필 키},
    "policySms": "",
    "policy": "K"
  },
  "message": ""
}
```

```
}
```

- **Example (실패)**

```
{  
  "code": "fail",  
  "data": null,  
  "message": "존재하지 않는 발신프로필입니다."  
}
```

## 2.2.9 발신프로필 휴면 해제

- 장기 미사용으로 인해 휴면 상태인 발신 프로필을 차단 해제합니다.
- 발신프로필 상태(status)가 S 이고, 휴면 상태(dormant)가 1 인 경우에만 요청 가능합니다.

### [Request]

- path : /v2/sender/recover
- method : POST
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필 키

- **Example**

\$ curl -X POST -H 'userId: {사용자 계정명}' -d 'senderKey={발신프로필 키}' <https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/sender/recover>

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	발신프로필 키
message	text	오류 메시지

- **Example (성공)**

```
{
  "code": "success",
  "data": {발신프로필 키},
  "message": null
}
```

- **Example (실패)**

```
{
  "code": "fail",
  "data": {발신프로필 키},
  "message": "존재하지 않는 발신프로필입니다."
}
```

## 2.3 템플릿 관리

### 2.3.1.1 템플릿 등록

#### [Request]

- path : /v2/template/create
- method : POST
- header

- Content-type: application/json

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- body (json array)

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키
senderKeyType	text	N	발신프로필 타입(G: 그룹, S: 기본(default))
templateCode	text(30)	Y	템플릿 코드
templateName	text(30)	Y	템플릿명
templateMessageType	text	Y	<p>템플릿 메시지 유형 (BA: 기본형(default), EX: 부가 정보형, AD: 채널 추가형, MI: 복합형)</p> <p>- EX : templateExtra 필드필수 - AD : 그룹 템플릿 사용 불가   , 첫번째 버튼으로 채널추가(AC) 버튼 필수 - MI : templateExtra 필드필수   , 그룹 템플릿 사용 불가   , 첫번째 버튼으로 채널추가(AC) 버튼 필수</p>
templateEmphasizeType	text	Y	<p>템플릿 강조 유형 - NONE: 선택안함(default)   , TEXT: 강조표기형   , IMAGE: 이미지형   , ITEM_LIST: 아이템리스트형</p> <p>- TEXT: templateTitle, templateSubtitle 필드필수 - IMAGE: templateImageUrl 필드 필수 - ITEM_LIST:   - (templateItem.list, templateImageUrl, templateHeader, templateItemHighlight) 필드 중 1 개 이상 필수   - templateItem.list 필드 사용시, templateItem.summary 필드 사용 가능(선택)</p> <p>(템플릿 검수 가이드 참고)</p>

키	타입	필수	설명
templateContent	text(1000)	Y	<p>템플릿 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 템플릿내용 + 부가정보 + 광고문구: 최대 1,000 자</li> <li>- 단, 강조유형 ITEM_LIST 이고, templateItem.list 있는 경우: 200 자</li> </ul>
templateExtra	text(500)	N	부가정보
templateTitle	text	N	<p>템플릿 내용 중 강조 표기할 핵심 정보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 변수 사용 가능</li> <li>- templateSubTitle 함께 등록되어야 함 (템플릿 검수 가이드 참고)</li> </ul>
templateSubtitle	text	N	<p>강조 표기 보조 문구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 변수 사용 불가(고정문구)</li> <li>- templateTitle 함께 등록되어야 함 (템플릿 검수 가이드 참고)</li> </ul>
templateImageUrl	text	N	<p>템플릿 이미지 링크</p> <p>: [2.3.13.1 알림톡 상단 이미지 업로드]를 통해 생성된 이미지 url</p>
templateHeader	text(16)	N	<p>템플릿 헤더</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 변수 사용 가능</li> </ul>
templateItemHighlight	object	N	<p>아이템 하이라이트</p> <p>(아래 templateItemHighlight 상세표 참고)</p>
templateItem	object	N	<p>아이템 리스트</p> <p>(아래 templateItem 상세표 참고)</p>
categoryCode	Text	Y	템플릿 카테고리 코드
securityFlag	boolean	N	<p>보안 템플릿 여부</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- default: false(미설정)</li> <li>- OTP 등 보안 메시지 일 경우 설정</li> <li>- 메인 디바이스(모바일) 외 모든 서브 디바이스(pc 포함)에 메시지 텍스트 미노출</li> <li>- 강조유형 ITEM_LIST 인 경우 설정 불가</li> </ul>
buttons	list	N	버튼 정보

키	타입	필수	설명
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최대 5 개 등록 가능</li> <li>- 단, 바로연결과 함께 사용 시 2 개로 제한됨 (아래 buttons 상세표 참고)</li> </ul>
quickReplies	list	N	바로연결 정보 - 상담톡, 챗봇 사용채널에서만 사용 가능 - 최대 10 개 등록가능 (아래 quickReplies 상세표 참고)

#### [templateItemHighlight 상세]

키	타입	필수	설명
title	text(30)	Y	타이틀 - 썸네일 이미지가 있을 땐 21 자 - 변수 사용 가능
description	text(19)	Y	디스크립션 - 썸네일 이미지가 있을 땐 13 자 - 변수 사용 가능
imageUrl	text(500)	N	하이라이트 썸네일 이미지 url : [2.3.13.2 알림톡 아이템 이미지 업로드]를 통해 생성된 이미지 url

#### [templateItem 상세]

키	-	타입	필수	설명
list		array	Y	아이템 리스트 (최소 2 개, 최대 10 개)
	title	text(6)	Y	타이틀 (변수 사용 불가)
	description	text(23)	Y	디스크립션 (변수 사용 가능)
summary		object	N	아이템 요약 정보

키	-	타입	필수	설명
	title	text(6)	Y	타이틀 (변수 사용 불가)
	description	text(14)	Y	디스크립션 - 변수 및 화폐 단위, 숫자, 심표, 마침표만 사용 가능 - 변수 사용 가능

#### [buttons 상세]

키	타입	필수	설명
ordering	text	Y	버튼의 순서 (1~5)
linkType	text	Y	버튼의 링크타입 (DS: 배송조회, WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달, BC: 상담톡전환, BT: 봇전환, AC: 채널추가, P1: 이미지 보안 전송 플러그인, P2: 개인정보 이용 플러그인, P3: 원클릭 결제 플러그인, BF: 비즈니스폼)
name	text(14)	Y	버튼명
linkMo	text(255)	N	모바일 웹링크주소 (WL 사용시 필수)
linkPc	text(255)	N	PC 웹링크주소(WL 사용시 옵션)
linkIos	text(255)	N	IOS 앱링크주소
linkAnd	text(255)	N	Android 앱링크주소
pluginId	text(24)	N	플러그인 ID(톡비즈플러그인 등록 ID)
bizFormId	number	N	비즈니스폼 ID

- 비즈니스폼(BF) 버튼의 버튼명은 비즈니스폼 유형에 따라 "톡에서 설문하기", "톡에서 응모하기", "톡에서 예약하기" 중 한가지만 사용가능

#### [buttons 타입별 속성]

버튼타입	속성	타입	필수	설명
WL	linkMo	text	Y	버튼 클릭 시 이동할 pc/mobile 환경별 web url
	linkPc	text	N	
AL	linkAnd	text	-	linkIos, linkAnd, linkMo 중 2 가지 필수 입력 mobile android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme
	linkIos	text	-	mobile ios 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme
	linkMo	text	-	mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url
	linkPc	text	N	pc 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url
BK	-	-	-	해당 버튼 텍스트 전송
MD	-	-	-	해당 버튼 텍스트 + 메시지 본문 전송
BC	-	-	-	상담톡으로 전환 * 상담톡을 이용하는 카카오톡 채널만 이용가능 * 친구톡은 사용불가
BT	-	-	-	봇으로 전환 * 카카오톡 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용가능 * 친구톡은 사용불가
DS	-	-	-	배송 조회
AC	-	-	-	채널 추가  * 채널 추가형(AD), 복합형(MI)에서만 사용 가능 * 채널 추가형(AD), 복합형(MI)일 경우, 필수로 등록되어야 함 * 단독 혹은 최상단에 위치한 경우에만 가능
P1	pluginId	text	Y	이미지 보안 전송 플러그인
P2	pluginId	text	Y	개인정보이용 플러그인
P3	pluginId	text	Y	원클릭 결제 플러그인



버튼타입	속성	타입	필수	설명
BF	bizFormId	number	Y	비즈니스폼 ID  * 최상단에 위치한 경우에만 가능 (단, AC (채널추가) 버튼과 함께 사용시, 두번째에 위치)

#### [quickReplies 상세]

키	타입	필수	설명
linkType	text(2)	Y	바로연결의 링크타입 (WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, BC: 상담특전환, BT: 봇전환, BF: 비즈니스폼)
name	text(14)	Y	바로연결명
linkMo	text(255)	N	모바일 웹링크주소 (WL 사용시 필수)
linkPc	text(255)	N	PC 웹링크주소(WL 사용시 옵션)
linkIos	text(255)	N	IOS 앱링크주소 (AL 사용시 필수)
linkAnd	text(255)	N	Android 앱링크주소 (AL 사용시 필수)
bizFormId	number	N	비즈니스폼 ID

- 비즈니스폼(BF) 바로연결의 바로연결명은 비즈니스폼 유형에 따라 "톡에서 설문하기", "톡에서 응모하기", "톡에서 예약하기" 중 한가지만 사용가능

#### [quickReplies 타입별 속성]

버튼타입	속성	타입	필수	설명
WL	linkMo	text	Y	버튼 클릭 시 이동할 pc/mobile 환경별 web url
	linkPc	text	N	

버튼타입	속성	타입	필수	설명
AL	linkAnd	text	-	linkIos, linkAnd, linkMo 중 2 가지 필수 입력 mobile android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme
	linkIos	text	-	mobile ios 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme
	linkMo	text	-	mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url
	linkPc	text	N	pc 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url
BK	-	-	-	해당 버튼 텍스트 전송
BC	-	-	-	상담톡으로 전환 * 상담톡을 이용하는 카카오톡 채널만 이용가능 * 친구톡은 사용불가
BT	-	-	-	봇으로 전환 * 카카오톡 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용가능 * 친구톡은 사용불가
BF	bizFormId	number	Y	비즈니스폼 ID  * 최상단에 위치한 경우에만 가능

## • Example

```
$ curl -X POST \
  -H 'userId={사용자 계정명}' \
  -H 'Content-type: application/json' \
  -d' [
    {
      "senderKey": "2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63",
      "senderKeyType": "S",
      "templateCode": "template_001",
      "templateName": "템플릿 명",
      "templateMessageType": "BA",
      "templateEmphasizeType": "NONE",
      "templateContent": "템플릿 내용",
      "categoryCode": "001001",
```

```

        "buttons": [
            {
                "ordering": 1,
                "linkType": "WL",
                "name": "웹링크버튼",
                "linkMo": "http://www.sweettracker.co.kr"
            },
            {
                "ordering": 2,
                "linkType": "AL",
                "name": "앱링크버튼",
                "linkIos": "daumapps://open",
                "linkAnd": "daumapps://open"
            },
            {
                "ordering": 3,
                "linkType": "DS",
                "name": "배송 조회하기"
            }
        ],
        "quickReplies": [
            {
                "name": "봇키워드",
                "linkType": "BK",
                "linkTypeName": "봇키워드"
            },
            {
                "name": "바로가기",
                "linkType": "WL",
                "linkTypeName": "웹링크",
                "linkMo": "http://daum.net",
                "linkPc": null,
                "linkIos": null,
                "linkAnd": null
            }
        ]
    }
]

```

<https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/create>

- Example (아이템 리스트형)

```
$ curl -X POST \
  -H 'userId={사용자 계정명}' \
  -H 'Content-type: application/json' \
  -d' [
    {
      "senderKey": "2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63",
      "senderKeyType": "S",
      "templateCode": "template_001",
      "templateName": "템플릿 명",
      "templateMessageType": "BA",
      "templateEmphasizeType": "NONE",
      "templateContent": "템플릿 내용",
      "categoryCode": "001001",
      "templateImageUrl": "{알림톡 상단 이미지 url}",
      "templateHeader": "템플릿헤더",
      "templateItemHighlight": {
        "title": "타이틀",
        "description": "디스크립션",
        "imageUrl": "{알림톡 상단 이미지 url}"
      },
      "templateItem": {
        "list": [
          {
            "title": "아이템 명 1",
            "description": "#{아이템내용 1}"
          },
          {
            "title": "아이템 명 2",
            "description": "#{아이템내용 2}"
          },
          {
            "title": "아이템 명 3",
            "description": "#{아이템내용 3}"
          }
        ],
        "summary": {
          "title": "아이템 명",
          "description": "#{price}"
        }
      }
    }
  ]
```

```

    },
    "buttons": [
        {
            "ordering": 1,
            "linkType": "WL",
            "name": "웹링크버튼",
            "linkMo": "http://www.sweettracker.co.kr"
        },
        {
            "ordering": 2,
            "linkType": "AL",
            "name": "앱링크버튼",
            "linklos": "daumapps://open",
            "linkAnd": "daumapps://open"
        },
        {
            "ordering": 3,
            "linkType": "DS",
            "name": "배송 조회하기"
        }
    ],
    "quickReplies": [
        {
            "name": "봇키워드",
            "linkType": "BK",
            "linkTypeName": "봇키워드"
        },
        {
            "name": "바로가기",
            "linkType": "WL",
            "linkTypeName": "웹링크",
            "linkMo": "http://daum.net",
            "linkPc": null,
            "linklos": null,
            "linkAnd": null
        }
    ]
}
]
'

```

<https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/create>

## [Response]

응답바디는 JSON Array 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	템플릿 코드
message	text	오류 메시지

- Example (성공)

```
[
  {
    "code": "success",
    "data": "template_001",
    "message": null
  }
]
```

- Example (실패)

```
[
  {
    "code": "fail",
    "data": "template_001",
    "message": "하나의 발신프로필에 동일한 템플릿코드를 중복해서 등록할 수 없습니다."
  }
]
```

## 2.3.2 템플릿 검수 요청/취소 및 승인 취소

- 등록된 템플릿을 검수 요청/검수 요청 취소를 할수있고, 승인 후 발송되지 않은 대기(R)상태의 템플릿을 재검수를 위해 승인 취소 할 수 있습니다.

### 2.3.2.1 템플릿 검수요청

- 등록된 템플릿을 검수 요청 합니다. 템플릿상태가 대기(R)이고 템플릿 검수 상태가 등록(REG)인 경우에만 요청 가능합니다.

## [Request]

- path : /v2/template/request
- method : POST
- header
  - Content-type: application/json

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- body (json array)

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키
templateCode	text	Y	템플릿 코드
senderKeyType	text	N	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))
comment	text(500)	N	의견 또는 문의 사항

## • Example

```
$ curl -X POST -H 'userId: {사용자 계정명}' -d
'{"senderKey":"2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63","templateCode":"templa
te_002","senderKeyType":"S"}' https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/request
```

## [Response]

응답바디는 JSON Array 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	발신프로필키

키	타입	설명
message	text	오류 메시지

- **Example**

```
[
  {
    "code": "success",
    "data": "template_001",
    "message": null
  }
]
```

## 2.3.2.2 템플릿 검수요청(파일첨부)

- 등록된 템플릿을 검수 요청 합니다. 템플릿상태가 대기(R)이고 템플릿 검수 상태가 등록(REG)인 경우에만 요청 가능합니다.
- 파일과 함께 문의 또는 의견을 남길 수 있습니다.
- 파일 형식은 png, jpg, jpeg, gif, pdf, hwp, doc, docx 만 가능하며, 파일은 개당 50MB 한도에서 10 개까지 첨부할 수 있습니다.

### [Request]

- path : /v2/template/request\_with\_file
- method : POST
- header
  - Content-type: multipart/form-data
- parameter

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키 (그룹인 경우 발신프로필 그룹키)
templateCode	text	Y	템플릿 코드



키	타입	필수	설명
senderKeyType	text	N	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))
comment	text(500)	Y	문의 내용
attachment	binary	N	업로드 할 파일의 절대 경로. 최대 5 개 파일 업로드 가능

## • Example

```
$ curl -X POST \
  -F 'senderKey=2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63' \
  -F 'senderKeyType=S' \
  -F 'templateCode=template_001' \
  -F 'comment=해당 템플릿은 회원가입 인증 시 발송되는 메시지 입니다.' \
  -F 'attachment=@/증빙자료 1.jpg' \
  -F 'attachment=@/증빙자료 2.doc' \
  -F 'attachment=@/증빙자료 3.pdf'
https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/request_with_file
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	템플릿 코드
message	text	오류 메시지

## • Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": "template_001",
  "message": null
}
```

- **Example (실패)**

// 첨부파일 용량 초과

```
{
  "code": "fail",
  "data": "template_001",
  "message": "파일은 개당 50MB 까지 첨부할 수 있습니다."
}
```

// 첨부파일 형식 오류

```
{
  "code": "fail",
  "data": "Test_1002",
  "message": "png, jpg, jpeg, gif, pdf, hwp, doc, docx 파일만 첨부할 수 있습니다."
}
```

### 2.3.2.3 템플릿 검수요청 취소

- 등록된 템플릿을 검수 요청 취소합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 검수요청(REQ)인 경우에만 요청 가능합니다.

#### [Request]

- path : /v2/template/cancel\_request
- method : POST
- header
  - Content-type: application/json

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- body (json array)

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키

키	타입	필수	설명
templateCode	text	Y	템플릿 코드
senderKeyType	text	N	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))

## • Example

```
$ curl -X POST -H 'userId: {사용자 계정명}' -d
'["senderKey":"2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63","templateCode":"templa
te_002","senderKeyType":"S"]' https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/cancel_request
```

## [Response]

응답바디는 JSON Array 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	발신프로필키
message	text	오류 메시지

## • Example(성공)

```
[
  {
    "code": "success",
    "data": "template_001",
    "message": null
  }
]
```

## • Example(실패)

```
[
  {
    "code": "fail",
    "data": "template_001",
    "message": "요청을 처리할수 있는 상태가 아님"
  }
]
```

## 2.3.2.4 템플릿 승인 취소

- 승인된 템플릿을 승인 취소합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 승인(APR)인 경우에만 요청 가능합니다.
- 승인 취소시 등록(REG)상태로 변경되며 재검수 요청 가능합니다.

### [Request]

- path : /v2/template/cancel\_approval
- method : POST
- header
  - Content-type: application/json

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- body (json array)

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키
templateCode	text	Y	템플릿 코드
senderKeyType	text	N	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))

### • Example

```
$ curl -X POST -H 'userId: {사용자 계정명}' -d  
'[{"senderKey":"2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63","templateCode":"templa  
te_002","senderKeyType":"S"}]' https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/cancel_approval  
[Response]
```

응답바디는 JSON Array 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	발신프로필키
message	text	오류 메시지

- Example(성공)

```
[
  {
    "code": "success",
    "data": "template_001",
    "message": null
  }
]
```

- Example(실패)

```
[
  {
    "code": "fail",
    "data": "template_001",
    "message": "요청을 처리할수 있는 상태가 아님"
  }
]
```

## 2.3.3 템플릿 상태조회

### [Request]

- path : /v2/template
- method : GET
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키 (그룹인 경우 발신프로필 그룹키)
templateCode	text	Y	템플릿 코드

• Example

```
$ curl -X GET 'https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template?senderKey=2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63&templateCode=template_001' -H 'userId: {사용자 계정명}'
```

[Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키		타입	설명
code		text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	senderKey	text	발신프로필키 (그룹인 경우 발신프로필 그룹키)
	senderKeyType	text	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))
	templateCode	text	템플릿코드
	templateName	text	템플릿명
	templateMessageType	text	템플릿 메시지 유형 (BA: 기본형, EX: 부가 정보형, AD: 채널 추가형, MI: 복합형)
	templateEmphasizeType	text	템플릿 강조표기 유형  - NONE: 선택안함(default) - TEXT: 강조표기형 - IMAGE: 이미지형 - ITEM_LIST: 아이템리스트형
	templateContent	text	템플릿내용
	templateExtra	text	부가정보(optional)
	templateAd	text	템플릿 내 수신 동의 요청 또는 간단 광고 문구(optional)

templateTitle	text	템플릿 내용 중 강조 표기할 핵심 정보(optaional) (템플릿 검수 가이드 참고)
templateSubtitle	text	templateTitle 에 대한 보조 문구(강조표기 보조문구, optional) (템플릿 검수 가이드 참고)
inspectionStatus	text	검수상태(REG: 등록, REQ: 심사요청, APR: 승인, REJ: 반려)
createdAt	text	등록일
status	text	<p>템플릿 상태</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- R: 대기(발송전)</li> <li>- A: 정상</li> <li>- S: 중지/휴면/차단/휴면삭제</li> </ul> <p>(템플릿 상태에 대한 상세정의는 아래 status 상세표 참고)</p>
dormant	int	<p>템플릿 휴면 상태</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0: 휴면해제</li> <li>- 1: 휴면</li> <li>- 8: 차단/</li> <li>- 9: 휴면삭제</li> </ul>
categoryCode	text	템플릿 카테고리 코드
securityFlag	Boolean	보안 템플릿 여부 (true:설정,false:미설정)
comments	list	검수결과 댓글리스트 (아래 comments 상세표 참고)
quickReplies	text	바로연결 정보 (아래 quickReplies 상세표 참고)
buttons	text	버튼 정보 (아래 buttons 상세표 참고)
templateImageName	text	템플릿 이미지 파일명
templateImageUrl	text	템플릿 이미지 링크

	templateHeader	text	템플릿 헤더
	templateItemHighlight	text	아이템 하이라이트 (아래 templateItemHighlight 상세표 참고)
	templateItem	text	아이템 리스트 (아래 templateItem 상세표 참고)
	modifiedAt	text	수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	buttonsJson	list	버튼 정보(json) (아래 buttons 상세표 참고)
	quickRepliesJson	list	바로연결 정보(json) (아래 quickReplies 상세표 참고)
	templateItemHighlightJson	object	아이템 하이라이트(json) (아래 templateItemHighlight 상세표 참고)
	templateItemJson	object	아이템 리스트(json) (아래 templateItem 상세표 참고)
	message	text	오류 메시지

#### [templateItemHighlight 상세]

키	타입	설명
title	text(30)	타이틀 (썸네일 이미지가 있을 땐 21 자)
description	text(19)	디스크립션 (썸네일 이미지가 있을 땐 13 자)
imageUrl	text(500)	하이라이트 썸네일 이미지 url

#### [templateItem 상세]

키	-	타입	설명
list		array	아이템 리스트 (최소 2 개, 최대 10 개)
	title	text(6)	타이틀



키	-	타입	설명
	description	text(23)	디스크립션
summary		object	아이템 요약 정보
	title	text(6)	타이틀
	description	text(14)	디스크립션 (변수 및 화폐 단위, 숫자, 쉼표, 마침표만 사용 가능)

#### [comments 상세]

키	타입	설명
id	int	댓글 아이디
content	text	댓글 내용
userName	text	작성자
attachment	list	첨부파일 정보
createdAt	text	등록일
status	text	댓글 상태(REQ/INQ: 문의, APR: 승인, REJ: 반려, REP: 답변)

#### [buttons 상세]

키	타입	설명
ordering	text	버튼의 순서 (1~5)
linkType	text	버튼의 링크타입  DS: 배송조회 , WL: 웹링크 , AL: 앱링크

키	타입	설명
		, BK: 봇키워드 , MD: 메시지전달 , BC: 상담톡전환 , BT: 봇전환 , AC: 채널추가 , P1: 이미지 보안 전송 플러그인 , P2: 개인정보 이용 플러그인 , P3: 원클릭 결제 플러그인 , BF: 비즈니스폼
name	text(14)	버튼명
linkMo	text(255)	모바일 웹링크주소
linkPc	text(255)	PC 웹링크주소
linkIos	text(255)	IOS 앱링크주소
linkAnd	text(255)	Android 앱링크주소
bizFormId	number	비즈니스폼 ID (buttonsJson 에서는 text 타입)
pluginId	text(24)	플러그인 ID(톡비즈플러그인 등록 ID)

#### [quickReplies 상세]

키	타입	설명
linkType	text	버튼의 링크타입  WL: 웹링크 , AL: 앱링크 , BK: 봇키워드 , MD: 메시지전달 , BC: 상담톡전환 , BT: 봇전환 , BF: 비즈니스폼
name	text(14)	버튼명

키	타입	설명
linkMo	text(255)	모바일 웹링크주소
linkPc	text(255)	PC 웹링크주소
linkIos	text(255)	IOS 앱링크주소
linkAnd	text(255)	Android 앱링크주소
bizFormId	number	비즈니스폼 ID (quickRepliesJson 에서는 text 타입)

#### [status 상세]

상태 구분	status	dormant
대기(발송전)	R	0
정상	A	0
중지	S	0
휴면	S	1
차단	S	8
휴면삭제	S	9

#### • Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": {
    "senderKey": "0fd4f77cf8e2e8cafc9d3623394b2e4d750be49d",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "test_template_005",
    "templateName": "테스트템플릿 005",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "TEXT",
    "templateContent": "[라이언뱅크] 입금 #{입금금액}원 #{입금자명}",
    "templateAd": "카카오톡 채널을 추가하시면 유용한 정보를 카카오톡으로 받아 보실 수 있어요.",
  }
}
```

```

"templateExtra": null,
  "templateTitle ": "입금 #{입금금액}원",
  "templateSubtitle": "적금계좌 입금내역 알림",
  "inspectionStatus": "APR",
  "createdAt": "2016-11-01 14:20:25",
  "modifiedAt ": "2023-02-01 13:00:03",
  "status": "R",
  "templateImageName": "image.png",
  "templateImageUrl": "https://mud-
kage.kakao.com/dn/fVuoZ/btqY90tDOgB/0Brh5cb0YhARZTn5VxnvoK/img_l.jpg",
  "dormant": 0,
  "securityFlag": true,
  "categoryCode": "001001",
  "templateHeader": null,
  "templateItemHighlight": null,
  "templateItem": null,
  "comments": [
    {
      "id": 1,
      "content": "반려",
      "userName": "작성자",
      "createdAt": "2016-11-01 14:22:00",
      "status": "REJ",
      "attachment": [
        {
          "originalFileName": "file.png",
          "filePath": "http://mud-
kage.kakao.com/dn/7GiLF/btqlbYJw8er/j0Rasxp0QZTI5hrXmVLpCk/afile.png"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "content": "승인",
      "userName": "작성자",
      "createdAt": "2016-11-01 14:25:00",
      "status": "APR"
    }
  ],

```

```

"buttons":
"[\{"ordering":1,\\"name\\":\\"웹링크버튼\\",\\"linkType\\":\\"WL\\",\\"linkTypeName\\":\\"웹링크\\",\\"linkMo\\":\\"http://www.sweettracker.co.kr\\"},\{"ordering":2,\\"name\\":\\"앱링크버튼\\",\\"linkType\\":\\"AL\\",\\"linkTypeName\\":\\"앱링크\\",\\"linkIos\\":\\"daumapps://open\\",\\"linkAnd\\":\\"daumapps://open\\"},\{"ordering":3,\\"name\\":\\"배송 조회하기\\",\\"linkType\\":\\"DS\\",\\"linkTypeName\\":\\"배송조회\\"}]",
"quickReplies":
"[\{"name\\":\\"봇키워드\\",\\"linkType\\":\\"BK\\",\\"linkTypeName\\":\\"봇키워드\\"},\{"name\\":\\"바로가기\\",\\"linkType\\":\\"WL\\",\\"linkTypeName\\":\\"웹링크\\",\\"linkMo\\":\\"http://daum.net\\"}]",
"buttonsJson":
[
{
"ordering": 1,
"linkType": "WL",
"name": "웹링크버튼",
"linkMo": "http://www.sweettracker.co.kr",
"linkPc": null,
"linkIos": null,
"linkAnd": null,
"pluginId": null,
"bizFormId": null
},
{
"ordering": 2,
"linkType": "AL",
"name": "앱링크버튼",
"linkMo": null,
"linkPc": null,
"linkIos": "daumapps://open",
"linkAnd": "daumapps://open",
"pluginId": null,
"bizFormId": null
},
{
"ordering": 3,
"linkType": "DS",
"name": "배송 조회하기",
"linkMo": null,
"linkPc": null,

```

```

        "linkIos": null,
        "linkAnd": null,
        "pluginId": null,
        "bizFormId": null
    }
],
    "quickRepliesJson": [
        {
            "linkType": "BK",
            "name": "봇키워드",
            "linkMo": null,
            "linkPc": null,
            "linkIos": null,
            "linkAnd": null,
            "bizFormId": null
        },
        {
            "linkType": "WL",
            "name": "바로가기",
            "linkMo": "http://daum.net",
            "linkPc": null,
            "linkIos": null,
            "linkAnd": null,
            "bizFormId": null
        }
    ],
    "templateItemHighlightJson": null,
    "templateItemJson": null
},
    "message": ""
}

```

- Example (실패)

```

{
    "code": "fail",
    "data": null,
    "message": "존재하지 않는 발신프로필키입니다."
}
{

```

```

    "code": "fail",
    "data": null,
    "message": "존재하지 않는 템플릿코드입니다."
}

```

### 2.3.4.1 템플릿 수정

템플릿 상태가 대기(R)이고, 템플릿 검수상태가 등록(REG) 또는 반려(REJ)인 경우만 가능

#### [Request]

- path : /v2/template/update
- method : POST
- header
  - Content-type: application/json

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- body (json object)

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키
senderKeyType	text	N	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))
templateCode	text(30)	Y	템플릿 코드
newSenderKey	text(200)	Y	발신프로필키
newTemplateCode	text	Y	변경할 템플릿 코드
newTemplateName	text(30)	Y	변경할 템플릿명
newTemplateMessageType	text	Y	변경할 템플릿 메시지 유형 (BA: 기본형, EX: 부가 정보형, AD: 채널 추가형, MI: 복합형)

키	타입	필수	설명
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- EX : newTemplateExtra 필드필수</li> <li>- AD : 그룹 템플릿 사용 불가  , 첫번째 버튼으로 채널추가(AC) 버튼 필수</li> <li>- MI : newTemplateExtra 필드필수  , 그룹 템플릿 사용 불가  , 첫번째 버튼으로 채널추가(AC) 버튼 필수</li> </ul>
newTemplateEmphasizeType	text	Y	<p>변경할 템플릿 강조 유형</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NONE: 선택안함(default)</li> <li>, TEXT: 강조표기형</li> <li>, IMAGE: 이미지형</li> <li>, ITEM_LIST: 아이템리스트형</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TEXT: newTemplateTitle, newTemplateSubTitle 필드필수</li> <li>- IMAGE: newTemplateImageUrl 필드 필수</li> <li>- ITEM_LIST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- (newTemplateItem.list, newTemplateImageUrl, newTemplateHeader, newTemplateItemHighlight) 필드 중 1 개 이상 필수</li> <li>- newTemplateItem.list 필드 사용시, newTemplateItem.summary 필드 사용 가능(선택)</li> </ul> </li> </ul> <p>(템플릿 검수 가이드 참고)</p>
newTemplateContent	text (1000)	Y	<p>변경할 템플릿 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 템플릿내용 + 부가정보 + 광고문구: 최대 1,000 자</li> <li>- 단, 강조유형 ITEM_LIST 이고, newTemplateItem.list 있는 경우: 200 자</li> </ul>
newTemplateExtra	text (500)	N	변경할 부가정보
newTemplateTitle	text	N	변경할 템플릿 내용 중 강조 표기할 핵심 정보(템플릿 검수 가이드 참고)



키	타입	필수	설명
newTemplateSubtitle	text	N	변경할 templateTitle 에 대한 보조 문구 (템플릿 검수 가이드 참고)
newTemplateImageUrl	text	N	템플릿 이미지 링크 : [2.3.13.1 알림톡 상단 이미지 업로드]를 통해 생성된 이미지 url
newTemplateHeader	text(16)	N	템플릿 헤더 - 변수 사용 가능
newTemplateItemHighlight	object	N	아이템 하이라이트 (아래 newTemplateItemHighlight 상세표 참고)
newTemplateItem	object	N	아이템 리스트 (아래 newTemplateItem 상세표 참고)
newCategoryCode	text	N	템플릿 카테고리 코드
securityFlag	boolean	N	보안 템플릿 여부 - default: false(미설정) - OTP 등 보안 메시지 일 경우 설정 - 메인 디바이스(모바일) 외 모든 서브 디바이스(pc 포함)에 메시지 텍스트 미노출 - 강조유형 ITEM_LIST 인 경우 설정 불가
newButtons	list	N	버튼 정보 - 최대 5 개 등록 가능 - 단, 바로연결과 함께 사용 시 2 개로 제한됨 (아래 newButtons 상세표 참고)
newQuickReplies	list	N	바로연결 정보 - <b>상담톡, 챗봇 사용채널에서만 사용 가능</b> - 최대 10 개 등록가능 (아래 newQuickReplies 상세표 참고)

[newTemplateItemHighlight 상세]

키	타입	필수	설명
title	text(30)	Y	타이틀 - 썸네일 이미지가 있을 땐 21 자 - 변수 사용 가능
description	text(19)	Y	디스크립션 - 썸네일 이미지가 있을 땐 13 자 - 변수 사용 가능
imageUrl	text(500)	N	하이라이트 썸네일 이미지 url : [2.3.13.2 알림톡 아이템 이미지 업로드]를 통해 생성된 이미지 url

#### [newTemplateItem 상세]

키	-	타입	필수	설명
list		array	Y	아이템 리스트 (최소 2 개, 최대 10 개)
	title	text(6)	Y	타이틀 (변수 사용 불가)
	description	text(23)	Y	디스크립션 (변수 사용 가능)
summary		object	N	아이템 요약 정보
	title	text(6)	Y	타이틀 (변수 사용 불가)
	description	text(14)	Y	디스크립션 - 변수 및 화폐 단위, 숫자, 쉼표, 마침표만 사용 가능 - 변수 사용 가능

#### [newButtons 상세]

키	타입	필수	설명
ordering	text	Y	버튼의 순서 (1~5)
linkType	text	Y	버튼의 링크타입 (DS: 배송조회, WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달, BC: 상담톡전환, BT: 봇전환, AC:

키	타입	필수	설명
			채널추가, P1: 이미지 보안 전송 플러그인, P2: 개인정보 이용 플러그인, P3: 원클릭 결제 플러그인, BF: 비즈니스폼)
name	text(14)	Y	버튼명
linkMo	text(255)	N	모바일 웹링크주소 (WL 사용시 필수)
linkPc	text(255)	N	PC 웹링크주소(WL 사용시 옵션)
linkIos	text(255)	N	IOS 앱링크주소
linkAnd	text(255)	N	Android 앱링크주소
pluginId	text(24)	N	플러그인 ID(특비즈플러그인 등록 ID)
bizFormId	number	N	비즈니스폼 ID

- 비즈니스폼(BF) 버튼의 버튼명은 비즈니스폼 유형에 따라 "특에서 설문하기", "특에서 응모하기", "특에서 예약하기" 중 한가지만 사용가능

#### [newButtons 타입별 속성]

버튼타입	속성	타입	필수	설명
WL	linkMo	text	Y	버튼 클릭 시 이동할 pc/mobile 환경별 web url
	linkPc	text	N	
AL	linkAnd	text	-	linkIos, linkAnd, linkMo 중 2 가지 필수 입력 mobile android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme
	linkIos	text	-	mobile ios 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme
	linkMo	text	-	mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url
	linkPc	text	N	pc 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url

버튼타입	속성	타입	필수	설명
BK	-	-	-	해당 버튼 텍스트 전송
MD	-	-	-	해당 버튼 텍스트 + 메시지 본문 전송
BC	-	-	-	상담톡 전환
BT	-	-	-	봇 전환
DS	-	-	-	배송 조회
AC	-	-	-	채널 추가 * 채널 추가형(AD), 복합형(MI)에서만 사용 가능 * 채널 추가형(AD), 복합형(MI)일 경우, 필수로 등록되어야 함 * 단독 혹은 최상단에 위치한 경우에만 가능
P1	pluginId	text	Y	이미지 보안 전송 플러그인
P2	pluginId	text	Y	개인정보 이용 플러그인
P3	pluginId	text	Y	원클릭 결제 플러그인
BF	bizFormId	number	Y	비즈니스폼 ID * 최상단에 위치한 경우에만 가능 (단, AC (채널추가) 버튼과 함께 사용시, 두번째에 위치)

#### [newQuickReplies 상세]

키	타입	필수	설명
linkType	Text(2)	Y	바로연결의 링크타입 (WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, BC: 상담톡전환, BT: 봇전환, BF: 비즈니스폼)
name	text(14)	Y	바로연결명
linkMo	text(255)	N	모바일 웹링크주소 (WL 사용시 필수)

키	타입	필수	설명
linkPc	text(255)	N	PC 웹링크주소(WL 사용시 옵션)
linkIos	text(255)	N	IOS 앱링크주소 (AL 사용시 필수)
linkAnd	text(255)	N	Android 앱링크주소 (AL 사용시 필수)
bizFormId	number	N	비즈니스폼 ID

- 비즈니스폼(BF) 바로연결의 바로연결명은 비즈니스폼 유형에 따라 "톡에서 설문하기", "톡에서 응모하기", "톡에서 예약하기" 중 한가지만 사용가능

[newQuickReplies 타입별 속성]

버튼타입	속성	타입	필수	설명
WL	linkMo	text	Y	버튼 클릭 시 이동할 pc/mobile 환경별 web url
	linkPc	text	N	
AL	linkAnd	text	-	linkIos, linkAnd, linkMo 중 2 가지 필수 입력 mobile android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme
	linkIos	text	-	mobile ios 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 application custom scheme
	linkMo	text	-	mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url
	linkPc	text	N	pc 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 url
BK	-	-	-	해당 버튼 텍스트 전송
BC	-	-	-	상담톡 전환
BT	-	-	-	봇 전환
BF	bizFormId	number	Y	비즈니스폼 ID  * 최상단에 위치한 경우에만 가능

- Example

```
$ curl -X POST -H 'userId: {사용자 계정명}' -d
'{"senderKey":"2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63","senderKeyType":"S","te
mplateCode":"template_002","newSenderKey":"2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0d
ac3c63","newTemplateCode":"template_003","newTemplateName":"테스트템플릿","newTe
mplateMessageType":"BA","newTemplateEmphasizeType":"NONE","newTemplateContent":
"템플릿 내용","newButtons":[{"ordering": 1,"linkType": "WL","name": "웹링크버튼","linkMo":
"http://www.sweettracker.co.kr"},{"ordering": 2,"linkType": "AL","name":
"앱링크버튼","linklos": "daumapps://open","linkAnd": "daumapps://open"}, {"ordering":
3,"linkType": "DS","name": "배송 조회하기"}]}' https://alimtalk-
api.bizmsg.kr/v2/template/update
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	템플릿 코드
message	text	오류 메시지

- Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": "template_002",
  "message": null
}
```

- Example (실패)

```
{
  "code": "fail",
```

```

    "data": "template_002",
    "message": "요청한 데이터가 존재하지 않습니다."
}
{
    "code": "fail",
    "data": "template_002",
    "message": "수정 가능 상태가 아닙니다."
}

```

## 2.3.5 템플릿 삭제

템플릿 상태가 대기(R) 이고, 템플릿 검수상태가 승인(APR)이 아닌 경우만 가능

### [Request]

- path : /v2/template/delete
- method : POST
- header
  - Content-type: application/json

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- body (json array)

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키 (그룹인 경우 발신프로필 그룹키)
templateCode	text	Y	템플릿 코드
senderKeyType	text	N	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))

### • Example

```

$ curl -X POST -H 'userId: {사용자 계정명}' -d
'[{ "senderKey": "2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63", "templateCode": "templa
te_002", "senderKeyType": "S" }]' https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/delete

```

## [Response]

응답바디는 JSON Array 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	템플릿 코드
message	text	오류 메시지

- Example (성공)

```
[
  {
    "code": "success",
    "data": "template_002",
    "message": null
  }
]
```

- Example (실패)

```
[
  {
    "code": "fail",
    "data": "test_template_005",
    "message": "요청한 데이터가 존재하지 않습니다."
  }
]
```

## ~~2.3.6~~ 템플릿 문의하기 (2021/12/03 삭제로 이용불가)

- 카카오측 제공 중단으로 인해 2021/12/03 일자로 API **삭제**되므로 [2.3.2.1 템플릿 검수요청] 이용

등록된 템플릿 관련 문의를 등록합니다.

검수상태가 검수요청(REQ), 반려(REJ), 승인(APR)이면서 템플릿상태가 대기(R)인 경우만 문의 등록이 가능합니다.



검수 과정에서 증빙자료가 필요할 수 있으므로 파일 첨부 기능을 사용하시려면 '2.3.7. 템플릿 문의하기(파일첨부)'를 이용해주세요.

## [Request]

- path : /v2/template/comment
- method : POST
- header
  - Content-type: application/json
- body (json object)

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키 (그룹인 경우 발신프로필 그룹키)
templateCode	text	Y	템플릿 코드
senderKeyType	text	N	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))
comment	text	Y	문의 내용

## • Example

```
$ curl -X POST -d  
'{"senderKey":"2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63","templateCode":"templat  
e_001","senderKeyType":"S","comment":"해당 템플릿은 회원가입 인증 시 발송되는 메시지  
입니다."}' https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/comment
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	템플릿 코드

키	타입	설명
message	text	오류 메시지

- Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": "template_001",
  "message": null
}
```

### ~~2.3.7 템플릿 문의하카(파일 첨부) (2021/12/03 삭제로 이용불가)~~

- 카카오측 제공 중단으로 인해 2021/12/03 일자로 API **삭제**되므로 [2.3.2.2 템플릿  
검수요청(파일첨부)] 이용

문의 등록 시 파일을 첨부할 수 있습니다.

검수상태가 검수요청(REQ), 반려(REJ), 승인(APR)이면서 템플릿상태가 대기(R)인 경우만 등록이  
가능합니다.

파일 형식은 png, jpg, jpeg, gif, pdf, hwp, doc, docx 만 가능하며 개당 20MB 까지 첨부할 수  
있습니다.

#### [Request]

- path : /v2/template/comment\_file
- method : POST
- header
  - Content-type: multipart/form-data
- body (json object)

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키 (그룹인 경우 발신프로필 그룹키)

키	타입	필수	설명
templateCode	text	Y	템플릿 코드
senderKeyType	text	N	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))
comment	text	Y	문의 내용
attachment	text	N	업로드 할 파일의 절대 경로. 최대 5 개 파일 업로드 가능

## • Example

```
$ curl -X POST \
  -F 'senderKey=2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63' \
  -F 'senderKeyType=S' \
  -F 'templateCode=template_001' \
  -F 'comment=해당 템플릿은 회원가입 인증 시 발송되는 메시지 입니다.' \
  -F 'attachment=@/증빙자료 1.jpg' \
  -F 'attachment=@/증빙자료 2.doc' \
  -F 'attachment=@/증빙자료 3.pdf'
https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/comment_file
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	템플릿 코드
message	text	오류 메시지

## • Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": "template_001",
  "message": null
}
```

- Example (실패)

// 첨부파일 용량 초과

```
{
  "code": "fail",
  "data": "template_001",
  "message": "파일은 개당 10MB 까지 첨부할 수 있습니다."
}
```

// 첨부파일 형식 오류

```
{
  "code": "fail",
  "data": "Test_1002",
  "message": "png, jpg, jpeg, gif, pdf, hwp, doc, docx 파일만 첨부할 수 있습니다."
}
```

## 2.3.8 템플릿 목록조회

### [Request]

- path : /v2/template/list
- method : GET
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필키 (그룹인 경우 발신프로필 그룹키)

• Example

```
$ curl -X GET 'https://alimtalk-  
api.bizmsg.kr/v2/template/list?senderKey=2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c6  
3' -H 'userId: {사용자 계정명}'
```

[Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키		타입	설명
code		text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	senderKey	text	발신프로필키
	senderKeyType	text	발신프로필 타입 (G: 그룹, S: 기본(default))
	templateCode	text	템플릿코드
	templateName	text	템플릿명
	templateMessageType	text	템플릿 메시지 유형 (BA: 기본형, EX: 부가 정보형, AD: 채널 추가형, MI: 복합형)
	templateEmphasizeType	text	템플릿 강조 유형  - NONE: 선택안함(default) - TEXT: 강조표기형 - IMAGE: 이미지형 - ITEM_LIST: 아이템리스트형 (템플릿 검수 가이드 참고)
	templateContent	text	템플릿내용
	templateExtra	text	부가정보(템플릿 검수 가이드 참고)
	templateAd	text	템플릿 내 수신 동의 요청 또는 간단한 광고 문구(템플릿 검수 가이드 참고)

	templateTitle	text	템플릿 내용 중 강조 표기할 핵심 정보(템플릿 검수 가이드 참고)
	templateSubtitle	text	templateTitle 의 보조 문구(강조 표기 보조문구, 템플릿 검수 가이드 참고)
	inspectionStatus	text	검수상태(REG: 등록, REQ: 심사요청, APR: 승인, REJ: 반려)
	createdAt	text	등록일
	status	text	<p>템플릿 상태</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- R: 대기(발송전)</li> <li>- A: 정상</li> <li>- S: 중지/휴면/차단/휴면삭제</li> </ul> <p>(템플릿 상태에 대한 상세정의는 아래 status 상세표 참고)</p>
	dormant	int	<p>템플릿 휴면 상태</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0: 휴면해제</li> <li>- 1: 휴면</li> <li>- 8: 차단</li> <li>- 9: 휴면삭제</li> </ul>
	categoryCode	text	템플릿 카테고리 코드
	securityFlag	Boolean	보안 템플릿 여부 (true:설정,false:미설정)
	buttons	text	버튼 정보 (아래 buttons 상세표 참고)
	quickReplies	text	바로연결 정보 (아래 quickReplies 상세표 참고)
	templateImageName	text	템플릿 이미지 파일명
	templateImageUrl	text	템플릿 이미지 링크
	templateHeader	text	템플릿 헤더
	templateItemHighlight	text	아이템 하이라이트 (아래 templateItemHighlight 상세표 참고)

	templateItem	text	아이템 리스트 (아래 templateItem 상세표 참고)
	modifiedAt	text	수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
message		text	오류 메시지

[templateItemHighlight 상세]

키	타입	설명
title	text(30)	타이틀 (썸네일 이미지가 있을 땐 21 자)
description	text(19)	디스크립션 (썸네일 이미지가 있을 땐 13 자)
imageUrl	text(500)	하이라이트 썸네일 이미지 url

[templateItem 상세]

키	-	타입	설명
list		array	아이템 리스트 (최소 2 개, 최대 10 개)
	title	text(6)	타이틀
	description	text(23)	디스크립션
summary		object	아이템 요약 정보
	title	text(6)	타이틀
	description	text(14)	디스크립션 (변수 및 화폐 단위, 숫자, 쉼표, 마침표만 사용 가능)

[buttons 상세]

키	타입	설명
ordering	text	버튼의 순서 (1~5)
linkType	text	버튼의 링크타입  DS: 배송조회 , WL: 웹링크 , AL: 앱링크 , BK: 봇키워드 , MD: 메시지전달 , BC: 상담톡전환 , BT: 봇전환 , AC: 채널추가 , P1: 이미지 보안 전송 플러그인 , P2: 개인정보 이용 플러그인 , P3: 원클릭 결제 플러그인 , BF: 비즈니스폼
name	text(14)	버튼명
linkMo	text(255)	모바일 웹링크주소
linkPc	text(255)	PC 웹링크주소
linkIos	text(255)	IOS 앱링크주소
linkAnd	text(255)	Android 앱링크주소
bizFormId	number	비즈니스폼 ID
pluginId	text(24)	플러그인 ID(톡비즈플러그인 등록 ID)

#### [quickReplies 상세]

키	타입	설명
linkType	text	버튼의 링크타입  WL: 웹링크 , AL: 앱링크 , BK: 봇키워드



키	타입	설명
		, MD: 메시지전달 , BC: 상담독전환 , BT: 봇전환 , BF: 비즈니스폼
name	text(14)	버튼명
linkMo	text(255)	모바일 웹링크주소
linkPc	text(255)	PC 웹링크주소
linkIos	text(255)	IOS 앱링크주소
linkAnd	text(255)	Android 앱링크주소
bizFormId	number	비즈니스폼 ID

#### [status 상세]

상태 구분	status	dormant
대기(발송전)	R	0
정상	A	0
중지	S	0
휴면	S	1
차단	S	8
휴면삭제	S	9

#### • Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": [
    {
      "senderKey": "2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63",
      "templateCode": "template_001",

```

```

"senderKeyType": "S",
"createdAt": "2017-12-11 14:36:18.0",
"modifiedAt": "2023-02-01 13:00:03"
"inspectionStatus": "REQ",
"templateName": "템플릿명",
"templateMessageType": "BA",
"templateEmphasizeType": "NONE",
"templateContent": "템플릿 내용",
"templateAd": null,
"templateExtra": null,
"status": "R",
"dormant": 0,
"securityFlag": false,
"categoryCode": "003002",
"templateTitle": null,
"templateImageName": null,
"templateImageUrl": null,
"templateHeader": null,
"templateSubtitle": null,
"templateItemHighlight": null,
"templateItem": null,
"buttons":
"[\{"ordering\":1,\\"name\\":\\"웹링크버튼\\",\\"linkType\\":\\"WL\\",\\"linkTypeName\\":\\"웹링크\\",\\"linkMo\\":\\"http://www.sweettracker.co.kr\\",\{"ordering\":2,\\"name\\":\\"앱링크버튼\\",\\"linkType\\":\\"AL\\",\\"linkTypeName\\":\\"앱링크\\",\\"linkIos\\":\\"daumapps://open\\",\\"linkAnd\\":\\"daumapps://open\\",\{"ordering\":3,\\"name\\":\\"배송조회하기\\",\\"linkType\\":\\"DS\\",\\"linkTypeName\\":\\"배송조회\\"}]\",
"quickReplies": "[]"
}
],
"message": ""
}

```

## • Example (실패)

// 올바르지 않은 발신프로필키

```

{
  "code": "fail",
  "data": null,
  "message": "존재하지 않는 발신프로필키입니다."
}

```

```

}
// 템플릿이 존재하지 않는 경우
{
  "code": "fail",
  "data": null,
  "message": "템플릿이 존재하지 않습니다."
}

```

## 2.3.9 템플릿 카테고리 전체조회

### [Request]

- path : /v2/template/category/all
- method : GET

### [Response]

- 응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	-	-	타입	설명
code			text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data			object	
	firstBusinessType	parentCode	text	-
		code	text	카테고리 코드
		groupName	text	카테고리 그룹 이름
		name	text	-
		inclusion	text	-
		exclusion	text	-
	secondBusinessType	parentCode	text	상위 카테고리 코드
		code	text	카테고리 코드
		groupName	text	카테고리 그룹 이름

키	-	-	타입	설명
		name	text	카테고리 이름
		inclusion	text	카테고리 적용 대상 템플릿 설명
		exclusion	text	카테고리 제외 대상 템플릿 설명
message			text	오류 메시지

### 2.3.10 템플릿 카테고리 조회

#### [Request]

- path : /v2/template/category
- method : GET
- parameter

키	타입	필수	설명
categoryCode	text	Y	카테고리 코드

#### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	-	타입	설명
code		text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data		object	
	parentCode	text	상위 카테고리 코드
	code	text	카테고리 코드
	name	text	카테고리 이름
	groupName	text	카테고리 그룹 이름
	inclusion	text	카테고리 적용 대상 템플릿 설명

키	-	타입	설명
	exclusion	text	카테고리 제외 대상 템플릿 설명
message		text	오류 메시지

### 2.3.11 템플릿 휴면 해제

- 장기 미사용으로 인해 휴면된 템플릿을 해제합니다. 해제 후 30일간 사용하지 않는 경우 재휴면 처리 됩니다.
- 템플릿 상태(status)가 S 이고, 휴면 상태(dormant)가 1 인 경우에만 요청 가능합니다.

#### [Request]

- path : /v2/template/dormant/release
- method : POST
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필 키
templateCode	text	Y	템플릿코드

#### • Example

```
$ curl -X POST -H 'userId: {사용자 계정명}' -d 'senderKey={발신프로필 키}' -d 'templateCode={템플릿코드}' https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/dormant/release
```

#### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
---	----	----

code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	템플릿코드
message	text	오류 메시지

- **Example (성공)**

```
{
  "code": "success",
  "data": {템플릿코드},
  "message": null
}
```

- **Example (실패)**

```
{
  "code": "fail",
  "data": {템플릿코드},
  "message": "휴면 상태의 템플릿이 아닙니다."
}
```

## 2.3.12 템플릿 사용 중지/해제

### 2.3.12.1 템플릿 사용 중지

- 등록된 템플릿을 중지 상태로 변경합니다.
- 템플릿상태(status)가 발송전(R) 또는 정상(A)이고, 템플릿 검수상태(inspectionStatus)가 승인(APR)인 경우에만 요청 가능합니다.

#### [Request]

- path : /v2/template/stop
- method : POST
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필 키
templateCode	text	Y	템플릿코드

### • Example

```
$ curl -X POST -H 'userId: {사용자 계정명}' -d 'senderKey={발신프로필 키}' -d 'templateCode={템플릿코드}' https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/stop
```

### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	템플릿코드
message	text	오류 메시지

### • Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": {템플릿코드},
  "message": null
}
```

### • Example (실패)

```
{
  "code": "fail",
  "data": {템플릿코드},
  "message": "오류 메시지"
}
```

```
"message": "중지 가능한 상태의 템플릿이 아닙니다."
}
```

## 2.3.12.2 템플릿 사용 중지 해제

- 중지된 템플릿을 정상 상태로 되돌립니다.
- 템플릿상태(status)가 S 이고, 템플릿 검수상태(inspectionStatus)가 승인(APR)인 경우에만 요청 가능합니다.

### [Request]

- path : /v2/template/reuse
- method : POST
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필 키
templateCode	text	Y	템플릿코드

### • Example

```
$ curl -X POST -H 'userId: {사용자 계정명}' -d 'senderKey={발신프로필 키}' -d 'templateCode={템플릿코드}' https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/reuse
```

### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
---	----	----



code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	템플릿코드
message	text	오류 메시지

- **Example (성공)**

```
{
  "code": "success",
  "data": {템플릿코드},
  "message": null
}
```

- **Example (실패)**

```
{
  "code": "fail",
  "data": {템플릿코드},
  "message": "중지 상태의 템플릿이 아닙니다."
}
```

## 2.3.13 알림톡 상단/아이템 이미지 업로드

### 2.3.13.1 알림톡 상단 이미지 업로드

- 템플릿 강조유형이 이미지형(IMAGE) 또는 아이템리스트형(ITEM\_LIST)인 템플릿 등록시, 알림톡 상단 이미지에 사용할 이미지를 업로드 합니다.
- 배경색 : # F9F9F9 색상만 가능
- 제한 사이즈 : 가로 500px 이상, 가로:세로 비율 2:1 (권장 해상도 : 800px \* 400px)
- 파일형식 및 크기 : jpg, png / 최대 500KB
- 이미지 알림톡 사용 가이드 문서 참고

#### [Request]

- path : /v1/image/alimtalk/template
- method : POST
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
image	binary	Y	업로드할 이미지
imageName	text(30)	N	이미지 명 (default: 이미지 파일명)

### • Example

```
$ curl -H 'userId: {비즈엠 계정}' -F 'image=@/{이미지경로}' -F 'imageName={이미지 명}'
https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v1/image/alimtalk/template
```

### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	이미지 url (업로드 성공시)
message	text	오류 메시지

### • Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": {이미지 url},
  "message": null
}
```

### • Example (실패)

```
{
  "code": "fail",
  "data": "",
  "message": "EmptyImageException"
}
```

## 2.3.13.2 알림톡 아이템 이미지 업로드

- 템플릿 강조유형이 아이템리스트형(ITEM\_LIST)인 템플릿 등록시, 알림톡 아이템 하이라이트 이미지에 사용할 이미지를 업로드 합니다.
- 제한 사이즈 : 가로 108px 이상, 가로:세로 비율 1:1
- 파일형식 및 크기 : jpg, png / 최대 500KB
- 이미지 알림톡 사용 가이드 문서 참고

### [Request]

- path : /v1/image/alimtalk/itemHighlight
- method : POST
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
image	binary	Y	업로드할 이미지
imageName	text(30)	N	이미지 명 (default: 이미지 파일명)

### • Example

```
$ curl -H 'userId: {비즈엠 계정}' -F 'image=@/{이미지경로}' -F 'imageName={이미지 명}'
https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v1/image/alimtalk/itemHighlight
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	이미지 url (업로드 성공시)
message	text	오류 메시지

- Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": {이미지 url},
  "message": null
}
```

- Example (실패)

```
{
  "code": "fail",
  "data": "",
  "message": "EmptyImageException"
}
```

### 2.3.14 템플릿 메시지유형 전환(BA -> AD, EX -> MI)

- 기등록된 템플릿 메시지유형(templateMessageType)을 전환  
: 기본형(BA) -> 채널 추가형(AD), 부가 정보형(EX) -> 복합형(MI)
- 전환시 변경사항 :
  - 1) 채널추가 버튼 추가 (첫번째 버튼으로 추가)
  - 2) 채널추가 안내 문구(36 자) 추가
    - ‘채널 추가하고 이 채널의 광고와 마케팅 메시지를 카카오톡으로 받기’

- 전환 가능 조건 :
  - 1) 메시지유형(templateMessageType)이 기본형(BA) 또는 부가정보형(EX) 이고,
  - 2) 템플릿 검수상태(inspectionStatus)가 승인(APR)이고,
  - 3) 템플릿 상태(status)가 R(발송전) 또는 A(정상) 인 경우에만 전환 가능
- 단, 버튼이 이미 5 개 또는 템플릿내용이 이미 964 자(아이템리스트(templateItem.list)가 있는 경우, 164 자)를 초과하는 경우에는 전환이 실패되며, 기존 메시지유형으로 재전환은 불가

## [Request]

- path : /v2/ template/convertAddCh
- method : POST
- header
  - Content-type: application/json

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- body (json)

키	타입	필수	설명
senderKey	text	Y	발신프로필 키
templateCode	text	Y	템플릿코드

## • Example

```
$ curl -X POST -H 'Content-type: application/json' -H 'userId: {사용자 계정명}' -d '{"senderKey": "{발신프로필 키}", "templateCode": "{템플릿코드}"}' https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/template/convertAddCh
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	템플릿코드

message	text	오류 메시지
---------	------	--------

- **Example (성공)**

```
{
  "code": "success",
  "data": {템플릿코드},
  "message": null
}
```

- **Example (실패)**

```
{
  "code": "fail",
  "data": {템플릿코드},
  "message": "메시지유형 전환이 가능한 상태의 템플릿이 아닙니다."
}
```

## 2.3.15 최근 변경 템플릿 목록 조회

- 등록한 템플릿 중 변경된 건을 조회합니다. 변경된 템플릿은 [2.3.3 템플릿 상태조회] 를 통해 확인 가능합니다.
- 2023-02-07 변경 건부터 조회 가능합니다.

### [Request]

- path : /v2/template/last\_modified
- method : GET
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
senderKey	text	N	발신프로필키 (그룹인 경우 발신프로필 그룹키)
since	text	N	기준시간 yyyyMMddHHmmss (default 는 요청한 시간부터 1 시간전)
page	number	N	페이지 (default : 1)
count	number	N	한 페이지에 조회할 건수 (default: 1000)

- **Example**

```
$ curl -X GET 'https://alimtalk-  
api.bizmsg.kr/v2/template/last_modified?since=20230130130000' -H 'userId: {사용자  
계정명}'
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	-	-	타입	설명
code			text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data			object	
	hasNext		boolean	다음 페이지 여부
	list		list	
		senderKey	text	발신프로필키
		templateCode	text	템플릿코드
message			text	오류 메시지

- **Example (성공)**

```
{  
  "code": "success",
```

```

    "data": {
      "hasNext": true,
      "list": [
        {
          "senderKey": "{발신프로필키}",
          "templateCode": "{템플릿코드}"
        },
        {
          "senderKey": "{발신프로필키}",
          "templateCode": "{템플릿코드}"
        }
      ]
    },
    "message": ""
  }
}

```

## 2.4 발신 프로필 그룹 관리

- 발신프로필 여러개를 그룹으로 관리 할 수 있습니다.
- 동일 그룹에 속한 발신프로필은 발신 프로필 그룹으로 등록된 템플릿을 공유하여 사용 할 수 있습니다.
- 발신 프로필 그룹 신규 등록/삭제는 스위트래커의 담당자를 통해 진행할 수 있습니다.

### 2.4.1 그룹 목록 조회

#### [Request]

- path : /v2/sender/group
- method : GET
- header



키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- **Example**

```
$ curl -X GET 'https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/sender/group' -H 'userId: {사용자 계정명}'
```

### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키		타입	설명
code		text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	groupKey	text	발신프로필 그룹키
	name	text	발신프로필 그룹명
	createdAt	text	생성일시
message		text	오류 메시지

- **Example**

```
{
  "code": "success",
  "data": [
    {
      "createdAt": "2017-07-11 15:44:42.16",
      "name": "[그룹]스윙트래커_그룹",
      "groupKey": "1fc12646ea73f51e0aaad5d3b6a6dcdac0aa2205"
    }
  ],
  "message": null
}
```

## 2.4.2 그룹에 발신 프로필 추가

발신 프로필 그룹에 발신 프로필을 추가 합니다.

### [Request]

- path : /v2/sender/group/add
- method : POST
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
groupKey	text	Y	발신프로필 그룹키
senderKey	text	Y	발신프로필키

### • Example

```
$ curl -X POST -H 'userid: {사용자 계정명}' -F
'groupKey=1fc12646ea73f51e0aaad5d3b6a6dcdac0aa2205 -F
senderKey=2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63' https://alimtalk-
api.bizmsg.kr/v2/sender/group/add
```

### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	발신프로필키
message	text	오류 메시지

### • Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": "2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63",
  "message": null
}
```

## 2.4.3 그룹에 발신 프로필 삭제

발신 프로필 그룹에 발신 프로필을 삭제 합니다.

### [Request]

- path : /v2/sender/group/remove
- method : POST
- header

키	타입	필수	설명
userId	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
groupKey	text	Y	발신프로필 그룹키
senderKey	text	Y	발신프로필키

- **Example**

```
$ curl -X POST
```

```
-H 'userid: {사용자 계정명}'
```

```
-F 'groupKey=1fc12646ea73f51e0aaad5d3b6a6dcdac0aa2205'
```

```
-F 'senderKey=2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63'
```

```
https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/sender/group/remove
```

### [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	text	발신프로필키

키	타입	설명
message	text	오류 메시지

### • Example

```
{
  "code": "success",
  "data": "2a1ea83fb57b2c21096f994d1ab3091b0dac3c63",
  "message": null
}
```

## 2.5 문자메시지 발신번호 관리

문자메시지 발신번호 사전 등록을 위해 비즈엠의 계정명과 계정키가 필수로 입력 되어야 하며 비즈엠 홈페이지(<https://www.bizmsg.kr>) [내 정보] 페이지에서 확인 가능합니다.

휴대폰 인증 또는 ARS 인증 방식의 경우 등록시 바로 승인되며, 서류 인증의 경우 관리자 심사를 거친 후 승인됩니다.

- 사전에 등록한 발신번호로만 문자메시지 전송이 가능합니다.
- 발신번호는 전기통신사업법 제 84 조 2 에 의거, 발신번호 사전등록제에 따라 본인인증 과정을 거쳐야합니다.
- 타인 명의의 발신번호 사용 시 불이익이 발생할 수 있습니다.
- 휴대폰 인증번호 / ARS 인증 전화를 수신할 수 없는 대표번호, 특수번호인 경우 '통신서비스 이용증명원'을 제출하여야 하며 가입 통신사에서 발급받을 수 있습니다.
- 서류 인증 요청 시, 영업일 기준 2 일 이내에 심사 후 처리해드립니다.

### 2.5.1 발신번호 추가시 인증번호 요청

휴대폰 인증 또는 ARS 인증 방식으로 발신번호 등록을 위해 인증 토큰을 요청할 수 있습니다. 입력한 전화번호로 인증 토큰이 발송되며 발신번호 등록시 사용됩니다.

#### [Request]

- path : /v2/callback/auth

- method : POST
- header

키	타입	필수	설명
userid	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)
userkey	text	Y	사용자 계정키 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
callback	text	Y	인증 받을 발신번호
method	text	Y	인증 방식 (mobile: 휴대폰 인증, ars: ARS 인증)

- Example

```
$ curl -X POST \
  -H 'userid: {사용자 계정명}' \
  -H 'userkey: {사용자 계정키}' \
  -F 'callback={인증받을 발신번호}' \
  -F 'method={인증 방식}' \
  https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/callback/auth
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	callback	발신번호

message	text	오류 메시지
---------	------	--------

- Example

```
{
  "code": "success",
  "data": {"callback": "01012345678"},
  "message": null
}
```

## 2.5.2 발신번호 추가

발신번호를 신규 등록합니다.

인증토큰 번호는 [2.5.1 발신번호 추가시 인증번호 요청]을 사용하여 요청할 수 있습니다.

### [Request]

- path : /v2/callback/create
- method : POST
- header
  - Content-type: multipart/form-data

키	타입	필수	설명
userid	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)
userkey	text	Y	사용자 계정키 (비즈엠)

- Parameter

키	타입	필수	설명
callback	text	Y	발신번호
token	text	N	인증토큰 번호 휴대폰 인증, ARS 인증 방식의 경우 필수 입력

키	타입	필수	설명
			[2.5.1 발신번호 추가시 인증번호 요청]에서 확인 가능
comments	text(255)	Y	사용 용도
file	binary	N	통신서비스 이용증명원 이미지파일 서류 인증 방식의 경우 필수 입력
method	text	Y	인증 방식 (mobile: 휴대폰 인증, ars: ARS 인증, file: 서류 인증)

- Example

```
$ curl -X POST \
```

```
-H 'userid: {사용자 계정명}' \
```

```
-H 'userkey: {사용자 계정키}' \
```

```
-F 'callback={발신번호}' \
```

```
-F 'token={인증토큰 번호}' \
```

```
-F 'comments={사용 용도}' \
```

```
-F 'method={인증 방식}' \
```

```
-F 'file=@{업로드할 통신서비스 이용증명원 이미지파일의 절대경로}'
```

```
https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/callback/create
```

## [Response]

응답바디는 JSON 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	callback	발신번호

message	text	오류 메시지
---------	------	--------

- 
- Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": {"callback": "01012341234"},
  "message": null
}
```

- Example (실패)

```
{
  "code": "fail",
  "data": {"callback": "01012341234"},
  "message": "이미 등록된 발신번호 입니다."
}
```

## 2.5.3 발신번호 삭제

심사 중인 상태의 발신번호를 제외한 발신번호를 삭제할 수 있습니다.

### [Request]

- path : /v2/callback/delete
- method : POST
- header
  - Content-type: Application/json



키	타입	필수	설명
userid	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)
userkey	text	Y	사용자 계정키 (비즈엠)

- body (json array) - 최대 100 개 까지 동시에 삭제 가능

키	타입	필수	설명
callback	text	Y	발신번호

- Example

```
$ curl -X POST \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'userid: {사용자 계정명}' \
  -H 'userkey: {사용자 계정키}' \
  -d '[
    {
      "callback": "{발신번호}"
    }
  ]' \
  https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/callback/delete
```

## [Response]

응답바디는 JSON Array 객체로 아래 값을 참고 해주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	callback	발신번호

message	text	오류 메시지
---------	------	--------

- Example (성공)

```
[
  {
    "code": "success",
    "data": {"callback": "01012345678"},
    "message": null
  }
]
```

- Example (실패)

```
[
  {
    "code": "fail",
    "data": {"callback": "01012345678"},
    "message": "심사중인 발신번호 입니다."
  }
]
```

## 2.5.4 발신번호 상태조회

### [Request]

- path : /v2/callback
- method : GET

- header

키	타입	필수	설명
userid	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)
userkey	text	Y	사용자 계정키 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
callback	text	Y	발신번호

- Example

```
$ curl -X GET \
  -H 'userid: {사용자 계정명}' \
  -H 'userkey: {사용자 계정키}' \
  https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/callback?callback={발신번호}
```

## [Response]

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)
data	callback	발신 번호
	method	인증 방식 (mobile: 휴대폰 인증, ars: ARS 인증, file: 서류 인증)
	comments	사용 용도
	status	심사 상태(R: 심사 대기중, I: 심사 중, A: 승인, C: 반려)
	createdAt	등록일
message	text	오류 메시지

- Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": {
    "callback": "01012341234",
    "method": "mobile",
    "comments": "사용 용도",
    "status": "A",
    "createdAt": "2016-11-01 14:20:25",
  },
  "message": null
}
```

- Example (실패)

```
{
  "code": "fail",
  "data": {"callback": "01012341234"},
  "message": "발신번호를 찾을 수 없습니다."
}
```

## 2.5.5 발신번호 목록조회

[Request]

- path : /v2/callback/list
- method : GET
- header

키	타입	필수	설명
userid	text	Y	사용자 계정명 (비즈엠)
userkey	text	Y	사용자 계정키 (비즈엠)

- parameter

키	타입	필수	설명
page	text	Y	페이지 번호
rowCount	Integer	N	1 페이지당 데이터 수 (Default 10 개, 입력 값 제한 : 10~100, 유효한 데이터 수가 아니면 Default 10 개로 처리함)

- Example

```
$ curl -X GET \
  -H 'userid: {사용자 계정명}' \
  -H 'userkey: {사용자 계정키}' \
  https://alimtalk-api.bizmsg.kr/v2/callback/list?page={페이지 번호}&rowCount={페이지당 데이터 수}
```

## [Response]

응답바디는 JSON Array 객체로 아래 값을 참고 하주세요.

키	타입	설명
code	text	처리 성공/실패 여부 (success: 성공, fail: 실패)

data	callback	text	발신번호
	method	text	인증 방식 (mobile: 휴대폰 인증, ars: ARS 인증, file: 서류 인증)
	comments	text	사용 용도
	status	text	심사 상태(R: 심사 대기중, I: 심사 중, A: 승인, C: 반려)
	createdAt	text	등록일
hasNextPage		text	다음 페이지 존재여부
hasPreviousPage		text	이전 페이지 존재여부
currentPage		text	현재 페이지 번호
totalPage		text	총 페이지 개수
totalData		text	총 발신번호 개수
message		text	오류 메시지

- Example (성공)

```
{
  "code": "success",
  "data": [
    {
      "callback": "01012341234",
      "method": "mobile",
      "comments": "코멘트",
      "status": "R",
      "createdAt": "2019-01-09 11:50:32"
    }
  ]
}
```

```
    ],  
  
    "hasNextPage": "true",  
  
    "hasPreviousPage": "false",  
  
    "currentPage": "1",  
  
    "totalPage": "10",  
  
    "totalData": "98",  
  
    "message": ""  
  
}
```

### 3. 코드 정리

#### 3.1 발신프로필 상태

값	설명
A	정상
S	휴면/차단
D	삭제

#### 3.2 카카오톡 채널 상태

값	상태	설명
A	activated	발신프로필/템플릿 등록 및 메시지 발송, 채팅이 가능한 상태
B	block	차단 상태의 카카오톡 채널
C	deactivated	탈퇴 상태의 카카오톡 채널

값	상태	설명
D	deleted	삭제된 카카오톡 채널
E	deleting	삭제대기 상태의 카카오톡 채널

### 3.3 템플릿 검수 상태

값	상태	설명
REG	등록	템플릿 정보가 등록된 상태
REQ	심사요청	템플릿 심사 진행 중 상태
APR	승인	심사결과 승인된 상태
REJ	반려	심사결과 반려된 상태

### 3.4 댓글 상태

값	설명
REQ / INQ	문의
APR	승인
REJ	반려
REP	답변

### 3.5 템플릿 상태

값	상태	설명
S	중단	발송이 차단된 템플릿 (중지/휴면/차단/휴면삭제)
A	정상	템플릿이 승인되었고 사용중인 템플릿
R	발송전	발송이력이 없는 템플릿



### 3.6 버튼 타입

값	버튼 타입	설명
DS	배송조회	메시지 내용에서 택배사명과 송장번호를 파싱하여 카카오검색 배송조회 페이지로 이동하는 배송 조회하기 버튼을 자동으로 생성
WL	웹링크	버튼 클릭시 인앱 브라우저에서 웹페이지 실행
AL	앱링크	버튼 클릭시 앱 커스텀스킴 실행
BK	봇키워드	버튼 클릭시 유저로부터 '버튼명'이 텍스트로 들어간 챗버블이 발송됨
MD	메시지전달	버튼 클릭시 유저로부터 '버튼명+메시지 본문'이 텍스트로 들어간 챗버블이 발송됨 * 친구톡은 사용불가
BC	상담톡전환	버튼 클릭시 상담톡으로 전환 * 상담톡을 이용하는 카카오톡 채널만 이용가능 * 친구톡은 사용불가
BT	봇전환	버튼 클릭시 봇으로 전환 * 카카오톡 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용가능 * 친구톡은 사용불가
AC	채널 추가	버튼 클릭시 카카오톡 채널 추가
P1	이미지 보안 전송 플러그인	버튼 클릭시 이미지 보안 전송 플러그인 전환 * 친구톡은 사용불가
P2	개인정보이용 플러그인	버튼 클릭시 개인정보이용 플러그인 전환 * 친구톡은 사용불가
P3	원클릭 결제 플러그인	버튼 클릭시 원클릭 결제 플러그인 전환 * 친구톡은 사용불가
BF	비즈니스폼	버튼 클릭시 비즈니스폼 실행

### 3.7 문자메시지 발신번호 상태

값	상태
R	심사 대기중
I	심사 중
A	승인
C	반려

### 3.8 문자메시지 발신번호 인증방식

값	상태
mobile	휴대폰 인증
ars	ARS 인증
file	서류 인증(통신서비스 이용증명원)