TEATRO

Guía de instalación

Puesta en producción en un servidor Linux con Docker, configuración de PayPal y del correo, actualizaciones, respaldos y solución de problemas.

Venta de entradas con selección de asientos · versión 2.1

Esta guía explica cómo poner la tienda en producción en un servidor Linux, cómo actualizarla, respaldarla y resolver los problemas más comunes.

1. Qué necesita

Requisito	Detalle
Servidor	Linux de 64 bits (Ubuntu 22.04 o superior, Debian 12, Rocky, etc.) con acceso `root` o `sudo`. Mínimo **1 GB de RAM** y 5 GB de disco libres.
Dominio	Un dominio o subdominio, por ejemplo `teatro.miempresa.com`.
DNS	Un registro **A** del dominio que apunte a la IP pública del servidor.
Puertos	80 y 443 abiertos hacia Internet (los usa el certificado HTTPS).
Docker	No hace falta instalarlo antes: el instalador lo instala si falta.

Para cobrar con tarjeta o PayPal necesitará además una **cuenta PayPal Business** (se configura después de instalar, desde el panel).

2. Instalación en tres pasos

Paso 1 · Apuntar el dominio al servidor

En el panel de su proveedor de dominios, cree un registro:

Tipo	Nombre	Valor
A	`teatro` (o `@` para el dominio principal)	IP pública del servidor

Puede comprobarlo desde el servidor con `getent hosts teatro.miempresa.com`: debe mostrar la IP del servidor. El cambio de DNS puede tardar algunos minutos.

Paso 2 · Descargar la aplicación

Conéctese al servidor por SSH y ejecute:

```
git clone https://github.com/devsfernandol/teatro-laravel.git teatro
cd teatro
```

> Si no tiene `git`: `sudo apt install -y git` (Ubuntu/Debian). También puede subir el archivo ZIP de la aplicación y descomprimirlo con `unzip`.

Paso 3 · Ejecutar el instalador

```
sudo ./instalar.sh --dominio teatro.miempresa.com
```

La primera vez tarda entre 3 y 6 minutos. Al terminar muestra algo así:

```
✓ Teatro está funcionando

  Tienda:                 https://teatro.miempresa.com
  Panel de administración: https://teatro.miempresa.com/admin
  Usuario:                admin@teatro.local
  Contraseña inicial:     Xq7Lm2...
```

Anote la contraseña inicial. El panel pedirá cambiarla en el primer inicio de sesión. Si la pierde antes de cambiarla, está en el archivo `.env` (línea `ADMIN_PASSWORD`).

> **Sin datos de ejemplo:** agregue `--sin-datos-demo` para empezar con la tienda vacía (sin las obras, salas y ventas de demostración).
>
> **Asistente:** si ejecuta `sudo ./instalar.sh` sin opciones, el instalador pregunta el dominio y si desea los datos de ejemplo.

3. Primeros pasos después de instalar

1. Entre a `https://SU-DOMINIO/admin`, inicie sesión y cambie la contraseña.
2. Vaya a **Configuración**: - **Correo (SMTP):** escriba los datos de su proveedor de correo, guarde y use *Enviar prueba*. Sin esto, los compradores no reciben las entradas por correo (pero las ven en pantalla al pagar). - **Pasarela de pago:** siga la sección 4 para activar PayPal.
3. Si instaló los datos de demostración y quiere empezar de cero, oculte o edite las obras de ejemplo desde **Obras**.
4. Cree sus salas, obras y funciones (vea la *Guía del administrador*).

4. Activar los cobros con PayPal

Mientras PayPal no esté activado, la tienda está en **modo demostración**: la compra funciona completa pero el pago se simula y se ve un aviso amarillo.

1. Entre a https://developer.paypal.com con su cuenta PayPal Business.
2. Abra **Apps & Credentials**. Elija la pestaña **Sandbox** para hacer pruebas con dinero ficticio, o **Live** para cobrar de verdad.
3. Pulse **Create App**, póngale un nombre (por ejemplo, "Teatro") y créela.
4. Copie el **Client ID** y el **Secret**.
5. En el panel de Teatro, **Configuración → Pasarela de pago**: - Entorno: *Sandbox* o *Live* (el mismo de la pestaña del paso 2). - Pegue el Client ID y el Secret. - Modo de cobro: **PayPal**. - Pulse **Guardar pasarela de pago**. El sistema verifica las credenciales con PayPal antes de activarlas.
6. *(Recomendado)* Para que los reembolsos hechos desde PayPal se registren en la tienda, en la misma app de PayPal abra **Webhooks → Add Webhook**: - URL: `https://SU-DOMINIO/webhooks/paypal` (el panel la muestra para copiarla). - Eventos: `PAYMENT.CAPTURE.COMPLETED`, `PAYMENT.CAPTURE.REFUNDED`, `PAYMENT.CAPTURE.REVERSED`. - Copie el **Webhook ID** en el panel y guarde.

Para pasar de pruebas a producción repita los pasos con la pestaña **Live** y elija el entorno *Live*. Desde ese momento los cobros son reales.

El interruptor **Demostración / PayPal** permite volver al modo de demostración en cualquier momento sin borrar las credenciales. Los pagos que ya estaban en curso en PayPal terminan con normalidad.

5. Configurar el correo

En **Configuración → Correo (SMTP)** elija *SMTP* y complete:

Proveedor	Servidor	Puerto / cifrado	Usuario y contraseña
Gmail / Google Workspace	`smtp.gmail.com`	587 · STARTTLS	Su correo y una **contraseña de aplicación** (myaccount.google.com → Seguridad → Contraseñas de aplicaciones).
Outlook / Microsoft 365	`smtp.office365.com`	587 · STARTTLS	Su correo y contraseña (SMTP autenticado debe estar habilitado).
Zoho Mail	`smtp.zoho.com`	465 · SSL	Su correo y contraseña (o contraseña de aplicación).
Brevo, Mailgun, Amazon SES…	El que indique el proveedor	587 · STARTTLS	Las credenciales SMTP del proveedor.
Hosting propio	`mail.su-dominio.com`	587 o 465	La cuenta de correo.

El **correo del remitente** debe ser una dirección autorizada por el proveedor (normalmente la misma del usuario). Guarde y pulse **Enviar prueba**. Si falla, el mensaje de error indica la causa (credenciales, puerto bloqueado, etc.).

> Muchos proveedores de VPS bloquean el puerto 25. Use 587 o 465.

6. Servidores con Easypanel o Traefik

Si el servidor ya tiene Easypanel (o Traefik) usando los puertos 80 y 443, el instalador lo detecta solo y:

- Conecta la tienda a la red de Traefik sin publicar puertos propios.
- Crea la ruta del dominio en `/etc/easypanel/traefik/config/`, con certificado de Let's Encrypt.

Para indicar la red manualmente: `--red-traefik NOMBRE_DE_LA_RED`.

Si el servidor tiene otro programa en los puertos 80 y 443 (Apache, Nginx del sistema), el instalador se detiene para no interferir. Libere esos puertos o use el proxy existente.

7. Actualizar a una versión nueva

```
cd teatro
git pull
sudo ./instalar.sh
```

El instalador conserva el archivo `.env`, los datos y la configuración del panel. Aplica las migraciones de la base de datos automáticamente. Haga un respaldo antes de actualizar (sección 8).

8. Respaldos

```
sudo ./scripts/respaldo.sh
```

El script guarda la base de datos y las imágenes de las obras en `backups/teatro-FECHA.sql.gz` y `backups/teatro-FECHA.imagenes.tar.gz`, y borra los respaldos de más de 14 días.

Respaldo diario automático (todos los días a las 3:00). Ejecute `sudo crontab -e` y agregue la línea:

```
0 3 * * * /ruta/a/teatro/scripts/respaldo.sh >/dev/null 2>&1
```

Copie también los respaldos **fuera del servidor** (otro equipo o un almacenamiento externo) y guarde una copia del archivo `.env`. Sin su `APP_KEY` no se pueden leer las credenciales guardadas en el panel.

Restaurar un respaldo de la base de datos:

```
gunzip -c backups/teatro-FECHA.sql.gz | docker compose exec -T db sh -c 'mysql -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" teatro'
```

9. Comandos útiles

Ejecútelos dentro de la carpeta `teatro`:

Acción	Comando
Ver el estado	`sudo docker compose ps`
Ver el registro de la aplicación	`sudo docker compose logs -f app`
Reiniciar	`sudo docker compose restart`
Detener (los datos se conservan)	`sudo docker compose down`
Volver a iniciar	`sudo ./instalar.sh`
Crear otro administrador	`sudo docker compose exec app php artisan teatro:crear-admin --email=persona@empresa.com`

10. Solución de problemas

Síntoma	Causa y solución
El navegador avisa que el sitio no es seguro (certificado)	El DNS todavía no apunta al servidor, o los puertos 80/443 están cerrados. Revise el registro A, el cortafuegos del proveedor del VPS y espere unos minutos.
"Los puertos 80 y 443 ya están en uso"	Hay otro servidor web instalado. Deténgalo (`sudo systemctl disable --now apache2` o `nginx`) o use `--red-traefik` .
"La aplicación no arrancó"	Ejecute `sudo docker compose logs app` y revise el último error.
PayPal: "PayPal rechazó las credenciales"	El Client ID o el Secret están mal copiados, o el entorno elegido (Sandbox/Live) no coincide con la pestaña de donde se copiaron.
El correo de prueba falla	Revise servidor, puerto y cifrado. En Gmail hace falta una contraseña de aplicación. Pruebe el puerto 587 si el 465 está bloqueado.
Olvidé la contraseña del administrador	Cree otro administrador con el comando de la sección 9 y desactive el anterior desde **Usuarios**.
La página dice "Servicio no disponible"	La base de datos no responde: `sudo docker compose ps` y `sudo docker compose restart db` .

11. Seguridad del servidor (recomendado)

- Use acceso SSH **solo con llave**, sin contraseña (`PasswordAuthentication no` en `/etc/ssh/sshd_config`).
- Active el cortafuegos permitiendo solo SSH, 80 y 443: `sudo ufw allow OpenSSH && sudo ufw allow 80,443/tcp && sudo ufw enable` .
- Mantenga el sistema al día: `sudo apt update && sudo apt upgrade` o actualizaciones automáticas (`unattended-upgrades`).
- Guarde el archivo `.env` como un secreto: contiene las contraseñas de la base de datos y la clave de cifrado.