Fil de soudure sans plomb, 0,6 mm

Composant prévu - non acheté, intégration et mesures à valider.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

ACHAT DE RÉFÉRENCE V5

6,59 €

TTC hors livraison, total des lots prévus.

7 visuels retenus, sans doublons de miniature.

Prix historique, non actualisé par cette fiche.

Référence et contenu

Référence	B0DBSZQG44
Vendeur V5	Ka wah core
Variante	Leadfwire-20g 0.6mm
Quantité	1 lot(s) ; besoin : Soudures du faisceau et des composants traversants
Contenu annoncé	1 bobine annoncée 20 g, Sn99,3 / Cu0,7, flux colophane 2 % intégré

Points essentiels pour cette version

Confirmer l’alliage et demander la fiche de sécurité de cette bobine. Kester décrit un alliage de référence, pas ce produit.

Tester le mouillage sur une chute et limiter la chauffe des pastilles.

Dimensions et caractéristiques

Sources A / R : voir les liens ci-dessous. Aucune cote mesurée sur le robot.

Dimensions utiles

Élément	Cote / réserve	Source
Diamètre	0,6 mm	A
Masse	20 g, variante Leadfwire-20g 0.6mm	V5 / A
Bobine / longueur	Non précisées dans la source consultée	À relever

Données techniques

Paramètre	Valeur / condition	Source
Alliage annoncé	Sn99,3 / Cu0,7, sans plomb	A
Flux annoncé	2 % de colophane	A
Fusion : contradiction	217 °C sur l’annonce ; référence Kester Sn99,3Cu0,7 à 227 °C	A / R1
Rôle	Soudures du faisceau et fils Pi ; aucune fabrication de PCB	Projet

Documentation et provenance

A - Annonce de la référence retenue
https://www.amazon.fr/dp/B0DBSZQG44

R1 - Kester : températures d’alliages
https://www.kester.com/knowledge-base/alloy-temperature-chart

V5 = sélection d’achat historique ; Projet = choix ou cible, sans mesure. A = annonce vendeur, pas certification fabricant. R = source officielle ou norme de famille. Les dimensions du colis ne sont pas celles du composant.

Dimensions estimées

ESTIMATIONS PROVISOIRES - aucune mesure physique. Valeurs en mm.

Les plages expriment l’incertitude de la méthode et de la variante, pas des tolérances fabricant. Elles servent à préparer l’implantation.

Élément	Hypothèse (mm)	Plages (mm)	Confiance
Bobine plastique	60 × 15	40-85 / 10-20	faible

Bobine d’atelier, non embarquée. La longueur du fil ne peut pas être déduite sûrement des 20 g annoncés comme poids brut.

Méthodes et références

Bobine plastique - axes : D / largeur. photo + borne colis (A).
Photo montrant une petite bobine 20 g. Colis annoncé 110 × 93 × 20 mm : il fournit seulement une borne de conditionnement, pas la cote produit. Nominal 60 mm hypothèse centrale, plage très large faute d’échelle fiable.

A = photos ou annonce du lot retenu, créditées dans la galerie. E = source de comparaison : aucune équivalence commerciale confirmée.

Confirmer dimensions, entraxes et dégagements avant perçage ou fabrication. Les masses et supports à créer restent à relever.

Galerie - vues 1 à 4

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 01 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 02 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 03 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 04 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition

Galerie - vues 5 à 7

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.



Vue 05 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 06 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition



Vue 07 - Annonce Amazon / marque du produit

Image source haute définition