



Répartiteur unipolaire – UD-80A (569010)








- Le bloc en cuivre ou en aluminimum étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium, avec ou sans embout
- Capot à charnière articulée et amovible
- La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion
- Groupage possible pour réalisation de blocs de jonction multipolaires
- Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux
- Taux de remplissage de 95 %
- Conforme RoHS
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
- Sans halogène







Référence	UD-80A
Numéro d'Article	569010
Finition	Étamé
Courant max. admissible, IEC	80 A
Courant max. admissible, UL/CSA	85 A
Connexion côté Ligne	Câble
Connexion côté Charge	6 Câbles
Material	Cuivre Thermoplastique
Taille du câble Max côté ligne, IEC	16 mm²
Load Side Max Conductor Size, IEC	16 mm²
Tension de fonctionnement max., IEC (Ui)	1 000 VAC/DC
Tension de fonctionnement max., UL (Vin)	600 V
courant de courte durée admissible (Icw) 1s	3 kA
Peak Short Circuit Current (Ipk)	22 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (Icc)	11 kA
Intensité du courant de court-circuit (SCCR)	100 kA
Nombre de connexions côté ligne	1
Line Side Compact Stranded Wire Size	6 - 16 mm²
Taille du câble côté ligne	#16 – #4

Référence	UD-80A
Nombre de connexions côté charge	6
Taille du câble multibrins compact côté charge	(2) 2,5 - 16 mm² (4) 2,5 - 6 mm²
Load Side Stranded Wire Size - Ferrule	(2) 2,5 - 16 mm² (4) 2,5 - 6 mm²
Taille du câble côté charge	(2) #16 - #4 (4) #16 - #8
Indice de protection du boîtier	IP 20
Profondeur	46 mm
Hauteur	69 mm
Largeur	30 mm
Poids unitaire	0,07 kg
Certification Details	UL® 1059
Auto-extinguible	UL® 94V-0
Conformité à	Norme IEC® 60947-7-1
Certifications	CE, ERIFLEX UD CSA 70044370 cURus EAC 02942 (Russie) EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB RoHS
Quantité Standard d'Emballage	1 pc
UPC	78285659417
EAN-13	8711893042641

Directives de sélection pour les blocs de distribution										
Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C										
Température ambiante (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficient de déclassement (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environnement des blocs de distribution dans l'armoire électrique										

Augmenter le nombre de sorties de sorties à partir d'une entrée au moyen d'un cavalier sur les répartiteurs jusqu'à 160 A, IEC.
Les répartiteurs avec 1,000 VAC/DC de Tension de fonctionnement Max, UL sont parfaitement adaptés aux applications solaires.

CSA, CSA-US et C-CSA-US sont des marques déposées de l'Association canadienne de normalisation. IEC est une marque déposée de la Commission électrotechnique internationale. UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2022 nVent All rights reserved
nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.