



Einpoliger Verteilerblock – UD-80A (569010)








- Verzinnter Kupfer- oder Aluminiumblock ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen
- Schraubenabdeckung ist klappbar und abnehmbar
- Konstruktion ermöglicht eine Sichtprüfung des Leiters und Bestätigung der Verbindung
- Modular können weitere Blöcke, zum mehrpoligen Verteilerblock angereiht werden
- Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen
- Füllgrad bei 95 %
- RoHS-konform
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
- Halogenfrei







Teilenummer	UD-80A
Artikel nummer	569010
Endbearbeitung	Verzinnt
Max. Nennstrom, IEC	80 A
Max. Nennstrom, UL/CSA	85 A
Leitungsseitiger Anschluss	Kabel
Lastseitiger Anschluss	6 Kabeln
Material	Kupfer Thermoplastik
Max. Querschnitt der Leisungsseite, IEC	16 mm²
Load Side Max Conductor Size, IEC	16 mm²
Max. Betriebsspannung, IEC (Ui)	1.000 VAC/DC
Max. Betriebsspannung, UL (Vin)	600 V
Halte-Kurzzeitstrom (Icw) 1 s	3 kA
Peak Short Circuit Current (Ipk)	22 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (Icc)	11 kA
Kurzschlussstrombewertung (SCCR)	100 kA
Anzahl an Verbindungen, Netzseite	1
Line Side Compact Stranded Wire Size	6 - 16 mm²
Drahtgröße, Netzseite	#16 – #4
Anzahl an Verbindungen, Lastseite	6

Teilenummer	UD-80A
Größe Kompakter Litzendraht, Lastseite	(2) 2,5 - 16 mm² (4) 2,5 - 6 mm²
Load Side Stranded Wire Size - Ferrule	(2) 2,5 - 16 mm² (4) 2,5 - 6 mm²
Drahtgröße, Lastseite	(2) #16 – #4 (4) #16 – #8
Gehäuse Schutzart	IP 20
Tiefe	46 mm
Höhe	69 mm
Breite	30 mm
Stückge wicht	0,07 kg
Certification Details	UL® 1059
Entflammbarkeit Klassifizierung	UL® 94V-0
Konform mit	IEC® 60947-7-1
Zertifizierungen	CE, ERIFLEX UD CSA 70044370 cURus EAC 02942 (Russische Föderation) EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB RoHS
Standard Verpackungsmenge	1 pc
UPC	78285659417
EAN-13	8711893042641

Auslegungsrichtlinien für Verteilerblöcke, Leistungsblöcke und Stromanschlüsse										
Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85 ° C										
Umgebungstemper (° C)	30 °	35 °	40 °	45 °	50 °	55 °	60 °	65 °	70 °	75 °
Korrektur-Faktor(d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
* Umgebung um die Klemmenblöcke innerhalb des Gehäuses										

Erhöhen Sie die Anzahl der Ausgänge mit einem Eingang, indem Sie einen Jumper verwenden. Dies gilt für Klemmen mit maximalem Nennstrom von bis zu 160A (nach IEC). Anschlussklemmen mit einer maximalen Betriebsspannung von 1000 VAC/DC nach UL, sind ideal für die Anwendung im Photovoltaikbereich.

CSA, CSA-US und C-CSA-US sind eingetragene Marken der Canadian Standards Association. IEC ist eine eingetragene Marke der Commission Electrotechnique Internationale. UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus sind eingetragene Zertifizierungszeichen der UL LLC.

WARNHINWEIS
nVent-Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für nVent-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website www.erico.com oder von Ihrem nVent-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von nVent können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen und Tod und/oder Erlöschen der Garantie verursachen.

© 2022 nVent All rights reserved
nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.