




HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD.

STANDARD DE SEGURIDAD EN PROYECTOS No. 003 Retráctil

FECHA DE EMISION: 28 marzo 2022	Firma	Fecha	Revisión
ELABORO: JL. Ramírez		28/03/22	0
REVISO: JL. Ramírez		03/04/22	0
AUTORIZO: A. Márquez		8/4/2022	0

Descripción:

El dispositivo retráctil es un dispositivo anticaída que dispone de una función de bloqueo automático y de un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de amarre. Puede integrar un amortiguador. Su sistema de seguridad solo permite de 15 a 20 cm en caída libre antes de accionarse el bloqueo automático. Por lo cual es ideal para alturas menores a 6 m



Características:

Carcasa termoplástica, Cinta de poliéster o acero, liviano, disponible en distintas longitudes desde 1,8 m. a 3,6 m. con aumentos de 30 cm., con o sin amortiguador, puede tener elementos de anclaje en ambos extremos.

Capacidad de carga:

180 kg.

Resistencia a la Caída Libre:

2268 Kg / 5000 Lb

Certificaciones:

ANSI A10.32 y ANSI Z359.1

**LAS COMPAÑÍAS CONTRATISTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON ESTE
STANDARD DE MANERA MANDATORIA.**
