

BRUTO

Curadoria de revestimentos artesanais para projetos de alta exigência

GUIA TÉCNICO BRUTO

Guia de Limpeza & Manutenção

Rotina de cuidados para preservar a textura
e a cor dos revestimentos por muito mais tempo.

NESTE GUIA

- 01 Limpeza no dia a dia
- 02 Limpeza profunda semanal
- 03 Produtos para evitar
- 04 Impermeabilização e proteção
- 05 Recuperando peças manchadas

Limpeza no dia a dia

Para a rotina diária, água morna e sabão neutro são suficientes. Use um mop de microfibra levemente úmido — excesso de água pode manchar o rejunte e, ao longo do tempo, comprometer a impermeabilização das peças. Evite deixar poças de água sobre o piso, especialmente em áreas internas onde a evaporação é mais lenta. Se você ainda está na fase de instalação, veja nosso guia completo de aplicação antes de seguir para a manutenção.

Areia e partículas abrasivas trazidas do exterior são os maiores inimigos da textura cerâmica. Uma capacho na entrada e uma varrição frequente com vassoura de cerdas macias evitam que elas riscuem a superfície ao serem pisadas.

Limpeza profunda semanal

Uma vez por semana, vale fazer uma limpeza mais completa com solução de água morna e detergente neutro diluído. Aplique com esfregão de cerdas médias — nunca metálicas — prestando atenção nas juntas de rejunte, onde a poeira se acumula. Enxágue bem para não deixar resíduo de detergente, que atrai mais sujeira.

Produtos para evitar

Produtos ácidos (limpa-pedras, desengordurantes com ácido muriático, vinagre) dissolvem o rejunte e podem deixar manchas permanentes nas peças mais porosas. Produtos abrasivos como palha de aço ou esponjas duras riscam o acabamento superficial. Hipoclorito (água sanitária) pode desbotar o rejunte e, em concentrações altas, manchar peças com tonalidades mais quentes.

Impermeabilização e proteção

Pisos cerâmicos rústicos são porosos por natureza. A aplicação de um impermeabilizante específico para cerâmica porosa — feita após a cura completa do rejunte — cria uma camada protetora que reduz drasticamente a absorção de líquidos e manchas. Renove a impermeabilização a cada 12 a 18 meses, dependendo do tráfego e da exposição do ambiente.

Em áreas externas expostas à chuva e ao sol, a renovação da impermeabilização é ainda mais importante. Sinalização de piso molhado em dias de chuva é recomendada nos primeiros meses até a superfície ter sido tratada adequadamente. Essas dicas valem especialmente para áreas gourmet, mais expostas a gordura e respingos.

Recuperando peças manchadas

Manchas antigas de gordura ou ferrugem que não saem com a limpeza normal podem ser removidas com produtos específicos para cerâmica porosa, disponíveis em lojas especializadas. Aplique o produto pontualmente na mancha, aguarde o tempo indicado e remova com esponja úmida. Em casos de manchas profundas que já penetraram a peça, a substituição pontual é a solução mais garantida — guarde sempre algumas peças excedentes para esse tipo de reparo.

DICA BRUTO

Para manchas de gordura em pisos de área gourmet, aplique bicarbonato de sódio diretamente na mancha úmida, aguarde 10 minutos e esfregue com esponja macia. Evite vinagre e limão — a acidez ataca o rejunte e pode manchar peças mais claras.

PRECISA DE AJUDA?

Fale com um consultor BRUTO pelo WhatsApp (wa.me/5511990049468) para indicações de produtos específicos por linha de revestimento.