

报表引擎

报表引擎生产环境下地址模版

```
http://127.0.0.1:28080/birt-viewer/preview?__report=wo%2Erptdesign
```

参数清单

1. `__report` 注意双下划线前缀
2. `__format` 注意双下划线前缀
3. `xmlurl` XML数据源的地址

```
http://...../xxx?idlist=...
```

启动 Birt 容器

1. 创建本地文件夹，保存报表模版。比如下面把报表模版保存在
`/Users/devuser/working/gbocptsdev/reports`
2. 启动时，将其映射到 `/var/lib/tomcat7/webapps/birt/reports`
3. 使用58080端口映射到8080端口
4. 参数 `-it` 和 `--rm`，请参考Docker官网

```
docker run -it --rm --name birt \  
-v /Users/devuser/working/gbocptsdev/reports:/var/lib/tomcat7/we  
-p 58080:8080 lavadiablo/docker-birt-host bash
```

1. 启动容器后，进入 Shell 窗口
2. 切换工作目录到 `/var/lib/tomcat7/webapps/birt`
3. 执行命令 `/usr/share/tomcat7/bin/catalina.sh run` 启动 Birt
4. 打开浏览器访问如下网址

`http://127.0.0.1:58080/birt`

1. 点击 `View Example` 查看自带的报表模版
2. 回到容器Shell窗口，输入 `Ctrl+C` 停止Birt
3. 复制 `/var/lib/tomcat7/webapps/birt/reports` 下的模版文件到 `/var/lib/tomcat7/webapps/birt`
4. 执行命令 `/usr/share/tomcat7/bin/catalina.sh run` 启动 Birt
5. 假定您刚刚复制的报表名称 `cpfctest` 在浏览器中输入如下地址
6. 在浏览器中查看您的报表 `cpfctest`

`http://127.0.0.1:58080/birt/frameset?__report=cpfctest.rptdesign`