Exercícios | Git & GitHub (Aula 2)

Aluno: Theo de Melo Xavier **RA: 22650114**

Parte 1 - Alternativa correta

1. **c)** git log
2. **a)** git log --oneline
3. **c)** Quem fez cada alteração, quando e qual foi a mudança
4. **d)** Uma linha de desenvolvimento independente dentro do repositório
5. **d)** git branch login
6. **b)** git switch -c login
7. **a)** Estar na main e rodar git merge login
8. **c)** Deixar o histórico mais linear e organizado
9. **b)** git push -u origin main
10. **b)** git add . → git commit -m "mensagem" → git push
11. **a)** git pull
12. **d)** git tag v0.9.0 a1b2c3d

Parte 2 - Certo ou Errado

1. **E** — Criar uma branch não altera a main.
2. **C**
3. **E** — git switch nova-branch só troca; para criar e trocar usa-se git switch -c.
4. **C**
5. **E** — O merge preserva o histórico com um commit de junção; o rebase reescreve e deixa o histórico linear.
6. **C**
7. **C**
8. **E** — Quem conecta ao GitHub é git remote add origin <url>; o git init só inicia o repositório.
9. **E** — Quem envia é o git push; o git pull traz alterações do remoto.
10. **C**

Parte 3 - Discursivas

1. O que é uma branch e por que ela é útil?

R: É uma linha de desenvolvimento independente dentro do repositório. É útil porque permite desenvolver funcionalidades, corrigir bugs ou testar ideias sem mexer na main, e depois integrar tudo com merge ou rebase.

2. Diferença entre merge e rebase?

R: O merge junta as alterações de uma branch em outra, preservando o histórico original e geralmente criando um commit de junção. O rebase reaplica os commits da branch sobre outra base, deixando o histórico linear, mas reescrevendo os commits (novos hashes).

3. Diferença entre git push e git pull?

R: git push envia seus commits locais para o repositório remoto (GitHub). git pull traz as alterações do remoto para o seu repositório local.