Mamute
Desde 1997

# SMART 10

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



## SMART-10 (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - GERAIS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca** | Mamute® | **Diâmetro do dreno** | 2 polegadas |
| **Capacidade de roupa seca** | 10 kg | **Entrada de Água Dreno** | Ø 3/4 |
| **Altura** | 2040 mm | **Diâmetro Cesto do Secador** | 640 mm |
| **Largura** | 680 mm | **Profundidade do Cesto do Secador** | 620 mm |
| **Comprimento** | 880 mm | | |
| **Diâmetro Cesto da Lavadora** | 530 mm | **Volume do Cesto do Secador** | 600 mm |
| **Profundidade do Cesto da Lavadora** | 450 mm | **Abertura da porta (Secador)** | 561 mm |
| **Volume do Cesto da Lavadora** | 100 Litros | **Aquecimento Elétrico** | 7,5 kw |
| **Distância até o centro da porta** | 511 mm | **Diâmetro do exaustor** | 100 mm |
| **Potência do motor da Lavadora** | 1 cv | **Potência Motor do cesto Sec.** | 1 cv |
| **Velocidade de Centrifugação** | 900 rpm | **Potência Motor do exaustor** | 1 cv |
| **Fator G** | G 300 | **Peso** | 250 kg |

## SMART-10 (ENTRADA LAVADORA)

| | |
|---|---|
| Disjuntor BIPOLAR | **16 A** |
| Cabo | **2x 2,5mm** |

## SMART-10 (ENTRADA SECADOR)

| | |
|---|---|
| Disjuntor BIPOLAR (para bifásica 220v) | **40 A** |
| Cabo (para bifásica 220v) | **2x10mm²** |

Cabos de alimentação na cor preta

Cabos de aterramento nas cores verde e amarelo

# SMART 10 DIFERENCIAIS

| | |
|---|---|
| **Estrutura industrial completa** | Máquina verdadeiramente industrial, robusta e totalmente conectada |
| **Sistema 2 em 1** | Lavadora extratora + secador conjugado em uma única solução |
| **Interface inteligente** | Painéis Touch Screen independentes para lavadora e secadora |
| **Instalação facilitada** | Não precisa de bases especiais e se adapta facilmente ao espaço |
| **Alta performance** | Fator G 300 com excelente centrifugação e secagem econômica |
| **Pronta para autosserviço** | Compatível com sistemas de pagamento e ideal para lavanderias self-service |

