


EXHAUSTIVE SEARCH (PENCARIAN MENYELURUH)

dikerjakan pada saat perkuliahan tatap muka

1. Traveling Salesman Problem

Hamiltonian cycle adalah *cycle* (sirkuit) yang mengunjungi setiap simpul pada graf tepat satu kali.

1. Buatlah sebuah algoritma brute-force untuk “menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum”.
2. Ilustrasikan algoritma Anda pada graf berikut.



3. Hitunglah kompleksitas waktu algoritma rancangan Anda.

2. 1/0 Knapsack Problem

1. Diberikan n objek dan ransel berkapasitas K . Setiap objek i memiliki bobot w_i dan untung p_i .
2. Buatlah sebuah algoritma brute-force untuk menyeleksi objek ke dalam ransel agar keuntungan maksimal. Berat total benda tidak boleh melebihi kapasitas ransel.
3. Apa makna “1/0” pada 1/0 Knapsack Problem?
4. Diberikan empat objek dan ransel berkapasitas $K = 16$. Karakteristik dari setiap objek dirangkum dalam tabel berikut:

Object	Weight	Profit
1	5	10
2	5	30
3	9	40
4	2	20

5. Hitunglah kompleksitas waktu algoritma rancangan Anda.

3. Assignment problem

Diberikan n staf dan n tugas. Setiap staff diberikan sebuah tugas. Staff (s_i) ditugaskan ke tugas (t_j) dengan biaya $c(i, j)$.

1. Mengapa algoritma dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini?
2. Rancang algoritma brute force untuk menetapkan tugas sedemikian rupa sehingga total biaya $\sum c(i, j)$ diminimalkan.
3. Diberikan 4 staf dan 4 tugas (*assignment*) dengan matriks biaya sebagai berikut. Terapkan algoritma rancangan Anda untuk menyelesaikan permasalahan berikut.

$$C = \begin{bmatrix} \text{task 1} & \text{task 2} & \text{task 3} & \text{task 4} \\ 9 & 2 & 7 & 8 \\ 6 & 4 & 3 & 7 \\ 5 & 8 & 1 & 8 \\ 7 & 6 & 9 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{staff a} \\ \text{staff b} \\ \text{staff c} \\ \text{staff d} \end{matrix}$$

4. Partition problem

Permasalahan partisi didefinisikan sebagai berikut:

Diberikan sebuah himpunan yang terdiri dari n bilangan bulat positif. Partisi himpunan tersebut menjadi dua himpunan terpisah sedemikian rupa sehingga jumlah kedua subhimpunan itu sama.

Contoh. Diberikan $n = 6$, dan himpunan bilangan: 3, 8, 4, 6, 1, 2. Himpunan bilangan tersebut dapat dibagi menjadi dua subhimpunan yaitu: {3, 8, 1} dan {4, 6, 2}, dimana jumlah masing-masingnya adalah 12.

1. Coba diskusikan sebuah contoh riil yang melibatkan partition problem.
2. Buatlah sebuah algoritma brute-force untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Terapkan algoritma rancangan Anda pada himpunan berikut:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

4. Tentukan kompleksitas waktu dari algoritma yang Anda rancang.