

## CODE MODIFICATION REPORT

### 1. makefile

- line 3

```
CS333_PROJECT ?= 2
```

- line 21

```
CS333_UPROGS += #_date _time _ps
```

### 2. p2-test.c

- line 12-14

```
//#define CPUTIME_TEST  
//#define GETPROCS_TEST  
//#define TIME_TEST
```

### 3. proc.c

- line 10-12

```
#ifdef CS333_P2  
#include "uproc.h"  
#endif
```

- line 160-163

```
#ifdef CS333_P2  
    p->cpu_ticks_total = 0;  
    p->cpu_ticks_in = 0;  
#endif
```

- line 194-197

```
#ifdef CS333_P2  
    p->uid = DEFAULT_UID;  
    p->gid = DEFAULT_GID;  
#endif
```

- line 255-258

```
#ifdef CS333_P2  
    np->uid = curproc->uid;  
    np->gid = curproc->gid;
```

```
#endif
```

- line 413-415

```
#ifdef CS333_P2  
p->cpu_ticks_in = ticks;  
#endif // CS333_P2
```

- line 456-458

```
#ifdef CS333_P2  
p->cpu_ticks_total += (ticks - p->cpu_ticks_in);  
#endif // CS333_P2
```

- line 586-622

```
uint elapsed_s;  
uint elapsed_ms;  
  
elapsed_ms = ticks - p->start_ticks;  
elapsed_s = elapsed_ms / 1000;  
elapsed_ms = elapsed_ms % 1000;  
  
uint elapsed_cpu_s;  
uint elapsed_cpu_ms;  
uint ppid;  
if(p->parent){  
    ppid = p->parent->pid;  
}  
else{  
    ppid = p->pid;  
}  
  
elapsed_cpu_ms = p->cpu_ticks_total;  
elapsed_cpu_s = elapsed_cpu_ms / 1000;  
elapsed_cpu_ms = elapsed_cpu_ms % 1000;  
  
char* zero = "";  
if(elapsed_ms < 100 && elapsed_ms >= 10)  
    zero = "0";  
if(elapsed_ms < 10)  
    zero = "00";  
  
char* cpu_zero = "";  
if(elapsed_cpu_ms < 100 && elapsed_cpu_ms >= 10)
```

```

    cpu_zero = "0";
    if(elapsed_cpu_ms < 10)
        cpu_zero = "00";

    cprintf(
        "\n%d\t%s\t%s%d\t%s%d\t%s%d\t%d.%s%d\t%d.%s%d\t%s\t%d\t",
        p->pid,
        p->name, " ",
        p->uid, " ",
        p->gid, "",
        ppid,
        elapsed_s, zero, elapsed_ms,
        elapsed_cpu_s, cpu_zero, elapsed_cpu_ms,
        state_string,
        p->sz
    );
}

```

#### 4. proc.h

line 54-55

```

uint uid;
uint gid;

```

#### 5. syscall.c

line 113-120

```

#ifdef CS333_P2
extern int sys_getuid(void);
extern int sys_getgid(void);
extern int sys_getppid(void);
extern int sys_setuid(void);
extern int sys_setgid(void);
#endif

```

#### 6. ps.c

new file

```

#ifdef CS333_P2
#include "types.h"
#include "user.h"
#include "uproc.h"

#define MAX 16

int

```

```

main(void)
{
    struct uproc *proc = malloc(sizeof(struct uproc)*MAX);
    int proc_num = getprocs(MAX, proc);
    printf(1, "PID\tName\t\tUID\tGID\tPPID\tElapsed\tCPU\tState\tSize\n");

    int i;
    for(i = 0; i<proc_num; i++){
        struct uproc current_proc = proc[i];
        uint elapsed_ticks = current_proc.elapsed_ticks;
        uint elapsed_s = elapsed_ticks/1000;
        uint elapsed_ms = elapsed_ticks%1000;

        uint elapsed_cpu_ticks = current_proc.CPU_total_ticks;
        uint elapsed_cpu_s = elapsed_cpu_ticks/1000;
        uint elapsed_cpu_ms = elapsed_cpu_ticks % 1000;

        char* zero = "";
        if(elapsed_ms < 100 && elapsed_ms >= 10)
            zero = "0";
        if(elapsed_ms < 10)
            zero = "00";

        char* cpu_zero = "";
        if(elapsed_cpu_ms < 100 && elapsed_cpu_ms >= 10)
            cpu_zero = "0";
        if(elapsed_cpu_ms < 10)
            cpu_zero = "00";

        printf(
            1,
            "%d\t%s\t\t%d\t%d\t%d\t%d.%s%d\t%d.%s%d\t%s\t%d\n",
            current_proc.pid,
            current_proc.name,
            current_proc.uid,
            current_proc.gid,
            current_proc.ppid,
            elapsed_s, zero, elapsed_ms,
            elapsed_cpu_s, cpu_zero, elapsed_cpu_ms,
            current_proc.state,
            current_proc.size
        );
    }

    free(proc);
}

```

```
    exit();  
}  
#endif
```

## 7. syscall.c

- line 113-120

```
#ifndef CS333_P2  
extern int sys_getuid(void);  
extern int sys_getgid(void);  
extern int sys_getppid(void);  
extern int sys_setuid(void);  
extern int sys_setgid(void);  
extern int sys_getprocs(void);  
#endif
```

- line 150-157

```
#ifndef CS333_P2  
[SYS_getuid] sys_getuid,  
[SYS_getgid] sys_getgid,  
[SYS_getppid] sys_getppid,  
[SYS_setuid] sys_setuid,  
[SYS_setgid] sys_setgid,  
[SYS_getprocs] sys_getprocs,  
#endif
```

- line 189-195

```
#ifndef CS333_P2  
[SYS_getuid] "getuid",  
[SYS_getgid] "getgid",  
[SYS_getppid] "getppid",  
[SYS_setuid] "setuid",  
[SYS_setgid] "setgid",  
[SYS_getprocs] "getprocs",  
#endif
```

## 8. syscall.h

- line 25-29

```
#define SYS_getuid SYS_date+1  
#define SYS_getgid SYS_getuid+1
```

```
#define SYS_getppid  SYS_getgid+1
#define SYS_setuid   SYS_getppid+1
#define SYS_setgid   SYS_setuid+1
```

## 9. sysproc.c

- line 116-164

```
#ifdef CS333_P2
int
sys_getuid(void)
{
    return myproc()->uid;
}
int
sys_getgid(void)
{
    return myproc()->gid;
}
int
sys_getppid(void)
{
    if(myproc()->pid == 1)
        return myproc()->pid;
    return myproc()->parent->pid;
}
int
sys_setuid(void)
{
    int tmp;
    if(argint(0,&tmp) < 0 || tmp > 32767 || tmp < 0)
        return -1;
    myproc()->uid = (uint)tmp;
    return 0;
}
int
sys_setgid(void)
{
    int tmp;
    if(argint(0,&tmp) < 0 || tmp > 32767 || tmp < 0)
        return -1;
    myproc()->gid = (uint)tmp;
    return 0;
}
#endif //CS333_P2
```

## 10. time.c

new file

```
#ifdef CS333_P2
#include "types.h"
#include "user.h"

int main(int argc, char *argv[]){
    if(argc == 1) {
        printf(1, "(null) ran in 0.00\n");
    } else {
        int start = uptime();
        int pid = fork();

        if (pid > 0) {
            pid = wait();
        } else if (pid == 0) {
            exec(argv[1], argv+1);
            printf(1, "ERROR: Unknown Command\n");
            kill(getppid());
            exit();
        } else {
            printf(1, "ERROR: Fork error return -1\n");
        }

        int end = uptime();
        int timelapse = end - start;
        int seconds = timelapse/1000;
        int ms = timelapse%1000;
        char *msZeros = "";

        if (ms < 10) {
            msZeros = "00";
        } else if (ms < 100) {
            msZeros = "0";
        }

        printf(
            1,
            "%s ran in %d.%s%d\n",
            argv[1],
            seconds,
            msZeros,
            ms
        );
    }
}
```

```
    }  
    exit();  
}  
#endif
```

#### 11. user.h

- line 32-40

```
#ifdef CS333_P2  
uint getuid(void); // UID of the parent process  
uint getgid(void); // GID of the parent process  
uint getppid(void); // process ID of the parent process  
int setuid(uint); // set UID  
int setgid(uint); // set GID  
int getprocs(uint max, struct uproc* table);  
#endif
```

#### 12. usys.S

- line 34-38

```
SYSCALL(getuid)  
SYSCALL(getgid)  
SYSCALL(getppid)  
SYSCALL(setuid)  
SYSCALL(setgid)
```

#### 13. defs.h

- line 1-3

```
#ifdef CS333_P2  
#include "uproc.h"  
#endif
```

- line 131-133

```
#ifdef CS333_P2  
int getprocs(uint max, struct uproc* upTable);  
#endif //CS333_P2
```