

Przeanalizować zawartość pliku WSDL

Plik opisuje usługę SOAP, definiując jej strukturę, operacje, typy danych oraz sposób komunikacji.

Znaleźć znaczniki:

Znacznik (<service>):

```
<service name="HelloWorldImplService">
  <port name="HelloWorldImplPort"
binding="tns:HelloWorldImplPortBinding">
    <soap:address location="http://localhost:9999/ws/hello"/>
  </port>
</service>
```

service name="HelloWorldImplService" – definiuje usługę sieciową o podanej nazwie

port name="HelloWorldImplPort" – określa port, który jest powiązany z PortBinding.

soap:address location="http://localhost:9999/ws/hello" – wskazuje adres URL, pod którym dostępna jest usługa.

Znacznik <port>:

```
<port name="HelloWorldImplPort" binding="tns:HelloWorldImplPortBinding">
  <soap:address location="http://localhost:9999/ws/hello"/>
</port>
```

Jest częścią <service> i określa sposób komunikacji z usługą poprzez wskazany adres.

Gdzie jest zdefiniowany XSD (XML Schema Definition)

XSD znajduje się wewnątrz znacznika <types>:

```
<types>
  <xsd:schema>
    <xsd:import namespace="http://example.org/"
schemaLocation="http://localhost:9999/ws/hello?xsd=1"/>
  </xsd:schema>
</types>
```

<xsd:schema> – określa schemat XML.

<xsd:import> – importuje schemat z lokalizacji `http://localhost:9999/ws/hello?xsd=1`.