Feature: Disponibilidad de institución

Detalle:

la idea es generar las funciones necesarias para que una institución indique cuándo está disponible para atender alertas. Existen 2 escenarios: el primero es el simple botón que hace que una institución se marque como no disponible (o vuelva a disponible); el segundo es cuando la institución no tiene personal (OPERATIVO) libre para enviar — este último **no tiene endpoint propio ni cambia `disponibilidad_operativa` automáticamente**: solo depende del JEFE_INSTITUCION decidirlo a mano con el botón del primer escenario. En el frontend, el segundo escenario debe mostrarse como una notificación/aviso informativo (ver sección "Segundo escenario" más abajo), nunca como un cambio de estado automático.

Implementado en: `backend/api/interfaces/features/institucionRoter/`. Ya consumido en `InstitutionAdminDashboardView.vue` + `institution.store.ts` / `institution.service.ts` como referencia de implementación.

Métodos usados

Get: `api/instituciones`

- Lista todas las instituciones activas. Sin body. Requiere sesión (cualquier rol).
- Response (`data` , array):

```
[
  {
    "id_institucion": 3,
    "categoria": "BOMBEROS",
    "nombre": "Bomberos Voluntarios La Paz",
    "razon_social": "Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Paz",
    "detalle": "Estación central",
    "direccion": "Av. Montes 1234",
    "telefono_ins": "+591 2 2345678",
    "latitud": -16.5,
    "longitud": -68.15,
    "estado": true,
    "disponibilidad_operativa": "DISPONIBLE"
  }
]
```

- `disponibilidad_operativa` puede venir `null` (nunca configurada: tratar como `DISPONIBLE`), `"DISPONIBLE"` , `"ATENDIENDO"` o `"NO_DISPONIBLE"` .

Get: `api/instituciones/:id`

- Mismo shape que un elemento del listado anterior, para una sola institución.

Patch: `api/instituciones/:id/disponibilidad` (nuevo)

- Requiere sesión con rol `JEFE_INSTITUCION`, y `:id` debe ser la propia institución del usuario autenticado (si no, 400: `"No puedes cambiar la disponibilidad de otra institucion"`). Si el rol no es `JEFE_INSTITUCION`: 403 `{ "error": "No tiene permisos para esta acción", "code": "FORBIDDEN" }`.
- body:

```
{ "disponibilidad_operativa": "DISPONIBLE" }
```

Valores válidos: `"DISPONIBLE" | "ATENDIENDO" | "NO_DISPONIBLE"`.

- Response (`data`): la institución actualizada, mismo shape que `GET /instituciones/:id`.
- Efecto en el motor de alertas: mientras `disponibilidad_operativa` sea `NO_DISPONIBLE`, esa institución deja de recibir alertas nuevas (`distribuirAlerta` la excluye). Al volver a `DISPONIBLE` / `ATENDIENDO`, vuelve a recibirlas con normalidad.

Segundo escenario (sin personal disponible) — sin endpoint propio

No hay un endpoint que calcule "me quedé sin operativos". El frontend puede derivarlo sin pedir nada nuevo: `GET /usuarios/operativos` (ver `frontend/docs/features/asignacion-operativos.md`) ya devuelve `disponible: boolean` por cada operativo de la institución del `JEFE_INSTITUCION` logueado. Si **todos** los operativos devueltos tienen `disponible: false`, mostrar un aviso tipo "No tienes operativos libres en este momento" en el dashboard — sin tocar `disponibilidad_operativa`. Esa decisión queda siempre en manos del JEFE con el botón del primer escenario.

Sugerencia de cómo debería ser la vista

- Un indicador de estado (pill/badge) con el valor actual de `disponibilidad_operativa` — verde para `DISPONIBLE` / `ATENDIENDO`, rojo para `NO_DISPONIBLE`.
- Un botón único que alterna entre "Marcar como no disponible" y "Marcar como disponible" según el estado actual (no un selector de 3 valores: `ATENDIENDO` es informativo, no algo que el botón deba setear).
- Debajo, un banner amarillo no bloqueante que solo aparece cuando se detecta "sin personal disponible" (segundo escenario): texto explicativo, sin botón de acción (la acción de marcar NO_DISPONIBLE sigue siendo manual y separada).
- Deshabilitar el botón mientras la petición está en curso; mostrar el error del backend tal cual si el PATCH falla (ya viene en español, listo para mostrar).