

System Replacement Tags

Replacement-Tags für Datum & Zeit ▼

Datum und Zeit

RT: { DATE_LONG }

Verwendung:

Gibt das aktuelle Tagesdatum aus - in langer Schreibweise

Schreibweise:

{ DATE_LONG }

Ausgabe-Format:

Mittwoch, 26. Oktober 2011

Bemerkung:

Um das Ausgabeformat oder die Sprache zu ändern schauen Sie bitte hier vorbei. [Spracheinstellungen](#)

RT: { DATE_MEDIUM }

Verwendung:

Gibt das aktuelle Tagesdatum aus - in mittellanger Schreibweise

Schreibweise:

{ DATE_MEDIUM }

Ausgabe-Format:

Mi, 26. Okt. 11

Bemerkung:

Um das Ausgabeformat oder die Sprache zu ändern schauen Sie bitte hier vorbei. [Spracheinstellungen](#)

RT: { DATE_SHORT }

Verwendung:

Gibt das aktuelle Tagesdatum aus - in kurzer Schreibweise

Schreibweise:

{ DATE_SHORT }

Ausgabe-Format:

26.10.2011

Bemerkung:

Um das Ausgabeformat oder die Sprache zu ändern schauen Sie bitte hier vorbei. [Spracheinstellungen](#)

RT: { TIME_SHORT }

Verwendung:

Gibt die aktuelle Tageszeit aus - in kurzer Schreibweise.

Schreibweise:

{ TIME_SHORT }

Ausgabe-Format:

12:21

Bemerkung:

Um das Ausgabeformat oder die Sprache zu ändern schauen Sie bitte hier vorbei. [Spracheinstellungen](#)

RT: { TIME_LONG }

Verwendung:	Gibt die aktuelle Tageszeit aus - in langer Schreibweise.
Schreibweise:	{ TIME_LONG }
Ausgabe-Format:	12:21:38
Bemerkung:	Um das Ausgabeformat oder die Sprache zu ändern schauen Sie bitte hier vorbei. Spracheinstellungen

PHP

RT: [PHP] mein_PHP_code ; mehr_PHP_code [/PHP]

Verwendung:	Hiermit kann benötigter PHP-Code direkt eingegeben werden.
Schreibweise:	[PHP] mein_PHP_code ; mehr_PHP_code [/PHP]
Ausgabe-Format:	--
Bemerkung:	Eignet sich insbesondere für kurze PHP-Anweisungen.

RT: { PHP:mein_externe_PHP_Datei.php }

Verwendung:	Hiermit wird ein komplettes PHP-Script eingebunden.
Schreibweise:	{ PHP:mein_externe_PHP_Datei.php }
Ausgabe-Format:	--
Bemerkung:	Es ist der Dateiname einschließlich der notwendigen Pfadangabe einzugeben! Längere PHP-Scripte sollten ggf. innerhalb eines <i>iframe</i> in php WCMS eingebunden werden.

Nützliches ...

RT: [BACK] Text oder Bild [/BACK]

Verwendung:	Erzeugt eine Zurück-Funktion. Bei Klick auf den Text oder das Icon springt die Anzeige auf die vorhergehende Seite der Historie.
Schreibweise:	[BACK] Text oder Bild [/BACK]
Ausgabe-Format:	eine Seite zurück
Bemerkung:	Anstelle des Textes kann auch eine Grafik eingefügt werden, in der Form:




RT: [BOOKMARK] Text oder Bild [/BOOKMARK]

Verwendung:	Erstellt einen Link zum Öffnen des Fensters Zu Favoriten hinzufügen
Schreibweise:	[BOOKMARK] Text oder Bild [/BOOKMARK]
Ausgabe-Format:	Zu Favoriten hinzufügen
Bemerkung:	Anstelle des Textes kann auch eine Grafik eingefügt werden in der Form:

[BOOKMARK]{ IMAGE:bookmark_link_.gif}/[BOOKMARK]

RT: [PRINT_PDF]Text oder Bild[/PRINT_PDF]

Verwendung:	Erstellt von der Aktuellen Seite eine PDF Datei. Diese Funktion ist verfügbar ab Version 1.3.2
--------------------	--

Schreibweise:	[PRINT_PDF]Text oder Bild[/PRINT_PDF]
Ausgabe-Format:	PDF erstellen
Bemerkung:	Anstelle des Textes kann auch eine Grafik eingefügt werden, in der Form:
RT: [PRINT] Text oder Bild [/PRINT]	[PRINT_PDF]{ IMAGE:icon_pdf.gif}[/PRINT_PDF]
Verwendung:	<p> Hinweis: Erzeugt einen Link zu einer druckerfreundlichen Ansicht, in der nur die Inhalts-Elemente des Content-Bereichs aufgeführt sind. Die Ausgabe der PDF Datei können Sie über eine vorlagen/template Datei steuern. Alle Header-, Footer- und Navigationselemente sind entfernt. Die Datei finden Sie im Ordner template/inc_default/pdf.tmpl</p> <p>[PRINT] Text oder Bild [/PRINT]</p>
Schreibweise:	
Ausgabe-Format:	Druckansicht
Bemerkung:	Anstelle des Textes kann auch eine Grafik eingefügt werden, in der Form:
RT: [RSS all] Text oder Bild [/RSS]	[PRINT]{ IMAGE:print_link_.gif}[/PRINT]  Tipp: Um das Druckergebnis zu optimieren verwenden Sie in Ihrer Vorlage:
Verwendung:	Der Bereich der sich dazwischen befindet wird beim Druck nicht berücksichtigt. Mit diesem Replacement Tag können Sie Ihren Inhalt als RSS Feed anbieten. Diese Tag's können mehrfach verwendet werden.
Schreibweise:	[RSS all] Text oder Bild [/RSS]
Ausgabe-Format:	RSS
Bemerkung:	Folgende Einstellungen sind möglich: [RSS all]RSS-Feed[/RSS] gibt die komplette Webseite als RSS Feed aus. [RSS INT]RSS-Feed[/RSS] ersetzen Sie INT durch eine ID einer Strukturebene und es wird nur diese als RSS Feed ausgegeben. [RSS ALIAS]RSS-Feed[/RSS] Mit diesem Replacement Tag können Sie Dateien aus der Dateizentrale direkt zum Download anbieten. ersetzen Sie ALIAS durch einen auf Ihrer Webseite bestehenden Alias und es wird nur diese Ebene als RSS Feed ausgegeben. Anstelle des Textes kann auch eine Grafik eingefügt werden. (Verfügbar ab V1.39 r187 - 21.05.2008)
RT: [download=ID,ID,ID]Datei-1 Datei-2 Datei-3[/download]	[download=ID,ID,ID]Datei-1 Datei-2 Datei-3[/download]
Verwendung:	
Schreibweise:	
Ausgabe-Format:	
Bemerkung:	<p>[RSS all]{ IMAGE:rss_valid.gif}[/RSS]</p> <p>Die IDs werden in der Dateizentrale ermittelt. Beim Überfahren der Datei/des Bildes mit der Maus wird die ID angezeigt.</p> <p></p>

Vorlagen

RT: { BREADCRUMB}	
Verwendung:	<p>Inline-Download wird eingeschaltet. Die Ausgabe wird durch das Template /template/inc_default/filelist.html gesteuert.</p> <p>Folgende Einstellungen sind möglich: Erzeugt ein sog. Bröckchen-Menü, welches dem Besucher zeigt, an welcher Stelle der Navigation er sich befindet. Ermöglicht ein gezieltes, schrittweises Zurückgehen. Bietet die drei Dateien Datei-1 Datei-2 Datei-3 zum Download an.</p>
Schreibweise:	[download=ID,ID,ID]Datei-1 Datei-2 Datei-3[/download] { BREADCRUMB} oder { BREADCRUMB:ID} Kurze Schreibweise ohne Namen.

Ausgabe-Format:	Home > Deutsch > Die Docu > Admin > Replacement-Tags > System Tags oder (ID=309) Die Docu > Admin > Replacement-Tags > System Tags
Bemerkung:	Sinnvoll bei Sites mit einer tiefen Navigations-Struktur. Wird normalerweise in der Vorlage eingesetzt. Bei Verwendung der ID muss der aktive Link immer auf oder hinter der ID in der Seitenstruktur liegen, sonst wird ein Fallback generiert mit der Ausgabe von { BREADCRUMB}. Verantwortlich für die Wiedergabe aller Inhalts-Elemente. Kann nur einmal vergeben werden! Steht sinnvoller weise innerhalb der Vorlage im Feld Haupt.
RT: { CONTENT}	{ CONTENT}
Verwendung:	--
Schreibweise:	
Ausgabe-Format:	
Bemerkung:	Sollte keine Vorlage eingegeben werden, ist diese RT im Haupt-Feld vorgegeben! Neben diesem RT, gibt es weitere "Vorlagen-RT's", die ebenfalls in den Vorlagen zum Einsatz kommen sollten: { HEADER } { RIGHT } { LEFT } { FOOTER } Auch hier muss bemerkt werden, dass sie nur einmalig verwendet werden können.

URL

RT: { SITE}	
Verwendung:	Gibt die Aktuelle URL aus.
Schreibweise:	{ SITE}index.php?hallo
Ausgabe-Format:	http://www.phpwcms-docu.de/
Bemerkung:	Kann vor allem bei Weiterleitungen benutzt werden. Sehr nützlich wenn man z.B. die Domain wechselt oder die Seite lokal entwirft.
RT: { URL:url_der_externen_site}	
Verwendung:	Hierdurch wird eine externe Internetseite eingebunden.
Schreibweise:	{ URL:url_der_externen_site}
Ausgabe-Format:	--
Bemerkung:	Einschränkung: Nur der Bereich zwischen und wird übernommen!
RT: [PHP]echo FE_CURRENT_URL[/PHP]	
Verwendung:	Hierdurch wird die aktuelle URL im Content angezeigt.
Schreibweise:	[PHP]echo FE_CURRENT_URL[/PHP] oder [PHP]echo abs_url()[/PHP]
Ausgabe-Format:	http://www.phpwcms-docu.de/index.php?system_tags_&print=2
Bemerkung:	Einschränkung: Nur der Bereich zwischen und wird übernommen!

URL: http://www.phpwcms-docu.de/index.php?system_tags