

## Replacement Tags für Links

RT: { Keyword:Schlüsselwort}

**Verwendung:**

Erzeugt einen Link / Linkliste für ein bestimmtes Artikel Schlüsselwort. Im Beispiel "Tags"

**Schreibweise:**

{ KEYWORD:Tags}

**Ausgabe-Format:**

[Tags](#)

**Bemerkung:**

Kommt das Schlüsselwort in mehreren Artikeln vor wird eine Liste erstellt.

RT: [ LINK\_IT] { WONG} { DIGG} { DELICIOUS} { TECHNORATI} { SPURL} { FURL} { YAHOO}[ /LINK\_IT]  
**Verwendung:** Erzeugt Link's zu den Bookmarkseiten Mister Wong, Digg, del.icio.us, Technorati, Spurl, Furl und Yahoo

**Schreibweise:**

[ LINK\_IT] { WONG} { DIGG} { DELICIOUS} { TECHNORATI} { SPURL} { FURL} { YAHOO} { GOOGLE} { MAGNOLIA} { NEWSVINE} { REDDIT}[ /LINK\_IT]

**Ausgabe-Format:**



**Bemerkung:**

Dieser Replacement Tag ist ab der Version 1.2.9 verfügbar und es muss dazu das linkme.php script im template/inc\_script/frontend\_render liegen.

RT: [ MAIL eMail\_Adresse] Text [/MAIL]

**Verwendung:**

Durch entfernen von einzelnen Bookmarktags ({ WONG} { DIGG} { DELICIOUS} { TECHNORATI} { SPURL} { FURL} { YAHOO} { GOOGLE} { MAGNOLIA} { NEWSVINE} { REDDIT} ) können Sie entscheiden zu welchem Service Sie einen Link bereitstellen wollen.

**Schreibweise:**

[ MAIL eMail\_Adresse] Text [/MAIL]

**Ausgabe-Format:**

[eMail senden](#)

**Bemerkung:**

Anstatt des Textes kann hier auch der { IMAGE:xxx.xx} Tag zum benutzen einer Grafik verwendet werden.

RT: [ MAILSUB eMail\_Adresse Betreff] Text [/MAILSUB]

**Verwendung:**

Öffnet das aktuelle eMail-Programm des Users und setzt die angegebene eMail-Adresse und den Betreff-Text ein

**Schreibweise:**

[ MAILSUB info@phpwcms-docu.de BETREFF] eMail und Betreff [/MAILSUB]

**Ausgabe-Format:**

[eMail und Betreff](#)

**Bemerkung:** Ersetzen Sie einfach das Wort **BETREFF** mit dem Wort, das im Betreff erscheinen soll. Anstatt des Textes kann hier auch der { IMAGE:xxx.xx} Tag zum Benutzen einer Grafik verwendet werden.

RT: [ TOP] Text [/Top]

**Verwendung:**

Erzeugt einen Link zum Anfang der aktuellen Seite

**Schreibweise:**

[ TOP] Text [/Top]

**Ausgabe-Format:**

[zum Seitenanfang](#)

**Bemerkung:**

Anstelle des Textes kann auch eine Grafik eingefügt werden, in der Form:

**[ TOP]{ IMAGE:top\_link\_.gif}/Top]**

RT: { NEW:Anzahl\_angezeigter\_Links}

**Verwendung:**

Anzeige einer Liste (mit Datum und Artikel-Titel) der zuletzt bearbeiteten Artikel, deren Anzahl angegeben werden kann.

**Schreibweise:**

{ NEW:5}

**Ausgabe-Format:**

[17/11/2010 - Templates02/06/2009 - HowTo02/06/2009 - HowTo01/01/2009 - DEV - Version ZIP Format01/01/2009 - DEV - Versionen im ZIP Format](#)

**Bemerkung:**

Der *zuletzt* bearbeitete Artikel steht in der Liste *oben*.  
Um das Ausgabeformat de Datums zu ändern schau  
Sie bitte hier vorbei. [Spracheinstellungen](#) Das  
Selektionskriterium wird in der Datei  
"conf.template\_default.inc.php" angegeben unter  
\$template\_default['news']['sort\_by'] =  
'cdate';  
// 'cdate' = Creation date, or 'update'  
= update date, ldate = start date, kdate  
= end date cdate: Erstellungsdatum update:  
Update-Datum ldate: Startdatum kdate: Enddatum

RT: { NEW:Anzahl\_angezeigter\_Links:ID}

**Verwendung:**

Anzeige einer Liste (mit Datum und Artikel-Titel) der zuletzt bearbeiteten Artikel, einer Strukturebene (ID), deren Anzahl angegeben werden kann.

**Schreibweise:**

{ NEW:5:1}

**Ausgabe-Format:**

[16/08/2004 - {docu} phpWCMS {/docu}](#)

<b>Bemerkung:</b>	<p>Der <i>zuletzt</i> bearbeitete Artikel steht in der Liste <i>oben</i>.</p> <p>Um das Ausgabeformat de Datums zu ändern schau Sie bitte hier vorbei. <a href="#">Spracheinstellungen</a></p> <p>Das Selektionskriterium wird in der Datei "conf.template_default.inc.php" angegeben unter</p> <pre>\$template_default['news']['sort_by'] = 'cdate';</pre> <p>// 'cdate' = Creation date, or 'update' = update date, ldate = start date, kdate = end date</p> <p>cdate: Erstellungsdatum update: Update-Datum ldate: Startdatum kdate: Enddatum</p>
<b>Verwendung:</b>	Erstellt eine Liste mit Artikeln-Titeln, basierend auf einem angegebenen Schlüsselwort. Die Maximalzahl aufgeführter Artikel kann angegeben werden.
<b>Schreibweise:</b>	{ RELATED:5:bearbeitet}
<b>Ausgabe-Format:</b>	<a href="#">Die Artikelzentrale</a> <a href="#">Replacement-Tags</a> <a href="#">Replacement Tags für die Navigation</a> <a href="#">Die Organisation von Artikeln in Strukturebenen</a> <a href="#">Neue Artikel erstellen</a>
<b>Bemerkung:</b>	<p>Es werden nur die Artikel aufgeführt, die innerhalb der <i>Artikel-Basisinformation</i> im Feld <i>Schlüsselwörter</i> den gesuchten Eintrag besitzen. Es wird <i>nicht</i> nach Groß- und Kleinschreibung unterschieden!</p>
RT: [ INT url] Text [/INT]	
<b>Verwendung:</b>	Erzeugt einen internen Link im aktuellen Fenster
<b>Schreibweise:</b>	[ INT index.php?die_docu]Die Docu[/INT]
<b>Ausgabe-Format:</b>	<a href="#">Die Docu</a>
<b>Bemerkung:</b>	Die verlinkte Seite (Kategorie) <i>Die Docu</i> hat in diesem Beispiel den Alias-Namen: die_docu
RT: [ EXT url] Text [/EXT]	
<b>Verwendung:</b>	Erzeugt einen externen Link in einem neuen Fenster
<b>Schreibweise:</b>	[ EXT http://www.phpwcms.de]phpWCMS[/EXT]
<b>Ausgabe-Format:</b>	<a href="#">phpWCMS</a>
<b>Bemerkung:</b>	--
RT: [ ID integer] Text [/ID]	
<b>Verwendung:</b>	Erzeugt einen internen Link zu einem Artikel, der durch seine Artikel-ID angegeben wird.
<b>Schreibweise:</b>	[ ID 7]Sitemap[/ID]
<b>Ausgabe-Format:</b>	<a href="#">Sitemap</a>

<b>Bemerkung:</b>	Der verlinkte Artikel <i>Sitemap</i> hat im Beispiel die Artikel-ID: 7
RT: [ ID alias] Text [/ID]	
<b>Verwendung:</b>	Erzeugt einen internen Link zu einer Seite (Kategorie), die durch ihren Alias-Namen angegeben wird.
<b>Schreibweise:</b>	[ ID suche]Suche[/ID]
<b>Ausgabe-Format:</b>	<a href="#">Suche</a>
<b>Bemerkung:</b>	Die verlinkte Seite (Kategorie) <i>Suche</i> hat in diesem Beispiel den Alias-Namen: suche

**URL:** <http://www.phpwcms-docu.de/index.php?id=95,43,0,0,1,0>