

Contents

DACON 모기비행 우승자 격차 분석—내 LB 0.6862 는 어디서 0.70+ 에 닿지 못했나	1
이 문서는 무엇인가	1
목차	1
1. 요약—한눈에 보는 격차	2
2. 내 접근법 정리 (파이프라인 순서)	4
3. 우승자 공통 패턴 (0.70+ 5 명에서 반복되는 것)	9
4. 단계별 심층 비교 (전처리 → 피쳐 → 모델 → 검증 → 앙상블/후처리)	15
5. 우승자 간 차이 (0.70+ 안에서 갈리는 선택)	23
6. 다음 도전을 위한 체크리스트	28
출처 & 정직성 노트	34

DACON 모기비행 우승자 격차 분석—내 LB 0.6862 는 어디서 0.70+ 에 닿지 못했나

대회: DACON 모기 비행 궤적 예측 (comp 236716, 종료 2026-06-01) · 지표: hit@1cm(예측 좌표가 정답과 1cm 이내면 1, 아니면 0 인 이진 적중률) · 문제: 11 스텝 (40ms 간격) 3D 궤적 → +80ms 위치 1 점.

이 문서는 무엇인가

내가 이 대회에서 끝내 도달한 최고점은 KR008 —LB 0.6862(단일 Kalman 잔차 GRU) 다. 공개 코드공유 (code-share) 에서 Private 0.70 을 넘긴 우승자 5 명의 실제 코드를 내려받아 내 파이프라인과 같은 표·같은 단계로 해부하고, “우승자 수준에 닿으려면 어디서 무엇을 떠올렸어야 했나”를 배우기 위한 자료다.

독자는 “나”(이 코드를 짰 본인) 이며, 내 접근법조차 개념적으로만 안다고 가정한다. 그래서 전문용어는 처음 나올 때 괄호로 한 문장씩 풀고, 왜 이 단계가 필요한가 → 무엇을 하는가 → 그래서 점수가 왜 오르는가의 흐름으로, 데이터가 들어와 점수가 나오기까지의 파이프라인 순서로 서술한다.

읽는 법. 핵심은 비교 지점마다 끼워 둔 [💡 내가 떠올렸어야 한 것] 블록 (주황 박스) 이다. “나는 X 까지는 했지만 Y 라는 발상을 못 했다 / 그 발상은 ~ 한 관찰에서 나올 수 있었다”는 형식으로, 내가 이미 손에 쥐고 있던 단서에서 우승자의 도약이 어떻게 나올 수 있었는지를 짚는다.

먼저 읽고 갈 한 가지—정직성. 1 위 (GOH30) 의 6 개 구성요소 (다양성 블렌드·공통 backbone·Soft R-Hit 손실·cache 사전학습·Y-flip TTA· θ -oversample) 의 개별 기여도 (per-lever Δ LB) 는 아직 측정되지 않았다 (후속 ablation plan w-2~7 미실행). 그래서 이 문서의 💡 블록은 “개념적으로 떠올렸어야 할 도약”을 말하지, “이 기법이 몇 점 올렸다”는 정량 분해를 주장하지 않는다. 단언하는 수치는 측정된 것 (전체 격차 +0.0168, 두 예측의 거리분포, 내 lane 의 OOF/LB 실측) 뿐이다. 자세한 한정은 맨 끝 § 출처 & 정직성 노트에.

목차

1. 요약—한눈에 보는 격차: 내 최고 vs 우승자 5 명 점수표, 격차의 정체 한 문단.
2. 내 접근법 정리: FO → plan-004 framework → Kalman 잔차 GRU(KR008) 와 CV-LB 괴리, 그리고 죽은 시도들.
3. 우승자 공통 패턴: 0.70+ 5 명이 반복한 여섯 결정과 왜 효과적인가.
4. 단계별 심층 비교: 전처리 → 피쳐 → 모델 → 검증/학습 → 앙상블/후처리, 각 단계 (a) 나 (b) 우승자 (c)💡.
5. 우승자 간 차이: 0.70+ 안에서 갈린 노선과 트레이드오프 (복잡도 $\neq$ 점수).
6. 다음 도전 체크리스트: 다음 챌린지에서 스스로 통과시킬 질문 9 개.

1. 요약—한눈에 보는 격차

이 대회와 채점 지표는 hit@1cm —우리 모델이 찍은 +80ms 후 3D 위치가 정답과 1cm(0.01m) 이내면 1 점, 아니면 0 점인 이진 (맞았다/틀렸다) 비율이다. 입력은 모기 궤적 11 스텝 (40ms 간격, 마지막 -400ms~0ms) 의 3D 좌표이고, 출력은 그 직후 +80ms 시점의 위치 하나다. 미세한 좌표 오차가 1cm 경계를 넘느냐 마느냐로 점수가 갈리는, “거의 다 맞지만 마지막 0.x cm 에서 승부 나눈” 종류의 문제다. (출처: EXPERIMENTS.md, analysis/plan-a-001/)

내가 끝내 도달한 최고점은 KR008: LB 0.6862 / OOF 0.6671(단일 Kalman 잔차 GRU) 이다. 반면 DACON 공개 (comp 236716 codeshare) 의 0.70+ 우승자 5 명은 모두 이 선을 넘었다. 격차는 1 위 대비 -0.0173, 5 위 (0.700) 대비 -0.0138. 숫자만 보면 1.4~1.7%p 의 작은 차이지만, 이진 hit 지표에서 이 폭은 “1cm 경계에 걸친 샘플 수백 개의 hit/miss 가 통째로 뒤집힌” 결과다. 실제로 1 위 GOH30 과 내 KR008 의 예측 좌표는 평균 0.22cm 밖에 안 떨어져 있고 97.4% 가 서로 1cm 이내, P95 도 0.64cm 다 (plan-w-001-rank1-euijin42.results.md §3). 즉 우승자들은 나보다 “한참 다른 답” 을 낸 게 아니라, 경계에 걸친 샘플을 1cm 안쪽으로 밀어 넣는 미세 보정을 나보다 잘했을 뿐이다. 이 사실이 이 자료 전체의 출발점이다—격차의 정체는 거대한 알고리즘 격변이 아니라, 같은 풀 (pool) 에서 출발해 마지막 0.x cm 를 다듬는 여러 겹의 장치다.

표 1. 점수표—우승자 5 명 vs 내 최고 (KR008)

순위	작성자 (handle)	Private score	paradigm(핵심 한 줄)	KR008(0.6862) 대비 Δ
1 위	euijin42 (GOH30)	0.7035 (재현 0.703)	GRU + Neural-ODE + HyperPhysics 30 모델 등가중 블렌드	+0.0173
2 위	munjwc25	0.7031	직교 multi-pool 앙상블 (GRU/ODE/Frenet/회전물리 ~40 멤버 DE 블렌드 + 회전물리 0.40)	+0.0169
3 위	wlstn52	0.7019	HyperPhysics(주) + Kalman-GRU(보조) 2 모델 OOF grid-search 가중평균 (w=0.96)	+0.0157
(공개)	남빠글이	0.7011	물리-core(EMA+Rodrigues) + 잔차 GRU K-fold(3seed×5fold=15)	+0.0149
(공개)	노우딘	0.700	GRU+Transformer 물리 디코더 (6 계수) + LGBM 경계보정 10-fold	+0.0138
—	내 최고: KR008	LB 0.6862 / OOF 0.6671	단일 Kalman 잔차 GRU(euclid+0.3·softhit, TTA·oversample 없음)	—(기준)

주 (出處 명시): score 는 모두 DAICON comp 236716 codeshare 의 Private 점수다. 단, **2 위 munjwc25 는 ~40 멤버 base 가 노트북에 zlib+base64 로 압축 내장 (_BASE_B64) 되어 멤버별 코드가 비공개 (notebook Cell 22 MD), 3 위 wlstn52 는 본문에 Private score 텍스트가 없고 OOF 0.6744 만 박제 (rank3 노트북 cell 6589-6604, Private 0.7019 는 외부 리더보드 정보), 남빠글이·노우딘도 노트북 본문엔“LB 0.699 베이스”·“Public 0.7022/Private 0.700”만 명시되고 일부 OOF 절대수치는 HTML 출력에 미포함이다. 즉 점수 비교는 가능하되, per-기법 ΔLB(어느 장치가 몇 점 올렸는지) 는 어느 우승자도 측정·공개하지 않았다.** 아래 § 들에서 per-lever 수치를 단언하지 않는 이유다.

어디서 갈렸는가—격차 한 문단 압축

다섯 우승자의 비법을 한 줄로 누르면 이렇다. (1) 다양성 양상블—같은 Kalman/물리 잔차 베이스 위에 서로 다른 귀납 편향 (GRU·Neural-ODE·Frenet 제어·회전물리) 을 여러 개 엮어 오차를 탈상관 (decorrelate) 시켰다 (1 위 30 모델, 2 위 ~40 멤버, 3 위 2 모델, 남빠글이 15 모델). (2) metric-aligned loss —평균 거리 (MSE) 가 아니라 1cm hit 자체 를 미분가능하게 근사한 Soft R-Hit 손실로 직접 최적화하고 (GOH30 $\tau=0.0015$ 가중 $2.0\times$; munjwc25/wlstn52/남빠글이는 $\text{thr}=0.013012\cdot k=408.348$ 같은 HPO 튜닝 상수), early-stop 도 val loss 가 아니라 val hit-rate 기준으 로 걸었다. (3) 물리 + 신경망—순수 데이터 GRU 대신 RK4 적분·Rodrigues 회전·EMA 감쇠·PriorBiasedLinear 같 은 물리 사전지식을 신경망에 주입해 (HyperPhysics 계보) 급선회 궤적을 구조적으로 잡았다. (4) 잔차·계수 학습 —좌표를 직접 맞히지 않고 Kalman/물리 baseline 위의 잔차만, 혹은 운동방정식 6 계수만 학습해 (노우딘) 분산을 줄였다. (5) TTA·oversample —Y-flip 좌우대칭 TTA(GOH30) 와 급선회 (θ 큰) 샘플 WeightedRandomSampler oversample(최대 $5\times$, GOH30·munjwc25·wlstn52·남빠글이), 슬라이딩 윈도우 다중타깃 증강으로“1cm 경계에서 잘 깨지는 어려운 커브 샘플”을 집중 학습했다. 내 KR008 은 이 다섯 축 중 사실상 (2) 의 절반 (euclid+0.3·softhit) 만 갖고, (1)(3)(4 일부)(5) 는 통째로 비어 있었다—내 KR008 은 정확히 munjwc25 의“Pool A 단일 멤버”에 해당한 다 (munjwc25 요약 결론).

💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 단일 Kalman 잔차 GRU 를 튜닝하는 데까지는 했지만, “이 한 모델로 천장을 더 올리자”가 아니라 “이 모델을 한 멤버로 두고 성질 다른 모델을 옆에 세워 블렌드하자”는 발상을 못 했 다. 그 발상은 내가 이미 손에 쥐고 있던 관찰에서 나올 수 있었다—KR002(yaw 회전) OOF +0.0024(ns) 인 데 LB +0.0060, KR003(Kalman feature) OOF +0.0004(ns) 인데 LB +0.0036(EXPERIMENTS.md). OOF 로는 안 움직이는데 LB 만 오르는 이“CV-LB 괴리”는“내 단일 모델의 OOF 가 1cm 경계 샘플의 미세 개선을 못 잡아낸다”는 신호였다. 단일 모델 OOF 가 둔감하다면, 답은 그 둔감한 OOF 를 더 쥐어짜는 게 아니라 오차 방향이 다른 모델을 추가해 경계 샘플을 다른 각도에서 한 번 더 밀어 보는 것이었다. 나는 lever 수확이 체감 (+0.0060→+0.0036→+0.0008) 하는 걸“paradigm 종료 신호”로 읽고 멈췄지만 (KR008), 실제로 그것은 단 일 arch 패러다임이 끝났다는 신호였지 대회가 끝났다는 신호가 아니었다—우승자 다섯 명 전원이 바로 그 지점 에서“단일 → 다양성 블렌드”로 갈아탔다.

💡 내가 떠올렸어야 한 것—지표 정렬] 나는 손실에 softhit 를 0.3 가중으로 곱들이는 선에서 멈췄지만, 우승자 들은 거리 (MSE/Huber) 를 보조로 내리고 hit 를 주력으로 끌어올렸다 (GOH30 Soft R-Hit 가중 $2.0\times$; 남빠글 이/wlstn52 는 soft-hit 를 1 순위 항으로 두고 thr·k 를 외부 HPO 로 6 자리까지 튜닝). 더 결정적으로, early-stop 을 val loss 가 아니라 val hit-rate 로 걸었다 (munjwc25 Cell 9, 남빠글이 line 524, wlstn52 cell 6113). 이 발상 은“내 지표는 평균 거리가 아니라 1cm 이진 hit”라는 문제 정의 그 자체를 손실·검증 양쪽에 끝까지 관찰하면 나오 는 것이었는데, 나는 지표를‘평가용’으로만 쓰고‘최적화 대상’으로는 절반만 썼다. §1 의 거리분포 (평균 0.22cm·97.4% 1cm 이내) 가 말해주듯, 이 문제의 승부처는 평균을 줄이는 것이 아니라 경계의 hit/miss 를 뒤집는 것이 었다.

2. 내 접근법 정리 (파이프라인 순서)

이 섹션은 내가 실제로 걸어온 길을, 데이터가 들어와 점수가 나오기까지의 순서로 다시 간다. 기능 목록이 아니라 “11 스텝짜리 짧은 궤적이 어떻게 +80ms 위치 하나로 바뀌고, 그 정확도가 왜 단계마다 올랐는가”의 흐름이다. 마지막엔 내가 부딪힌 벽과, 시도했다 죽은 길들을 정직하게 적는다.

먼저 우리가 무엇을 맞추는 게임인지 못 박자.

항목	내용
입력	모기 궤적의 마지막 11 스텝 (40ms 간격) × 3D 좌표 = (11, 3) 배열
출력	그 직후 +80ms 시점의 위치 (x, y, z) 하나
지표	hit@1cm —예측이 정답과 1cm(0.01m) 이내면 1, 아니면 0. 즉 거리를 “얼마나” 줄이느냐가 아니라 “1cm 선을 넘었느냐”의 이진 판정. (출처: EXPERIMENTS.md L3, plan-a-001)

이 지표의 성격이 이 글 전체의 복선이다. 1cm 가 절벽이다. 0.9cm 는 만점, 1.1cm 는 빵점. 평균 거리를 줄이는 게 아니라 1cm 경계에 걸친 sample 들을 안쪽으로 밀어넣는 게 점수다. 이 사실을 내가 끝까지 충분히 무겁게 다루지 못한 것이 4·5 섹션에서 우승자들과 갈린 지점이다.

2.1 F0 베이스라인—“직진 속도로 그냥 직진”(OOF 0.6320, LB ~0.60)

왜 이 단계가 필요한가. 무엇이든 출발선이 있어야 “내 모델이 진짜 뭔가 배웠는지”를 잴 수 있다. 가장 멍청하지만 가장 정직한 출발선은 물리 직관 그 자체다.

무엇을 하는가. F0(내 베이스라인 이름) 은 2 점 선형 외삽이다. 마지막 위치에 “마지막 한 스텝의 변위”를 그대로 한 번 더 더한다.

$F0_pred = last + (last - prev)$

즉 “방금 움직인 만큼 한 번 더 움직일 것”이라는, 등속 (속도 일정) 가정. (출처: EXPERIMENTS.md L4, plan-001 linear-2pt)

그래서 점수가 왜 이렇게 나오는가. OOF(out-of-fold, 학습에 안 쓴 데이터로 잰 정직한 점수) hit@1cm = 0.6320, LB(리더보드, 진짜 채점) $\approx$ 0.60. 놀라운 건 공짜로 63% 가 맞는다는 것이다. 모기 궤적의 다수는 짧은 80ms 동안 거의 직진이라, 등속 외삽만으로도 1cm 안에 들어온다. 이게 의미하는 바: 나머지 ~37% 는 “직진이 깨지는” sample —급선회·가속·노이즈가 낀 궤적이다. 앞으로 모든 점수 상승은 이 37% 를 얼마나 회수하느냐의 싸움이고, 이 사실이 뒤에서 우승자들의 “급선회 oversampling” 트릭을 이해하는 열쇠가 된다.

한 가지 메모: 나는 등속만 썼지만, F0 를 “등속 + 등가속”으로 한 줄만 늘렸어도 $(last + 2 \cdot (last - prev))$ 더 나은 base 가 됐을 수 있다. 실제로 우승자 GOH30 은 정확히 이 $last + 2 \cdot (last - prev)$ 를 공통 base 로 쓴다 (notebook_dump.md, 4 섹션에서 다룸). 출발선 자체의 품질 차이는 여기서 이미 시작됐다.

2.2 plan-004 —공개 노트북 framework 이식 (LB 0.6806, 내 첫 큰 도약)

왜 이 단계가 필요한가. F0 는 하나의 답만 낸다. 그런데 어떤 궤적은 직진, 어떤 건 좌회전, 어떤 건 감속이다. 하나의 공식으로 전부 맞추는 건 무리다. “여러 후보를 만들고 그중 고른다”는 발상이 필요하다.

무엇을 하는가. 공개된‘PB_0.6822’노트북의 framework 를 그대로 이식했다. 핵심 두 부품:

1. 27-candidate selector —한 궤적에 대해 서로 다른 외삽 공식으로 27 개 후보 위치를 만들고, 그중 가장 그럴 듯한 걸 (soft 하게 평균 가중으로) 고른다. (범주를 직접 분류하지 않고 후보 풀에서 고르는 구조)
2. boundary corrector —고른 후보를 작게 보정해 1cm 경계 쪽으로 당긴다.

(출처: EXPERIMENTS.md L33 plan-004, plan-005 diagnostic)

그래서 점수가 왜 오르는가. LB 0.6806. linear(F0) 대비 +0.08. 내 첫 큰 도약이다. 왜 이렇게 크게 올랐나—F0 가 못 잡던 “직진이 깨지는 37%”의 상당수를, 27 개 후보 중 맞는 모양의 후보가 하나라도 있으면 회수하기 때문이다. 후속 진단 (plan-005) 에서 밝혀진 더 냉정한 사실: framework 의 95% 는 장식이고 진짜 엔진은 “27 개 후보 + physics_bias + soft averaging”이었다. 즉 도약의 정체는 정교한 구조가 아니라 후보 다양성이었다.

이 “다양성이 carrier”라는 교훈은 4 섹션에서 우승자들의 여러 모델 앙상블을 만나면 정확히 한 단계 위로 반복된다. 후보 다양성 → 모델 다양성으로.

2.3 Kalman 잔차 GRU lane —내 메인 엔진 (KR001 → KR008, LB 0.6862)

왜 이 단계가 필요한가. plan-004 는 후보를 고르는 틀이었다. 다음 질문은 “물리로 대충 예측해두고, 그 예측이 틀린 만큼 (잔차) 을 신경망이 따로 배우게 하면 어떨까?”이다. 절대 위치를 처음부터 맞추는 것보다, 좋은 물리 base 위에 작은 보정만 배우는 게 훨씬 쉽다 (배워야 할 양이 작으니 분산이 작다).

전체 구조 (KR001, 출처: plan-a-001, 원본 = Trojan_Horse ‘LB 0.6780’노트북 재현):

1. Kalman 필터로 +80ms 위치를 물리 예측 (등속 칼만, 축별 독립)
2. 정답 - Kalman 예측 = “잔차” 를 계산
3. GRU(1-layer, hidden=64) + scalar MLP 가 이 잔차만 학습
4. 출력은 $\tanh \times 2\text{cm}$ 로 clip → 보정량을 $\pm 2\text{cm}$ 로 물리적으로 제한
5. 최종 = Kalman 예측 + GRU가 낸 잔차
 - 손실: euclid + 0.3·softthit (유클리드 거리 + 1cm 경계를 부드럽게 근사한 hit 손실)
 - 메인 head + 보조 (F/W) head
 - single-phase(한 번에 학습), 2 config $\times$ 5 fold $\times$ 3 seed = 30 개 모델을 OOF 에서 평균
 - TTA 없음, oversample 없음, augmentation 없음 ← 이 셋이 5 섹션의 핵심 결손이다

그래서 점수가 왜 오르는가. KR001 OOF 0.6639 —F0 대비 +0.0319. 큰 도약이다. 이유는 위 “왜”에서 말한 그대로: 물리 base(Kalman) 가 직진 부분을 잘해주고, GRU 는 깨지는 부분의 잔차만 집중 학습하니 학습 난이도가 낮다. 흥미롭게도 나중에 베이스를 Kalman 대신 F0 로 바꿔도 (c-001 FR001, OOF 0.6622) 거의 같은 lift 가 나왔다—즉 “lift 는 base 품질이 아니라 GRU 가 잔차를 배운다는 구조 자체에서 온다”(EXPERIMENTS.md L66). 이것도 4 섹션 복선이다. 우승자들도 전부 이 “잔차 학습”패러다임 위에 서 있다.

여기서부터가 이 lane 의 진짜 이야기다. 나는 KR001 위에 작은 lever 들을 하나씩 얹었고, 그때 CV(OOF) 와 LB 가 따로 노는 현상을 발견한다.

단계	무엇을 추가했나	OOF Δ	LB Δ	무슨 일이 일어났나
KR002	입력 yaw 회전 (마지막 속도를 +x 축에 정렬)	+0.0024 (의미없음)	+0.0060	CV-LB 괴리 1 차 확증
KR003	Kalman 부산물 feature (innovation/filtered_v/cv_ca)	+0.0004 (의미없음)	+0.0036	괴리 2 차
KR008	반사 + 노이즈 augmentation (train-only)	+0.0004	+0.0008	noise floor 내, inconclusive

(출처: EXPERIMENTS.md L61-63, plan-a-001/002/003.results.md)

KR002 의 yaw 회전부터 풀어보자. “왜 필요한가”—같은 좌회전이라도 모기가 동쪽을 보고 있을 때와 북쪽을 보고 있을 때, 절대좌표로는 완전히 다른 숫자다. 그런데 “진행 방향 기준으로 왼쪽으로 꺾는다”는 본질은 같다. 그래서 마지막 속도 방향을 항상 +x 축으로 돌려놓으면 (회전 불변 좌표계) 신경망이 같은 모양을 같은 패턴으로 본다. 학습이 쉬워진다.

문제는 점수다. OOF 로는 +0.0024 로 거의 안 올랐는데 (통계적으로 무의미), LB 로는 +0.0060 올랐다. 이게 CV-LB 괴리 (cross-validation 점수와 리더보드 점수가 따로 노는 것) 의 첫 확증이다. KR003(Kalman 부산물 feature) 에서 또 반복된다—OOF +0.0004(무의미), LB +0.0036. 두 번 연속이면 우연이 아니다.

이 괴리를 어떻게 읽었어야 했나가 중요하다. 내 OOF 측정은 hit@1cm 이라는 이진 지표라 분산이 크고, 특히 1cm 경계에 걸친 sample 들에서 둔감하다. yaw 회전이 만드는 개선은 바로 그 경계 sample 들의 미세한 위치 시프트인데, 내 작은 OOF fold 로는 그 시프트가 noise 에 묻힌다. 반면 LB 는 10000 개 전체 테스트셋이라 그 미세 시프트가 통계적으로 살아난다. 즉“OOF 가 안 움직여도 LB 는 움직일 수 있다”가 이 대회 구조적 진실이었다.

여기서 내가 망설인 지점. 나는 KR002-KR003 을 보며“OOF-neutral 인데 버릴까 말까”를 망설였다 (EXPERIMENTS.md L62 “OOF-neutral 으로 폐기 안 한 plan 설계 보상”). 다행히 안 버렸지만, 이 괴리를 기회로 적극 읽지는 못했다. 만약“1cm 경계 sample 이 carrier 다 → OOF 는 둔감하다 → 그렇다면 경계 sample 을 직접 공략하는 lever(경계 가중 손실, 급선회 oversample, hit-rate 기준 early-stop) 를 쏘아뺏자”로 전환했어야 했다. 우승자들이 한 게 정확히 그것이다. 이 복선은 4.5 섹션에서 회수된다.

KR008 은 마지막 시도였다. 반사 + 노이즈 augmentation 을 엮었지만 LB +0.0008 —noise floor(측정 잡음) 안이라 효과가 있는지조차 결론 못 냈다. 그리고 여기서 멈춰야 할 신호가 명확히 보였다:

lever 수 확: yaw +0.0060 → 부산물 +0.0036 → aug +0.0008
(단조 감소, 점점 작아짐)

lever 수확 체감 (diminishing returns) = paradigm 종료 신호. 같은 패러다임 (단일 GRU + 잔차) 안에서 짜낼 수 있는 줄이 말랐다는 뜻. 내 최고점은 KR008 LB 0.6862 / OOF 0.6671 에서 멈췄다. 더 짜내는 게 아니라 패러다임을 바꿔야 다음 절벽을 넘는다는 신호였는데, 나는 한참 더 같은 우물을 팠다 (아래 2.5 실패 목록).

2.4 결과지로 검증된 것—plan-031 training procedure (+0.0103 OOF)

내 메인 lane(KR) 과는 별개로, 또 하나의 거대 lever 를 따로 확인했다. plan-031: 공개 노트북의 training procedure(multi-phase 사전학습 + 파인튜닝, pairwise margin 손실, class prior, head slim) 를 이식하니 OOF +0.0103

가 뒀다 (EXPERIMENTS.md L59).

왜 이게 중요한가. 이건 모델 구조를 바꾼 게 아니라 학습 절차만 바꾼 lift 다. 즉“같은 모델이라도 어떻게 학습시키느냐가 carrier”라는 진단 (EXPERIMENTS.md L24, L58 “main carrier = training procedure”) 의 직접 검증이다. 다만 plan-031 은 KR lane 이 아니라 GRU-attention arch 위에서 측정됐기에, 내 KR008 에 이 절차를 합치는 일은 끝내 못 했다. 이 미합류가 5 섹션에서 우승자들의 multi-phase 학습·hit-rate early-stop 과 비교될 지점이다.

2.5 내가 시도했다 죽은 것들 (정직하게)

KR008 에서 paradigm 종료 신호를 보고도, 나는“단일 arch + 잔차”우물 주변을 계속 팠다. 아래는 전부 sub-threshold / neutral / KILL 로 끝난 시도들이다. 하나도 내 0.6862 를 넘지 못했다.

시도	plan	결과	죽은 이유
Multi-hypothesis (2-head, 여러 답 후보)	a-004	KILL	oracle headroom +0.003 $\ll$ +0.020 gate. 단일 GRU 가 이미 conditional 최적, head 가 분화 안 됨
single-stack arch ablation (SetTrans/PathSig/MoLE/GRU-attn)	018	4/4 FAIL	best 가 baseline 대비 +0.0003. “구조만 바꾸기” lever 자체가 falsify 됨
Neural ODE (학습형 물리 적분)	d-001	OOF 0.6330	F0 와 동률 (+0.0010, p=0.79). fold0 peak 0.6663 이 final-epoch 에 0.6307 로 퇴행—overfit
yaw-frame anchor (회전 좌표계 + anchor selector)	b-001	양 arm regress	“frame 문제가 carrier”가 설 기각
1080D LGBM row-expand	025	mode collapse	후보별 행 확장이 균일 분포로 붕괴 → soft-mean $\approx$ F0
GRU-attention	029/030	regress	attention 학습은 정상인데 framework 가 F0 floor 아래
voxel CE (3D 격자 분류 7 ³)	017	-0.0121	격자 분류가 회귀보다 나쁨
codebook (앵커 분류) energy-based (EBIP+ICNN)	012/014 019	ceiling 0.6425 marginal only	corrector 패러다임 천장 gate 미달

(출처: EXPERIMENTS.md L47, L48, L53, L57-58, L64-67 및 각 plan results)

이 목록의 공통 패턴이 보인다: 나는 거의 전부“단일 모델 안에서 무엇을 바꾸나”의 변주였다. arch 를 바꾸고 (018), 출력 형식을 바꾸고 (017 voxel, 012 codebook), 손실의 종류를 energy-based 로 바꾸고 (019), 입력 좌표계를 바꿨다 (b-001). 그런데 “여러 다른 모델을 섞는다”는 축은 한 번도 본격적으로 안 건드렸다. multi-hypothesis(a-004)

가 가장 근접했지만 그건 한 모델 안의 여러 head 였지 서로 다른 inductive bias 를 가진 별개 모델들의 앙상블이 아니었다.

2.6 내가 끝내 못 넘은 벽 (4·5 섹션으로 가는 다리)

정리하면, 내 최종 형태는 이렇게 요약된다—그리고 이 요약의 각 항목이 우승자들과 정확히 같린 지점이다.

내 KR008 의 특성	한 줄 진단
단일 arch (Kalman 잔차 GRU 한 종류)	모델 다양성 = 0. 가장 큰 결손
MSE 계열 단일 손실 (euclid + 0.3·softit)	1cm 경계를 직접·강하게 공략 안 함
TTA 없음	inference 시 대칭성 같은 공짜 정보 미활용
oversample 없음	“직진 깨지는 37%”(급선회 tail) 를 더 보지 않음
augmentation 없음	학습 데이터 다양성 부족
CV-LB 괴리를 망설임	“OOF-neutral 이니 버릴까”에서 멈춤—괴리를 무기로 못 씀

내 최고 LB 0.6862 / OOF 0.6671 과 1 위 GOH30 사이의 격차는 다음과 같다 (측정된 단언 가능한 수치만):

- 1 위 euijin42 GOH30 대비 -0.0173 (LB 0.703 vs 0.6862)
- 5 위 (0.700) 대비 -0.0138
- 재현된 GOH30 기준으로는 KR008 대비 $+0.0168$ lift 가 측정됨 (plan-w-001.results.md §3.4)

여기서 가장 중요한 사실 하나—이 $+0.0168$ 이 “어디서”왔는지를 보면, 내가 무엇을 못 봤는지가 드러난다. GOH30 과 내 KR008 의 예측 좌표를 직접 비교하니 (plan-w-001.results.md §3.3):

두 모델 예측 거리	비율
평균 거리	0.22cm
1cm 이내	97.4%
P95 거리	0.64cm

즉 GOH30 과 내 답은 평균 0.22cm 밖에 안 떨어져 있다. 97.4% 는 거의 같은 위치를 찍는다. 그런데 LB 는 0.0168 차이가 난다. 이게 가능한 유일한 이유: 1cm 경계에 걸친 소수 sample 들이, 그 0.22cm 짜리 미세 시프트로 hit↔miss 를 갈았기 때문이다. carrier 는 큰 구조 변화가 아니라 경계에서의 작은 좌표 정확도였다.

이건 내가 KR002/KR003 에서 본 CV-LB 괴리와 정확히 같은 현상이다. 그때 “OOF 는 안 움직이는데 LB 는 움직인다”고 당황했던 그 1cm 경계 민감도가, 우승과 나를 가른 바로 그 메커니즘이었다. 나는 이 신호를 두 번이나 손에 쥐고도 경계 공략을 메인 전략으로 승격시키지 못했다.

4 섹션 복선 (1 위 GOH30 이 한 것): 1 위 euijin42 의 GOH30 은 $\text{AttnGRU} \times 10 + \text{Neural ODE} \times 10 + \text{Hyper-Physics} \times 10 = 30$ 모델 등가중 블렌드다 (notebook_dump.md). 내가 한 번도 본격적으로 안 건드린 “서로 다른 inductive bias 를 섞어 오차를 탈상관”이 정확히 이것이다. 게다가 그 위에 Soft R-Hit loss(1cm hit 을 직접 최적화), Y-flip TTA(대칭 입력 평균), θ -가중 oversampling(급선회 최대 5 배 가중) —내 표의 “한 줄 진단”결손 항목과 일대일로 대응한다. 단, 이 6 개 component 의 개별 ΔLB 는 아직 측정 안 됐다 (ablation plan w-2~7 미실행). 측정된 건 전체 격차 $+0.0168$ 과 위 거리분포뿐이니, 4 섹션에서는 “어느 게 얼마”가 아니라 “내가 못 한 개념적 도약이 무엇인지”로 다룬다.

5 섹션 복선 (다른 우승자들의 패턴): 신규 우승자 4 명을 보면, 내 결손 항목들이 반복해서 나타난다 (전부 추출된 코드 근거): - munjwc25(2 위, Private 0.7031): GRU + Neural-ODE + Frenet control-head + 회전물리, 4 개 직교 풀 앙상블. 내 KR008 은 그중 “Pool A 단일 멤버”에 해당한다 (손실 계수 $\text{euclid}+0.3\text{softhit}$ 까지 동일). 격차 = 다양성·블렌드·증강·oversample. - wlstn52(3 위, Private 0.7019): 물리 NN 을 주모델 (OOF 0.6739) 로, Kalman-GRU 는 보조 (OOF 0.6581). θ -기반 WeightedRandomSampler oversample(급커브 5 배) + SlidingWindow 증강. - 남빠글이 (Private 0.7011): 물리코어 위 잔차 GRU(zero-init) + theta oversample + val hit-rate 기준 early-stop(MSE 아님) + 이분산 NLL. - 노우딘 (Private 0.700): GRU+Transformer 물리 디코더 (좌표 대신 물리 6 계수 회귀) + 커리큘럼 사전학습 + 경계 가중 LGBM 잔차 보정.

이 넷의 공통 키워드—잔차 학습 (나와 같음) + 물리 inductive bias + 급선회 oversample + hit 직접 최적화 손실 + (대부분) hit 기준 early-stop. 즉 내가 KR lane 에서 발판은 똑같이 밟았는데 (잔차 GRU + softhit), 그 위에 쌓는 “1cm 경계·급선회 tail 공략” 도구 일습을 통째로 비워둔 게 $-0.0138 \sim -0.0173$ 의 정체다. 5 섹션에서 이걸 우승자 별로 해부한다.

3. 우승자 공통 패턴 (0.70+ 5 명에서 반복되는 것)

이 섹션을 읽기 전에 한 문장으로: 0.70 을 넘긴 다섯 명은 서로 다른 사람인데도, 코드를 펼쳐 놓고 보면 같은 여섯 개의 결정을 거의 똑같이 내렸다. 내 (KR008) 가 그중 몇 개를 안 했거나, 했더라도 절반만 했다. 이 섹션은 “그 여섯 개가 각각 왜 점수를 올리는가”를, 데이터가 들어와서 점수가 나오는 순서대로 따라간다.

먼저 다섯 명이 누구인지, 무엇을 공유하는지 한눈에:

우승자	LB(Private)	한 줄 정체	출처 폴더
euijin42 (GOH30)	0.7035 (재현 0.703)	GRU + Neural-ODE + HyperPhysics 30 모델 등 가중 블렌드	notes/winners/rank1-euijin42/
munjwc25	0.7031	직교 multi-pool(4 패러다임) 앙상블 ~40 멤버	notes/winners/rank2-munjwc25/
wlstn52	0.7019	HyperPhysics 주모델 + Kalman-GRU 보조, OOF 가중평균	notes/winners/rank3-wlstn52/
남빠글이	0.7011	물리코어 (physics-core) + 잔차 GRU, K-fold	notes/winners/pb07011-14011/
노우딘	0.700	GRU+Transformer 물리 디코더 + LGBM 후보정	notes/winners/pb0700-14012/
나 (KR008)	0.6862 (OOF 0.6671)	단일 Kalman 잔차 GRU	plans/plan-a-003.results.md

내 격차는 1 위 대비 -0.0173 , 5 위 (0.700) 대비 -0.0138 . 작아 보이지만, 이 지표가 “정답과 $\leq 1\text{cm}$ 이면 1 점, 아니면 0 점”인 이진 hit@1cm 라서, 이 $0.013 \sim 0.017$ 은 “예측을 평균 몇 mm 더 정답 쪽으로 밀었느냐”의 문제다. 실제로 GOH30 과 내 KR008 의 예측 좌표는 평균 0.22cm 밖에 안 떨어져 있고, 97.4% 가 서로 1cm 이내 (plan-w-001-rank1-euijin42.results.md §3.3) 다. 그런데 LB 는 0.0168 벌어진단다. 즉 1cm 경계에 걸린 소수의 샘플을 누가 안쪽으로 밀어 넣었느냐가 전부다. 아래 여섯 축은 전부 “그 경계 샘플을 밀어 넣는 서로 다른 손잡이”다.

(a) 좌표를 직접 예측하지 않는다—물리 base 를 깔고 그 위의 잔차/계수만 학습

왜 이 단계가 필요한가. 모기의 +80ms 위치는 대부분 “지금 속도로 그냥 직진”하면 거의 맞는다. 신경망에게 절대 좌표 (x, y, z) 를 통째로 맞히라고 하면, 모델은 “대충 직진”이라는 쉬운 99% 를 학습하느라 용량을 다 쓰고, 정작 점수를 가르는 “꺾이는 순간의 작은 보정”은 못 배운다. 그래서 다섯 명 전원이 쉬운 부분은 공식으로 미리 깔아두고 (=base), 신경망은 그 base 가 틀린 만큼 (=잔차) 만 배우게 한다.

무엇을 하는가—다섯 명의 base 가 무엇인지:

우승자	base(공식으로 미리 까는 예측)	신경망이 배우는 것
euijin42	$cv_1step = last + 2 \cdot (last - prev)$ 등속 외삽 (Cell 7)	base 잔차를 yaw 프레임으로 (rot @ (tgt-base), Cell 9)
munjwc25	축별 등속 Kalman 필터 (Cell 4)	Kalman 잔차를 yaw-local 로 (Pool A, Cell 8)
wlstn52	축별 등속 Kalman($\sigma_{obs}=0.5mm$, Cell 6194)	Kalman 잔차, $\tanh \times 0.02m$ bound (Cell 6291)
남빠글이	학습형 물리코어 (EMA 등속 + 등가속 + Rodrigues 회전)	그 위 zero-init GRU 잔차 (SeqEncoder)
노우딘	물리 운동방정식 (접선/법선/저크 분해)	좌표 대신 6 개 물리 계수를 회귀, 디코더가 좌표 복원

여기서 중요한 변형 두 가지가 보인다. (1) 출력에 bound 를 건다: munjwc25·wlstn52 는 잔차 head 출력을 $\tanh \times 2cm$ 로 묶어, 신경망이 base 를 2cm 이상 밀지 못하게 한다 (Cell 8 / Cell 6291). base 가 거의 맞으니 보정은 작아야 하고, outlier 폭주를 구조적으로 막는다. (2) 노우딘은 한 발 더 나가 좌표가 아니라 “접선 방향으로 얼마, 법선 (구심) 방향으로 얼마, 저크 얼마” 같은 물리 계수를 출력하고, 각 head 에 활성화함수로 물리적 범위를 강제한다 ($d1s=softplus \geq 0$, $perps=\tanh \times 8$, $ts \in [0.6, 1.4]$, Cell L246). 비물리적인 해 (예: 음의 전진 거리) 를 애초에 못 내게 한다.

그래서 점수가 왜 오르는가. 학습 문제가 “절대좌표 맞히기 (분산 큼)”에서 “작은 보정량 맞히기 (분산 작음)”로 바뀐다. 같은 데이터·같은 모델이라도 타깃 분산이 작으면 학습이 안정되고, 경계 샘플의 작은 시프트를 더 정밀하게 만든다—그게 곧 hit@1cm 이득이다.

💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 “Kalman 잔차를 GRU 로 학습”까지는 했다 (KR001). 즉 잔차 패러다임 자체는 맞게 짰었다. 하지만 나는 잔차 = 출력 표현을 하나로만 봤다. 다섯 명 중 노우딘은 “잔차조차 좌표로 두지 말고, 물리적으로 의미 있는 계수 (접선/법선/저크) 로 바꾸면 head 마다 활성화함수로 비물리해를 차단할 수 있다”는 한 걸음을 더 갔다. 이 발상은 “내 잔차 head 가 가끔 말도 안 되는 큰 보정을 내서 hit 를 깨는구나”를 관찰했으면 나왔을 것이다—그 관찰을 하려면 잔차의 분포를 그려봐야 했는데, 나는 OOF 숫자만 봤지 잔차가 어떤 방향으로 얼마나 틀리는지 시각화하지 않았다.

(b) 물리 모델 prior + 신경망 보정—회전 동역학을 신경망에 “주입”한다

왜 이 단계가 필요한가. (a) 의 잔차 학습은 base 가 등속 직진일 때 가장 잘 통한다. 그런데 점수를 깨먹는 샘플은 정확히 모기가 꺾는 순간이다. 등속 base 는 회전을 전혀 모르니 잔차가 커지고, 잔차가 커지면 신경망도 그만큼 헤맨다. 해법은 base 자체를 더 똑똑하게—회전 (뱅킹 턴) 을 아는 물리 모델로 만드는 것이다.

무엇을 하는가. 세 명 (euijin42 의 HyperPhysics, wlstn52, 남빠글이) 이 거의 동일한 gray-box 물리 신경망을 쓴다. gray-box(회색상자) = 내부가 물리 공식으로 짜여 있고, 그 공식의 계수만 신경망이 채우는 구조다. 핵심 부품이 셋

모두에서 반복된다:

- Rodrigues 회전: 각속도 ω 로 속도벡터를 돌려 곡선 궤적 (뱅크 턴) 을 만든다 (rodrigues_rotate, GOH30 Cell 16 / wlstn52 cell 6070 / 남빠글이 line 459).
- PriorBiasedLinear: 마지막 층을 weight=0 으로 초기화하고 물리 prior 를 buffer 로 더한다. → 학습 시작 시점에 신경망 출력 = 순수 물리 모델. 거기서 데이터로 조금씩 보정해 간다 (GOH30 Cell 16 / 세 명 공통).
- θ /speed 게이팅: 선회각 θ 와 속력이 임계값을 넘을 때만 회전을 켜다 ($\theta_gate \times speed_gate$, GOH30 Cell 16, $\theta_thr=1.087618$). → 직진 구간에서 괜히 회전 보정이 새어 들어와 망치는 걸 막는다.
- heteroscedastic NLL(이분산 음의로그우도): 샘플마다 불확실성 (log_var) 을 따로 출력해, 애매한 샘플의 손실 가중을 자동으로 낮춘다 (GOH30 diffusion_net / wlstn52 cell 6093 / 남빠글이 line 476).

남빠글이는 여기에 잔차 GRU 의 마지막 Linear 도 zero-init 해서, “학습 초기 = 순수 물리, GRU 보정 = 0”에서 출발하게 한다 (line 316). (a) 와 (b) 가 한 모델 안에서 합쳐진 형태다.

그래서 점수가 왜 오르는가. 물리 prior 에서 출발하면 (1) 학습 초반부터 base 가 이미 0.6 대를 찍고 있어 발산하지 않고, (2) 데이터가 적은 급전회 영역에서도 물리 공식이 합리적 외삽을 해주며, (3) 게이팅 덕분에 직진 다수 샘플은 건드리지 않는다. wlstn52 의 측정치가 이걸 뒷받침한다—물리 NN 단독 OOF 0.6739 인데, 같은 사람의 Kalman-GRU 는 0.6581(cell 6477/6533). 약 0.016 차이가 “물리 prior 를 가졌느냐”에서 온다 (단, 이건 wlstn52 내부 OOF 비교 이지 LB 분해는 아님).

💡 내가 떠올려야 한 것] 내 KR008 은 “순수 데이터 GRU + Kalman 잔차”였다—base 는 등속 Kalman 뿐, 회전을 아는 부품이 없었다. 나는 neural ODE(d-001) 와 fixed-physics(plan-020) 를 시도했다가 둘 다 실패하고 “물리는 안 통한다”고 결론 냈다. 하지만 다섯 명이 쓴 건 고정 물리도, 순수 신경망도 아닌 gray-box(물리 골격 + 학습 계수 + 게이팅) 였다. 내 d-001 NODE 가 F0 동률 (0.6330) 로 끝난 건 “물리가 무용”이어서가 아니라 “물리를 언제 켜지 (θ 게이팅) 와 어디서 출발할지 (PriorBiasedLinear) 를 안 켜기”때문일 수 있다. 이 발상은 “내 ODE 가 직진 샘플에서 오히려 등속보다 나쁘다”를 봤으면—즉 실패한 샘플이 직진인지 선회인지 쪼개봤으면—“회전을 직진에서 끄자”는 게이팅으로 자연스럽게 이어졌을 것이다.

(c) 서로 직교하는 다양성을 블렌드한다—같은 모델 30 개가 아니라 다른 메커니즘 30 개

왜 이 단계가 필요한가. 모델 하나는 자기만의 편향이 있다. GRU 는 시퀀스 패턴식으로, ODE 는 적분식으로, 물리 모델은 회전식으로 틀린다. 같은 모델을 시드만 바꿔 여러 개 평균하면 분산 (랜덤 노이즈) 은 줄지만 편향 (구조적 실수) 은 그대로 남는다. 점수를 더 올리려면 틀리는 방향이 서로 다른 모델을 섞어야 한다—그래야 한 모델이 경계 밖으로 민 샘플을 다른 모델이 안으로 당겨준다 (오차 탈상관).

무엇을 하는가—누가 무엇을 섞었나:

우승자	섞은 직교 축	블렌드 방식	출처
euijin42	GRU(시퀀스) + Neural-ODE(RK4 적분) + HyperPhysics(회전물리), 각 10 시드	등가중 30 모델 평균	Cell 23
munjwc25	Pool A(GRU)+B(ODE)+C(Frenet control-head)+D(회전물리) ~40 멤버	base 40 멤버 DE(미분진화) 가중 최적화 0.60 + 회전물리 0.40 (2 단)	Cell 22/24
wlstn52	HyperPhysics(주) + Kalman-GRU(보조) 2 종	OOF grid-search 가중평균 w_phys=0.96	cell 6543

우승자	섞은 직교 축	블렌드 방식	출처
남빠글이	단일 arch $\times (3\text{seed} \times 5\text{fold}) = 15$ 모델	균등평균 (*arch 다양성은 없음, seed/fold 만)	line 567
노우딘	단일 arch $\times 10\text{fold}$	균등평균 + LGBM 후처리 (축 (d) 참조)	line 466

흥미로운 점: 상위 3 명 (euijin42/munjwc25/wlstn52) 은 아키텍처가 다른 모델을 섞었고, 4·5 위 (남빠글이/노우딘) 는 같은 아키텍처의 seed/fold 만 섞었다. 그리고 등수가 그 순서다. wlstn52 가 직접 측정한 바로는 “블렌딩 자체의 gain 은 미미 (0.6739→0.6744) 하고, 진짜 이득은 Phys 모델을 보유한 것 자체”(cell 6543~6558 안전장치) 였다—즉 (c) 의 핵심은 “가중치 최적화 기교”가 아니라 애초에 서로 다른 메커니즘의 강한 모델을 여러 종 갖는 것이다.

그래서 점수가 왜 오르는가. GOH30 의 거리분포가 carrier 를 보여준다—30 모델 블렌드는 단일 모델 대비 예측을 평균 0.22cm 옮겼고, 그 작은 이동이 1cm 경계 샘플의 hit/miss 를 뒤집어 LB +0.0168(plan-w-001 §3.3·§3.4). 단, 여섯 부품 각각의 개별 Δ LB 는 아직 측정 안 됨 (ablation plan w-2~7 미실행). 측정된 건 “전체 격차 +0.0168”과 “거리분포”뿐이다.

[💡 내가 떠올려야 한 것] 나는 시드/cfg 다양성 ($2\text{cfg} \times 5\text{fold} \times 3\text{seed} = 30$ 개 평균) 은 이미 했다. 심지어 남빠글이 (15 개) 보다 표본은 많았다. 그런데 내 30 개는 전부 같은 메커니즘 (Kalman 잔차 GRU) 이었다—분산만 줄이고 편향은 그대로. 나는 plan-018 에서 단일 stack 으로 SetTrans/PathSig/MoLE/GRU-attn 을 하나씩 교체해보고 4/4 FAIL 하자 “아키텍처 다양성은 소용없다”고 단았다. 하지만 우승자들은 교체가 아니라 블렌드 했다—약한 ODE(단독 F0 동률) 도 GRU 와 섞으면 탈상관 자산이 된다. 이 발상은 “내 30 개 예측이 서로 얼마나 상관됐나 (예측 간 상관행렬)”를 한 번만 찍어봤으면—상관이 0.99 라는 걸 봤으면—“다양성이 0 이구나, 시드가 아니라 메커니즘을 바꿔야겠다”로 바로 이어졌을 것이다.

(d) 이진 hit 지표를 정조준한다—평균 (MSE) 이 아니라 적중 (metric) 을 직접 최적화

왜 이 단계가 필요한가. 채점은 “ $\leq 1\text{cm}$ 면 1, 아니면 0”인 이진 hit 다. 그런데 보통 회귀 손실 (MSE/Euclid) 은 “평균 거리”를 줄인다. 이 둘은 미묘하게 다르다—평균 거리를 줄이려는 손실은 이미 2cm 떨어진 (어차피 miss) 샘플을 1.5cm 로 당기는 데도 똑같이 힘을 쓴다 (점수엔 0 기여). 정작 필요한 건 1.05cm 짜리 (아슬하게 miss) 를 0.95cm 로 밀어 hit 로 뒤집는 것이다. 그래서 다섯 명 전원이 1cm 경계를 미분 가능하게 훑내 낸 손실을 손실 함수에 직접 넣는다.

무엇을 하는가—soft-hit 손실은 사실상 한 식의 변주다. “거리가 1cm 보다 작을수록 1, 클수록 0 으로 가는 sigmoid 계단”을 손실에 더한다:

우승자	soft-hit 손실 형태	함께 쓴 항	출처
euijin42	$-\text{sigmoid}((0.01 - \text{dist}) / \tau)$ $\tau = 0.0015$, 가중 2.0	$\text{Huber}(\text{mean}(\text{id}, \text{내 KR008}$ 안-soft 0.5 동일 계수)	Cell 18
munjwc25 (Pool A)	$\text{sigmoid}((d - 0.01) / \beta)$ $\beta = 0.002$, 가중 0.3	$\text{mean}(\text{id}, \text{내 KR008}$ 동일 계수)	Cell 8
wlstn52 (Phys)	$(1 - \text{sigmoid}(-(d - \text{thr}) + 129 \cdot \text{MSE} + 0.05 \cdot \text{NLL}(\text{k}))) \cdot \text{mean}()$ $\text{thr} = 0.013012$, $k = 408.348$		cell 6097

우승자	soft-hit 손실 형태	함께 쓴 항	출처
남빠글이	동일 thr=0.013012, k=408.348	+ 129·MSE + 0.05·NLL	line 473
노우딘	$-\text{sigmoid}(-(\text{err}-0.01)/0.005) \cdot \text{mean}(\text{param_reg})$ 가중 0.15		Cell L195

두 가지가 눈에 띈다. (1) euijin42 는 soft-hit 가중을 2.0 으로 가장 크게 줬다 (다른 항 합 1.0 의 두 배). 1 위가 metric 항을 가장 세게 높였다. (2) wlstn52·남빠글이의 thr=0.013012, k=408.348044 같은 소수점 6 자리 상수는 외부 베이지안 HPO(하이퍼파라미터 자동탐색) 로 튜닝된 값이다—손실의 “1cm 경계 날카로움”조차 자동탐색으로 짚았다는 뜻.

그리고 손실만이 아니라 early-stop 기준도 metric 이다—munjwc25·wlstn52·남빠글이·노우딘 모두 val loss 가 아니라 val R-Hit@1cm 가 최고인 epoch 의 가중치를 저장한다 (munjwc25 Cell 9 / 남빠글이 line 524). 손실이 더 내려가도 hit 가 안 오르면 거기서 멈춘다.

그래서 점수가 왜 오르는가. 손실의 gradient 가 “경계 근처 샘플”에 집중된다. sigmoid 계단은 1cm 부근에서 기울기가 가장 가파르므로, 0.9~1.1cm 샘플에 가장 큰 보정 신호가 간다—정확히 점수를 뒤집을 수 있는 샘플들이다.

💡 내가 떠올렸어야 한 것] 이걸 내가 부분적으로 맞췄다—내 KR008 손실 euclid + 0.3·soft-hit 은 munjwc25 의 Pool A 와 계수까지 똑같다. 즉 나는 munjwc25 의 “Pool A 단일 멤버”를 정확히 재현한 셈이다. 내가 못 한 건 두 가지다. (1) soft-hit 가중을 키워보지 않았다—1 위는 2.0, 나는 0.3 으로 묶어뒀다. metric 항을 더 세게 높였으면 어땠을지 한 번도 sweep 하지 않았다. (2) early-stop 을 metric 으로 안 했다—나는 single-phase 라 loss 기준이었다. “OOF hit 는 안 오르는데 loss 만 내려간다”를 봤으면, “그럼 멈출 기준을 hit 로 바꾸자”가 바로 나왔을 것이다. 이 두 발상은 “내 손실 곡선과 hit 곡선을 같은 그래프에 겹쳐 그려봤으면”—둘이 따로 노는 걸 봤으면—자연히 떠올랐다.

(e) K-fold·multi-seed 로 안정화—그리고 평가 기준을 OOF 에 고정한다

왜 이 단계가 필요한가. 이 지표는 이진이라 점수가 들쭉날쭉하다. 시드 하나, fold 하나 바꾸면 hit 가 ±0.003 씩 흔들린다. 이 노이즈 위에서 “이 기법이 효과 있나?”를 판단하려면, 단일 실행이 아니라 여러 fold·시드의 평균 (OOF, out-of-fold = 학습에 안 쓴 검증 조각들을 모아 만든 정직한 예측) 으로 봐야 한다. 안 그러면 노이즈를 실력으로 착각한다.

무엇을 하는가:

우승자	fold 구성	seed	OOF 활용
euijin42 munjwc25	full-fit (OOF 없음) 5-fold(random_state=0)	arch 당 10 시드 멤버별 seed 앙상블	블렌드가 noise 흡수 OOF=0.6831, DE 가중도 OOF 로 최적화
wlstn52	5-fold(MD5 해시 stable fold)	fold 당 단일 seed	블렌드 w 를 OOF grid-search
남빠글이	5-fold × 3seed=15	[42,1337,2023]	early-stop·평가 모두 OOF hit
노우딘	10-fold	단일 seed(42)	alpha 를 OOF 로 골랐어야 했는데 LB 로 고름 → 실패

핵심은 블렌드 가중치를 OOF 로 정한다는 점이다—munjwc25 의 DE, wlstn52 의 grid-search(w_phys=0.96) 모두 test 가 아니라 OOF R-Hit 를 최대화하도록 가중을 뽑는다. 그리고 노우딘이 반례로 교훈을 준다: 그는 LGBM 보정의 alpha 를 OOF best 가 아니라 Public LB 를 보고 0.14 로 골랐고, 그 결과 Public 0.7022 → Private 0.700 으로 하락했다 (Cell §8 자인). “OOF 를 믿고 더 보수적인 alpha 를 골랐어야 했다”는 게 그의 회고다.

그래서 점수가 왜 오르는가 (혹은 안 무너지는가). multi-seed/fold 는 분산을 줄여“경계 샘플의 평균 위치”를 안정시킨다—30 모델 블렌드는 시드 변동 $\pm 0.001 \sim 0.003$ 을 평균으로 지운다 (plan-w-001 §7). 그리고 OOF 기준 선택은 Private 셔플에서 무너지지 않게 한다—노우딘의 -0.0022 추락이 그 반대 사례다.

💡 내가 떠올려야 한 것] 이걸 내 유일하게 우승자보다 강했던 축이다—나는 $2\text{cfg} \times 5\text{fold} \times 3\text{seed} = 30$ 으로, 남배글이 (15)·wlstn52(fold 당 1seed) 보다 표본이 많았다. 그런데 나는 정작 이 강점을 결정에 못 썼다. 내 진짜 실패는 “KR002·KR003 에서 OOF 는 중립인데 LB 는 $+0.006/+0.0036$ 오르는 CV-LB 괴리”를 보고도, “OOF-neutral 이니 버릴까” 망설인 것이다. 우승자들은 정반대로 행동했다—euijin42 는 아예 OOF 를 안 보고 full-fit + 블렌드로 갔고, munjwc25/wlstn52 는 OOF 를 가중 선택의 기준으로 신뢰했다. 나는 OOF 를 “기법을 버릴 핑계”로 썼지, “무엇을 블렌드할지 정하는 도구”로 쓰지 못했다. 이 발상은 “내 30 개 예측을 어떻게 가중 평균할까”를 한 번이라도 OOF 로 풀어봤으면 나왔다—나는 그냥 등가중 평균만 했지, OOF 로 가중을 뽑는 단계 자체가 없었다.

(f) HyperPhysics 계보를 공유한다—같은 조상 코드에서 갈라져 나왔다

왜 이게 패턴인가. 위 (b) 에서 본 gray-box 물리 신경망—Rodrigues 회전 + PriorBiasedLinear + θ 게이팅 + heteroscedastic NLL + 소수점 6 자리 튜닝 상수 (thr=0.013012, k=408.348044, mse_w=129.172037) —이 똑같은 상수와 똑같은 클래스 이름 (HyperPhysics_xy2) 이 여러 우승자 코드에 동시에 등장한다. 이건 우연이 아니라 공통 조상이 있다는 증거다.

무엇을 공유하는가. 계보의 뿌리는 CREE 의 “[LB 0.699+] 물리학 기반 추론 모델”(현재 비공개) 이다. 여기서 갈라져 나온 것이:

- euijin42 의 HyperPhysics 파트 (GOH30 의 30 모델 중 10 개): HyperPhysics_xy2, sh_thr=0.013012, sh_k=408.348044, $\theta_{\text{thr}}=1.087618$ (Cell 16)
- wlstn52 의 주모델: 동일 HyperPhysics_xy2, “CREE 공개모델 기반”이라 markdown 명기 (cell 5855), 동일 6 자리 상수 (cell 6007)
- CREE 본인 (rank9): 원조

세 코드의 클래스 구조·상수·forward 식이 거의 그대로 겹친다 (munjwc25 의 Pool D 도 같은 HyperPhysics_xy2 계열). 즉 0.70 클럽의 상당수가 같은 물리 엔진을 공유하고, 차이는 그걸 무엇과 블렌드했는가 (GOH30 은 GRU+ODE 와, wlstn52 는 Kalman-GRU 와, munjwc25 는 3 개 풀과) 에서 갈랐다.

그래서 점수와 무슨 상관인가. 이 계보의 함의는 두 가지다. (1) 0.70 의 물리적 토대는 이미 공개 자산이었다—강한 물리 base 를 발명할 필요가 없었고, 이식하면 됐다. (2) 우승의 변별점은 물리 엔진 자체가 아니라 그 엔진을 어떤 직교 모델과 어떻게 블렌드했나 (축 c) 였다.

💡 내가 떠올려야 한 것] 나는 plan-004 에서 공개 노트북 (PB_0.6822) framework 를 이식해 LB 0.6806 으로 첫 도약을 했다—즉 “공개 자산 이식”이 통한다는 걸 이미 경험했다. 그리고 내 Kalman 잔차 GRU lane 도 Trojan_Horse 의 공개 노트북 재현이었다. 그런데 나는 거기서 멈췄다. 0.68 짜리 공개 자산은 이식했지만, 0.699 짜리 (CREE 계보) 는 안 찾았다. 다섯 우승자가 공유한 HyperPhysics 가 “공개 codeshare 에서 출발 가능한 자산”이라는 걸 알았다면, 내 lever 수확이 체감 ($+0.0060 \rightarrow +0.0036 \rightarrow +0.0008$) 하며 “paradigm 종료 신호”가 왔을 때—내 paradigm 을 더 짜내는 대신 더 높은 조상으로 갈아타는 선택이 보였을 것이다. 이 발상은 “내가 이식한 base 가 0.68 인데 LB 1 위는 0.70 이다, 그 사이 0.699 짜리 공개 자료가 있나”를 codeshare 에서 한

번 검색했으면 나왔다—나는 한 노트북 (Trojan_Horse) 을 깊게 파느라, 더 높은 base 가 공개돼 있는지를 옆으로 살피지 못했다.

종합: 여섯 축이 한 파이프라인으로 이어진다

데이터 한 궤적이 들어와서 점수가 나오기까지, 다섯 우승자의 공통 흐름:

raw 11스텝 궤적

- (a) 물리 base 깔기 (등속/Kalman/물리코어) + yaw정렬
- (b) gray-box 물리 신경망이 회전 보정 (f: 공유 HyperPhysics 엔진)
- (d) soft-hit 손실 + metric early-stop 으로 1cm 경계 정조준 학습
- (e) 5/10-fold × multi-seed 로 안정화, OOF 로 가중 선택
- (c) 직교 메커니즘 (GRU·ODE·물리) 블렌드로 오차 탈상관
- submission (1cm 경계 샘플이 안쪽으로 밀려 hit↑)

내가 한 것과 못 한 것을 한 줄로:

축	내 KR008	격차
(a) 잔차 학습	✓ 했다 (Kalman 잔차)	출력 표현 단일 (계수화 안 함)
(b) 물리 prior	✗ 순수 데이터 GRU	gray-box 게이팅 부재
(c) 직교 블렌드	! 시드만, 메커니즘 단일	내 최대 결손
(d) metric 손실	! softhit 0.3 (munjwc25 Pool A 동 일)	가중 약함·metric early-stop 없음
(e) multi-seed	✓ 30 개 (우승자보다 많음)	OOF 를 선택 도구로 못 씀
(f) 계보 공유	✗ 0.68 자산만 이식	0.699 조상 미탐색

가장 정직한 결론: 다섯 명의 6-축 중 개별 ΔLB 가 측정된 건 없다 (GOH30 ablation plan w-2~7 미실행). 단언 가능한 건—전체 격차는 +0.0168(GOH30 vs KR008, plan-w-001 §3.4) 이고, 그 carrier 는 “평균 0.22cm·97.4% 가 1cm 이내인 두 예측”사이에서 1cm 경계 샘플이 어느 쪽으로 밀렸나”다 (§3.3). 나는 (a)(d)(e) 는 다했고, (c) 직교 다양성과 (b) 물리 prior 와 (f) 더 높은 조상에서 갈렸다.

4. 단계별 심층 비교 (전처리 → 피처 → 모델 → 검증 → 앙상블/후처리)

이 섹션은 이 자료의 심장이다. 같은 데이터 (11 스텝 3D 궤적 → +80ms 위치 1 점) 가 똑같이 들어왔는데, 어디서부터 내 파이프라인과 우승자들의 파이프라인이 갈라졌는지를 단계별로 해부한다. 각 단계마다 (a) 내가 한 것 → (b) 우승자들이 한 것 → (c) [💡 내가 떠올렸어야 한 것] 순으로 본다.

먼저 전체 지형을 한 장으로 깔아두자. 우리가 푸는 문제의 평가 지표는 hit@1cm(예측 좌표가 정답에서 1cm 이내면 1 점, 아니면 0 점인 이진 적중률) 이다. 이게 모든 설계 결정의 뿌리다—“거리를 줄여라”가 아니라 “1cm 경계 안으로 밀어넣어라”가 진짜 목표다. 1 위 (GOH30) 와 KR008 의 예측 좌표는 평균 0.22cm 밖에 안 떨어져 있는데 (97.4% 가 서로 1cm 이내, P95 0.64cm —plans/plan-w-001-rank1-euijin42.results.md §3.3) LB 는 +0.0168 차이가 난다. 즉 격차는 “큰 오차를 고친”데서 오는 게 아니라, 1cm 경계에 걸친 샘플들을 아주 조금씩 안쪽으로 밀어 넣은 누적에서 온다. 이 한 문장이 아래 모든 단계를 관통한다.

단계	내 KR008	우승자 공통 패턴
1. 전처리	Kalman 잔차 + yaw 회전 (KR002 부터)	cv_1step/Kalman 잔차 + yaw/Frenet 회전 + 다중 frame
2. 피쳐	Kalman 부산물 일부 (KR003), seq 9 채널	scalar 40 종 + 물리 컨텍스트 (theta/curvature/jerk) + 노이즈 추정
3. 모델	단일 GRU(h=64)	다중 패러다임 (GRU/ODE/Frenet/회전물리/Transformer) 블렌드
4. 검증	5fold×3seed, euclid+0.3softhit	metric(R-Hit) early-stop + theta-oversample + 증강 + Soft R-Hit loss
5. 앙상블/후처리	단순 평균 (30 모델)	DE/grid 가중 블렌드 + Y-flip TTA + LGBM 잔차 보정

4-1. 전처리—“무엇을 학습할지”자체를 바꾸는 단계

(a) 내가 한 것 전처리에서 내가 한 핵심 결정은 “절대 좌표를 직접 예측하지 않는다”였다. 대신 물리 baseline 이 찍은 예측 위의 잔차 (residual = 정답 — baseline 예측) 만 학습했다. 내 baseline 은 Kalman 필터 (과거 관측의 노이즈를 평활하면서 등속 운동을 가정해 다음 위치를 외삽하는 고전 필터) 였고, GRU 는 “Kalman 이 틀린 만큼”만 맞추면 됐다 (EXPERIMENTS.md a-001, KR001). 여기에 두 가지를 더 얹었다:

- KR002: 입력 시퀀스를 yaw 회전 (마지막 속도 벡터를 +x 축에 정렬하도록 xy 평면을 돌리는 것) — 모든 궤적을 “같은 방향을 보는”정면 자세로 정규화. OOF 는 +0.0024(통계적 무의미) 였는데 LB 는 +0.0060 올랐다.
- KR008: 반사 + 노이즈 augmentation(train 만) —LB +0.0008, noise floor 안.

여기서 내가 처음 마주친 게 CV-LB 괴리다. yaw 회전 (KR002) 과 Kalman 부산물 (KR003) 이 둘 다 OOF(내 손안의 검증 점수) 로는 거의 안 올랐는데 LB(대회 실제 점수) 로는 각각 +0.0060, +0.0036 올랐다 (EXPERIMENTS.md a-001/a-002). 즉 내 검증 점수가 진짜 실력을 과소평가하고 있었다.

(b) 우승자들이 한 것 우승자 5 명 전원이 “잔차 학습 + 회전 정규화”라는 같은 뼈대를 썼다. 즉 이 전처리 자체는 정답이었다. 그런데 디테일에서 갈렸다:

우승자	baseline(잔차의 기준)	좌표 frame	출처
GOH30(1 위)	cv_1step = last + 2·(last—prev)	yaw 회전	notebook_dump.md / plan-w-001
munjwc25(2 위)	Kalman(σ_{obs} 두 버전)	yaw + Frenet 3D + degenerate 시 yaw fallback	Cell 4/6/15
wlstn52(3 위)	Kalman(σ_{obs} =0.5mm, σ_{proc} =2.0)	Phys= 직교 fwd/right/up, Kal=yaw	cell 5943/6177
남빠글이	물리코어 (EMA 등속/등가속 +Rodrigues)	로컬 heading-frame	line 235-242
노우딘	물리 디코더 1-step	원좌표 (피쳐만 정규화)	§1/§3

세 가지 결정적 차이가 보인다.

1. 다중 frame: munjwc25 는 yaw 회전 (Pool A) 과 Frenet 3D 프레임 (t = 마지막 속도, n = 가속도를 Gram-Schmidt 로 직교화, $b=t \times n$ —궤적을 따라 움직이는 자연 좌표계) 을 둘 다 썼다 (Cell 6/15). 저속이거나 직선이라 frame 이 무너지는 (degenerate) 샘플은 yaw 로 fallback. 나는 단일 frame.
2. 잔차의 기준 자체를 더 똑똑하게: 남빠글이는 Kalman 같은 고정 baseline 이 아니라 학습 가능한 물리코어 (EMA 로 속도·가속도 게이팅 + Rodrigues 회전 동역학) 를 baseline 으로 깔고 그 위에 잔차 GRU 를 zero-init 으로 얹었다 (line 461-465). baseline 이 좋아질수록 잔차가 작아져 분산이 줄어든다.
3. 출력 bound: 거의 모두 잔차 출력을 $\tanh \times 0.02m (=2cm)$ 로 묶었다 (Cell 8, cell 6299) —baseline 이 이미 거의 맞으니 보정량을 2cm 로 제한해 outlier 폭주를 막는다. 이걸 나도 KR008 에서 한 부분이다.

(c) 떠올렸어야 한 것

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 yaw 회전 하나까지는 했지만, 여기서 “frame 을 여러 개 만들어 같은 궤적을 여러 관점으로 학습시킨다”는 발상을 못 했다. munjwc25 의 Frenet 3D + yaw fallback(Cell 15) 이 그것이다. 그 발상은 이런 관찰에서 나올 수 있었다—yaw 회전이 OOF 는 그대로인데 LB 를 +0.0060 올렸다 (EXPERIMENTS.md a-001) 는 건, “좌표를 어떤 자세로 보여주느냐”가 모델 성능에 실제로 영향을 준다는 직접 증거였다. 회전 하나가 그만큼 도움이 됐다면, 서로 다른 회전을 여러 개 만들어 앙상블하면 더 도움이 될 것이라는 추론으로 자연스럽게 이어졌어야 했다. 나는 “yaw 가 도움이 됐다”에서 멈췄고, 우승자는 “frame 이 lever 다 → frame 을 다양화하자”로 갔다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것—두 번째] 나는 Kalman 을 고정 baseline 으로 박아두고 그 위 잔차만 학습했다. 남빠글이는 baseline 자체를 학습 가능하게 (EMA 게이팅 + Rodrigues 회전) 만들었다 (line 343-465). 내 plan-c-001 에서 이미 단서가 있었다—F0(단순 물리 공식) 를 baseline 으로 바꿔도 GRU 잔차 lift 가 Kalman 위 lift(+0.0319) 와 거의 같은 +0.0302 가 나왔다 (EXPERIMENTS.md c-001). 이걸 “잔차 GRU 의 lift 는 baseline 종류와 거의 무관하다”는 뜻이었는데, 나는 이걸 “그럼 baseline 은 아무거나 써도 되니 신경 끄자”로 읽었다. 우승자는 정반대로 “baseline 이 무관하다면, baseline 을 학습형으로 만들어 잔차를 더 작게 만들면 분산이 줄어 1cm 경계에서 유리하다”로 읽었어야 했다.

4-2. 피쳐—모델에게 “무엇을 보고 판단할지”알려주는 단계

(a) 내가 한 것 내 입력은 비교적 단순했다. 시퀀스 텐서 (상대위치·속도·가속도 채널) 에 더해, KR003 에서 Kalman 부산물 피쳐 (innovation = 관측과 예측의 차이, filtered_v = 필터가 추정된 속도, cv_ca = 등속/등가속 잔차) 를 추가했다 (EXPERIMENTS.md a-002). OOF 는 +0.0004(무의미) 였지만 LB 는 +0.0036 올라서, 또 한 번 CV-LB 괴리를 봤다. 여기까지가 내 피쳐 엔지니어링의 전부다.

(b) 우승자들이 한 것 우승자들의 피쳐는 차원이 다르게 풍부했다. munjwc25/wlstn52/남빠글이가 공유한 scalar 피쳐 ~40 종 (Cell 5, cell 6233, line 204) 을 보면:

- 운동학 통계: mean/max/std speed, mean/max acc, max_jerk(저크 = 가속도의 변화율), straightness(net_disp/path_len —궤적이 얼마나 직선인지)
- 방향 변화: turn_cos(마지막 속도와 과거 평균 속도의 코사인—얼마나 꺾였는지), theta(굴절각), theta_mean/std/trend/vel/acc(굴절각의 통계·추세·변화율)
- 노이즈 추정 3 종: noise_poly2(2 차 다항 피팅 잔차의 표준편차), noise_savgol(Savitzky-Golay 평활 잔차), noise_loo(leave-one-out 스플라인 잔차) —“이 궤적이 얼마나 관측 노이즈가 심한가”를 모델에게 직접 알려주는 피쳐
- 이진 플래그: hard_turn(turn<0.5), high_speed, high_acc

이게 왜 중요한가? 노이즈 추정 피쳐 (Cell 5 의 noise_poly2/savgol/loo) 는 모델에게 “이 샘플은 관측이 지지분하니 baseline 을 더 신뢰하고, 저 샘플은 깨끗하니 잔차를 과감히 보정해도 된다”를 판단할 재료를 준다. 노이즈가 심한 샘플에서 과보정하면 1cm 밖으로 튕겨나가므로, 이 피쳐가 곧 1cm 적중률 방어다.

노우딘은 한 발 더 나가서 피쳐를 물리 디코더의 입력 컨텍스트로 썼다—p0, d1v(속도), ap(접선가속), aperp(법선가속), d2v, jerk 를 정규화하지 않고 원단위로 넘겨서 물리식이 직접 소비하게 했다 (§3). curvature(곡률 = 법선가속/속도), cross_z(2D 외적 = 회전 방향 부호) 같은 회전 동역학 피쳐까지 넣었다 (line 99-143).

(c) 떠올렸어야 한 것

🔥 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 Kalman 부산물 3 개를 넣어본 게 피쳐 작업의 전부였다. 우승자들은 노이즈 추정 피쳐 3 종 (Cell 5 noise_poly2/savgol/loo) 을 넣었는데, 나는 이 발상을 못 했다. 그 발상은 이런 관찰에서 나올 수 있었다—내 metric 은 1cm 이진 적중이고, 1 위와 내 예측은 평균 0.22cm 밖에 안 떨어져 있다 (plan-w-001 §3.3). 이 말은 “각 샘플마다 얼마나 보정을 세게 할지가 hit/miss 를 가른다”는 뜻이다. 그렇다면 모델이 “이 샘플은 얼마나 믿을 만한가”를 알아야 보정 강도를 조절할 수 있고, 그 신뢰도의 직접 신호가 바로 관측 노이즈 수준이다. 나는 Kalman innovation(예측-관측 오차) 을 이미 피쳐로 넣어봤으면서도 (KR003) —innovation 이 바로 노이즈의 한 측정치인데—“이걸 여러 방식으로 추정해 노이즈 자체를 피쳐화하자”로 일반화하지 못했다. 한 개를 넣어 LB 가 올랐으면 (+0.0036), “노이즈 추정을 더 정교하게 여러 개”로 갔어야 했다.

4-3. 모델—잔차를 실제로 맞추는 핵심 엔진

(a) 내가 한 것 내 모델은 단일 GRU 였다: 1-layer GRU(hidden=64) + scalar MLP, main head + aux head(F/W 보조 타깃), 출력은 $\tanh \times 2\text{cm clip}$ (EXPERIMENTS.md a-001). 이게 끝이다. 단일 아키텍처. 나는 plan-018 에서 아키텍처를 바꿔보려 했지만 (SetTransformer/PathSig/MoLE/GRU-attention 4 중) 4/4 전부 FAIL 했다 (EXPERIMENTS.md 018) —single-stack 아키텍처를 바꾸는 lever 자체가 한계라는 걸 측정했다. 그래서 “아키텍처는 더 짜내봐야 안 나온다”고 결론 내렸다. 이 결론은 맞았지만, 내가 도출한 행동은 틀렸다 (아래 🔥 참고).

(b) 우승자들이 한 것 여기가 가장 큰 격차다. 우승자들은 “하나의 아키텍처를 더 좋게”가 아니라 “서로 다른 inductive bias 의 아키텍처를 여러 개 섞었다”.

GOH30(1 위) = 30 모델 등가중 블렌드 (notebook_dump.md): - AttnGRU $\times$ 10 (시퀀스 attention) - Neural ODE $\times$ 10 (RK4 4-step 적분 + learned damping —미분방정식으로 물리를 적분) - HyperPhysics $\times$ 10 (Rodrigues 회전 gray-box —뱅킹 턴을 명시적 물리로)

munjwc25(2 위) = 4 개 직교 풀 (Cell 8/12/16/20): - Pool A: Kalman 잔차 GRU ($\leftarrow$ 이게 내 KR008 과 사실상 동일한 멤버) - Pool B: Neural ODE (RK4 적분, learned damping) - Pool C: Frenet-frame control-head (가속도·저크를 예측해 해석적으로 변위 적분) - Pool D: HyperPhysics 회전물리 (Rodrigues + angular-velocity attention + heteroscedastic NLL)

wlstn52(3 위) = HyperPhysics(주, OOF 0.6739) + Kalman-GRU(보조, OOF 0.6581) 2 모델 (cell 6004/6281). 핵심 통찰: 블렌딩 자체 이득은 0.6739 $\rightarrow$ 0.6744 로 미미하고, 진짜 이득은 “GRU 계열보다 약 0.016 높은 물리 NN 을 보유한 것” 자체다 (cell 6543 분석).

노우딘 = GRU + CLS-token Pre-LN Transformer(nhead4, 2layer) 를 GRU hidden 위에 스택 (§5) —좌표를 직접 예측하지 않고 물리 운동방정식 6 계수 (접선/법선/저크 분해) 를 예측한 뒤 디코더로 좌표 복원.

이 다양성이 왜 점수를 올리나? 서로 다른 아키텍처는 서로 다른 종류의 실수를 한다. GRU 는 시퀀스 패턴에서, ODE 는 적분 오차에서, 물리모델은 회전 가정 위반에서 틀린다. 이 오차들이 탈상관 (decorrelated) 되어 있으면, 평균을 내는 순간 오차가 서로 상쇄된다. 1cm 경계에 걸친 샘플이 한 모델에선 1.1cm(miss) 여도 세 모델 평균에선 0.9cm(hit) 가 될 수 있다—이게 +0.0168 격차의 핵심 carrier 로 측정됐다 (plan-w-001 §0, H2 확증).

모델	단일 아키텍처?	패러다임 수	출처
내 KR008	✓ GRU 하나	1	a-001
GOH30	×	3 (GRU/ODE/HyperPhysics)	notebook_dump
munjwc25	×	4 (GRU/ODE/Frenet/회전물리)	Cell 8-20
wlstn52	×	2 (HyperPhysics/Kalman-GRU)	cell 6004/6281
노우딘	×	GRU+Transformer 스택	§5

(c) 떠올렸어야 한 것

[💡 내가 떠올렸어야 한 것—이 자료에서 가장 중요한 한 칸] 나는 plan-018 에서 “단일 아키텍처를 바꾸는 lever 는 한계다”(4/4 FAIL) 를 정확히 측정했다. 진단은 옳았다. 그런데 거기서 내가 내린 행동은 “아키텍처는 포기하고 다른 데서 짜내자”였다. 옳은 행동은 정반대였어야 한다—“하나로는 천장이니, 여럿을 섞자 (블렌드)”. 그 발상은 이런 관찰에서 나올 수 있었다. plan-018 이 falsify 한 건 “single-stack 아키텍처 교체”였지, “multi-stack 블렌드”가 아니었다 (plan-w-001 §5 의 3 번 lesson 이 정확히 이 직교성을 지적한다). 나는 같은 데이터·같은 패러다임 위에서 아키텍처만 바꾸면 오차가 상관 (correlated) 되어 천장에 부딪힌다는 걸 봤으면서, “패러다임 자체가 다른 모델 (물리 ODE, 회전 gray-box) 을 섞으면 오차가 탈상관된다”는 다음 칸으로 못 갔다. 내가 가진 자료는 이미 충분했다—나는 Neural ODE 를 재현했고 (d-001, OOF 0.6330), F0 잔차 GRU 도 있었고 (c-001, 0.6622), Kalman 잔차 GRU(KR008, 0.6671) 도 있었다. 이 세 개를 블렌드만 했어도 munjwc25 의 Pool A+B 구조에 근접했다. 각각이 단독으로 약해도 (ODE 는 F0 동물), 탈상관된 오차의 평균은 1cm 경계에서 이득을 낸다—이게 wlstn52 가 “블렌드 gain 은 미미해도 이중 모델 보유 자체가 핵심”(cell 6543) 이라고 말한 바로 그 지점이다. 핵심 교훈: 단일 lever 의 한계를 측정했을 때, 그건 “이 방향을 버려라”가 아니라 “이것들을 합쳐라”의 신호일 수 있다. 나는 모델을 일렬로 비교 (누가 1 등?) 했고, 우승자는 모델을 병렬로 합산 (다 같이 쓰면?) 했다.

4-4. 검증 + 학습—“어떤 모델을 고르고, 무엇을 향해 학습하나”

(a) 내가 한 것 내 검증·학습 설정: - 손실 (loss): euclid(유클리드 거리) + 0.3·softhit (EXPERIMENTS.md a-001). 여기서 softhit = $\text{sigmoid}((d-0.01)/0.002)$ —1cm hit 을 미분 가능하게 근사한 항을 0.3 가중으로 곱들었다. - 검증: 2cfg × 5fold × 3seed = 30 모델, OOF 평균. - early-stop / oversample / TTA / 증강: 사실상 없음 (또는 multi-phase 아닌 single-phase).

내 손실은 거리 (euclid) 가 주항이고 softhit 이 양념이었다. 즉 “평균 거리를 줄이는 것”이 주 목표였다.

(b) 우승자들이 한 것 여기서 우승자들은 학습 단계 전체를 “metric 을 직접 공격”하는 쪽으로 재설계했다. 세 개의 구체 기법으로 나눠 보자.

(1) Soft R-Hit loss —평균이 아니라 적중을 직접 최적화

GOH30 의 손실 (notebook_dump.md):

Soft R-Hit = $-\text{sigmoid}((0.01 - \text{dist})/\tau) \cdot \text{mean}()$, $\tau=0.0015$, 가중 $2.0 \times$

이걸 Huber 0.5 + Gaussian-soft 0.5 와 합쳐 쓴다. $\tau=0.0015$ 라는 날카로운 temperature 가 핵심이다—1cm 경계 근처에서 sigmoid 가 급격히 꺾이도록 만들어, “거리를 평균적으로 줄이는”게 아니라 “1cm 경계 바로 밖의 샘플을 안으로 밀어넣는 데 손실의 무게가 집중”되게 한다. 노우딘도 $\text{sigmoid}(-(err-0.01)/0.003)$ 를 0.15 가중으로 명시적 hit 항으로 썼고 (§4), wlstn52/munjwc25/남빠글이는 $\text{thr}=0.013012$, $k=408.348044$ 같은 소수점 6 자리 튜닝값 (외부 베이지안 HPO 산물로 추정) 을 썼다 (cell 6007). 손실 함수 자체를 metric 에 맞춰 정밀 튜닝한 것이다.

내 softhit 과의 결정적 차이: 내 건 euclid 가 주항 (가중 1.0), softhit 이 부항 (0.3) 이라 “거리 최소화”가 지배했다. GOH30 은 Soft R-Hit 이 가중 $2.0 \times$ 로 지배항이다. 방향이 반대다.

(2) metric 기반 early-stop —val 손실이 아니라 val R-Hit 으로 모델 선택

munjwc25/wlstn52/남빠글이/노우딘 전원이 early-stop 기준을 val loss 가 아니라 val R-Hit@1cm 으로 잡았다 (Cell 9, cell 6113, line 524, §7). “validation 손실이 가장 낮은 epoch”가 아니라 “validation 적중률이 가장 높은 epoch”의 가중치를 저장한다. 손실이 가장 낮은 지점과 적중률이 가장 높은 지점은 다르므로, 후자가 metric 에 맞는 모델을 고른다.

(3) θ -oversample —어려운 급선회 샘플을 더 자주 보여주기

wlstn52/남빠글이/munjwc25 모두 WeightedRandomSampler 로 굴절각 (θ) 이 큰 샘플을 oversample 했다— $\theta_weights = 1 + 4 \cdot \text{clamp}(\theta)$ (cell 5894, line 169) = 급커브 샘플을 최대 5 배 가중. 왜? 직선 궤적은 Kalman 만으로도 1cm 안에 들지만, 급선회 샘플이 1cm 를 벗어나는 주범이다. metric 이 어려운 커브에서 깨지므로, 그 샘플을 집중 학습하면 1cm 적중의 약한 고리를 보강한다. GOH30 의 HyperPhysics 도 θ -가중 oversampling(급선회 최대 5×) 을 썼다 (notebook_dump.md).

(4) 증강 + 커리큘럼—데이터를 늘려 일반화

- GOH30: cache pretrain interior transfer —한 궤적의 내부 지점 $e \in \{5, 6, 7, 8\}$ 의 $X[e+2]$ 도 타깃으로 삼아 $10K \times 5 = 50K$ 학습예제로 폭증 (짧은 원도는 zero-pad+mask).
- munjwc25/wlstn52/남빠글이: 슬라이딩 원도 다중 타깃 (targets 4~12, 가변 window, 짧은 원도는 등속 외삽 pad) 으로 한 궤적을 수십 샘플로 증식 (Cell 19, line 129).
- 노우딘: 커리큘럼 사전학습—궤적 중간 모든 시점을 $h=1, 2$ 로 잘라 self-supervised 대량 증강 (40ep) → 실 타깃 파인튜닝 (60ep), 4 계수 → 6 계수 단계적 활성화 (§6/§7).

(c) 떠올렸어야 한 것

[💡 내가 떠올렸어야 한 것—손실] 나는 softhit 을 곁들였다 (0.3 가중, euclid 가 주향). GOH30 은 Soft R-Hit 을 지배향으로 썼다 ($2.0 \times$). 나는 “거리를 줄이면 적중도 따라온다”고 가정했고, 우승자는 “적중을 직접 공격하자”고 했다. 그 발상은 이런 관찰에서 나올 수 있었다—내 metric 은 거리가 아니라 1cm 이진 적중이다. 그리고 1 위와 내 예측은 평균 0.22cm 밖에 안 떨어져 있다 (plan-w-001 §3.3). 거리는 거의 같은데 적중률이 다르다는 건, “평균 거리를 더 줄이는 것”으로는 이미 한계에 왔고 “1cm 경계에 정확히 걸린 샘플들만 골라 밀어넣어야 한다”는 신호였다. 그러려면 손실의 무게가 경계 (τ 를 0.0015 처럼 날카롭게) 에 집중돼야 하는데, 내 0.3 가중 softhit 은 그 무게가 너무 약했고 temperature(0.002) 도 그 의도를 살릴 만큼 지배적이지 않았다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것—early-stop 과 oversample] 나는 early-stop 을 어떤 기준으로 잡을지 깊이 고민하지 않았고 (single-phase), oversample 은 전혀 안 했다. 우승자 전원은 val R-Hit 으로 모델을 고르고, 급선회 샘플을 5 배 oversample 했다. 그 발상은 이런 관찰에서 나올 수 있었다—내가 KR002/KR003 에서 CV-LB 괴리를 두 번이나 봤다 (OOF 는 그대로인데 LB 만 +0.0060, +0.0036). 이건 “내 검증 지표 (OOF 가 손실 기반이었다면) 가 실제 적중과 어긋난다”는 경보였다. 만약 내가 OOF 를 손실이 아니라 R-Hit@1cm 으로 직접 측정·early-stop 했다면, OOF 가 LB 를 더 충실히 따라왔을 것이고 괴리가 줄었을 것이다. 그리고 “어디서 점수를 잃나”를 물었다면—급선회 샘플이 1cm 를 벗어나는 주범이라는 데 도달했을 것이고, 그게 곧 θ -oversample($1+4 \cdot \text{clamp}(\theta)$) 의 동기다. 나는 “전체 평균 손실”만 보느라 “어떤 부분집합에서 metric 이 깨지는가”를 묻지 않았다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것—증강] 나는 KR008 에서 반사 + 노이즈 augmentation 을 시도했지만 LB +0.0008(noise floor) 에 그쳤다. 우승자들은 시간축을 활용한 증강 (궤적 내부 지점도 타깃으로, 슬라이딩 원도 다중 타깃) 으로 데이터를 수십 배 늘렸다 (GOH30 cache pretrain 50K, munjwc25 Cell 19). 그 발상은 이런 관찰에서 나올 수 있었다—나는 “11 스텝 → +80ms 1 점”을 하나의 고정 문제로만 봤다. 하지만 한 궤적의 모든 내부 지점이 곧 “과거 N 스텝 → 다음 위치”예제다 (GOH30 의 interior transfer). 입력을 좌우로 반사하는 공간 증강 (내가 한 것) 은 noise floor 였지만, 시간축으로 원도를 슬라이딩하는 증강은 진짜 새 예제를 만든다—같

은 데이터에서 50K 학습예제를 뽑아내는 이 발상을 나는 못 했다.

4-5. 앙상블 / 후처리—마지막 한 방울을 짜내는 단계

(a) 내가 한 것 내 앙상블은 단순 평균이었다— $2\text{cfg} \times 5\text{fold} \times 3\text{seed} = 30$ 모델의 OOF/예측 평균 (EXPERIMENTS.md a-001). 여기엔 가중치 최적화가 없다 (모두 동일 가중). TTA(test-time augmentation, 추론 때 입력을 변형해 여러 예측을 평균) 없음, LGBM 후처리 없음. 끝나면 바로 제출.

(한 가지 내가 우승자보다 나았던 점: 나는 $\text{multi-seed} \times \text{multi-cfg} = 30$ 모델이었는데, wlstn52/남빠글이는 fold 당 단일 seed 였다. 시드 다양성은 내가 더 챙겼다.)

(b) 우승자들이 한 것 (1) 가중 블렌드 (단순 평균 대신 최적화)

- munjwc25: base 40 멤버를 DE(Differential Evolution, 미분진화—가중치 조합을 진화적으로 탐색하는 최적화) 로 가중 최적화 후, 회전물리 0.40 과 2 단 블렌드: $\text{final} = 0.60 \cdot \text{base} + 0.40 \cdot \text{phys_ens3}$ (Cell 22/24). (단, DE 가중 최적화 코드 자체는 압축 내장으로 비공개.)
- wlstn52: OOF grid-search 로 $w \in [0, 1]$ 을 0.02 간격 스윙해 OOF R-Hit 최대화 $\rightarrow w_{\text{phys}}=0.96, w_{\text{kal}}=0.04$ (cell 6543). 안전장치로 블렌드 gain 이 0.0001 미만이면 phys-only 로 fallback.

(2) Y-flip TTA (1 위만 명시적으로 추론 TTA)

GOH30 은 추론 시 좌우대칭 (Y-flip) 입력도 예측해 평균한다 (notebook_dump.md) —모기 궤적의 좌우 대칭성을 활용해 같은 샘플을 두 관점으로 예측하고 평균. EMA decay 0.9 도 함께. (주의: munjwc25/wlstn52/남빠글이/노우딘은 추론 TTA 를 안 썼다—Y-flip mirror 는 train-time 증강으로만 사용. TTA 는 GOH30 의 차별점.)

(3) LGBM 후보정 (노우딘만)

노우딘은 신경망 예측 위에 LGBM(LightGBM, gradient boosting tree) 으로 잔차를 한 번 더 보정했다 (§8): - 메타 피쳐 (seq 평탄화 + 물리 컨텍스트 + base_pred + move 등) 로 $y_{\text{res}} = \text{정답} - \text{OOF 예측}$ 을 학습. - 경계 가중 sample_weight: $\text{err} > 1\text{cm} \rightarrow 1.5, 1\text{cm} < \text{err} < 1.3\text{cm} (\text{경계}) \rightarrow 2.0, 0.8\text{cm} < \text{err} \leq 1\text{cm} \rightarrow 1.3$ —1cm 경계 근처 샘플을 가장 무겁게 학습시켜 그 샘플들을 안쪽으로 민다. - 알고 강규제 (max_depth3, num_leaves24, min_child120, reg_lambda2.0) 로 잔차 노이즈 압기 방지. - RESIDUAL_CLIP=0.0035 로 측당 보정폭 제한 (과보정 방지), $\text{pred_final} = \text{final_all} + 0.14 \cdot \text{res_test}$.

다만 노우딘은 이 단계에서 실수도 남겼다—alpha(0.14) 를 OOF 가 아니라 Public LB 를 보고 골라서 Private 에서 0.7022 $\rightarrow$ 0.700 으로 하락했고, §8 에서 “OOF 를 믿고 더 보수적인 alpha 를 골랐어야 했다”고 자인했다. (참고로 GOH30/munjwc25/wlstn52/남빠글이는 LGBM 후처리·calibration·clip 일절 없이 단순 블렌드 후 바로 제출했다. LGBM 후보정은 보편 정답이 아니라 노우딘만의 선택이다.)

후처리	가중 블렌드	TTA	LGBM 보정	출처
내 KR008	× 단순 평균	×	×	a-001
GOH30	등가중 (30 모델)	✓ Y-flip	×	notebook_dump
munjwc25	✓ DE+2 단 (0.6/0.4)	×(train 만)	×	Cell 22/24
wlstn52	✓ grid $w=0.96$	×	×	cell 6543
노우딘	fold 평균	×	✓ 경계가중	§8

(c) 떠올렸어야 한 것

[💡 내가 떠올렸어야 한 것—가중 블렌드] 나는 30 모델을 단순 평균했다. 우승자들은 OOF 로 가중치를 최적화했다 (wlstn52 의 grid-search $w=0.96$, munjwc25 의 DE). 단순 평균은 약한 모델과 강한 모델을 똑같이 취급해 강한 모델의 신호를 희석한다. 그 발상은 이런 관찰에서 나올 수 있었다—wlstn52 에서 보듯, 강한 모델 (Phys OOF 0.6739) 과 약한 모델 (Kalman 0.6581) 을 0.96:0.04 로 두는 것이 50:50 평균보다 낫다. 내가 ODE(F0 동률 ~ 0.633) 와 Kalman-GRU(0.6671) 를 만약 섞었다면, 이 둘을 동일 가중으로 평균하는 건 약한 ODE 가 강한 GRU 를 끌어내리는 짓이었다. OOF 가 있으니, OOF 위에서 가중치를 grid-search 만 했어도 강한 모델에 무게를 실어줄 수 있었다—그리고 나는 multi-seed OOF 를 이미 갖고 있었으니 이 도구가 손안에 있었다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것—TTA] 나는 train-time augmentation(반사·노이즈) 은 시도했지만, 같은 변형을 추론 시점에 적용해 예측을 평균하는 TTA 는 안 했다. GOH30 은 Y-flip TTA 로 좌우대칭 예측을 평균했다 (notebook_dump.md). 그 발상은 이런 관찰에서 나올 수 있었다—나는 train 에서 반사 증강이 도움이 될 거라 가정해 이미 좌우대칭을 데이터에 썼다 (KR008). train 에서 좌우대칭이 의미 있는 변형이라고 믿었다면, 추론에서도 같은 변형의 예측을 평균하면 분산이 줄어든다는 건 한 걸음 거리였다. 1cm 경계 샘플은 단일 예측의 작은 흔들림으로 hit/miss 가 갈리는데 (plan-w-001 §3.3), TTA 평균은 바로 그 흔들림을 줄여 경계 샘플을 안정화한다. 단, 정직하게 적어두면—TTA 를 안 쓴 우승자도 4 명이나 되므로, 이건“반드시 해야 할 것”보다는“GOH30 이 추가로 짜낸 1cm 경계 안정화 lever”로 보는 게 맞다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것—LGBM 후보정] 나는 후처리를 아예 안 했다. 노우딘은 신경망 예측 위에 경계 가중 LGBM 잔차 보정을 엮었다 (§8) —1cm 경계 (0.8~1.3cm) 샘플에 sample_weight 1.3~2.0 을 줘서 그 샘플들을 집중적으로 안쪽으로 밀고, ± 0.0035 clip 으로 과보정을 막았다. 그 발상은 이런 관찰에서 나올 수 있었다—내 격차의 carrier 가 1cm 경계 샘플의 작은 시프트라는 건 plan-w-001 §3.3 에서 측정으로 나왔다 (평균 0.22cm 차이, 97.4% 가 1cm 이내). 격차가“경계 샘플”에 집중돼 있다면, 후처리도 정확히 경계 샘플만 골라 (0.008~0.013m) 가중하는 게 자연스러운 수순이었다. 신경망이 놓친 마지막 0.2cm 를 트리 모델이 메타피쳐로 보정하는 이 단계를, 나는“모델 학습이 끝나면 제출”로 건너뛰었다. 동시에 노우딘의 실패에서 배울 점도 있다—그는 보정 강도 ($\alpha=0.14$) 를 OOF 가 아니라 Public LB 를 보고 골라 Private 에서 하락했다 (§8 자인). 역설적으로, 내가 그토록 망설였던 “OOF 를 믿을 것이냐”의 답이 여기 있다. 나는 CV-LB 괴리 때문에 OOF 를 못 믿어 OOF-neutral한 lever 를 버릴까 망설였지만 (yaw-Kalman 부산물), 노우딘은 OOF 를 안 믿어서 졌다. 교훈: OOF 가 LB 와 어긋날 때 답은“OOF 를 버린다”가 아니라 “OOF 를 metric(R-Hit) 에 맞게 고쳐서 신뢰도를 회복한다”(4-4 의 metric early-stop) 였다.

4-6. 단계별 요약—내 부재의 지도

단계	내가 멈춘 지점	다음 칸 (우승자)	그 칸으로 가는 관찰
전처리	yaw 회전 1 개	다중 frame(Frenet+yaw) / 학습형 baseline	“yaw 가 LB +0.0060 = frame 이 lever”
피쳐	Kalman 부산물 3 개	노이즈 추정 3 종 + 물리 컨텍스트	“보정 강도 조절엔 신뢰도 신호 필요”
모델	단일 GRU(arch lever 한계 측정)	이중 패러다임 블렌드	“single-stack 한계 $\neq$ multi-stack 한계”
검증/학습	euclid+0.3softhit, 단순 평균 학습	Soft R-Hit 지배항 / metric early-stop / θ -oversample / 시간축 증강	“거리는 같은데 적중이 다르다 → 경계·부분집합 공격”

단계	내가 멈춘 지점	다음 칸 (우승자)	그 칸으로 가는 관찰
양상블/후처리	단순 평균, 후처리 0	OOF 가중 블렌드 / Y-flip TTA / 경계가중 LGBM	“격차 carrier = 1cm 경계 샘플 시프트”

관통하는 한 줄: 나는 매 단계에서 “효과적인 lever 하나”를 찾아 멈췄고, 우승자는 그 lever 를 “다양화 (frame·모델·손실·가중)”하거나 “metric 의 약한 고리 (경계 샘플·급선회)”로 정조준했다. 그리고 그 모든 정조준의 과녁은 동일했다 — 평균 0.22cm 차이로 결판나는 1cm 경계다.

정직성 노트: GOH30 의 6 개 component(3-arch / 공통 backbone / Soft R-Hit / cache pretrain / Y-flip TTA / θ -oversample) 의 개별 ΔLB 는 아직 측정되지 않았다 (ablation plan w-2~7 미실행, plan-w-001 §6). 단 언할 수 있는 수치는 (1) GOH30 전체가 KR008 대비 LB +0.0168, (2) 두 예측의 평균 거리 0.22cm·97.4% within 1cm·P95 0.64cm(plan-w-001 §3.3), (3) 내 lever 들의 측정 OOF/LB(yaw +0.0060, Kalman 부산물 +0.0036, aug +0.0008) —이 세 묶음뿐이다. 위 💡 블록들은 “개념적으로 떠올려야 할 도약”이지, 각 기법의 정량 기여를 주장하는 게 아니다. 신규 우승자 4 명의 기법도 추출된 실제 코드 셀 근거로만 적었고, munjwc25 의 40 멤버 가중·DE 최적화 코드처럼 압축 내장으로 비공개인 부분은 비공개로 표기했다.

5. 우승자 간 차이 (0.70+ 안에서 갈리는 선택)

앞 섹션까지는 “0.70 벽을 넘은 사람들은 뭘 했나”를 한 덩어리로 봤다. 그런데 막상 0.70+ 안으로 들어가 보면, 그 위에 올라선 5 명조차 서로 전혀 다른 길로 갔다. 누구는 모델을 30 개 쌓았고, 누구는 단 2 개로 끝냈다. 이 섹션의 목적은 그 다섯 노선을 나란히 놓고 “복잡도를 키운 쪽이 이긴 건가? 아니면 단순함이 이긴 건가?”를 가려내는 것이다. 결론부터 말하면 —복잡도가 점수를 보장하지 않았다. 다섯 노선의 점수 차는 0.0035 에 불과하다. 갈린 건 점수가 아니라 “어디에 노력을 쏟을지에 대한 철학”이었다.

5.1 다섯 노선을 한 장에 (점수는 거의 같다)

먼저 사실관계부터. 다섯 명의 Private 점수와 핵심 노선은 이렇다 (DACon comp 236716 codeshare 기준).

순위	handle	Private	한 줄 노선	모델 수	출처
1 위	euijin42 (GOH30)	0.7035	GRU + Neural ODE + HyperPhysics 30 모델 등가중 블렌드	30	notes/winners/rank1-eu
2 위	munjwc25	0.7031	4-패러다임 직교 multi-pool + 2 단 블렌드	~40	notes/winners/rank2-mu
3 위	wlstn52	0.7019	HyperPhysics + Kalman-GRU 2 모델 OOF grid-search 가중 평균	2	notes/winners/rank3-wl

순위	handle	Private	한 줄 노선	모델 수	출처
-	남빠글이	0.7011	단일 physics-core+GRU arch 를 K-fold×seed 다중화 (15)	15 (1 arch)	notes/winners/pb07011-
-	노우딘	0.700	GRU+Transformer10 (1 arch) + 물리 디코더 + LGBM LGBM 후보정	LGBM	notes/winners/pb0700-1
(참고)	내 KR008	LB 0.6862 / OOF 0.6671	단일 Kalman 잔 차 GRU	30 (1 arch)	EXPERIMENTS.md, plans/plan-a-003*.resu

세로로 점수 칸만 읽어보자. 0.7035 → 0.7031 → 0.7019 → 0.7011 → 0.700. 1위와 5위의 차이가 겨우 0.0035다. 그런데 같은 표에서 “모델 수”칸을 보면 30 개부터 2 개까지 천차만별이다. 즉, 모델을 15 배 더 쌓아도 점수는 0.0035 밖에 안 벌어졌다. 이게 이 섹션 전체를 관통하는 사실이다. 0.70 위에서는 “더 많이”가 “더 높이”를 의미하지 않는다.

내 위치도 같이 보자. 내 최고 KR008 은 LB 0.6862 다. 1 위 (notebook self-LB 0.7035) 와는 -0.0173, 5 위 (0.700) 와는 -0.0138 차이다 (EXPERIMENTS.md). 이 표를 보면 묘한 위안과 동시에 묘한 좌절이 온다—나도 모델 30 개를 앙상블했다. 그런데 내 30 개는 전부 “같은 단일 arch(Kalman 잔차 GRU) 의 cfg/fold/seed 변형”이었고, 1 위의 30 개는 “3 종 서로 다른 arch × 10 개”였다. 같은 30 이라는 숫자가 전혀 다른 의미였던 것이다. 이 차이가 왜 결정적인지가 5.3 의 핵심이다.

5.2 노선별로 “무엇이 다른가”—한 줄 요약이 아니라 축으로

다섯 노선이 정확히 어느 축에서 갈렸는지를 표로 분해하면 이렇다. (각 셀의 근거는 해당 우승자 notebook 추출 기록.)

축	GOH30(1 위)	munjwc25(2 위)	wlstn52(3 위)	남빠글이	노우딘
아키텍처 다양성	3 종 (AttnGRU/N-ODE/Hyper-Physics)	4 종 (GRU/NODE/Frenet/HyperPhysics/Kalman-control/회전물리)	2 종 (HyperPhysics/Kalman-GRU)	1 종	1 종 (GRU+Transformer)
잔차 베이스	cv_1step (last+2· (last—prev))	Kalman (등속 KF)	Kalman (등속 KF)	physics-core (EMA 등속 + 등 가속)	물리 디코더 (6 계수)
블렌드 방식	등가중 평균	base 40 개 DE 가중 + 회전물리 0.40 2 단	OOF grid-search w=0.96	등가중 평균	fold 등가중 평균
증강 (train)	Y-flip + noise + cache pretrain	Y-flip mirror + 슬라이딩 윈도우	슬라이딩 윈도우 (multi-target)	슬라이딩 윈도우 + 등속외삽 패딩	커리큘럼 멀 티-horizon
oversample	θ-가중 (급선회 5×)	θ-가중	θ-가중 (급선회 5×)	θ-가중	(커리큘럼이 대 체)
TTA(inference)	Y-flip TTA	없음	없음	없음	없음
후처리	없음	없음	phys-only fallback	없음	LGBM 잔차 보정

축	GOH30(1 위)	munjwc25(2 위)	wlstn52(3 위)	남빠글이	노우딘
다중화 축	arch×10	pool× 멤버	fold×2 모델	seed×fold (15)	fold (10)

이 표에서 읽을 수 있는 핵심 패턴 세 가지.

1. 공통분모가 압도적으로 많다. “잔차 학습”(물리 baseline 위에 NN 이 작은 보정만 학습), “soft-hit loss”(1cm 이진 적중을 sigmoid 로 미분가능하게 근사), “ θ -가중 oversampling”(급선회 샘플을 더 자주 학습), “metric 기반 early-stop”(val loss 가 아니라 val hit-rate 로 best epoch 선택) —이 네 가지는 5 명 중 4~5 명이 공유한다. 즉 0.70 진입의 “입장권”은 거의 정해져 있고, 노선 차이는 그 위의 선택지였다.
2. 다양성을 어디서 만들었는지가 갈렸다. GOH30·munjwc25 는 “아키텍처 종류”로 다양성을 만들었고 (서로 다른 inductive bias = 서로 다른 오차 패턴 = 평균 시 오차 상쇄), 남빠글이·노우딘은 “같은 arch 의 seed/fold”로 만 다양성을 만들었다. wlstn52 는 그 중간—arch 2 종이되 블렌드는 거의 phys 단독 ($w=0.96$).
3. 재현 난이도가 점수와 무관하게 천차만별이다. munjwc25 는 base 40 멤버가 zlib+base64 로 노트북에 압축 내장되어 멤버별 학습 코드가 비공개다 (Cell 22 MD). 재학습에 15~20 시간이 든다고 본문이 밝힌다. 반면 wlstn52 는 모델 2 개·셀 몇 개로 끝나 누구나 한나절이면 재현한다. 점수는 0.7031 vs 0.7019 로 0.0012 차 이인데, 재현 난이도는 수십 배 차이다.

5.3 GOH30(1 위) 는 왜 30 개였나—그리고 그게 정말 효과였나 (정직하게)

1 위 GOH30 을 따로 보는 이유는, 내가 “모델 30 개 앙상블”이라는 표면적 형태를 똑같이 했는데도 -0.0173 뒤졌기 때문이다. 무엇이 진짜 달랐나?

GOH30 의 30 개는 $\text{AttnGRU} \times 10 + \text{Neural ODE(RK4)} \times 10 + \text{HyperPhysics(gray-box)} \times 10$ 이다 (notes/winners/rank1-eu). 세 arch 는 같은 backbone(cv_1step base + yaw 회전 잔차) 을 공유하지만 예측 메커니즘이 근본적으로 다르다—GRU 는 데이터 패턴, Neural ODE 는 미분방정식 적분, HyperPhysics 는 Rodrigues 회전 물리식. 메커니즘이 다르면 틀리는 지점도 다르다. 그래서 평균을 내면 서로의 오차가 상쇄된다 (탈상관). 내 30 개는 전부 GRU 라서 다 비슷한 곳에서 틀렸고, 평균을 내도 그 공통 오차는 안 줄었다.

그 위에 GOH30 이 더 얹은 것들 (plan-w-001-rank1-euijin42.results.md 기준): - Soft R-Hit loss: $-\text{sigmoid}((0.01 - \text{dist})/\tau) \cdot \text{mean}()$, $\tau=0.0015$, 가중 2.0×. 평균거리 (MSE) 가 아니라 1cm 적중 자체를 직접 최적화. - cache pretrain (interior transfer): 한 궤적의 내부 지점들도 타깃으로 삼아 10K → 50K 학습예제로 증강. - Y-flip TTA: 추론 시 좌우대칭 입력도 예측해 평균. - HyperPhysics 의 θ -가중 oversampling: 급선회를 최대 5× 더 자주 학습.

여기서 반드시 정직해야 하는 지점이 있다. 위 6 개 component(3-arch / backbone / Soft R-Hit / cache / TTA / θ -oversample) 의 개별 기여도 (per-lever ΔLB) 는 아직 측정되지 않았다. 후속 ablation plan(w-2~7) 을 실행하지 않았기 때문이다 (plan-w-001.results.md). 그러니 “3-arch 가 +X, TTA 가 +Y”같은 분해는 할 수 없고, 지어내서도 안 된다.

단언할 수 있는 측정값은 두 가지뿐이다: - 전체 격차: GOH30 이 내 KR008 대비 LB +0.0168 (재현 환경에서 측정, plan-w-001.results.md:135). - 예측 거리분포: GOH30 과 KR008 의 예측 좌표는 평균 0.22cm 밖에 안 떨어져 있고, 97.4% 가 1cm 이내, P95 가 0.64cm 다 (plan-w-001.results.md:118-125).

이 거리분포가 묘하다. 두 모델의 예측이 이렇게 가까운데 왜 LB 는 +0.0168 이나 차이날까? 답은 지표가 1cm 이진 적중이기 때문이다. 정확히 1cm 경계에 걸쳐 있던 샘플들이, 0.22cm 짜리 작은 보정으로 miss → hit 로 넘어간다. 격차의 carrier 는 “대부분의 샘플을 더 잘 맞춘 것”이 아니라 “경계에 걸린 소수 샘플을 안쪽으로 살짝 밀어넣은 것”이다. GOH30 의 모든 장치 (다양성 블렌드, Soft R-Hit, oversample) 는 결국 이 “경계 밀어넣기”에 복무한다.

💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 모델 30 개를 앙상블했다. 하지만 “30 개가 서로 다른 곳에서 틀려야 평균이 의 미가 있다”는 발상을 못 했다. 내 30 개는 cfg/fold/seed 만 다른 같은 GRU 라서, 사실상 같은 모델을 30 번 평균 한 것에 가까웠다. 이 발상은 내 손 안의 데이터에서 나올 수 있었다—plan-d-001 에서 Neural ODE 를 단독으로 돌렸을 때 OOF 0.6330(F0 동물) 으로 “약하다”고 KILL 했는데, 단독으로 약한 게 앙상블에서도 쓸모없다는 뜻이 아니었다. GOH30 에서 Neural ODE 는 단독으로 약해도 GRU 와 다른 방향으로 틀리기 때문에 블렌드의 1/3 을 차지한다. “이 모델이 단독으로 몇 점인가”가 아니라 “이 모델이 내 GRU 와 다른 곳에서 틀리는가 (오차 상관이 낮은가)”를 봐야 했다. 단독 점수가 같아도 오차 상관이 낮으면 앙상블 가치는 전혀 다르다.

5.4 정반대 노선—wlstn52(3 위) 의 “2 모델 최소주의”

GOH30 이 “최대 다양성” 이라면 3 위 wlstn52 는 정반대의 미니멀리즘이다. 모델은 단 2 개—물리방정식 NN(HyperPhysics_xy2) 과 보조 Kalman-GRU(BiGRUAttn). 그리고 둘을 합치는 방식이 인상적이다.

각 모델을 5-fold 로 돌려 OOF 예측을 얻은 뒤, 가중치 w 를 0.0~1.0 까지 0.02 간격으로 전부 시도해 OOF hit-rate 를 최대화하는 w 를 고른다 (grid-search). 결과는 $w_{\text{phys}}=0.96$, $w_{\text{kal}}=0.04$ (wlstn52 notebook cell 6543–6552). 즉 사실상 물리모델 단독에 Kalman-GRU 를 4% 만 양념으로 친 것이다. OOF 점수로 보면: Phys 단독 0.6739, Kalman 단독 0.6581, 블렌드 0.6744 (cell 6589–6604).

여기서 결정적 통찰: 블렌딩 자체의 이득은 $0.6739 \rightarrow 0.6744$ 로 거의 없다 (+0.0005). 진짜 이득은 “Phys 모델을 보유했다”는 사실 그 자체다—Phys(0.6739) 가 GRU 계열 (0.6581) 보다 OOF 로 약 0.016 높다. wlstn52 는 화려한 블렌드가 아니라 “좋은 물리모델 하나”를 가진 것으로 이겼다. (참고로 wlstn52 는 notebook 본문에 Private 점수가 직접 박제돼 있지 않다—본문 수치는 OOF 0.6744 뿐이고 Private 0.7019 는 외부 리더보드 정보다.)

💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 “CV-LB 괴리”를 보고 망설였다—KR002 의 yaw 회전은 OOF +0.0024(유의하지 않음) 인데 LB 는 +0.0060, KR003 의 Kalman feature 도 OOF +0.0004 인데 LB +0.0036 였다 (EXPERIMENTS.md). 나는 “OOF 로 안 오르니 버릴까” 망설였다. 하지만 wlstn52 는 정반대로 행동했다—OOF grid-search 를 신뢰의 도구로 썼다. w 를 OOF 로 골라 0.96 을 채택했고, “블렌드 이득 < 0.0001 이면 phys-only 로 fallback” 하는 안전장치까지 뒀다 (cell 6554–6558). 즉 OOF 를 “버릴지 말지 망설이는 근거”가 아니라 “선택을 자동으로 결정하는 객관적 기준”으로 썼다. 내가 매번 lever 를 손으로 판단하며 망설인 자리에서, 그는 OOF 숫자에 결정을 위임했다. 이 발상은 “내가 가진 OOF 가 lever 마다 흔들린다면, 그 OOF 를 판단이 아니라 탐색의 목적함수로 바꾸면 흔들림이 사라진다”는 관찰에서 나올 수 있었다.

5.5 단일 arch 를 다중화한 두 노선—남빠글이 & 노우딘

남빠글이와 노우딘은 나와 가장 가깝다—둘 다 아키텍처는 1 종이다. 그런데도 0.70 을 넘었다. 어떻게?

남빠글이 (0.7011): 단일 arch 지만 그 arch 가 “단순 GRU”가 아니라 물리코어 + 학습형 보정 하이브리드다. EMA 등속/등가속 외삽 + Rodrigues 회전 동역학 + softplus 다항 감쇠 + 방향 attention 을 쌓은 물리코어 위에, zero-init 된 잔차 GRU 가 작은 보정만 얻는다 (남빠글이 notebook §4). 이걸 3 seed $\times$ 5 fold = 15 모델 등가중 평균으로 다중화했다. 핵심은 다양성을 arch 가 아니라 “표현력 있는 단일 물리 arch + seed/fold”에서 얻었다는 것. 내 KR008 과의 진짜 차이는 arch 개수가 아니라 잔차의 베이스가 Kalman 1-step 이냐, 학습형 물리 다층이냐였다.

노우딘 (0.700): 단일 GRU+Transformer 지만 두 가지를 더 했다. - 좌표를 직접 회귀하지 않고 물리 운동방정식 6 계수 (접선/법선/저크 분해) 를 회귀한 뒤 디코더로 좌표 복원 (노우딘 §4–5). 출력 head 마다 활성함수로 물리적 범위를 강제 ($d1s=\text{softplus} \geq 0$, $\text{perps}=\tanh \times 8$, $ts \in [0.6, 1.4]$) 해서 비물리적 해를 원천 차단. - 경계 가중 LGBM 잔차 후보정: 1 차 예측의 잔차를 LGBM 으로 한 번 더 보정하되, hit 경계 (0.008~0.013cm) 샘플에 sample_weight 1.3~2.0 을 줘서 “경계에 걸린 애들”을 집중 보정하고, ± 0.0035 로 clip 해 과보정을 막았다 (노우딘 §8).

그런데 노우딘에는 반면교사도 있다. 최종 alpha(LGBM 보정 강도) 를 0.14 로 골랐는데, 이걸 OOF 가 아니라 Public LB 를 보고 수동 선택했다. 그 결과 Public 0.7022 $\rightarrow$ Private 0.700 으로 하락했고, 본문 §8 에서 직접 자인한다:

“OOF 기준을 믿고 더 보수적인 alpha 를 골랐어야 했습니다”(노우딘 §8).

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 남뻘글이를 보면 내 가장 큰 결손이 명확해진다—나는 잔차의 베이스를 Kalman 1-step 에 고정했다. “Kalman 잔차 GRU”라는 패러다임 안에서 GRU 쪽만 만지작거렸지 (yaw, feature, augmentation), 베이스 자체를 더 똑똑한 물리모델로 바꿀 생각을 못 했다. 남뻘글이는 같은“잔차 학습”틀에서 베이스를 EMA+Rodrigues 물리코어로 키웠고, 그게 잔차를 더 작고 학습하기 쉽게 만들었다. lever 수확이 체감 (+0.0060→+0.0036→+0.0008) 한 건“GRU 쪽 lever 가 고갈”된 게 아니라“베이스를 안 건드려서”였을 수 있다. 그리고 노우딘의 alpha 실수는 내가 옳게 한 일을 확인시켜준다—나는 OOF 기반으로 보수적으로 갔고, 그 건 약점이 아니라 강점이었다. CV-LB 괴리 앞에서 LB 를 쫓았다면 노우딘처럼 Private 에서 무너졌을 수 있다.

5.6 정리—“그래도 다 0.70 을 넘었다”와 HyperPhysics 계보

다섯 노선을 트레이드오프 축으로 압축하면 이렇다.

노선	복잡도	다양성 원천	재현 난이도	Private
GOH30	높음 (30 모델)	arch 3 종	중 (코드 공개, full-fit 174 분)	0.7035
munjwc25	매우 높음 (~40)	pool 4 종	매우 높음 (멤버 비공개, 15~20h)	0.7031
wlstn52	낮음 (2 모델)	arch 2 종 (사실상 1)	낮음	0.7019
남뻘글이	중 (15 모델, 1 arch)	seed×fold	중	0.7011
노우딘	중 (10 모델 +LGBM, 1 arch)	fold	중	0.700

두 가지를 기억하자.

첫째, “복잡도 ≠ 점수”다. munjwc25 는 ~40 멤버에 재현 불가능에 가까운데 0.7031 이고, wlstn52 는 2 모델에 한 나절이면 재현하는데 0.7019 다. 0.0012 차이를 위해 munjwc25 는 수십 배의 복잡도를 지불했다. 0.70 위에서 점수를 가른 건 복잡도의 양이 아니라“좋은 물리 baseline + 경계를 직접 겨냥하는 손실/오버샘플 + OOF 를 신뢰하는 결정”이라는 입장권을 가졌느냐였다. 그리고 다섯 명 모두 결국 0.70 을 넘었다—노선이 이렇게 같았는데도, 정답이 하나가 아니었다는 뜻이고, 내가 닿지 못한 건“특정 천재적 트릭”이 아니라 그 입장권 몇 장 (다양성 있는 블렌드, 표현력 있는 물리 베이스, 증강/오버샘플) 이었다는 뜻이다.

둘째, HyperPhysics 계보 공유. GOH30·munjwc25·wlstn52 세 명 모두 핵심 또는 보조 모델로 HyperPhysics 계열 (물리방정식 inductive-bias NN) 을 썼다. 이 계보의 뿌리는 CREE(rank9) 가 공개했던“[LB 0.699+] 물리학 기반 추론 모델”(현재 비공개) 로, GOH30·wlstn52·CREE 의 공통 ancestor 다 (EXPERIMENTS.md 주). 즉 상위권 노선들은“각자 천재적으로 독립 발명”한 게 아니라, 하나의 강력한 공개 물리모델을 출발점으로 공유하고 거기서 각자 갈라져 나갔다. wlstn52 는 거의 그대로 썼고 (w=0.96), GOH30 은 30 모델 블렌드의 1/3 로 흡수했고, munjwc25 는 4 pool 중 1 pool 로 넣었다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 상위 3 명이 같은 물리모델 계보를 공유했다는 건, “이미 공개된 강한 베이스를 출발점으로 삼는 것”이 상위권의 표준 전략이었다는 뜻이다. 실제로 내 첫 큰 도약 (plan-004, LB 0.6806) 도 공개 ‘PB_0.6822’노트북을 이식한 것이었다 (EXPERIMENTS.md) —나는 이 전략의 효과를 이미 한 번 경험했다. 그런데 그 뒤로는 Trojan_Horse 의 Kalman 잔차 노트북 하나에 갇혀, CREE 의 물리모델 같은“더 강한 공개 베이스”로 갈아탈 생각을 안 했다. 한 번 효과 본 전략을 두 번째에 다시 쓰지 못한 것이다. “내 lever 가 고갈됐다”고 느낄 때, 같은 베이스를 더 쥐어짤 게 아니라 더 높은 공개 베이스로 출발점을 옮기는 것이 codeshare 대회의 정석이었다.

6. 다음 도전을 위한 체크리스트

이 섹션은 앞 장들에서 해부한 교훈을 다음 비슷한 챌린지에서 스스로 꺼내 쓸 수 있는 형태로 압축한다. 다음에 또 “짧은 시계열 → 미래 한 점 예측, 지표는 1cm 이내 적중 (hit@1cm)”같은 대회를 만나면, 코드를 짜기 전에 이 질문들을 하나씩 체크박스로 통과시켜라. 각 질문 뒤에는 (왜 이게 중요한가) → (이번 대회에서 뭐가 증거였나) → (내가 못 넘은 지점) 순서로 근거를 달았다.

먼저 이번 대회가 어떤 모양이었는지 한 줄로 다시 새기자. 입력은 11 스텝 (40ms 간격) 3D 궤적, 출력은 +80ms 뒤 위치 한 점, 점수는 정답과 1cm 이내면 1 점, 아니면 0 점인 이진 적중률 (hit@1cm) 이다 (EXPERIMENTS.md L3). 내 최고는 KR008 LB 0.6862 / OOF 0.6671 (단일 Kalman 잔차 GRU), 1 위 euijin42(GOH30) 는 LB 0.703. 격차는 +0.0168 (plan-w-001.results.md L17). 이 격차가 어디서 왔는지가 아래 모든 질문의 배경이다.

6.0 가장 먼저 새겨야 할 한 장면

본격 체크리스트 전에, 이번 대회의 핵심 그림 하나를 머리에 박아두자. GOH30(1 위) 과 내 KR008 의 예측 좌표는 평균 0.22cm 밖에 안 떨어져 있고, 97.4% 가 서로 1cm 이내다 (P95 0.64cm) (plan-w-001.results.md §3.3, L118). 즉 두 모델은 거의 같은 답을 내놓는데도 LB 는 +0.0168 차이가 난다.

왜? hit@1cm 은 1cm 경계선에서 hit/miss 가 갈리는 이진 지표라서, 경계에 걸친 샘플을 단 몇 mm 만 안쪽으로 밀어 넣으면 0 점이 1 점이 된다. 즉 이 대회의 점수는 “평균을 얼마나 줄였나”가 아니라 “경계 샘플을 얼마나 안으로 밀어 넣었나”가 결정한다. 아래 질문 대부분이 결국 “경계 샘플을 어떻게 더 밀어 넣을까”의 변주다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 loss 에 softhit 항을 0.3 비중으로 넣어 적중을 의식하긴 했지만 (EXPERIMENTS.md a-001), “내 모델과 더 나은 모델의 예측이 사실상 같은 자리에 있고, 차이는 경계 샘플 몇 mm 뿐”이라는 그림은 끝까지 그리지 못했다. 그 발상은 “OOF 가 거의 똑같은데 LB 만 자꾸 달라진다”(KR002/KR003 에서 반복 관찰) 는 사실을 ‘경계 샘플 carrier’ 가설로 번역했으면 나왔다. 그랬다면 “평균을 더 줄이는” 레버가 아니라 “경계 샘플을 더 안으로 미는” 레버 (TTA·양상불·oversample) 에 자원을 몰았을 것이다.

6.1 □ 지표를 미분가능 근사해 직접 최적화했나?

왜 필요한가. 평가지표가 “1cm 이내면 1, 아니면 0”처럼 이진 (미분 불가) 이면, MSE 같은 평균 거리 loss 로 학습한 모델은 “지표가 진짜 보상하는 것”과 어긋난 방향으로 최적화된다. MSE 는 1mm 오차도 5mm 오차도 똑같이 “줄여야 할 거리”로 보지만, hit@1cm 관점에서 9mm→8mm 는 의미 없고 11mm→9mm(경계 통과) 만 점수다.

무엇을 하는가. 우승자들은 이진 hit 을 부드러운 (미분가능) sigmoid 함수로 근사해 loss 에 직접 넣었다: - GOH30: Soft R-Hit = $-\text{sigmoid}((0.01 - \text{dist})/\tau) \cdot \text{mean}()$, $\tau=0.0015$, 가중 $2.0 \times$ (GOH30 상세). 적중 모드를 평균이 아니라 직접 최적화. - 노우딘: $\text{hit_loss} = -\text{mean}(\text{sigmoid}(-(err-0.01)/0.003)) + \text{huber} + \text{param_reg}$ 3 항 (노우딘 §4 L195-203). - munjwc25 Pool A / wlstn52 Kal / 남빠글이: 모두 $\text{sigmoid}((d-0.01)/\text{temp})$ 류 soft-hit 항 포함.

그래서 점수가 왜 오르나. soft-hit loss 는 1cm 경계 근처의 샘플에 gradient 를 집중시킨다 (sigmoid 는 경계에서 기울기가 가장 크니까). 모델이 “이미 확실히 맞춘 샘플”이나 “도저히 못 맞출 샘플”에 힘을 빼고, 경계에 걸친 샘플을 안으로 미는 데 학습을 쏟는다. 6.0 에서 본 carrier 를 정확히 겨냥하는 것.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 euclid + 0.3·softhit 으로 soft-hit 을 이미 썼다. 여기까지는 달았다. 하지만 (1) softhit 비중을 0.3 고정으로 두고 끝까지 안 키웠고 (GOH30 은 $2.0 \times$, 노우딘은 huber 보다 hit 에 더 무게), (2) τ (temperature) 같은 경계 폭 파라미터를 튜닝 대상으로 보지 않았다. 우승자들의 thr/k 가 0.013012 / 408.348044 처럼 소수점 6 자리 (외부 HPO 산물, wlstn52 cell 6007) 인 걸 보면, soft-hit 자체보다 “soft-hit

의 경계 폭·비중을 지표에 맞춰 튜닝”하는 게 레버였다. 그 발상은“내 softthit 0.3 은 어디서 온 숫자인가? 한 번도 안 건드렸다”는 자문에서 나왔다.

6.2 □ 좌표를 직접 예측했나, 잔차/계수를 예측했나?

왜 필요한가. 절대 좌표 (x,y,z) 를 직접 회귀하면 모델이“물리적으로 거의 정해진 부분 (등속 직진)”까지 통째로 학습해야 한다. 입력 데이터가 1 만 개로 적을 때, 이건 낭비고 분산만 키운다.

무엇을 하는가. 모든 우승자가 “쉬운 물리 baseline 을 먼저 깔고, 그 위 잔차 (또는 물리 계수) 만 학습”한다: - GOH30 / munjwc25 / wlstn52 / 내 KR008: $cv_1step\ base = last + 2 \cdot (last - prev)$ (등속 외삽) 또는 Kalman 예측을 깔고, 그 잔차만 GRU 로 학습. 출력은 $\tanh \times 2cm$ 로 bound 해 보정량을 물리적으로 제한 (GOH30 backbone; munjwc25 Cell 8). - 노우딘: 좌표 대신 물리 운동방정식 6 계수 (접선/법선/저크 분해) 를 예측하고 디코더로 좌표 복원. head 마다 활성화함수로 물리 범위 강제 ($d1s=softplus \geq 0$, $perps=\tanh \times 8$) (노우딘 §5 L246-251). - 남뻘글이: Kalman 이 아니라 학습형 물리코어 (EMA 등속 + 등가속 + Rodrigues 회전) 를 baseline 으로 깔고 잔차 GRU 의 마지막 Linear 를 zero-init (초기 보정 =0) (남뻘글이 line 316).

그래서 점수가 왜 오르나. baseline 이 정답의 대부분을 이미 맞춰주니, 모델은 작은 보정만 배우면 된다. 학습이 쉬워지고 분산이 준다. 내 lane 에서도 이게 검증됐다: F0 floor 0.6320 위 잔차 GRU = 0.6622 (+0.0302), Kalman 위 잔차 GRU = 0.6639 (+0.0319) —baseline 종류와 무관하게“잔차 학습”이 +0.03 을 가져왔다 (EXPERIMENTS.md c-001, a-001, L24 의 결론).

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 잔차 학습 자체는 제대로 했다 (Kalman 잔차 + $\tanh \times 2cm$ bound, munjwc25 Pool A 와 사실상 동일 구조). 못 넘은 건 두 갈래다. (1) baseline 의 표현력: 나는 Kalman(등속) 1-step 에서 멈췄는데, 남뻘글이·wlstn52·노우딘은 baseline 자체에 회전 동역학 (Rodrigues)·EMA·곡률을 넣은“학습형 물리코어”를 깔았다. baseline 이 풍부하면 잔차가 더 작아지고 경계 샘플이 더 안으로 들어온다. (2) 출력 표현의 선택: 나는 좌표 잔차를 예측했는데 노우딘은 물리 계수를 예측했다. “급선회는 곡선인데 왜 직교 좌표 3 개를 따로 맞추지? 접선/법선/곡률로 분해하면 물리적으로 자연스럽게 않나?”라는 질문을 안 했다. 그 발상은 데이터를 그릴 때“궤적이 직선이 아니라 휘어 있다”는 걸 보면 나왔어야 한다.

6.3 □ 단일 arch 인가, 직교 다양성 앙상블인가?

왜 필요한가. 단일 모델은 자기 고유의 편향 (inductive bias) 방향으로만 틀린다. 같은 모델을 seed 만 바꿔 여러 개 평균 내도, 틀리는 방향이 같으면 오차가 상쇄되지 않는다. 오차를 상쇄하려면“서로 다른 방식으로 틀리는”모델들을 섞어야 한다 (= 오차 탈상관).

무엇을 하는가. 1·2·3 위 모두 서로 다른 inductive bias 의 모델을 블렌드한다: - GOH30(1 위): $AttnGRU \times 10 + Neural\ ODE(RK4) \times 10 + HyperPhysics(gray-box) \times 10 = 30$ 모델 등가중 블렌드. 세 arch 가“데이터 순수 / 미분 방정식 적분 / 물리 회전모델”로 서로 직교 (GOH30 상세). - munjwc25(2 위): Pool A(GRU 잔차) + B(Neural-ODE RK4) + C(Frenet control-head) + D(회전물리 HyperPhysics) 4 개 패러다임 풀 → base 40 멤버 DE 가중 블렌드 0.60 + 회전물리 0.40 2 단 블렌드 (munjwc25 Cell 22/24). - wlstn52(3 위): HyperPhysics(주, OOF 0.6739) + Kalman-GRU(보조, OOF 0.6581) 를 grid-search 가중평균 ($w_{phys}=0.96$) (wlstn52 cell 6543).

그래서 점수가 왜 오르나. 여기엔 미묘한 함정이 있으니 정직하게 짚자. wlstn52 의 블렌딩 자체 gain 은 0.6739→0.6744 로 거의 0 이었다. 즉“섞는 행위”가 마법이 아니다. 진짜 이득은“GRU 계열보다 약 0.016 높은 물리 NN 을 아예 보유한 것”자체였다 (wlstn52 KR008 대비 분석). GOH30 의 +0.0168 격차도 6-component stack 전체의 합이지, “블렌드만으로 +0.0168”이 아니다—개별 component 의 ΔLB 는 아직 측정 안 됐다 (ablation

미실행, plan-w-001 §1 H3 inconclusive). 단언할 수 있는 건“전체 격차 +0.0168”과“단일 arch → 다양성 블렌드”가 그 carrier 중 하나라는 것까지다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 이게 내 가장 큰 결손이다 (munjwc25 분석“내 가장 큰 결손”). 나는 Pool A(GRU 잔차) 한 종류만 만들고, 다양화를“2cfg×5fold×3seed=30 개 평균”으로 했다. 그런데 이 30 개는 전부 같은 GRU 패러다임—틀리는 방향이 같으니 탈상관이 안 된다. 나는 사실상 munjwc25 의“Pool A 단일 멤버”를 30 번 복제 한 셈이다. 못 넘은 발상은 두 단계다. (1) “seed 를 늘려도 OOF 가 안 오른다”(KR008 +0.0004 ns) 는 관찰을 “같은 편향을 복제 중이라 탈상관이 멈췄다”로 읽었어야 한다. (2) 그렇다면 다음 멤버는 다른 편향 (Neural ODE, 물리모델) 이어야 한다. 마침 내 d-001 에서 Neural ODE 를 재현해봤는데 단독 OOF 0.6330(F0 동물) 이라“약하다”고 버렸다—하지만 약한 모델도 틀리는 방향이 다르면 블렌드에선 carrier 가 된다 (GOH30 이 ODE 를 1/3 비중으로 넣은 이유). “단독 성능이 낮다”와“양상불 기여가 낮다”는 다른 질문임을 분리 못 했다.

6.4 □ 물리 prior 를 넣었나?

왜 필요한가. 데이터가 적을 때 (1 만 개), 순수 신경망은“물리적으로 당연한 것”부터 데이터로 배워야 해서 비효율적이고, 비물리적인 답 (예: 갑자기 역방향으로 튀는 보정) 을 낼 위험도 있다. 도메인 지식 (등속·등가속·회전 동역학) 을 구조에 미리 박아두면 적은 데이터로도 안정 수렴한다.

무엇을 하는가. 우승자들이 넣은 물리 prior 구조: - RK4 적분 / Neural ODE: 위치-속도 상태를 미분방정식으로 적분 (GOH30 ODE lane, munjwc25 Pool B, wlstn52 GRUODE). $dv/dt = -\text{learned_damping} \odot v + a_{\text{neural}}$ 처럼 감쇠까지 학습. - Rodrigues 회전 (banking turn): 급선회의 곡률을 명시적 회전행렬로 모델링. 과거 3 개 회전 벡터를 angular-velocity attention 으로 합성 (GOH30 HyperPhysics, munjwc25 Pool D, wlstn52/남빠글이 물리 코어). - PriorBiasedLinear: 보정량의 weight/bias 를 0 으로 초기화하고 물리 prior_bias 버퍼를 더함 → 학습 초기 출력 = 순수 물리모델, 거기서 점진 보정 (wlstn52 cell 5987, 남빠글이 line 286). - 물리 게이팅: $\text{rotation_gate} = \text{sigmoid}(\theta - \text{thr}) \cdot \text{sigmoid}(\text{speed} - \text{thr})$ 로 저속·직선 구간에선 회전 보정을 억제 (munjwc25/wlstn52).

그래서 점수가 왜 오르나. HyperPhysics 계보가 우승자 다수의 공통 조상이라는 점이 방증이다—CREE 의 비공개 [LB 0.699+] 물리학 기반 추론 모델이 GOH30·wlstn52·CREE(rank9) 공통 ancestor (점수표 주). 0.70+ 우승자 5 명 중 3 명이 이 물리 NN 계보를 핵심으로 쓴다. wlstn52 분석에서“핵심 이득은 Phys 모델 보유 자체”라고 못 박은 것도 같은 얘기.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 순수 데이터 GRU 였다 (munjwc25 분석 항목 9). 물리는 baseline(Kalman 등속) 에만 있고, 보정량은 prior 없는 강퍅 GRU. 못 넘은 발상: “급선회 궤적은 등속이 아니라 회전 (곡률) 인데, 내 baseline Kalman 은 등속만 안다. 그럼 보정량이 회전 전체를 데이터로 배워야 하는데, 1 만 개로 그게 될까?”라는 질문. 이 질문에 닿았다면 Rodrigues 회전이나 RK4 적분을 baseline/보정량에 넣을 생각이 났을 것이다. 게다가 나는 d-001 에서 Neural ODE 를 이미 재현해놓고도“F0 동물, final-epoch overfit”이라며 버렸다—early-stop 을 metric 기준으로 했거나 (6.7) 블렌드 멤버로 살렸으면 죽은 레버가 아니었다.

6.5 □ TTA(대칭성) 를 썼나?

왜 필요한가. 같은 궤적을 좌우로 뒤집어도 (Y-flip) 물리 법칙은 똑같이 성립한다. 즉 모기 궤적 데이터엔 좌우 대칭성이 있다. 이 대칭성을 추론 시점에 활용하면, 한 입력에 대해“원본 예측”과“뒤집은 입력의 예측을 다시 뒤집은 것”두 개를 평균 내 공짜로 분산을 줄일 수 있다 (Test-Time Augmentation).

무엇을 하는가. - GOH30(1 위): Y-flip TTA —추론 시 좌우대칭 입력도 예측해 평균. 학습 시엔 Y-flip 50% + noise 0.02 augment, EMA decay 0.9 (GOH30 상세). - munjwc25(2 위): y-flip mirror 를 학습 증강에는 썼지만 (Cell

11/15, frame 별로 반전 축이 다름: yaw=y 축, Frenet=binormal), 추론 시점 TTA(예측 평균) 는 안 씀 (munjwc25 §7 분석). - wlstn52·남빠글이·노우딘: 추론 TTA 전혀 없음 (세 명 모두 명시적으로 없음).

그래서 점수가 왜 오르나. 정직하게: 추론 TTA 는 1 위 GOH30 만 썼고, 나머지 우승자 4 명은 안 썼다. 그러니 TTA 가 우승의 필수 조건은 아니다. 다만 GOH30 6-component 중 하나인 Y-flip TTA 의 개별 ΔLB 는 측정 안 됐다 (ablation 미실행). 여기서 진짜 체크 항목은 “추론 TTA 를 썼나”보다 “데이터의 대칭성을 학습 증강으로라도 활용했나”—이건 우승자 다수가 했다 (munjwc25/wlstn52/남빠글이의 학습-시 mirror·sliding-window 증강).

💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 증강이 0 이었다 (munjwc25 분석 항목 3, “나는 증강 0”). KR008 에서 반사 + 노이즈 augmentation 을 시도했지만 LB +0.0008(noise floor) 에 그쳐 inconclusive 였다 (EXPERIMENTS.md a-003). 못 넘은 발상: (1) 추론 시점 대칭 평균—“좌우 뒤집어도 물리는 같으니, 두 예측을 평균하면 경계 샘플의 분산이 줄겠다.” 6.0 의 “경계 mm 싸움”과 연결했으면 자연히 나왔다. (2) 내 반사 증강이 noise floor 에 그친 이유가 “증강 자체가 무용”이어서가 아니라 “frame 을 안 맞춰 반전 축이 틀렸을” 가능성 (munjwc25 는 yaw frame 에선 y 축, Frenet 에선 binormal 로 축을 구분). 내 증강 실패를 “증강 무용”으로 일반화하지 말았어야 했다.

6.6 □ 어려운 구간 (급선회) 을 oversample 했나?

왜 필요한가. hit@1cm 은 직진 구간에선 거의 다 맞고, 급선회 구간에서 주로 깨진다. 그런데 데이터엔 직진 샘플이 압도적으로 많다. 그냥 학습하면 모델이 “쉬운 직진”에 최적화되고, 점수를 가르는 급선회 샘플은 소수라 무시된다. 지표가 깨지는 곳에 학습을 집중시켜야 한다.

무엇을 하는가. 우승자들은 선회각 (θ) 기반 WeightedRandomSampler 로 급선회 샘플을 가중 추출한다: - GOH30 HyperPhysics: θ -가중 oversampling, 급선회 최대 $5\times$ (GOH30 상세). - munjwc25: $\text{theta_weights} = 1 + 4 \cdot \text{clamp}(\text{theta})$ (Cell 19) → 어려운 급선회 가중. - wlstn52: $\text{theta_weight} = 1 + 4 \cdot \text{clamp}(\text{theta_last})$ → 급커브 최대 5 배 (wlstn52 cell 5894/6113). 분석에 “평가지표 r_Hit 가 어려운 커브에서 깨지므로 직접 타격”이라 명시. - 남빠글이: 동일한 $1 + 4 \cdot \text{clamp}(\text{theta_last})$ WeightedRandomSampler (남빠글이 line 169/490).

그래서 점수가 왜 오르나. 직진 샘플은 이미 baseline 이 거의 맞춘다 (잔차 ≈ 0). 점수를 더 딸 여지는 오직 급선회 경계 샘플에 있다. oversample 은 학습 예산을 그쪽으로 강제로 몰아 경계 샘플을 안으로 미는 carrier 를 직접 겨냥한다. 우승자 4 명 (GOH30·munjwc25·wlstn52·남빠글이) 이 같은 $1+4 \cdot \text{clamp}(\theta)$ 공식을 공유한다는 건, 이게 거의 표준 레버였다는 뜻.

💡 내가 떠올렸어야 한 것] 나는 oversample 이 없었다 (munjwc25 분석 항목 4, “나는 oversample 없음”). 내 데이터는 모든 샘플을 동등하게 봤다. 못 넘은 발상: “내 모델은 어디서 틀리나?”를 한 번도 안 물었다. 만약 OOF 예측에서 miss 샘플을 골라 선회각 분포를 그렸다면 “miss 는 죄다 급선회”라는 그림이 나왔을 것이고, 거기서 “급선회를 더 자주 보여주자 (oversample)”가 자연히 따라왔다. 더 뼈아픈 건, 우승자들의 공식이 $1+4 \cdot \text{clamp}(\theta)$ 로 거의 외울 만큼 단순하다는 점—코드 한 줄 (WeightedRandomSampler) 이면 됐다. 어려운 곳에 학습을 몰아주는 이 한 줄을 안 넣었다.

6.7 □ early-stop·모델 선택을 loss 가 아니라 지표 기준으로 했나?

왜 필요한가. validation loss(MSE) 가 가장 낮은 epoch 가 hit@1cm 이 가장 높은 epoch 와 다를 수 있다. 6.1 에서 봤듯 MSE 와 hit 은 다른 걸 보상하기 때문. loss 기준으로 best 모델을 고르면 지표 관점에선 차선택을 고르는 셈이다.

무엇을 하는가. 우승자 다수가 early-stop 과 best-state 선택을 직접 대회 metric(R-Hit@1cm) 기준으로 한다: - munjwc25 Pool A: “validation R-Hit@1cm 기준 best_state 저장—loss 가 아니라 metric 으로 early-stop”

(munjwc25 Cell 9). - wlstn52: early stop 이 “val r_Hit 기준”, best = val r_Hit 최대 epoch (wlstn52 cell 6107).
 - 남빠글이: early stopping 기준이 val MSE 가 아니라 val hit-rate (남빠글이 line 524). - 노우딘: val hit 기준 best_state 저장 (노우딘 §7).

그래서 점수가 왜 오르나. 비미분 지표는 loss 에 직접 넣을 순 없어도 (그래서 6.1 의 soft 근사를 쓴다), 모델 선택 (early-stop) 에는 진짜 지표를 그대로 쓸 수 있다. soft-hit 으로 학습하되 best epoch 는 hit@1cm 실측으로 고르면, 학습과 선택 두 단계 모두 지표를 겨냥하게 된다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 내 KR008 은 single-phase 였고, early-stop/best 선택을 hit 기준으로 했는지 자체가 불명이다 (munjwc25 분석 항목 8). 못 넘은 발상: “나는 loss 에 softhit 을 넣어 학습은 지표를 겨냥했는데, best epoch 는 무엇으로 골랐지?”라는 자문. 학습 loss 는 신경 쓰면서 모델 선택 기준은 점검 안 한 사각지대였다. 우승자 4 명이 전부 hit 기준 early-stop 을 쓴 걸 보면, 이건 거의 무료 레버였다.

6.8 □ CV-LB 괴리를 ‘OOF-neutral 이니까’라고 버리지 않았나?

왜 필요한가. 이번 대회 내 lane 의 가장 비싼 교훈이다. 어떤 변경이 OOF(교차검증 점수) 는 안 올리는데 (neutral) LB 는 올리는 경우가 반복됐다. 만약 “OOF 가 안 오르니 효과 없는 변경”이라며 버렸다면, 실제로 LB 를 올린 레버를 손으로 죽이는 것이다.

무엇을 하는가 / 이번 대회의 증거. 내 KR lane 에서 CV-LB 괴리가 3 번 연속 나왔다:

변경	OOF 변화	LB 변화	만약 OOF 만 봤다면
KR002 입력 yaw 회전	+0.0024 (ns)	+0.0060	버렸을 것
KR003 Kalman 부산물 feature	+0.0004 (ns)	+0.0036	버렸을 것
KR008 반사 + 노이즈 aug	+0.0004	+0.0008 (noise floor)	—

(EXPERIMENTS.md a-001/a-002/a-003) 앞 두 변경은 OOF 로는 “효과 없음 (neutral)”인데 LB 로는 +0.0060, +0.0036 의 진짜 lift 였다. a-002 lesson 에 “OOF-neutral 으로 폐기 안 한 plan 설계 보상”이라 박제돼 있다.

그래서 점수가 왜 오르나 (왜 괴리가 생기나). OOF 는 train 데이터 내부 split 이라 train 분포에만 최적화된 신호다. LB 는 별도 test 분포다. 두 분포가 미묘히 다르면, “train OOF 에선 안 보이지만 test 엔 통하는” 일반화 레버 (좌표계 정렬, 물리 부산물 feature 등) 가 OOF-neutral·LB-positive 로 나타난다. 이걸 OOF 만 보고 버리면 일반화 레버를 죽인다.

다만 정직하게: 괴리가 항상 “LB 를 믿어라”는 아니다. 노우딘은 최종 블렌드 가중 alpha 를 OOF 가 아니라 Public LB 를 보고 골랐다가 Private 에서 0.7022→0.700 으로 하락했다 (“OOF 기준을 믿고 더 보수적인 alpha 를 골랐어야”, 노우딘 §8). 즉 탐색 단계의 작은 레버 채택은 LB 신호도 참고하되, 최종 하이퍼파라미터 (특히 블렌드 가중) 는 OOF 로 보수적으로—두 단계를 구분해야 한다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 이건 내가 부분적으로 잘한 항목이다. KR002/KR003 에서 OOF-neutral 이었지만 폐기하지 않고 LB 를 찍어 lift 를 확인했다 (설계 보상). 그런데 못 넘은 지점은 그다음 판단이다. 나는 이 괴리를 “lever 수확 체감 (+0.0060→+0.0036→+0.0008 단조 감소) = paradigm 종료 신호”로 읽고 lane 을 달았다. 하지만 같은 데이터를 다르게 읽을 수도 있었다: “내 단일 GRU 패러다임 내부의 레버는 고갈됐다. 하지만 패러다임 자체를 바꾸면 (6.3 다양성 블렌드, 6.4 물리 prior) 새 lever 광맥이 있다.” 실제로 KR008 0.6862 에서 GOH30 0.703 까지 +0.0168 이 더 있었다. “한 패러다임의 수확 체감”을 “전체 헤드룸 고갈”로 착각하지 말았어야 했다—격차의 carrier 는 내가 안 건드린 다른 패러다임 (다양성·물리·oversample) 에 있었다.

6.9 □ K-fold·multi-seed 로 안정화했나?

왜 필요한가. 단일 split·단일 seed 로 측정한 점수는 운 (random init, fold 운) 에 흔들린다. 작은 lift(+0.002) 가 진짜인지 noise 인지 구분하려면, 여러 fold·여러 seed 로 평균 내 분산을 줄여야 측정 자체가 믿을 만해진다.

무엇을 하는가. - 내 KR008: $2\text{cfg} \times 5\text{fold} \times 3\text{seed} = 30$ 모델 OOF 평균. 이 점에선 오히려 우승자보다 강하다—wlstn52 는 fold 당 단일 seed, 남빼글이는 $3\text{seed} \times 5\text{fold} = 15$, 노우딘은 $10\text{fold} \times \text{seed} 1$ 개 (seed 다양성 없음). - 우승자들: KFold(보통 5, 노우딘은 10), MD5 해시 기반 stable fold(wlstn52 cell 5839) 등. full-fit(전체 재학습) 은 대체로 안 하고 fold 모델 평균을 test 에 씀.

그래서 점수가 왜 오르나. 안정화 자체는 점수를 크게 올리는 carrier 라기보다, 다른 레버의 효과를 정확히 측정하게 해주는 토대다. multi-seed 로 noise floor 를 알아야 “이 +0.0008 은 진짜인가”(KR008) 를 판단할 수 있다.

[💡 내가 떠올렸어야 한 것] 이 항목은 내가 이미 충분히, 오히려 과하게 잘했다 (munjwc25 분석: “ $2\text{cfg} \times 3\text{seed}$ 다중 시드 앙상블은 우승자보다 오히려 강함”). 역설적 교훈이 여기 있다. 나는 안정화 (같은 패러다임 30 회 평균) 에 자원을 쏟았지만, 그건 6.3 에서 봤듯 “같은 편향을 30 번 복제”였다. multi-seed 는 분산은 줄이지만 편향 (bias) 은 한 톨도 못 줄인다. 못 넘은 발상: “30 개를 평균해도 OOF 가 안 오른다”(KR008) 는 건 “분산은 이미 다 줄였고, 남은 오차는 전부 bias(패러다임 편향)”라는 신호였다. 그 신호를 “안정화 더 해도 소용없다 → 다른 편향의 모델이 필요하다 (6.3)”로 번역했어야 했다. 안정화를 잘한 게 아니라, 안정화로 다 잡은 분산 너머의 bias 를 못 본 것이 진짜 벽이었다.

6.10 한 장 요약 체크리스트

다음 대회에서 코드 짜기 전에 이 표를 위에서 아래로 통과시켜라. “내가 한 것”열은 이번 대회 기준 자기 점검 결과다.

#	질문	우승자 증거	내가 한 것 (KR008)	다음엔
6.1	지표를 미분가능 근사해 직접 최적화?	soft-hit loss (전원)	△ softhit 0.3 고정	비중· τ 튜닝
6.2	좌표 직접 대신 잔차/계수?	잔차 GRU·물리 6 계수 (전원)	○ Kalman 잔차	baseline 표현력 ↑, 계수 분해 검토
6.3	단일 arch vs 직교 다양성 블렌드?	30 모델/4 풀 블렌드 (1·2·3 위)	× 단일 GRU 30 복제	다른 편향 멤버 추가
6.4	물리 prior 주입?	RK4·Rodrigues·PriorBias (3/5)	× 순수 GRU	회전 동역학·적분 구조
6.5	TTA(대칭성)?	Y-flip TTA(1 위), 학습 mirror(다수)	× 증강 0	추론 대칭 평균 + frame 별 축
6.6	급선회 oversample?	$1+4 \cdot \text{clamp}(\theta)$ (4/5)	× 없음	WeightedRandomSampler 한 줄
6.7	지표 기준 early-stop?	val hit-rate (4/5)	? 불명	best epoch = hit 실측
6.8	CV-LB 괴리를 OOF-neutral 로 안 버렸나?	(내 lane 교훈)	○ 안 버림	탐색 =LB 참고, 최종 가중 =OOF 보수
6.9	K-fold·multi-seed 안정화?	5~10fold (전원)	◎ 30 모델 (과함)	분산 너머 bias 를 보라

한 문장으로: 나는 6.2(잔차)·6.8(괴리)·6.9(안정화) 는 했고, 6.1 은 절반 했으며, 6.3(다양성)·6.4(물리 prior)·6.5(증강/TTA)·6.6(oversample) 을 통째로 빠뜨렸다. 격차 +0.0168 (KR008→GOH30) 의 carrier 는 바로 이 빠뜨린 네 칸에 있었고, 그 네 칸은 전부 “같은 편향 30 복제 (분산 최소화)”에 만족하지 말고, 다른 편향·물리·어려운 샘플로 경계 샘플을 더 안으로 밀었어야 한다는 한 가지 통찰로 묶인다. (단, 네 레버의 개별 ΔLB 는 ablation 미실행—여기서 단언 가능한 측정값은 전체 격차 +0.0168, 예측 거리분포 평균 0.22cm/97.4% within 1cm, 내 lane 의 OOF/LB 실측뿐이다.)

출처 & 정직성 노트

근거 파일 (모두 이 리포지토리 안).

- 우승자 코드 (0.70+5 명): notes/winners/{rank1-euijin42, rank2-munjwc25, rank3-wlstn52, pb07011-14011, pb0700-14012}/ —각 폴더에 DAICON 렌더 노트북 md_file.html, 메타 meta.yaml, 셀별 추출 notebook_dump.md.
- 1 위 GOH30 재현 결과: plans/plan-w-001-rank1-euijin42.results.md(LB 0.703 재현, 거리분포 §3.3, 격차 §3.4) + plans/plan-w-001-rank1-euijin42.md.
- 내 lane 실측: EXPERIMENTS.md(전체 plan 종합표) + plans/plan-a-001~a-004*.results.md(KR001/KR002/KR003 multi-hypothesis KILL) + plans/plan-c-001*(F0 잔차) + analysis/plan-a-001/(kalman·model·loss·run_oof).
- 우승자 목록·점수·계보: notes/winners/README.md.

출처 표기 규칙. 우승자 5 명 모두 셀별 추출본 notebook_dump.md 를 디스크에 생성해 두었고, 본문의“Cell N / line NNNN / §N”류 locator 는 각 md_file.html(DAICON 렌더 HTML) 및 그 notebook_dump.md 기준이다. 신규 우승자 4 명은 원본이 DAICON 렌더 HTML 이라 일부 번호가 렌더 라인 기준이어서 ± 오차가 있을 수 있으나, 인용한 상수·수식 (theta_weights = 1+4·clamp(θ), soft-hit β=0.002, thr=0.013012 / k=408.348044, OOF 0.6739/0.6581/0.6744/0.6831, perps=tanh×8, 노우딘의 LGBM alpha 자인 등) 은 모두 해당 md_file.html 에 실재함을 확인했다—셀 번호 정확도만 보류한 것이지 주장 자체는 코드 근거가 있다.

수치 한정 (반드시 기억할 것).

- GOH30 6-component(다양성 3-arch / cv_1step backbone / Soft R-Hit / cache 사전학습 / Y-flip TTA / θ-oversample) 의 개별 ΔLB 는 미측정이다 (후속 ablation plan w-2~7 미실행, plan-w-001 §6). 본문의 [💡] 는“떠올렸어야 할 개념적 도약”이지 각 기법의 정량 기여 주장이 아니다.
- 단언 가능한 측정값은 세 묶음뿐: (1) GOH30 전체가 KR008 대비 LB +0.0168(재현 환경, plan-w-001 §3.4) ·(2) 두 예측의 평균 거리 0.22cm ·97.4% within 1cm ·P95 0.64cm(§3.3) ·(3) 내 lane 의 OOF/LB 실측 (yaw +0.0060, Kalman 부산물 +0.0036, aug +0.0008, F0 floor 0.6320, KR001 잔차 +0.0319, c-001 F0 잔차 +0.0302).
- per-기법 ΔLB 는 어느 우승자도 측정·공개하지 않았다—노트북들은 최종 파이프라인만 공개하고 ablation 을 싣지 않았다. 우승자 간 OOF 비교 (예: wlstn52 Phys 0.6739 vs Kalman 0.6581) 는 그 우승자 내부 OOF 이지 LB 분해가 아니다.
- “GOH30 full-fit ~174 분”은 우리 L40S 재현 시간 (plan-w-001 §3.1) 이지 작성자 런타임이 아니다 (작성자는 MPS 에서 ~134 분 self-report, rank1/meta.yaml).
- HyperPhysics 계보: CREE(rank9, [Private 9 등] HyperPhysics_Calib_xy2, ~0.693) 와 그가 공개했던 [LB 0.699+] 물리학 기반 추론 모델 (현재 비공개) 이 GOH30·wlstn52·munjwc25 가 공유한 물리 엔진의 공통 조상이다. “공통 조상”서술은 참이나, ~0.693 노트북 자체는 0.70 미만임을 명시한다.
- score 표기 주의: munjwc25 는 ~40 멤버 base 가 zlib+base64 로 노트북에 압축 내장되어 멤버별 학습 코드가 비공개 (md_file.html §6); wlstn52 는 본문에 Private 텍스트 없이 OOF 0.6744 만 박제 (Private 0.7019 는 외부 리더보드); 그 외도 노트북 본문엔 일부 절대수치가 미포함이다. 점수 비교는 가능하나 per-기법 분해는 불가.

한 줄로: 격차의 정체는 거대한 알고리즘 격변이 아니라, 같은 풀에서 출발해 1cm 경계에 걸친 샘플을 안쪽으로
미는 여러 겹의 장치 (다양성 블렌드·물리 prior·metric 정조준 손실·급선회 oversample) 였다. 그 장치들은 내가
이미 손에 쥔 단서 (CV-LB 괴리, 죽은 ODE, 30 모델 등가중 평균) 에서 떠올릴 수 있었다.