

Однофазний гібридний інвертор

SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2-P

SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3-P



Інтуїтивний

- Кольоровий сенсорний LCD-дисплей, ступінь захисту IP65



Інтелектуальний

- 6 часових періодів заряджання/розряджання АКБ



Гнучкий

- AC-coupling для модернізації наявної сонячної системи
- Макс. 16 шт. паралельно для мережевого та автономного режимів; підтримка паралельної роботи кількох АКБ



Надійний

- Макс. струм заряджання/розряджання 250 A
- Підтримка накопичення енергії від дизельного генератора

Модель	SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3-P	SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3-P
Дані входу АКБ				
Тип акумулятора	Свинцево-кислотний або літій-іонний			
Діапазон напруги АКБ (В)	40-60			
Макс. струм заряджання/розряджання (А)	190	190	220	250
Стратегія заряджання Li-ion АКБ	Самоадаптація до BMS			
Кількість входів АКБ	1			
Дані входу PV-строків				
Макс. потужність підключення PV (Вт)	15200	16000	20000	24000
Макс. вхідна потужність PV (Вт)	12160	12800	16000	19200
Макс. вхідна напруга PV (В)	500			
Напруга запуску (В)	125			
Діапазон напруги MPPT (В)	150-425			
Номінальна вхідна напруга PV (В)	370			
Макс. робочий вхідний струм PV (А)	32+32		32+32+32	
Макс. струм КЗ на вході (А)	60+60		60+60+60	
К-сть MPPT-трекерів/ К-сть стрігів на MPPT	2/2+2		3/2+2+2	
Дані входу/виходу АС				
Ном. активна потужність АС вхід/вихід (Вт)	7600	8000	10000	12000
Макс. повна потужність АС вхід/вихід (ВА)	8360	8800	11000	13200
Ном. струм АС вхід/вихід (А)	34.6/33.1	36.4/34.8	45.5/43.5	54.6/52.2
Макс. струм АС вхід/вихід (А)	38/36.4	40/38.3	50/47.9	60/57.4
Макс. АС транзит (мережа-навантаження) (А)	50		60	
Пікова потужність (автономно) (Вт)	2-кратна номінальна потужність, 10 с			
Діапазон коефіцієнта потужності	від 0.8 випередження до 0.8 запізнення			
Ном. напруга входу/виходу	220/230 В 0.85Un-1.1Un L+N+PE			
Ном. частота мережі / діапазон (Гц)	50/45-55, 60/55-65			
Гармонічні спотворення струму THDi	<3% (від номінальної потужності)			
Струм інжекції DC	<0.5% In			
ККД				
Макс. ККД	97.6%			
Європейський ККД	96.5%			
ККД MPPT	>99%			
Захист обладнання				
Інтегрований	Захист від зворотної полярності DC, перевантаження виходу АС, тепловий захист, захист від перенапруги виходу АС, КЗ виходу АС, моніторинг DC-компоненти, дуговий захист (AFCI) (опція), захист від острівного режиму, DC-вимикач, контроль опору ізоляції, виявлення залишкового струму			
Рівень захисту від перенапруги	TYPE II (DC), TYPE II (AC)			
Інтерфейс				
LCD/LED дисплей	LCD			
Комунікаційний інтерфейс	WIFI, RS485, CAN			
Загальні дані				
Діапазон робочих температур (°C)	-40 до +60°C, >45°C зниження потужності			
Допустима вологість довкілля	0-100%			
Допустима висота	2000 m			
Шум (дБ)	<45			
Ступінь захисту (IP)	IP 65			
Топологія інвертора	Неізолюваний (сонячна частина), ізолюваний (АКБ)			
Категорія перенапруги	OVC II (DC), OVC III (AC)			
Розмір корпусу (Ш×В×Г, мм)	420×670×233 (без роз'ємів і кронштейнів)			
Маса (кг)	35.6			
Тип охолодження	Інтелектуальне повітряне охолодження			
Гарантія	5 років / 10 років Гарантійний період залежить від кінцевого місця встановлення інвертора; деталі див. у гарантійній політиці			
Мережеві стандарти	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105			
Стандарт безпеки / EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2			