

# Однофазний гібридний інвертор

SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P



## АВТОНОМКА



### Інтуїтивний

- Кольоровий сенсорний LCD-дисплей, ступінь захисту IP65



### Інтелектуальний

- 6 часових періодів заряджання/розряджання АКБ



### Гнучкий

- AC-coupling для модернізації наявної сонячної системи
- Макс. 16 шт. паралельно для мережевого та автономного режимів; підтримка паралельної роботи кількох АКБ



### Надійний

- Макс. струм заряджання/розряджання 210 А
- Підтримка накопичення енергії від дизельного генератора

| Модель                                        | SUN-3.6K-SG05<br>LP1-EU-AM2-P                                                                                                                                                                                                                                                           | SUN-5K-SG05<br>LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05<br>LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05<br>LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05<br>LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05<br>LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05<br>LP1-EU-AM2-P |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Дані входу АКБ                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Тип акумулятора                               | Свинцево-кислотний або літій-іонний                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Діапазон напруги АКБ (В)                      | 40-60                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Макс. струм заряджання/розряджання (А)        | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120                         | 135                         | 175                         | 190                           | 190                         | 210                          |
| Стратегія заряджання Li-ion АКБ               | Самоадаптація до BMS                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Кількість входів АКБ                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Дані входу PV-строків                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Макс. потужність підключення PV (Вт)          | 7200                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10000                       | 12000                       | 14000                       | 15200                         | 16000                       | 20000                        |
| Макс. вхідна потужність PV (Вт)               | 5760                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8000                        | 9600                        | 11200                       | 12160                         | 12800                       | 16000                        |
| Макс. вхідна напруга PV (В)                   | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Напруга запуску (В)                           | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Діапазон напруги MPPT (В)                     | 150-425                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Номінальна вхідна напруга PV (В)              | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Макс. робочий вхідний струм PV (А)            | 18+18                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             | 32+32                       |                               |                             |                              |
| Макс. струм КЗ на вході (А)                   | 27+27                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             | 48+48                       |                               |                             |                              |
| К-сть MPPT-трекерів/<br>К-сть стрігів на MPPT | 2/1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             | 2/2+2                       |                               |                             |                              |
| Дані входу/виходу АС                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Ном. активна потужність АС вхід/вихід (Вт)    | 3600                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5000                        | 6000                        | 7000                        | 7600                          | 8000                        | 10000                        |
| Макс. повна потужність АС вхід/вихід (ВА)     | 3960                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5500                        | 6600                        | 7700                        | 8360                          | 8800                        | 11000                        |
| Ном. струм АС вхід/вихід (А)                  | 16.4/15.7                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.7/21.7                   | 27.3/26.1                   | 31.9/30.5                   | 34.5/33                       | 36.4/34.8                   | 45.5/43.5                    |
| Макс. струм АС вхід/вихід (А)                 | 18/17.2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25/23.9                     | 30/28.7                     | 35/33.5                     | 38/36.3                       | 40/38.3                     | 50/47.9                      |
| Макс. АС транзит (мережа-навантаження) (А)    | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 40                          | 50                          |                               |                             |                              |
| Пікова потужність (автономно) (Вт)            | 2-кратна номінальна потужність, 10 с                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Діапазон коефіцієнта потужності               | від 0.8 випередження до 0.8 запізнення                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Ном. напруга входу/виходу                     | 220/230 В 0.85Un-1.1Un L+N+PE                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Ном. частота мережі / діапазон (Гц)           | 50/45-55, 60/55-65                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Гармонічні спотворення струму THDi            | <3% (від номінальної потужності)                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Струм інжекції DC                             | <0.5% In                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| ККД                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Макс. ККД                                     | 97.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Європейський ККД                              | 96.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| ККД MPPT                                      | >99%                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Захист обладнання                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Інтегрований                                  | Захист від зворотної полярності DC, перевантаження виходу АС, тепловий захист, захист від перенапруги виходу АС, КЗ виходу АС, моніторинг DC-компоненти, дуговий захист (AFCI) (опція), захист від острівного режиму, DC-вимикач, контроль опору ізоляції, виявлення залишкового струму |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Рівень захисту від перенапруги                | TYPE II (DC), TYPE II (AC)                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Інтерфейс                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| LCD/LED дисплей                               | LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Комунікаційний інтерфейс                      | WIFI, RS485, CAN                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Загальні дані                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Діапазон робочих температур (°C)              | -40 до +60°C, >45°C зниження потужності                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Допустима вологість довкілля                  | 0-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Допустима висота                              | 2000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Шум (дБ)                                      | <45                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Ступінь захисту (IP)                          | IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Топологія інвертора                           | Неізолюваний (сонячна частина), ізолюваний (АКБ)                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Категорія перенапруги                         | OVC II (DC), OVC III (AC)                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Розмір корпусу (Ш×В×Г, мм)                    | 330×580×232 (без роз'ємів і кронштейнів)                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Маса (кг)                                     | 24.9                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Тип охолодження                               | Інтелектуальне повітряне охолодження                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Гарантія                                      | 5 років / 10 років<br>Гарантійний період залежить від кінцевого місця встановлення інвертора; деталі див. у гарантійній політиці                                                                                                                                                        |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Мережеві стандарти                            | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105                                                                                                                                                                           |                             |                             |                             |                               |                             |                              |
| Стандарт безпеки / EMC                        | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |                             |                               |                             |                              |