

25.6V

Акумуляторний блок LiFePO4

FLA Series

Особливості:

-  Масштабоване розширення до 15 шт паралельно.
-  Вбудований Wi-Fi для віддаленого моніторингу даних акумулятора.
-  Гнучке встановлення: настінне або підлогове.
-  LiFePO4: підвищена безпека та довший термін служби (кількість циклів).
-  Багаторівневий захист із вбудованою розумною BMS, автоматом і запобіжником.
-  Сумісність із провідними брендами інверторів.
-  Гарантія до 7 років.

FLA24500

FLA24300

FLA24250

FLA24200

FLA24100



Model	FLA24100	FLA24200	FLA24250	FLA24300	FLA24500
Тип акумулятора:	LiFePO4				
Номінальна енергія:	2.56kWh	5kWh	6.4kWh	7.5kWh	12.5kWh
Номінальна напруга:	25.6V	25.6V	25.6V	25.6V	25.6V
Робоча напруга:	22.4-28.8V	22.4-28.8V	22.4-28.8V	22.4-28.8V	22.4-28.8V
Рекомендований струм заряду/розряду:	≤100A	≤120A	≤150A	≤150A	≤200A
Рекомендована потужність заряду/розряду:	≤2,500W	≤3,000W	≤3,750W	≤3,750W	≤5,000W
Максимальний струм заряду/розряду (15 c):	150A	150A	200A	200A	300A
Максимальна потужність (15 c):	3,750W	3,750W	5,000W	5,000W	7,500W
Масштабованість:	Max. 15 pcs in Parallel(38.4kWh)	Max. 15 pcs in Parallel(75kWh)	Max. 15 pcs in Parallel(96kWh)	Max. 15 pcs in Parallel(112.5kWh)	Max. 15 pcs in Parallel(187.5kWh)
Глибина розряду (DOD):	≥95%				
Комунікація:	RS485/CAN				
Ступінь захисту:	IP21				
Термін служби (цикли):	≥6,000 Cycles				
Температура заряджання:	0°C~+55 °C				
Температура розряджання:	-20°C~+55 °C				
Тип дисплея:	LCD+LED				
Монтаж:	Настінний / Підлоговий				
Захист:	Вбудована інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач, запобіжник				
Гарантія:	7 років				
Сертифікація:	UN38.3	UN38.3	UN38.3	UN38.3、CE-EMC、 IEC 62619	UN38.3
Вага продукту:	27KG	39KG	52.5KG	71KG	93KG
Вага упаковки:	30KG	44KG	57KG	90KG	113KG
Розмір продукту:	454X380X154MM	482X433X194MM	527X400X280MM	700X430X253MM	783X405X274MM
Розмір упаковки:	543X472X232MM	600X555X282MM	646X522X358MM	780X550X427MM	900X525X450MM



Витриваліша батарея LiFePO4



Вбудований WiFi / Bluetooth для віддаленого моніторингу



Масштабоване розширення до 15 шт паралельно



Захист від перегрузки



Зовнішній дизайн запобіжника батареї



Статус у реальному часі на LCD-дисплеї