

51.2V

Акумуляторний блок LiFePO4

FLA Series

Особливості:

-  Масштабоване розширення до 15 шт паралельно.
-  Вбудований Wi-Fi для віддаленого моніторингу даних акумулятора.
-  Гнучке встановлення: настінне або підлогове.
-  LiFePO4: підвищена безпека та довший термін служби (кількість циклів).
-  Багаторівневий захист із вбудованою розумною BMS, автоматом і запобіжником.
-  Сумісність із провідними брендами інверторів.
-  Гарантія до 7 років.



Model	FLA48100	FLA48200	FLA48200-P	FLA48230	FLA48250
Тип акумулятора:	LiFePO4				
Номинальна енергія:	5.12kWh	10kWh	10.5kWh	11.8kWh	12.5kWh
Номинальна напруга:	51.2V	51.2V	51.2V	51.2V	51.2V
Робоча напруга:	44.8-57.6V	44.8-57.6V	44.8-57.6V	44.8-57.6V	44.8-57.6V
Рекомендований струм заряду/розряду:	≤100A	≤120A	≤150A	≤150A	≤150A
Рекомендована потужність заряду/розряду:	≤5,000W	≤6,000W	≤7,500W	≤7,500W	≤7,500W
Максимальний струм заряду/розряду (15 c):	150A	150A	200A	200A	200A
Максимальна потужність (15 c):	7,500W	7,500W	10,000W	10,000W	10,000W
Масштабованість:	Max. 15 pcs in Parallel(76.8kWh)	Max. 15 pcs in Parallel(150kWh)	Max. 15 pcs in Parallel(157.4kWh)	Max. 15 pcs in Parallel(176.6kWh)	Max. 15 pcs in Parallel(187kWh)
Глибина розряду (DOD):	≥95%				
Комунікація:	RS485/CAN				
Ступінь захисту:	IP21				
Термін служби (цикли):	≥ 6000 Cycles (25°C±2°C,0.5C/0.5C,90%DOD,70%EOL)				
Температура заряджання:	0°C~+55 °C				
Температура розряджання:	-20°C~+55 °C				
Тип дисплея:	LCD+LED				
Монтаж:	Настінний / Підлоговий				
Захист:	Вбудована інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач, запобіжник				
Гарантія:	7 років				
Сертифікація:	UN38.3, CE-EMC, IEC 62619	UN38.3, CE-EMC, IEC 62619, CB	UN38.3, CE-EMC, IEC 62619	UN38.3, CB	UN38.3, CE-EMC, IEC 62619
Вага продукту:	48KG	68KG	92KG	92KG	97KG
Вага упаковки:	55KG	88KG	115.6KG	115.6KG	115KG
Розмір продукту:	663X400X178MM	735X433X188MM	783X450X274MM	783X450X274MM	783X450X274MM
Розмір упаковки:	782X522X262MM	849X550X362MM	900X570X450MM	900X570X450MM	900X570X450MM



Вбудований WiFi / Bluetooth для віддаленого моніторингу



Аерозольна система пожежогасіння



Підтримка настінного монтажу



Широка сумісність з інверторами