

51.2V

LiFePO4 акумуляторний блок

Серія **FLA-EU**

Особливості

- LiFePO4: підвищена безпека та довший строк служби.
- Кілька рівнів захисту: вбудована Smart BMS, автоматичний вимикач і запобіжник.
- Гнучкий монтаж: підлогове встановлення.
- Сумісність із провідними брендами інверторів.
- Масштабування до 15 шт. паралельно.
- Вбудований WiFi для віддаленого моніторингу даних АКБ.
- Оснащено аерозольною системою пожежогасіння.
- Легка заміна запобіжника батареї після спрацювання.



FLA48280-EU/48300-EU

Модель	FLA48280-EU	FLA48300-EU
Тип батареї	LiFePO4	
Номінальна енергія	14,3 кВт-год	15 кВт-год
Номінальна ємність	280 А-год	300 А-год
Номінальна напруга	51,2 В	
Робоча напруга	44,8-57,6 В	
Макс. безперервний струм зар./розр. [1]	150 А	
Піковий струм зар./розр. (15 с)	300 А	200 А
Макс. потужність зар./розр. (15 с)	7 500 Вт	10 000 Вт
Масштабування	Макс. 15 шт. паралельно (214,5 кВт-год)	Макс. 15 шт. паралельно (225 кВт-год)
Глибина розряду (DOD)	≥95%	
Тип дисплея	LCD	
Ступінь захисту	IP21	
Діапазон робочої температури	Заряд: 0°C~55°C	
	Розряд: -20°C~55°C	
Температура зберігання	0°C~+35°C	
Вологість	5%~95%	
Комунікація	RS485/CAN	
Ресурс циклів	≥ 6000 циклів	
Встановлення	Підлоговий монтаж	
Захист	Smart BMS, автомат, запобіжник	
Гарантійний період	10 років	
Сертифікація	UN38.3	UN38.3, CE-EMC
Вага виробу	135 кг	
Вага упаковки	160 кг	
Габарити виробу	480 × 1100 × 300 мм	
Габарити упаковки	1150 × 635 × 498 мм	

[1] Макс. безперервний струм заряду/розряду залежить від температури та SOC.

*Технічні характеристики продукту можуть змінюватися в процесі постійного вдосконалення. Звертайтеся до нас за актуальними даними.

*Застосовуються умови гарантійної політики Felicitysolar.

Демонстрація продукту



Статус у реальному часі
на LCD-дисплеї



Аерозольна система пожежогасіння



Підтримка 15 шт. паралельно



Вбудований Wi-Fi/Bluetooth
для віддаленого моніторингу