

51.2V

Низьковольтна батарея LiFePO4

Серія FLB

Особливості



Віддалений моніторинг
через застосунок FSolar



Ступінь захисту
IP65



Спокій завдяки модулю
протипожежного захисту



Технологія CCS
для стабільнішої
роботи



До 32 пристроїв
паралельно



Конструкція для легкої
заміни запобіжника



FLB48100/230WG1
FLB48100/48230WG1-H



FLB48314TG1
FLB48314TG1-H

Модель	FLB48100WG1/ FLB48100WG1-H	FLB48230WG1/ FLB48230WG1-H	FLB48314TG1/ FLB48314TG1-H
Тип батареї	LiFePO4		
Номинальна енергія	5.12kWh	11.7kWh	16kWh
Номинальна ємність	100Ah	230Ah	314Ah
Номинальна напруга	51.2V		
Робоча напруга	44.8-57.6V		
Рекомендований струм заряджання/розряджання	50A	100A	80A
Макс. безперервний струм заряджання/розряджання [1]	100A	150A	160A
Піковий струм заряджання/розряджання (15 с)	150A	200A	200A
Масштабованість	Макс. 32 шт. паралельно (163.84kWh)	Макс. 32 шт. паралельно (374.4kWh)	Макс. 32 шт. паралельно (512kWh)
Глибина розряджання (DOD)	≥ 95%		
Тип дисплея	LED		
Ступінь захисту	IP65		
Діапазон робочих температур	FLB48100WG1 Заряджання: 0°C~+55°C Розряджання: -20°C~+55°C FLB48100WG1-H Заряджання/розряджання: -20°C~+55°C	FLB48230WG1 Заряджання: 0°C~+55°C Розряджання: -20°C~+55°C FLB48230WG1-H Заряджання/розряджання: -20°C~+55°C	FLB48314TG1 Заряджання: 0°C~+55°C Розряджання: -20°C~+55°C FLB48314TG1-H Заряджання/розряджання: -20°C~+55°C
Діапазон температур зберігання	0°C~+35°C		
Вологість	5%~95%		
Висота над рівнем моря	≤ 2000m		
Зв'язок	RS485/CAN		
Ресурс циклів	≥ 6 000 циклів (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL)		≥ 8 000 циклів
Монтаж	Настінний / підлоговий		Підлоговий
Захист	Вбудована інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач, запобіжник		
Гарантійний термін	10 років		
Сертифікація	UN38.3		
Маса продукту	48.5KG	91KG	121KG
Маса в упаковці	53KG	111KG	143KG
Розміри продукту	650X450X174MM	683X450X258MM	895X450X235MM
Розміри упаковки	752X552X253MM	778X548X438MM	958X548X424MM

[1] Макс. безперервний струм заряджання/розряджання залежить від температури та SOC.


*Характеристики продукту можуть змінюватися в процесі постійного вдосконалення. Зверніться до нас для отримання актуальної інформації.

*Умови застосування наведено в гарантійній політиці Felicitysolar.

Демонстрація продукту



Патентована конструкція
зовнішнього запобіжника



Аерозольна система
пожежогасіння




Ступінь захисту IP65



Вбудовані Wi-Fi/Bluetooth
для віддаленого моніторингу



Масштабування до 32
пристроїв паралельно



Опціональний термомодуль
(для моделей FLB48100WG1-H -
FLB48314TG1-H)

51.2V

Низьковольтна батарея LiFePO4

Серія FLB

Особливості



Віддалений моніторинг
через застосунок FSolar



Ступінь захисту
IP65



Спокій завдяки модулю
протипожежного захисту



Технологія CCS
для стабільнішої
роботи



До 32 пристроїв
паралельно



Конструкція для легкої
заміни запобіжника



FLB48100/230WG1
FLB48100/48230WG1-H



FLB48314TG1
FLB48314TG1-H

Модель	FLB48100WG1/ FLB48100WG1-H	FLB48230WG1/ FLB48230WG1-H	FLB48314TG1/ FLB48314TG1-H
Тип батареї	LiFePO4		
Номинальна енергія	5.12kWh	11.7kWh	16kWh
Номинальна ємність	100Ah	230Ah	314Ah
Номинальна напруга	51.2V		
Робоча напруга	44.8-57.6V		
Рекомендований струм заряджання/розряджання	50A	100A	80A
Макс. безперервний струм заряджання/розряджання [1]	100A	150A	160A
Піковий струм заряджання/розряджання (15 с)	150A	200A	200A
Масштабованість	Макс. 32 шт. паралельно (163.84kWh)	Макс. 32 шт. паралельно (374.4kWh)	Макс. 32 шт. паралельно (512kWh)
Глибина розряджання (DOD)	≥ 95%		
Тип дисплея	LED		
Ступінь захисту	IP65		
Діапазон робочих температур	FLB48100WG1 Заряджання: 0°C~+55°C Розряджання: -20°C~+55°C FLB48100WG1-H Заряджання/розряджання: -20°C~+55°C	FLB48230WG1 Заряджання: 0°C~+55°C Розряджання: -20°C~+55°C FLB48230WG1-H Заряджання/розряджання: -20°C~+55°C	FLB48314TG1 Заряджання: 0°C~+55°C Розряджання: -20°C~+55°C FLB48314TG1-H Заряджання/розряджання: -20°C~+55°C
Діапазон температур зберігання	0°C~+35°C		
Вологість	5%~95%		
Висота над рівнем моря	≤ 2000m		
Зв'язок	RS485/CAN		
Ресурс циклів	≥ 6 000 циклів (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL)		≥ 8 000 циклів
Монтаж	Настінний / підлоговий		Підлоговий
Захист	Вбудована інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач, запобіжник		
Гарантійний термін	10 років		
Сертифікація	UN38.3		
Маса продукту	48.5KG	91KG	121KG
Маса в упаковці	53KG	111KG	143KG
Розміри продукту	650X450X174MM	683X450X258MM	895X450X235MM
Розміри упаковки	752X552X253MM	778X548X438MM	958X548X424MM

[1] Макс. безперервний струм заряджання/розряджання залежить від температури та SOC.


*Характеристики продукту можуть змінюватися в процесі постійного вдосконалення. Зверніться до нас для отримання актуальної інформації.

*Умови застосування наведено в гарантійній політиці Felicitysolar.

Демонстрація продукту



Патентована конструкція
зовнішнього запобіжника



Аерозольна система
пожежогасіння




Ступінь захисту IP65



Вбудовані Wi-Fi/Bluetooth
для віддаленого моніторингу



Масштабування до 32
пристроїв паралельно



Опціональний термомодуль
(для моделей FLB48100WG1-H -
FLB48314TG1-H)