

51.2V

Акумуляторний блок LiFePO4

Серія FLB

Особливості

- Віддалений моніторинг даних батареї через вбудовані WiFi/Bluetooth.
- LiFePO4: підвищена безпека та довший ресурс циклів.
- Високошвидкісний заряд/розряд забезпечує швидкий потік енергії та стабільну потужність.
- CCS-зварювання знижує внутрішній опір батареї для підвищення продуктивності.
- Оснащено аерозольною системою пожежогасіння.
- Масштабування до 32 шт. у паралельному підключенні.
- Багаторівневий захист із вбудованою Smart BMS, автоматом і запобіжником.
- Сумісність із провідними брендами інверторів.
- Стійкість до складних умов експлуатації завдяки захисту IP65.
- Легка заміна запобіжника батареї у разі спрацювання.



FLB48314TG1

Модель	FLB48314TG1
Тип батареї	LiFePO4
Номинальна енергія	16 кВтгод
Номинальна ємність	314 А·год
Номинальна напруга	51.2 В
Робоча напруга	44.8~57.6 В
Рекомендований струм заряду/розряду	80 А
Макс. безперервний струм заряду/розряду[1]	160 А
Піковий струм заряду/розряду (15 с)	200 А
Масштабованість	Макс. 32 шт. паралельно (512 кВтгод)
Глибина розряду (DOD)	≥95%
Тип дисплея	LED
Ступінь захисту	IP65
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~+55°C Розряд: -20°C~+55°C
Діапазон температур зберігання	0°C~+35°C
Вологість	5%~95%
Висота над рівнем моря	≤ 2000 м
Комунікація	RS485/CAN
Ресурс циклів	≥8000 циклів
Встановлення	Підлогове встановлення
Захист	Вбудована SmartBMS, автомат, запобіжник
Гарантійний період	10 років
Сертифікація	UN38.3
Вага продукту	121 кг
Вага упаковки	143 кг
Розміри продукту	895×450×235 мм
Розміри упаковки	958×548×424 мм

[1] Макс. безперервний струм заряду/розряду залежить від температури та SOC.


*Характеристики продукту можуть змінюватися в процесі постійного вдосконалення. Звертайтеся до нас для отримання останніх даних.

*Дивіться гарантійну політику Felicitysolar щодо застосовних умов.

Демонстрація продукту



Запатентована конструкція
зовнішнього запобіжника



Аерозольна система
пожежогасіння



Рівень захисту IP65



Вбудовані WiFi/Bluetooth
для віддаленого моніторингу



Опційний термомодуль



Масштабування до
32 шт. паралельно