

51.2V

Акумуляторна батарея LiFePO4

Серія LPBA

Особливості

-  LiFePO4: вищий рівень безпеки та довший термін служби.
-  Багаторівневий захист завдяки вбудованій інтелектуальній BMS, автоматичному вимикачу та запобіжнику.
-  Сумісна з провідними брендами інверторів.
-  Гнучкий монтаж: настінний або підлоговий.
-  Масштабоване розширення: до 12 шт. паралельно.
-  Стійкість до складних умов експлуатації завдяки захисту IP65.
-  Аерозольна система пожежогасіння.
-  Гарантія до 10 років.



LPBA48100-OL

Модель	LPBA48100-OL
Тип акумулятора	LiFePO4
Номинальна енергія	5.12kWh
Номинальна ємність	100Ah
Номинальна напруга	51.2V
Робоча напруга	44.8-57.6V
Рекомендований струм заряду/розряду	50A
Макс. безперервний струм заряду/розряду [1]	60A
Піковий струм заряду/розряду (15 с)	100A
Масштабованість	Макс. 12 шт. паралельно (61.44kWh)
Глибина розряду (DOD)	≥95%
Тип дисплея	LED
Ступінь захисту	IP65
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~55°C Розряд: -20°C~55°C
Діапазон температури зберігання	0°C~+35°C
Вологість	5%~95%
Висота над рівнем моря	≤ 2000 м
Зв'язок	RS485/CAN
Ресурс циклів [2]	≥6 000 циклів
Монтаж	Настінний / підлоговий монтаж
Захист	Вбудована інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач, запобіжник
Гарантійний термін	10 років
Сертифікація	UN38.3, CE-EMC, IEC 62619, CB
Вага виробу	48.5 кг
Вага упаковки	64.5 кг
Розміри виробу	665X440X175 мм
Розміри упаковки	760X540X345 мм

[1] Макс. безперервний струм заряду/розряду залежить від температури та SOC.

[2] Умови випробування: заряд/розряд 0.2C за 25°C, 80% DOD.

*Характеристики продукту можуть змінюватися в процесі постійного вдосконалення. Зверніться до нас для отримання актуальної інформації.

*Застосовні умови див. у гарантійній політиці Felicitysolar.

Вигляд продукту



Ступінь захисту IP65



≥6000 циклів роботи



Аерозольна система пожежогасіння



Підтримка до 12 шт. паралельно

