

Métodos de gradiente de política (continuación)

Fernando Lozano

Universidad de los Andes

23 de mayo de 2023



Advantage

Advantage

$$\nabla J(\boldsymbol{\theta}) \propto \mathbb{E}_{\pi} [\psi_t \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln (\pi(A_t \mid S_t, \boldsymbol{\theta}))]$$

Advantage

$$\nabla J(\boldsymbol{\theta}) \propto \mathbb{E}_{\pi} [\psi_t \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln (\pi(A_t | S_t, \boldsymbol{\theta}))]$$

- $\psi_t = G_t \rightarrow$ varianza \gg

Advantage

$$\nabla J(\boldsymbol{\theta}) \propto \mathbb{E}_{\pi} [\psi_t \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln (\pi(A_t | S_t, \boldsymbol{\theta}))]$$

- $\psi_t = G_t \rightarrow$ varianza \gg
- $\psi_t = G_t - \hat{v}(S_t, \mathbf{w})$

Advantage

$$\nabla J(\boldsymbol{\theta}) \propto \mathbb{E}_{\pi} [\psi_t \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln (\pi(A_t \mid S_t, \boldsymbol{\theta}))]$$

- $\psi_t = G_t \rightarrow$ varianza \gg
- $\psi_t = G_t - \hat{v}(S_t, \mathbf{w}) \rightarrow$ disminuir varianza

Advantage

$$\nabla J(\boldsymbol{\theta}) \propto \mathbb{E}_{\pi} [\psi_t \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln (\pi(A_t | S_t, \boldsymbol{\theta}))]$$

- $\psi_t = G_t \rightarrow$ varianza \gg
- $\psi_t = G_t - \hat{v}(S_t, \mathbf{w}) \rightarrow$ disminuir varianza
- $\psi_t = \delta_t$

Advantage

$$\nabla J(\boldsymbol{\theta}) \propto \mathbb{E}_{\pi} [\psi_t \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln (\pi(A_t | S_t, \boldsymbol{\theta}))]$$

- $\psi_t = G_t \rightarrow$ varianza \gg
- $\psi_t = G_t - \hat{v}(S_t, \mathbf{w}) \rightarrow$ disminuir varianza
- $\psi_t = \delta_t \rightarrow$ disminuir varianza, aumenta sesgo

Advantage

$$\nabla J(\boldsymbol{\theta}) \propto \mathbb{E}_{\pi} [\psi_t \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln (\pi(A_t | S_t, \boldsymbol{\theta}))]$$

- $\psi_t = G_t \rightarrow$ varianza \gg
- $\psi_t = G_t - \hat{v}(S_t, \mathbf{w}) \rightarrow$ disminuir varianza
- $\psi_t = \delta_t \rightarrow$ disminuir varianza, aumenta sesgo
- Menor varianza posible:

$$a_{\pi}(S_t, A_t) = q_{\pi}(S_t, A_t) - v_{\pi}(S_t)$$

Advantage

$$\nabla J(\boldsymbol{\theta}) \propto \mathbb{E}_{\pi} [\psi_t \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln (\pi(A_t | S_t, \boldsymbol{\theta}))]$$

- $\psi_t = G_t \rightarrow$ varianza \gg
- $\psi_t = G_t - \hat{v}(S_t, \mathbf{w}) \rightarrow$ disminuir varianza
- $\psi_t = \delta_t \rightarrow$ disminuir varianza, aumenta sesgo
- Menor varianza posible:

$$a_{\pi}(S_t, A_t) = q_{\pi}(S_t, A_t) - v_{\pi}(S_t)$$

- ▶ Incrementa probabilidad de acciones mejor que el promedio.
- ▶ Decrementa probabilidad de acciones peor que el promedio.

Advantage

$$\nabla J(\boldsymbol{\theta}) \propto \mathbb{E}_{\pi} [\psi_t \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln (\pi(A_t | S_t, \boldsymbol{\theta}))]$$

- $\psi_t = G_t \rightarrow$ varianza \gg
- $\psi_t = G_t - \hat{v}(S_t, \mathbf{w}) \rightarrow$ disminuir varianza
- $\psi_t = \delta_t \rightarrow$ disminuir varianza, aumenta sesgo
- Menor varianza posible:

$$a_{\pi}(S_t, A_t) = q_{\pi}(S_t, A_t) - v_{\pi}(S_t)$$

- ▶ Incrementa probabilidad de acciones mejor que el promedio.
 - ▶ Decrementa probabilidad de acciones peor que el promedio.
- Estimar $a_{\pi}(S_t, A_t)$

Gradiente de política "vainilla"

Require: $\pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}), \hat{v}(s, \mathbf{w}) \propto_{\boldsymbol{\theta}, \alpha_{\mathbf{w}}} > 0$

Gradiente de política "vainilla"

Require: $\pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}), \hat{v}(s, \mathbf{w}) \propto_{\boldsymbol{\theta}, \mathbf{w}} > 0$

Inicialice $\boldsymbol{\theta}, \mathbf{w}$

Gradiente de política "vainilla"

Require: $\pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}), \hat{v}(s, \mathbf{w}) \mid \alpha_{\boldsymbol{\theta}}, \alpha_{\mathbf{w}} > 0$

Inicialice $\boldsymbol{\theta}, \mathbf{w}$

for $k=1,2,\dots$ **do**

Recolecte trayectorias $\mathcal{D}_k = \{\tau_k\}$ usando π

Gradiente de política "vainilla"

Require: $\pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}), \hat{v}(s, \mathbf{w}) \mid \alpha_{\boldsymbol{\theta}}, \alpha_{\mathbf{w}} > 0$

Inicialice $\boldsymbol{\theta}, \mathbf{w}$

for $k=1,2,\dots$ **do**

Recolecte trayectorias $\mathcal{D}_k = \{\tau_k\}$ usando π

Calcule retornos G_t

Gradiente de política "vainilla"

Require: $\pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}), \hat{v}(s, \mathbf{w}) \mid \alpha_{\boldsymbol{\theta}}, \alpha_{\mathbf{w}} > 0$

Inicialice $\boldsymbol{\theta}, \mathbf{w}$

for $k=1,2,\dots$ **do**

Recolecte trayectorias $\mathcal{D}_k = \{\tau_k\}$ usando π

Calcule retornos G_t

Estime ventajas \hat{A}_t usando $\hat{v}(s, \mathbf{w})$

Gradiente de política "vainilla"

Require: $\pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}), \hat{v}(s, \mathbf{w})$ $\alpha_{\boldsymbol{\theta}}, \alpha_{\mathbf{w}} > 0$

Inicialice $\boldsymbol{\theta}, \mathbf{w}$

for $k=1,2,\dots$ **do**

Recolecte trayectorias $\mathcal{D}_k = \{\tau_k\}$ usando π

Calcule retornos G_t

Estime ventajas \hat{A}_t usando $\hat{v}(s, \mathbf{w})$

Estime gradiente:

$$g_k = \frac{1}{|\mathcal{D}_k|} \sum_{\tau \in \mathcal{D}} \sum_{t=0}^T \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln \pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t$$

Gradiente de política "vainilla"

Require: $\pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}), \hat{v}(s, \mathbf{w}) \propto_{\boldsymbol{\theta}}, \alpha_{\mathbf{w}} > 0$

Inicialice $\boldsymbol{\theta}, \mathbf{w}$

for $k=1,2,\dots$ **do**

Recolecte trayectorias $\mathcal{D}_k = \{\tau_k\}$ usando π

Calcule retornos G_t

Estime ventajas \hat{A}_t usando $\hat{v}(s, \mathbf{w})$

Estime gradiente:

$$g_k = \frac{1}{|\mathcal{D}_k|} \sum_{\tau \in \mathcal{D}} \sum_{t=0}^T \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln \pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t$$

$$\boldsymbol{\theta}_{k+1} = \boldsymbol{\theta}_k + \alpha_{\mathbf{w}} g_k$$

Gradiente de política "vainilla"

Require: $\pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}), \hat{v}(s, \mathbf{w}) \propto_{\boldsymbol{\theta}}, \alpha_{\mathbf{w}} > 0$

Inicialice $\boldsymbol{\theta}, \mathbf{w}$

for $k=1,2,\dots$ **do**

Recolecte trayectorias $\mathcal{D}_k = \{\tau_k\}$ usando π

Calcule retornos G_t

Estime ventajas \hat{A}_t usando $\hat{v}(s, \mathbf{w})$

Estime gradiente:

$$g_k = \frac{1}{|\mathcal{D}_k|} \sum_{\tau \in \mathcal{D}} \sum_{t=0}^T \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln \pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t$$

$$\boldsymbol{\theta}_{k+1} = \boldsymbol{\theta}_k + \alpha_{\mathbf{w}} g_k$$

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \alpha_{\mathbf{w}} \delta \hat{v}(S, \mathbf{w})$$

Gradiente de política "vainilla"

Require: $\pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}), \hat{v}(s, \mathbf{w}) \propto_{\boldsymbol{\theta}}, \alpha_{\mathbf{w}} > 0$

Inicialice $\boldsymbol{\theta}, \mathbf{w}$

for $k=1,2,\dots$ **do**

Recolecte trayectorias $\mathcal{D}_k = \{\tau_k\}$ usando π

Calcule retornos G_t

Estime ventajas \hat{A}_t usando $\hat{v}(s, \mathbf{w})$

Estime gradiente:

$$g_k = \frac{1}{|\mathcal{D}_k|} \sum_{\tau \in \mathcal{D}} \sum_{t=0}^T \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \ln \pi(a \mid s, \boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t$$

$$\boldsymbol{\theta}_{k+1} = \boldsymbol{\theta}_k + \alpha_{\mathbf{w}} g_k$$

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \alpha_{\mathbf{w}} \delta \hat{v}(S, \mathbf{w})$$

end for

Trust Region policy Optimization (TRPO)

Trust Region policy Optimization (TRPO)

- Criterio:

$$\eta(\pi) = \mathbb{E}_{\tilde{\pi}} [G_t \mid s_0 \sim \rho_0] \qquad G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

Trust Region policy Optimization (TRPO)

- Criterio:

$$\eta(\pi) = \mathbb{E}_{\tilde{\pi}} [G_t \mid s_0 \sim \rho_0] \quad G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

- Comparando con política $\tilde{\pi}$:

$$\eta(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \mathbb{E}_{\tilde{\pi}} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t) \right]$$

Trust Region policy Optimization (TRPO)

- Criterio:

$$\eta(\pi) = \mathbb{E}_{\tilde{\pi}} [G_t \mid s_0 \sim \rho_0] \quad G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

- Comparando con política $\tilde{\pi}$:

$$\eta(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \mathbb{E}_{\tilde{\pi}} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t) \right]$$

- ▶ Ventaja de $A_t \sim \tilde{\pi}$ con respecto a $\mathbb{E}_{\pi} [v_{\pi}(S_t)]$

$$\eta(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \mathbb{E}_{\tilde{\pi}} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t) \right]$$

$$\begin{aligned}
\eta(\tilde{\pi}) &= \eta(\pi) + \mathbb{E}_{\tilde{\pi}} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t) \right] \\
&= \eta(\pi) + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_s \mathbf{P}\{S_t = s \mid \tilde{\pi}\} \sum_a \tilde{\pi}(a \mid S_t) \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\eta(\tilde{\pi}) &= \eta(\pi) + \mathbb{E}_{\tilde{\pi}} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t) \right] \\
&= \eta(\pi) + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_s \mathbf{P} \{S_t = s \mid \tilde{\pi}\} \sum_a \tilde{\pi}(a \mid S_t) \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t) \\
&= \eta(\pi) + \sum_s \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t \mathbf{P} \{S_t = s \mid \tilde{\pi}\} \sum_a \tilde{\pi}(a \mid S_t) a_{\pi}(S_t, A_t)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\eta(\tilde{\pi}) &= \eta(\pi) + \mathbb{E}_{\tilde{\pi}} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t) \right] \\
&= \eta(\pi) + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_s \mathbf{P}\{S_t = s \mid \tilde{\pi}\} \sum_a \tilde{\pi}(a \mid S_t) \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t) \\
&= \eta(\pi) + \sum_s \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t \mathbf{P}\{S_t = s \mid \tilde{\pi}\} \sum_a \tilde{\pi}(a \mid S_t) a_{\pi}(S_t, A_t) \\
&= \eta(\pi) + \sum_s \rho_{\tilde{\pi}}(s) \sum_a \tilde{\pi}(a \mid s) a_{\pi}(s, a)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\eta(\tilde{\pi}) &= \eta(\pi) + \mathbb{E}_{\tilde{\pi}} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t) \right] \\
&= \eta(\pi) + \sum_{t=0}^{\infty} \sum_s \mathbf{P} \{S_t = s \mid \tilde{\pi}\} \sum_a \tilde{\pi}(a \mid S_t) \gamma^t a_{\pi}(S_t, A_t) \\
&= \eta(\pi) + \sum_s \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t \mathbf{P} \{S_t = s \mid \tilde{\pi}\} \sum_a \tilde{\pi}(a \mid S_t) a_{\pi}(S_t, A_t) \\
&= \eta(\pi) + \sum_s \rho_{\tilde{\pi}}(s) \sum_a \tilde{\pi}(a \mid s) a_{\pi}(s, a)
\end{aligned}$$

donde

$$\rho_{\pi}(s) = \mathbf{P} \{S_0 = s\} + \gamma \mathbf{P} \{S_1 = s\} + \gamma^2 \mathbf{P} \{S_2 = s\} + \dots$$

con $a \sim \pi$

$$\eta(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \sum_s \rho_{\tilde{\pi}}(s) \sum_a \tilde{\pi}(a \mid s) a_{\pi}(s, a)$$

$$\eta(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \sum_s \rho_{\tilde{\pi}}(s) \sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a)$$

- Si $\forall s \sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a) \geq 0 \Rightarrow \eta(\tilde{\pi}) \geq \eta(\pi)$

$$\eta(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \sum_s \rho_{\tilde{\pi}}(s) \sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a)$$

- Si $\forall s \sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a) \geq 0 \Rightarrow \eta(\tilde{\pi}) \geq \eta(\pi)$
- Caso tabular \rightarrow Teorema de mejoramiento de política.

$$\eta(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \sum_s \rho_{\tilde{\pi}}(s) \sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a)$$

- Si $\forall s \sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a) \geq 0 \Rightarrow \eta(\tilde{\pi}) \geq \eta(\pi)$
- Caso tabular \rightarrow Teorema de mejoramiento de política.
- Con aproximación $\exists s$ para los que $\sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a) < 0$

- Aproximación local (de primer orden) :

$$L_{\pi}(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \sum_s \rho_{\pi(s)} \sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a)$$

- Aproximación local (de primer orden) :

$$L_{\pi}(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \sum_s \rho_{\pi(s)} \sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a)$$

- Visitas de acuerdo a π .

- Aproximación local (de primer orden) :

$$L_{\pi}(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \sum_s \rho_{\pi(s)} \sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a)$$

- Visitas de acuerdo a π .
- Si $\pi_{\theta} = \pi(a | s, \theta)$
 - ▶ $L_{\pi_{\theta_0}}(\pi_{\theta_0}) = \eta(\pi_{\theta_0})$
 - ▶ $\nabla_{\theta} L_{\pi_{\theta}}(\pi_{\theta})|_{\theta=\theta_0} = \nabla_{\theta} \eta(\pi_{\theta})|_{\theta=\theta_0}$

- Aproximación local (de primer orden) :

$$L_{\pi}(\tilde{\pi}) = \eta(\pi) + \sum_s \rho_{\pi(s)} \sum_a \tilde{\pi}(a | s) a_{\pi}(s, a)$$

- Visitas de acuerdo a π .
- Si $\pi_{\theta} = \pi(a | s, \theta)$
 - ▶ $L_{\pi_{\theta_0}}(\pi_{\theta_0}) = \eta(\pi_{\theta_0})$
 - ▶ $\nabla_{\theta} L_{\pi_{\theta}}(\pi_{\theta})|_{\theta=\theta_0} = \nabla_{\theta} \eta(\pi_{\theta})|_{\theta=\theta_0}$
- Aproximación válida si $\tilde{\pi}$ es **cercana** a π

Distancia entre distribuciones

- Variación total:

$$D_{TV} = \frac{1}{2} \sum_i |p_i - q_i|$$

Distancia entre distribuciones

- Variación total:

$$D_{TV} = \frac{1}{2} \sum_i |p_i - q_i|$$

- Entropía relativa:

$$D_{KL} = \sum_i p_i \log \frac{p_i}{q_i}$$

Distancia entre distribuciones

- Variación total:

$$D_{TV} = \frac{1}{2} \sum_i |p_i - q_i|$$

- Entropía relativa:

$$D_{KL} = \sum_i p_i \log \frac{p_i}{q_i}$$

- Teoría:

$$\eta(\tilde{\pi}) \geq L_{\pi}(\tilde{\pi}) - 4 \frac{\epsilon \gamma}{(1 - \gamma^2)} \alpha^2$$

- ▶ $\alpha = \max D_{TV}(\tilde{\pi}, \pi)$
- ▶ $\epsilon = \max_{s,a} |a_{\pi}(s, a)|$

- Sugiere:

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & L_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\boldsymbol{\theta}) \\ \text{sujeto a} & \mathbb{E}_{\pi} [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t))] \leq \delta \end{array}$$

- Sugiere:

$$\begin{aligned} & \text{máx} \quad L_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\boldsymbol{\theta}) \\ \text{sujeto a} \quad & \mathbb{E}_{\pi} [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

- Donde $KL(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sum_i p_i \log \frac{p_i}{q_i}$.

- Sugiere:

$$\begin{aligned} & \text{máx} \quad L_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\boldsymbol{\theta}) \\ \text{sujeto a} \quad & \mathbb{E}_{\pi} [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

- Donde $KL(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sum_i p_i \log \frac{p_i}{q_i}$.
- $\boldsymbol{\theta}$ no es muy lejana a $\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}$

En la práctica

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\boldsymbol{\theta}}(a_t \mid s_t)}{\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot \mid s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot \mid s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

En la práctica

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\boldsymbol{\theta}}(a_t \mid s_t)}{\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot \mid s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot \mid s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

- $\hat{\mathbb{E}}_t [\dots]$ promedio empírico sobre un batch de muestras.

En la práctica

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\boldsymbol{\theta}}(a_t \mid s_t)}{\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot \mid s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot \mid s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

- $\hat{\mathbb{E}}_t[\dots]$ promedio empírico sobre un batch de muestras.
- \hat{A}_t es estimativo empírico de la ventaja.

En la práctica

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\boldsymbol{\theta}}(a_t \mid s_t)}{\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot \mid s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot \mid s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

- $\hat{\mathbb{E}}_t[\dots]$ promedio empírico sobre un batch de muestras.
- \hat{A}_t es estimativo empírico de la ventaja.
- Muestreo por importancia.

En la práctica

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\boldsymbol{\theta}}(a_t \mid s_t)}{\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot \mid s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot \mid s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

- $\hat{\mathbb{E}}_t[\dots]$ promedio empírico sobre un batch de muestras.
- \hat{A}_t es estimativo empírico de la ventaja.
- Muestreo por importancia.
- Alternar muestreo y optimización.

Deep RL Asincrónico

- *DQN* y variantes \rightarrow Experience replay.

Deep RL Asincrónico

- *DQN* y variantes \rightarrow Experience replay.
 - ▶ Datos no correlacionados.

Deep RL Asincrónico

- *DQN* y variantes \rightarrow Experience replay.
 - ▶ Datos no correlacionados.
 - ▶ Costo computacional.

Deep RL Asincrónico

- *DQN* y variantes \rightarrow Experience replay.
 - ▶ Datos no correlacionados.
 - ▶ Costo computacional.
 - ▶ Off-Policy.

Deep RL Asíncrono

- *DQN* y variantes \rightarrow Experience replay.
 - ▶ Datos no correlacionados.
 - ▶ Costo computacional.
 - ▶ Off-Policy.
- RL Asíncrono:
 - ▶ Múltiples agentes asíncronos en paralelo.

Deep RL Asíncrono

- *DQN* y variantes \rightarrow Experience replay.
 - ▶ Datos no correlacionados.
 - ▶ Costo computacional.
 - ▶ Off-Policy.
- RL Asíncrono:
 - ▶ Múltiples agentes asíncronos en paralelo.
 - ▶ Diferentes agentes experimentan diferentes estados \rightarrow decorrelación de datos.

Deep RL Asíncrono

- *DQN* y variantes \rightarrow Experience replay.
 - ▶ Datos no correlacionados.
 - ▶ Costo computacional.
 - ▶ Off-Policy.
- RL Asíncrono:
 - ▶ Múltiples agentes asíncronos en paralelo.
 - ▶ Diferentes agentes experimentan diferentes estados \rightarrow decorrelación de datos.
 - ▶ Ejecución en CPU, mucho más rápida.

Deep RL Asincrónico

- *DQN* y variantes \rightarrow Experience replay.
 - ▶ Datos no correlacionados.
 - ▶ Costo computacional.
 - ▶ Off-Policy.
- RL Asíncrono:
 - ▶ Múltiples agentes asíncronos en paralelo.
 - ▶ Diferentes agentes experimentan diferentes estados \rightarrow decorrelación de datos.
 - ▶ Ejecución en CPU, mucho más rápida.
 - ▶ Algoritmos Off-Policy, On-policy, Policy Gradient.

A3C: Asynchronous advantage actor critic

Algorithm S3 Asynchronous advantage actor-critic - pseudocode for each actor-learner thread.

// Assume global shared parameter vectors θ and θ_v and global shared counter $T = 0$

// Assume thread-specific parameter vectors θ' and θ'_v

Initialize thread step counter $t \leftarrow 1$

repeat

Reset gradients: $d\theta \leftarrow 0$ and $d\theta_v \leftarrow 0$.

Synchronize thread-specific parameters $\theta' = \theta$ and $\theta'_v = \theta_v$

$t_{start} = t$

Get state s_t

repeat

Perform a_t according to policy $\pi(a_t|s_t; \theta')$

Receive reward r_t and new state s_{t+1}

$t \leftarrow t + 1$

$T \leftarrow T + 1$

until terminal s_t **or** $t - t_{start} == t_{max}$

$$R = \begin{cases} 0 & \text{for terminal } s_t \\ V(s_t, \theta'_v) & \text{for non-terminal } s_t // \text{ Bootstrap from last state} \end{cases}$$

for $i \in \{t - 1, \dots, t_{start}\}$ **do**

$R \leftarrow r_i + \gamma R$

Accumulate gradients wrt θ' : $d\theta \leftarrow d\theta + \nabla_{\theta'} \log \pi(a_i|s_i; \theta')(R - V(s_i; \theta'_v))$

Accumulate gradients wrt θ'_v : $d\theta_v \leftarrow d\theta_v + \partial (R - V(s_i; \theta'_v))^2 / \partial \theta'_v$

end for

Perform asynchronous update of θ using $d\theta$ and of θ_v using $d\theta_v$.

until $T > T_{max}$

- NN compartida para π y \hat{v} .

A3C: Asynchronous advantage actor critic

Algorithm S3 Asynchronous advantage actor-critic - pseudocode for each actor-learner thread.

// Assume global shared parameter vectors θ and θ_v and global shared counter $T = 0$

// Assume thread-specific parameter vectors θ' and θ'_v

Initialize thread step counter $t \leftarrow 1$

repeat

Reset gradients: $d\theta \leftarrow 0$ and $d\theta_v \leftarrow 0$.

Synchronize thread-specific parameters $\theta' = \theta$ and $\theta'_v = \theta_v$

$t_{start} = t$

Get state s_t

repeat

Perform a_t according to policy $\pi(a_t|s_t; \theta')$

Receive reward r_t and new state s_{t+1}

$t \leftarrow t + 1$

$T \leftarrow T + 1$

until terminal s_t **or** $t - t_{start} == t_{max}$

$$R = \begin{cases} 0 & \text{for terminal } s_t \\ V(s_t, \theta'_v) & \text{for non-terminal } s_t // \text{ Bootstrap from last state} \end{cases}$$

for $i \in \{t - 1, \dots, t_{start}\}$ **do**

$R \leftarrow r_i + \gamma R$

Accumulate gradients wrt θ' : $d\theta \leftarrow d\theta + \nabla_{\theta'} \log \pi(a_i|s_i; \theta')(R - V(s_i; \theta'_v))$

Accumulate gradients wrt θ'_v : $d\theta_v \leftarrow d\theta_v + \partial (R - V(s_i; \theta'_v))^2 / \partial \theta'_v$

end for

Perform asynchronous update of θ using $d\theta$ and of θ_v using $d\theta_v$.

until $T > T_{max}$

- NN compartida para π y \hat{v} .
- Añade entropía de π a la función objetivo \rightarrow hiperparámetro β .

Proximal Policy Optimization (PPO)

- TRPO:

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{\theta}} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\boldsymbol{\theta}}(a_t | s_t)}{\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(a_t | s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

Proximal Policy Optimization (PPO)

- TRPO:

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{\theta}} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\boldsymbol{\theta}}(a_t | s_t)}{\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(a_t | s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

- Versión con penalización:

$$\max_{\boldsymbol{\theta}} \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t - \beta KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t)) \right]$$

Proximal Policy Optimization (PPO)

- TRPO:

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{\theta}} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\boldsymbol{\theta}}(a_t | s_t)}{\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(a_t | s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

- Versión con penalización:

$$\max_{\boldsymbol{\theta}} \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t - \beta KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t)) \right]$$

- ▶ Cota inferior en mejora de la política.

Proximal Policy Optimization (PPO)

- TRPO:

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{\theta}} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\boldsymbol{\theta}}(a_t | s_t)}{\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(a_t | s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

- Versión con penalización:

$$\max_{\boldsymbol{\theta}} \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t - \beta KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t)) \right]$$

- ▶ Cota inferior en mejora de la política.
- ▶ En la práctica es difícil ajustar β

Proximal Policy Optimization (PPO)

- TRPO:

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{\theta}} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{\pi_{\boldsymbol{\theta}}(a_t | s_t)}{\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(a_t | s_t)} \hat{A}_t \right] = \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t \right] \\ \text{sujeto a} \quad & \hat{\mathbb{E}}_t [KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t))] \leq \delta \end{aligned}$$

- Versión con penalización:

$$\max_{\boldsymbol{\theta}} \hat{\mathbb{E}}_t \left[r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t - \beta KL(\pi_{\boldsymbol{\theta}_{\text{old}}}(\cdot | s_t), \pi_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot | s_t)) \right]$$



- ▶ Cota inferior en mejora de la política.
- ▶ En la práctica es difícil ajustar $\beta \rightarrow \beta(t)$

- Objetivo recortado:

$$L^{\text{CLIP}}(\boldsymbol{\theta}) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\min(r_t(\boldsymbol{\theta})\hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\boldsymbol{\theta}), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)\hat{A}_t) \right]$$


- Objetivo recortado:

$$L^{\text{CLIP}}(\boldsymbol{\theta}) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\min(r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\boldsymbol{\theta}), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t) \right]$$



- Objetivo recortado:



$$L^{\text{CLIP}}(\boldsymbol{\theta}) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\min(r_t(\boldsymbol{\theta}) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\boldsymbol{\theta}), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t) \right]$$



- Mínimo entre objetivo y objetivo recortado.

- Objetivo recortado:


$$L^{\text{CLIP}}(\boldsymbol{\theta}) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\min(r_t(\boldsymbol{\theta})\hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\boldsymbol{\theta}), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon)\hat{A}_t) \right]$$



- ▶ Mínimo entre objetivo y objetivo recortado.
- ▶ Hiper parámetro ϵ .

- Objetivo recortado:


$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\min(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t) \right]$$



- ▶ Mínimo entre objetivo y objetivo recortado.
- ▶ Hiper parámetro ϵ .
- ▶ Cota inferior (pesimista) en el objetivo de TRPO.

- Objetivo recortado:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\min(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t) \right]$$



- ▶ Mínimo entre objetivo y objetivo recortado.
- ▶ Hiper parámetro ϵ .
- ▶ Cota inferior (pesimista) en el objetivo de TRPO.

- NN compartida:

$$L(\boldsymbol{\theta}) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[L^{\text{CLIP}}(\boldsymbol{\theta}) - c_1(v_{\boldsymbol{\theta}}(S_t) - V_t^{\text{targ}})^2 + c_2 H(\pi_{\boldsymbol{\theta}})(S_t) \right]$$

for iteraci3n=1,2,..., **do**

PPO

```
for iteraci3n=1,2,..., do  
  for actor=1,2,...,N do
```


PPO

```
for iteraci3n=1,2,..., do  
  for actor=1,2,...,N do
```

Corra pol3tica $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ por T pasos

PPO

for iteraci3n=1,2,..., **do**
 for actor=1,2,...,N **do**

Corra pol3tica $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ por T pasos

Calcule estimativos $\hat{A}_t, t = 1, \dots, T$

```
for iteraci3n=1,2,..., do  
  for actor=1,2,...,N do  
  
    Corra pol3tica  $\pi_{\theta_{\text{old}}}$  por  $T$  pasos  
    Calcule estimativos  $\hat{A}_t, t = 1, \dots, T$   
  end for  
  Optimice  $L(\theta)$  con  $K$  3pocas y minibatch de tama1o  $M \leq NT$ 
```

```
for iteraci3n=1,2,..., do  
  for actor=1,2,...,N do  
  
    Corra pol3tica  $\pi_{\theta_{\text{old}}}$  por  $T$  pasos  
    Calcule estimativos  $\hat{A}_t, t = 1, \dots, T$   
  end for  
  Optimice  $L(\theta)$  con  $K$  3pocas y minibatch de tama1o  $M \leq NT$   
   $\theta_{\text{old}} = \theta$   
end for
```