

#34 Traffic Safety

JOB # _____ WEEK ENDING _____

Highway and street construction workers are at risk of both fatal and nonfatal injuries when working near passing motorists, construction vehicles, and equipment. Each year, more than 100 workers are killed and over 20,000 are injured in the highway and street construction industry.

Jack's Story

Jack was working as a flagger on a construction crew of 11 workers paving the northbound side of a six-lane highway. A motorist did not see him. Jack was hit by the car and ended up in the hospital.

✖ Have you or someone you know been injured or nearly injured while working on a highway or street project? If so, what happened?

Remember This

To reduce their risk of injury from road traffic, workers and crew leaders can take the following actions:

- Wear high visibility clothing with a fluorescent background or reflective materials, including vests, arm bands, or hats.

- Be aware of your surroundings, and identify potential hazards.
- Stay out of lanes or areas where walking is prohibited.
- Make sure you are aware of and understand hand and other communication signals that will be used on the jobsite.
- Listen for reverse-signal alarms.
- Ask your supervisor about closing the road, rerouting to control traffic, or setting up barriers (concrete is more protective than cones).
- Have a traffic control expert walk or ride through the jobsite to look for evidence of near-misses, such as skid marks or damaged barricades.
- Use traffic control devices such as signs, warning signals, paddles, and concrete barriers consistently throughout the entire work area.
- Have flaggers use devices that increase their visibility. For example, a flashing Slow/Stop paddle with a mounted strobe light has been found to be effective.

How can we stay safe today?

What will we do at the worksite to prevent traffic-related injuries?

1. _____

2. _____

OSHA Standard: 1926.200

Traffic Safety



- ✘ Wear high visibility clothing with a fluorescent background or reflective materials, including vests, arm bands, or hats.
- ✘ Be aware of your surroundings, and identify potential hazards.
- ✘ Listen for reverse-signal alarms.
- ✘ Ask your supervisor about closing the road, rerouting to control traffic, or setting up barriers (concrete is more protective than cones).
- ✘ Have flaggers use devices that increase their visibility, such as a flashing Slow/Stop paddle with a mounted strobe light.



Seguridad Vial

Los trabajadores de la construcción de carreteras y calles corren el riesgo de sufrir lesiones mortales y no mortales cuando trabajan cerca de automovilistas que pasan, vehículos de construcción y equipo. Cada año, más de 100 trabajadores mueren y más de 20,000 resultan lesionados en la industria de la construcción de carreteras y calles.

La historia de Jack

Jack trabajaba como un señalizador en un grupo de construcción de 11 trabajadores que pavimentaban el sector norte de una autopista de seis carriles. Un automovilista no lo vio. Jack fue atropellado por el auto y terminó en el hospital.

✖ **¿Alguna vez usted o alguien que usted conoce ha sufrido una lesión o casi ha sido herido mientras trabajaba en un proyecto de autopista o calle? De ser así, ¿qué sucedió?**

Recuerde esto:

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por el tránsito, los trabajadores y los líderes de la cuadrilla pueden tomar las siguientes acciones:

- Use ropa de alta visibilidad con un fondo fluorescente o materiales reflectantes, incluidos chalecos, brazaletes o sombreros.

- Esté pendiente de sus alrededores e identifique los peligros potenciales.
- Manténgase fuera de los carriles o áreas donde caminar está prohibido.
- Asegúrese de conocer y comprender las señales de mano y otras señales de comunicación que se utilizarán en el lugar de trabajo.
- Escuche las alarmas señalando marcha atrás
- Pregúntele a su supervisor acerca de cerrar la carretera, desviar el tráfico para controlarlo o establecer barreras (el concreto ofrece mayor protección que los conos).
- Haga que un experto en control de tráfico camine a pie o en vehículo por el lugar de trabajo para buscar evidencia de cuasiaccidentes, como marcas de neumáticos o barreras dañadas.
- Utilice dispositivos de control de tráfico, como letreros, dispositivos de advertencia, paletas y barreras de concreto de manera consistente en toda el área de trabajo.
- Haga que los señalizadores utilicen dispositivos que aumenten su visibilidad. Por ejemplo, una paleta Lento/Alto que tenga una luz estroboscópica en una cara ha demostrado ser efectivo.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el lugar de trabajo para prevenir las lesiones en zonas de tráfico?

1. _____

2. _____

NORMA OSHA: 1926.200

Seguridad Vial



- ✘ Use ropa de alta visibilidad con un fondo fluorescente o materiales reflectantes, incluidos chalecos, brazaletes o sombreros. Esté pendiente de sus alrededores e identifique los peligros potenciales.
- ✘ Esté pendiente de sus alrededores e identifique los peligros potenciales.
- ✘ Escuche las alarmas señalando marcha atrás.
- ✘ Pregúntele a su supervisor acerca de cerrar la carretera, desviar el tráfico para controlarlo o establecer barreras (el concreto ofrece mayor protección que los conos).
- ✘ Haga que los señalizadores utilicen dispositivos que aumenten su visibilidad, como una paleta de mano/Alto que tenga una luz estroboscópica en una cara ha demostrado ser efectivo.