Vorabfragen

- In einer Prioritätswarteschlange brauchen Sie immer nur das Element mit der höchsten Priorität, nicht alle Elemente sortiert. Wie viel „Ordnung“ muss eine Datenstruktur Ihrer Meinung nach mindestens enthalten, damit das gelingt? Was könnte sie sich dadurch im Vergleich zu einem AVL-Baum sparen?

- Ein Baum soll immer auf der Ebene der Blätter „aufgefüllt“ werden, ohne Lücken. Welche Vorteile hätte es für die Höhe des Baums, wenn er immer vollständig ist? Und wie könnte man einen solchen Baum speichern, ohne Zeiger zu verwenden?

- Sie haben n Schlüssel und möchten daraus einen Heap bauen. Sie rufen n-mal add() auf (jeweils $\Theta(\log n)$ im Worst Case). Geht es auch schneller als $O(n \log n)$?
  - a) Nein, das ist eine untere Schranke.
  - b) Ja, aber nur mit zusätzlichem Speicher.
  - c) Ja, es gibt einen Weg in $O(n)$.

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln



Algorithmik – WS 26/27

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Lernraum II: Höhere Abstrakte Datentypen und Datenstrukturen

- Abstrakte Datentypen
  - Prioritätswarteschlange
- Datenstrukturen
  - Hashtabelle
  - Binäre Suchbäume
  - AVL-Baum
  - Heap

Inhalt: Prioritätswarteschlange / Heaps

- ADT: Prioritätswarteschlange (Vorrangwarteschlange)
- Prioritätswarteschlange Implementierungen mit aktuell bekannten Datenstrukturen
- Binärer Heap: Idee + Invarianten
- Binärer Heap: Methoden
- Prioritätswarteschlange implementiert als binärer Heap

Lernziele von heute und Fragen zur Überprüfung der Lernziele

Die Studierenden können den ADT Prioritätswarteschlange in Anwendungen nutzen, indem sie

- für die Anwendung identifizieren, ob eine Prioritätswarteschlange geeignet ist,
- diese als Heap implementieren,

um später effiziente Implementierungen von Prioritätswarteschlangen in Anwendungen nutzen zu können.

s. Übungsblatt 6 und Praktikum

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Prioritätswarteschlange: ein neuer ADT

Sie verwalten eine Warteschlange von Essensbestellungen in einem Restaurant, das normalerweise die Bestellungen in der Reihenfolge des Eingangs entgegennimmt (First-In-First-Out).

Prioritätswarteschlange: ein neuer ADT

Sie verwalten eine Warteschlange von Essensbestellungen in einem Restaurant, das normalerweise die Bestellungen in der Reihenfolge des Eingangs entgegennimmt (First-In-First-Out).

Plötzlich betritt Lukas Podolski das Restaurant!

Prioritätswarteschlange: ein neuer ADT

Sie verwalten eine Warteschlange von Essensbestellungen in einem Restaurant, das normalerweise die Bestellungen in der Reihenfolge des Eingangs entgegennimmt (First-In-First-Out).

Plötzlich betritt Lukas Podolski das Restaurant!

Sie möchten ihn und weitere Prominente so schnell wie möglich bedienen. Ihr neues Speisenverwaltungssystem sollte eine Rangfolge der Kunden aufstellen und uns darüber informieren, welche Speisenbestellung wir als Nächstes bearbeiten sollten (die, die höchste Priorität hat).

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Prioritätswarteschlange als ADT

Min-Prioritätswarteschlange ADT

state

Menge von vergleichbaren Schlüsseln - Geordnet nach „Priorität“

behavior

add(key, value) – add a new key-value-pair to the collection

removeMin() – returns the key-value-pair with the smallest priority, removes it from the collection

peekMin() – find, but do not remove the key-value-pair with the smallest priority



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 332 18 SU - ROBBIE WEBER

Prioritätswarteschlange als ADT

Min-Prioritätswarteschlange ADT

state

Menge von vergleichbaren Schlüsseln - Geordnet nach „Priorität“

behavior

add(key, value) – add a new key-value-pair to the collection

removeMin() – returns the key-value-pair with the smallest priority, removes it from the collection

peekMin() – find, but do not remove the key-value-pair with the smallest priority

Anwendungen:

- Prioritätsgetriebene Warteschlange im Restaurant
- Netzwerkdrucker
- Huffman-Kodierung
- Graph-Algorithmen
  - Algorithmus von Dijkstra

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 332 18 SU - ROBBIE WEBER

Prioritätswarteschlange - Beispiel

Schlüssel	Wert
0	Bestellung von Lukas Podolski
2	Bestellung von Melanie Musterfrau
10	Bestellung von Max Mustermann
…	

Prioritätswarteschlange als ADT

Wenn eine Warteschlange „First-In-First-Out“ (FIFO) ist, sind Prioritätswarteschlangen „Most-Important-Out-First“.

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Prioritätswarteschlange als ADT

Wenn eine Warteschlange „First-In-First-Out“ (FIFO) ist, sind Prioritätswarteschlangen „Most-Important-Out-First“.

Schlüssel in der Prioritätswarteschlange müssen vergleichbar sein

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Prioritätswarteschlange als ADT

Wenn eine Warteschlange „First-In-First-Out“ (FIFO) ist, sind Prioritätswarteschlangen „Most-Important-Out-First“.

Schlüssel in der Prioritätswarteschlange müssen vergleichbar sein

Die implementierende Datenstruktur wird ein gewisses Maß an interner Sortierung enthalten, ähnlich wie bei BST/AVL-Baum.

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Prioritätswarteschlange als ADT

Wenn eine Warteschlange „First-In-First-Out“ (FIFO) ist, sind Prioritätswarteschlangen „Most-Important-Out-First“.

Schlüssel in der Prioritätswarteschlange müssen vergleichbar sein

Die implementierende Datenstruktur wird ein gewisses Maß an interner Sortierung enthalten, ähnlich wie bei BST/AVL-Baum.

Min-Prioritätswarteschlange ADT

state

Set of comparable keys
- Ordered based on “priority”

behavior

removeMin() – returns the k-v-pair with the smallest priority, removes it from the collection

peekMin() – find, but do not remove the k-v-pair with the smallest priority

add(key, value) – add a new k-v-pair to the collection

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Prioritätswarteschlange als ADT

Wenn eine Warteschlange „First-In-First-Out“ (FIFO) ist, sind Prioritätswarteschlangen „Most-Important-Out-First“.

Schlüssel in der Prioritätswarteschlange müssen vergleichbar sein

Die implementierende Datenstruktur wird ein gewisses Maß an interner Sortierung enthalten, ähnlich wie bei BST/AVL-Baum.

Min-Prioritätswarteschlange ADT

state

Set of comparable keys
- Ordered based on “priority”

behavior

removeMin() – returns the k-v-pair with the smallest priority, removes it from the collection

peekMin() – find, but do not remove the k-v-pair with the smallest priority

add(key, value) – add a new k-v-pair to the collection

Max Priority Queue ADT

state

Set of comparable keys
- Ordered based on “priority”

behavior

removeMax() – returns the k-v-pair with the largest priority, removes it from the collection

peekMax() – find, but do not remove the k-v-pair with the largest priority

add(key, value) – add a new k-v-pair to the collection

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Prioritätswarteschlange als ADT

Wenn eine Warteschlange „First-In-First-Out“ (FIFO) ist, sind Prioritätswarteschlangen „Most-Important-Out-First“.

Schlüssel in der Prioritätswarteschlange müssen vergleichbar sein

Die implementierende Datenstruktur wird ein gewisses Maß an interner Sortierung enthalten, ähnlich wie bei BST/AVL-Baum.



Min-Prioritätswarteschlange ADT

state

Set of comparable keys
- Ordered based on “priority”

behavior

removeMin() – returns the k-v-pair with the smallest priority, removes it from the collection

peekMin() – find, but do not remove the k-v-pair with the smallest priority

add(key, value) – add a new k-v-pair to the collection

Max Priority Queue ADT

state

Set of comparable keys
- Ordered based on “priority”

behavior

removeMax() – returns the k-v-pair with the largest priority, removes it from the collection

peekMax() – find, but do not remove the k-v-pair with the largest priority

add(key, value) – add a new k-v-pair to the collection

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Implementierung von Prioritätswarteschlangen: Versuch I

Vielleicht wissen wir bereits, wie man eine Prioritätswarteschlange implementiert.

Welche Laufzeit haben add(), removeMin() und peekMin() bei diesen Datenstrukturen?

Hier sind nur die Schlüssel dargestellt

Implementierung	add	removeMin	peekMin
Unsortiertes Array			
Verkettete Liste (sortiert)			
AVL-Baum			

3	1	5	4		

Gehen Sie bei Array-Implementierungen davon aus, dass Sie die Arraygröße nicht ändern müssen.

Abgesehen von dieser Annahme sollten Sie eine Worst-Case-Analyse durchführen.


Implementierung von Prioritätswarteschlangen: Versuch I

Vielleicht wissen wir bereits, wie man eine Prioritätswarteschlange implementiert.

Welche Laufzeit haben add(), removeMin() und peekMin() bei diesen Datenstrukturen?

Hier sind nur die Schlüssel dargestellt

Implementierung	add	removeMin	peekMin
Unsortiertes Array	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
Verkettete Liste (sortiert)			
AVL-Baum			



Gehen Sie bei Array-Implementierungen davon aus, dass Sie die Arraygröße nicht ändern müssen.

Abgesehen von dieser Annahme sollten Sie eine Worst-Case-Analyse durchführen.


Implementierung von Prioritätswarteschlangen: Versuch I

Vielleicht wissen wir bereits, wie man eine Prioritätswarteschlange implementiert.

Welche Laufzeit haben add(), removeMin() und peekMin() bei diesen Datenstrukturen?

Hier sind nur die Schlüssel dargestellt

Implementierung	add	removeMin	peekMin
Unsortiertes Array	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
Verkettete Liste (sortiert)	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
AVL-Baum			



Gehen Sie bei Array-Implementierungen davon aus, dass Sie die Arraygröße nicht ändern müssen.

Abgesehen von dieser Annahme sollten Sie eine Worst-Case-Analyse durchführen.


Implementierung von Prioritätswarteschlangen: Versuch I

Vielleicht wissen wir bereits, wie man eine Prioritätswarteschlange implementiert.

Welche Laufzeit haben add(), removeMin() und peekMin() bei diesen Datenstrukturen?

Hier sind nur die Schlüssel dargestellt

Implementierung	add	removeMin	peekMin
Unsortiertes Array	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
Verkettete Liste (sortiert)	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
AVL-Baum			



Gehen Sie bei Array-Implementierungen davon aus, dass Sie die Arraygröße nicht ändern müssen.

Abgesehen von dieser Annahme sollten Sie eine Worst-Case-Analyse durchführen.


Implementierung von Prioritätswarteschlangen: Versuch I

Vielleicht wissen wir bereits, wie man eine Prioritätswarteschlange implementiert.

Welche Laufzeit haben add(), removeMin() und peekMin() bei diesen Datenstrukturen?

Hier sind nur die Schlüssel dargestellt

Implementierung	add	removeMin	peekMin
Unsortiertes Array	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
Verkettete Liste (sortiert)	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
AVL-Baum	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\log n)$



Gehen Sie bei Array-Implementierungen davon aus, dass Sie die Arraygröße nicht ändern müssen.

Abgesehen von dieser Annahme sollten Sie eine Worst-Case-Analyse durchführen.

Implementierung von Prioritätswarteschlangen: Versuch I

Vielleicht wissen wir bereits, wie man eine Prioritätswarteschlange implementiert.

Welche Laufzeit haben add(), removeMin() und peekMin() bei diesen Datenstrukturen?

Implementierung	add	removeMin	peekMin
Unsortiertes Array	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
Verkettete Liste (sortiert)	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
AVL-Baum	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\log n)$

Laufzeiten für **peekMin()** wären konstant, wenn Sie ein Feld hinzufügen, um das Schlüssel-Wert-Paar mit dem kleinsten Schlüssel zu speichern. Bei jedem Einfügen und Entfernen Feld aktualisieren.

Implementierung von Prioritätswarteschlangen: Versuch I

Vielleicht wissen wir bereits, wie man eine Prioritätswarteschlange implementiert.

Welche Laufzeit haben add(), removeMin() und peekMin() bei diesen Datenstrukturen?

Implementierung	add	removeMin	peekMin
Unsortiertes Array	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
Verkettete Liste (sortiert)	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
AVL-Baum	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\log n)$

AVL-Bäume sind unsere Basis – wir schauen uns heute Heaps als alternative Datenstruktur an und kommen später auf AVL-Bäume als Option zurück

Laufzeiten für **peekMin()** wären konstant, wenn Sie ein Feld hinzufügen, um das Schlüssel-Wert-Paar mit dem kleinsten Schlüssel zu speichern. Bei jedem Einfügen und Entfernen Feld aktualisieren.

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 332 18 SU - ROBBIE WEBER

Fragen?

Dinge, über die wir gesprochen haben:


- Prioritätswarteschlange ADT
- Mögliche Implementierungen der Prioritätswarteschlange

Zur Erinnerung: Binärer Suchbaum

Zur Erinnerung: Die BST-Invariante gilt rekursiv für den gesamten Teilbaum

Ein binärer Suchbaum ist ein binärer Baum mit folgender Invariante:

- Für jeden Knoten mit Schlüssel k:
  - Der linke Teilbaum hat nur Schlüssel kleiner als k
  - Der rechte Teilbaum hat nur Schlüssel größer als k



Die Zahlen in den Knoten sind die Schlüssel von Schlüssel-Wert-Paaren

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Heaps

Die Idee:

Die BST-Invariante sorgt dafür, dass wir einen kleineren Schlüssel finden, wenn wir in den linken Teilbaum gehen und einen größeren Schlüssel, wenn wir in den rechten Teilbaum gehen.

Jetzt wollen wir nur den kleinsten Schlüssel schnell finden, also schreiben wir eine andere Invariante:

Heaps

Die Idee:

Die BST-Invariante sorgt dafür, dass wir einen kleineren Schlüssel finden, wenn wir in den linken Teilbaum gehen und einen größeren Schlüssel, wenn wir in den rechten Teilbaum gehen.

Jetzt wollen wir nur den kleinsten Schlüssel schnell finden, also schreiben wir eine andere Invariante:

Min-Heap-Invariante
Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner als oder gleich der seiner Kinder.

Heaps

Die Idee:


Die BST-Invariante sorgt dafür, dass wir einen kleineren Schlüssel finden, wenn wir in den linken Teilbaum gehen und einen größeren Schlüssel, wenn wir in den rechten Teilbaum gehen.

Jetzt wollen wir nur den kleinsten Schlüssel schnell finden, also schreiben wir eine andere Invariante:

Min-Heap-Invariante
Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner als oder gleich der seiner Kinder.

Der kleinste Schlüssel befindet sich an der Wurzel!

Jetzt ist `peekMin()` super einfach!



Heaps

Die Idee:

Die BST-Invariante sorgt dafür, dass wir einen kleineren Schlüssel finden, wenn wir in den linken Teilbaum gehen und einen größeren Schlüssel, wenn wir in den rechten Teilbaum gehen.


Jetzt wollen wir nur den kleinsten Schlüssel schnell finden, also schreiben wir eine andere Invariante:

Min-Heap-Invariante
Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner als oder gleich der seiner Kinder.

Der kleinste Schlüssel befindet sich an der Wurzel!

Jetzt ist `peekMin()` super einfach!

Brauchen wir noch mehr Invarianten?




Heaps

Die Idee:

Die BST-Invariante sorgt dafür, dass wir einen kleineren Schlüssel finden, wenn wir in den linken Teilbaum gehen und einen größeren Schlüssel, wenn wir in den rechten Teilbaum gehen.

Jetzt wollen wir nur den kleinsten Schlüssel schnell finden, also schreiben wir eine andere Invariante:

Min-Heap-Invariante
Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner als oder gleich der seiner Kinder.



Der kleinste Schlüssel befindet sich an der Wurzel!

Jetzt ist `peekMin()` super einfach!

Brauchen wir noch mehr Invarianten?

Heaps

Mit der aktuellen Definition könnten wir immer noch degenerierte Bäume haben

→ lineare Laufzeit, um von der Wurzel zum Blatt zu gelangen.

→ Warum wir von der Wurzel zum Blatt wollen, sehen wir erst später bei removeMin() und add()

Heaps

Mit der aktuellen Definition könnten wir immer noch degenerierte Bäume haben

→ lineare Laufzeit, um von der Wurzel zum Blatt zu gelangen.

→ Warum wir von der Wurzel zum Blatt wollen, sehen wir erst später bei removeMin() und add()

Die Heap-Invariante ist lockerer als die BST-Invariante. Das heißt, wir können unsere **Heap-Struktur-Invariante** strikter als die AVL-Invariante gestalten.

Heaps

Mit der aktuellen Definition könnten wir immer noch degenerierte Bäume haben

→ lineare Laufzeit, um von der Wurzel zum Blatt zu gelangen.

→ Warum wir von der Wurzel zum Blatt wollen, sehen wir erst später bei removeMin() und add()

Die Heap-Invariante ist lockerer als die BST-Invariante. Das heißt, wir können unsere **Heap-Struktur-Invariante** strikter als die AVL-Invariante gestalten.

Heap-Struktur-Invariante:
Ein Heap ist immer ein vollständiger Baum.

Heaps


Heap-Struktur-Invariante:
Ein Heap ist immer ein vollständiger Baum.

- Ein Baum ist vollständig, wenn:
  - Jede Ebene, außer möglicherweise der letzten (untersten), vollständig gefüllt ist.
  - Die unterste Ebene von links nach rechts gefüllt ist (keine „Lücke“)

Heaps

Heap-Struktur-Invariante:
Ein Heap ist immer ein vollständiger Baum.

- Ein Baum ist vollständig, wenn:
  - Jede Ebene, außer möglicherweise der letzten (untersten), vollständig gefüllt ist.
  - Die unterste Ebene von links nach rechts gefüllt ist (keine „Lücke“)




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Heaps

Heap-Struktur-Invariante:
Ein Heap ist immer ein vollständiger Baum.

- Ein Baum ist vollständig, wenn:
  - Jede Ebene, außer möglicherweise der letzten (untersten), vollständig gefüllt ist.
  - Die unterste Ebene von links nach rechts gefüllt ist (keine „Lücke“)

Heap




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


Heaps

Heap-Struktur-Invariante:
Ein Heap ist immer ein vollständiger Baum.

- Ein Baum ist vollständig, wenn:
  - Jede Ebene, außer möglicherweise der letzten (untersten), vollständig gefüllt ist.
  - Die unterste Ebene von links nach rechts gefüllt ist (keine „Lücke“)

Heap





Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


Heaps

Heap-Struktur-Invariante:
Ein Heap ist immer ein vollständiger Baum.

- Ein Baum ist vollständig, wenn:
  - Jede Ebene, außer möglicherweise der letzten (untersten), vollständig gefüllt ist.
  - Die unterste Ebene von links nach rechts gefüllt ist (keine „Lücke“)

Heap





Kein Heap

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Binäre Heap-Invarianten
Übersicht

Eine Art von Heap ist ein **binärer Heap**.

1. Binärer Baum: jeder Knoten hat höchstens 2 Kinder
2. **Min-**Heap-Invariante: Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner (oder gleich) als die seiner Kinder

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Binäre Heap-Invarianten
Übersicht

Eine Art von Heap ist ein **binärer Heap**.


1. Binärer Baum: jeder Knoten hat höchstens 2 Kinder
2. **Min-**Heap-Invariante: Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner (oder gleich) als die seiner Kinder
3. Heap-Struktur-Invariante: Jede Ebene ist „vollständig“, d. h. sie hat keine „Lücken“.
   - Heaps werden von links nach rechts aufgefüllt

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Binäre Heap-Invarianten
Übersicht

Eine Art von Heap ist ein **binärer Heap**.

1. Binärer Baum: jeder Knoten hat höchstens 2 Kinder
2. **Min-**Heap-Invariante: Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner (oder gleich) als die seiner Kinder




3. Heap-Struktur-Invariante: Jede Ebene ist „vollständig“, d. h. sie hat keine „Lücken“.
   - Heaps werden von links nach rechts aufgefüllt

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Binäre Heap-Invarianten
Übersicht

Eine Art von Heap ist ein **binärer Heap**.

1. Binärer Baum: jeder Knoten hat höchstens 2 Kinder
2. **Min-**Heap-Invariante: Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner (oder gleich) als die seiner Kinder



Binärer Heap


3. Heap-Struktur-Invariante: Jede Ebene ist „vollständig“, d. h. sie hat keine „Lücken“.
   - Heaps werden von links nach rechts aufgefüllt

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Binäre Heap-Invarianten
Übersicht

Eine Art von Heap ist ein **binärer Heap**.

1. Binärer Baum: jeder Knoten hat höchstens 2 Kinder
2. **Min-**Heap-Invariante: Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner (oder gleich) als die seiner Kinder
3. Heap-Struktur-Invariante: Jede Ebene ist „vollständig“, d. h. sie hat keine „Lücken“.
   - Heaps werden von links nach rechts aufgefüllt




Binärer Heap

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Binäre Heap-Invarianten
Übersicht

Eine Art von Heap ist ein **binärer Heap**.

1. Binärer Baum: jeder Knoten hat höchstens 2 Kinder
2. **Min-**Heap-Invariante: Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner (oder gleich) als die seiner Kinder
3. Heap-Struktur-Invariante: Jede Ebene ist „vollständig“, d. h. sie hat keine „Lücken“.
   - Heaps werden von links nach rechts aufgefüllt



Binärer Heap




Binärer Heap

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Binäre Heap-Invarianten
Übersicht

Eine Art von Heap ist ein **binärer Heap**.


1. Binärer Baum: jeder Knoten hat höchstens 2 Kinder
2. **Min-**Heap-Invariante: Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner (oder gleich) als die seiner Kinder
3. Heap-Struktur-Invariante: Jede Ebene ist „vollständig“, d. h. sie hat keine „Lücken“.
   - Heaps werden von links nach rechts aufgefüllt



Binärer Heap



Binärer Heap




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Binäre Heap-Invarianten
Übersicht

Eine Art von Heap ist ein **binärer Heap**.


1. Binärer Baum: jeder Knoten hat höchstens 2 Kinder
2. **Min-**Heap-Invariante: Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner (oder gleich) als die seiner Kinder
3. Heap-Struktur-Invariante: Jede Ebene ist „vollständig“, d. h. sie hat keine „Lücken“.
   - Heaps werden von links nach rechts aufgefüllt



Binärer Heap



Binärer Heap




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Binäre Heap-Invarianten
Übersicht

Eine Art von Heap ist ein **binärer Heap**.


1. Binärer Baum: jeder Knoten hat höchstens 2 Kinder
2. **Min-**Heap-Invariante: Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner (oder gleich) als die seiner Kinder
3. Heap-Struktur-Invariante: Jede Ebene ist „vollständig“, d. h. sie hat keine „Lücken“.
   - Heaps werden von links nach rechts aufgefüllt



Binärer Heap



Binärer Heap



kein Heap

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

This is a big idea!
(heap invariants!)


Binäre Heap-Invarianten
Übersicht

Eine Art von Heap ist ein **binärer Heap**.


1. Binärer Baum: jeder Knoten hat höchstens 2 Kinder
2. **Min-**Heap-Invariante: Der Schlüssel jedes Knotens ist kleiner (oder gleich) als die seiner Kinder
3. Heap-Struktur-Invariante: Jede Ebene ist „vollständig“, d. h. sie hat keine „Lücken“.
   - Heaps werden von links nach rechts aufgefüllt



Binärer Heap



Binärer Heap




kein Heap


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Selbstkontrolle - Sind diese Heaps gültig?

Binärer Heap Invarianten:
1. Binärer Baum
2. Heap-Invariante
3. Vollständig










Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Selbstkontrolle - Sind diese Heaps gültig?

Binärer Heap Invarianten:
1. Binärer Baum
2. Heap-Invariante
3. Vollständig










Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Selbstkontrolle - Sind diese Heaps gültig?

Binärer Heap Invarianten:
1. Binärer Baum
2. Heap-Invariante
3. Vollständig










Selbstkontrolle - Sind diese Heaps gültig?

Binärer Heap Invarianten:
1. Binärer Baum
2. Heap-Invariante
3. Vollständig

UNGÜLTIG










Selbstkontrolle - Sind diese Heaps gültig?

Binärer Heap Invarianten:
1. Binärer Baum
2. Heap-Invariante
3. Vollständig

UNGÜLTIG










Selbstkontrolle - Sind diese Heaps gültig?

Binärer Heap Invarianten:
1. Binärer Baum
2. Heap-Invariante
3. Vollständig









Selbstkontrolle - Sind diese Heaps gültig?


Binärer Heap Invarianten:
1. Binärer Baum
2. Heap-Invariante
3. Vollständig

UNGÜLTIG



UNGÜLTIG







Selbstkontrolle - Sind diese Heaps gültig?

Binärer Heap Invarianten:
1. Binärer Baum
2. Heap-Invariante
3. Vollständig


UNGÜLTIG



UNGÜLTIG




GÜLTIG



Binärer Heap: Höhe

Ein binärer Heap begrenzt unsere Baumhöhe auf log(n), weil der Baum vollständig ist.

Das bedeutet, dass die Laufzeit für den Durchlauf von der Wurzel zum Blatt oder vom Blatt zur Wurzel in Θ(log(n)) liegt.



Fragen?

Dinge, über die wir gesprochen haben:

- Heap-Invarianten
- Binärer Heap
- Höhe des binären Heaps

Ihr Werkzeugkasten bis hierhin…

Abstrakte Datentypen

- Liste - Flexibilität, einfaches Verschieben von Elementen innerhalb der Struktur
- Stapel (Stack) - optimiert für First-in-Last-out-Reihenfolge
- Warteschlange - optimiert für die Reihenfolge First-in-First-out.
- Tabelle - speichert Schlüssel und Wert bei jedem Eintrag
- Prioritätswarteschlange - optimiert für Ausgabe der höchsten Priorität zuerst

Implementierung von Datenstrukturen

- Array - leicht ein Element über Index zu suchen, schwer umzuordnen
- Verkettete Liste - schwer ein Element zu suchen, leicht umzuordnen
- Hashtabelle - konstante Zeit zum Suchen, keine Ordnung der Daten
- Binärer Suchbaum - effizientes Suchen, Möglichkeit eines schlechten Worst Case
- AVL-Baum - effizientes Suchen, schützt vor dem Worst Case, schwer zu implementieren
- Heap - effizient für Min oder Max Werte

Ihr Werkzeugkasten

ADT vs. Datenstruktur: Konzepte verstehen und richtig einsetzen




Abstrakter Datentyp (ADT) = Das "WAS"
Schnittstelle & Verhalten

Beschreibt **Verhalten, Semantik** und Operationen als **Schnittstelle**, ohne Implementierungsdetails preiszugeben.

Datenstruktur = Das "WIE"
Implementierung & Speicher

Konkrete Bausteine und Speicherorganisation zur effizienten Umsetzung der Operationen eines ADTs.



Zuordnung: ADTs und ihre typischen Datenstrukturen

Flexibilität der Implementierung: Ein ADT kann durch mehrere Datenstrukturen mit unterschiedlichen Performance-Eigenschaften realisiert werden.

Abstrakter Datentyp (ADT)	Kurzbeschreibung (Verhalten)	Typische Datenstruktur(en)
Liste	Geordnete Folge von Elementen mit Zugriff über einen Index.	Array; Verkettete Liste
Stapel (Stack)	LIFO-Prinzip (Last-In, First-Out); Zugriff nur auf das oberste Element.	Array; Verkettete Liste
Warteschlange (Queue)	FIFO-Prinzip (First-In, First-Out); Einfügen hinten, Entnahme vorne.	Array (z. B. Ringpuffer); Verkettete Liste
Tabelle (Dictionary/Map)	Speichert eindeutige Schlüssel-Wert-Paare zur schnellen Suche.	Hashtabelle; Binärer Suchbaum; AVL-Baum
Prioritätswarteschlange	Gibt stets das Element mit der höchsten/niedrigsten Priorität aus.	Heap (Min-/Max-Heap)
Menge / Disjunkte Mengen	Mathematische Menge bzw. disjunkte Tellmengen effizient verwalten/vereinigen.	Hashtabelle; Wald disjunkter Mengen (Up-Tree)
Graph	Speichert beliebige Netzwerke und Relationen zwischen Knoten und Kanten.	Adjazenzmatrix (Array); Adjazenzliste


Gemini Notebook

Inhalt: Prioritätswarteschlange / Heaps

- Prioritätswarteschlange als ADT
- Prioritätswarteschlange Implementierungen mit aktuellem Werkzeugkasten
- Binärer Heap: Idee + Invarianten
- **Binärer Heap: Methoden**
  - peekMin
  - removeMin
  - add
- Prioritätswarteschlange implementiert als binärer Heap
- Binärer Heap
  - Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Binärer Heap: peekMin()

Implementierung



Binärer Heap: peekMin()


Implementierung



Binärer Heap: peekMin()


Implementierung

Laufzeit: Θ(1)




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Binärer Heap: removeMin()
Implementierung




Binärer Heap: removeMin()
Implementierung

1. Rückgabe des Min-Schlüssel-Wert-Paars
2. Ersetzen durch den untersten rechten Knoten




Binärer Heap: removeMin()
Implementierung

1. Rückgabe des Min-Schlüssel-Wert-Paars
2. Ersetzen durch den untersten rechten Knoten




Binärer Heap: removeMin()
Implementierung

1. Rückgabe des Min-Schlüssel-Wert-Paars
2. Ersetzen durch den untersten rechten Knoten




Binärer Heap: removeMin()
Implementierung

1. Rückgabe des Min-Schlüssel-Wert-Paars
2. Ersetzen durch den untersten rechten Knoten



Binärer Heap: removeMin()
Implementierung

1. Rückgabe des Min-Schlüssel-Wert-Paars
2. Ersetzen durch den untersten rechten Knoten



Heap-Struktur-Invariante wiederhergestellt, Heap-Invariante gebrochen


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Binärer Heap: removeMin()
percolateDown

Praktikum: heapifyDown()

3.) percolateDown() (nach unten versickern)

Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).




Binärer Heap: removeMin()
percolateDown

Praktikum: heapifyDown()

3.) percolateDown() (nach unten versickern)

Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Binärer Heap: removeMin()
percolateDown

Praktikum: heapifyDown()

3.) percolateDown() (nach unten versickern)

Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).




Binärer Heap: removeMin()
percolateDown

Praktikum: heapifyDown()

3.) percolateDown() (nach unten versickern)

Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).




Binärer Heap: removeMin()
percolateDown

Praktikum: heapifyDown()

3.) percolateDown() (nach unten versickern)

Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).




Binärer Heap: removeMin()
percolateDown

Praktikum: heapifyDown()

3.) percolateDown() (nach unten versickern)

Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).




Binärer Heap: removeMin()
percolateDown

Praktikum: heapifyDown()

3.) percolateDown() (nach unten versickern)

Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).

Heap-Struktur-Invariante wiederhergestellt,
Heap-Invariante wiederhergestellt




Binärer Heap: removeMin()
percolateDown

Praktikum: heapifyDown()

3.) percolateDown() (nach unten versickern)

Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).

Heap-Struktur-Invariante wiederhergestellt,
Heap-Invariante wiederhergestellt



Wie lange ist die Worst Case Laufzeit?

Wir müssen:

- Den untersten rechten Knoten finden
  - Nicht trivial – Laufzeit unbekannt
- An die Wurzel verschieben
- PercolateDown, bis Heap-Invariante wiederhergestellt ist (wie oft?)


Binärer Heap: removeMin()
percolateDown

Praktikum: heapifyDown()

3.) percolateDown() (nach unten versickern)

Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).

Heap-Struktur-Invariante wiederhergestellt,
Heap-Invariante wiederhergestellt



Wie lange ist die Worst Case Laufzeit?


Wir müssen:

- Den untersten rechten Knoten finden
  - Nicht trivial – Laufzeit unbekannt
- An die Wurzel verschieben
- PercolateDown, bis Heap-Invariante wiederhergestellt ist (wie oft?)

Aus diesem Grund wollen wir die Höhe des Baums klein halten! Die Höhe dieser Baumstrukturen (BST, AVL, Heaps) korreliert direkt mit den Worst Case-Laufzeiten


Übung: removeMin()

1. Min-Knoten entfernen
2. Ersetzen durch den rechten Knoten auf der untersten Ebene
3. percolateDown - Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).




Übung: removeMin()

1. Min-Knoten entfernen
2. Ersetzen durch den rechten Knoten auf der untersten Ebene
3. percolateDown - Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).




Übung: removeMin()

1. Min-Knoten entfernen
2. Ersetzen durch den rechten Knoten auf der untersten Ebene
3. percolateDown - Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).




Übung: removeMin()

1. Min-Knoten entfernen
2. Ersetzen durch den rechten Knoten auf der untersten Ebene
3. percolateDown - Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).



Übung: removeMin()


1. Min-Knoten entfernen
2. Ersetzen durch den rechten Knoten auf der untersten Ebene
3. percolateDown - Rekursiver Tausch des Elternteils mit dem kleinsten Kind bis das Elternteil kleiner ist als beide Kinder (oder wir bei einem Blatt sind).



Binärer Heap: removeMin()

percolateDown


Warum tauscht percolateDown mit dem kleinsten Kind und nicht mit einem beliebigen Kind?



Binärer Heap: removeMin()

percolateDown

Warum tauscht percolateDown mit dem kleinsten Kind und nicht mit einem beliebigen Kind?



Wenn wir 13 und 7 vertauschen, wird die Heap-Invariante nicht wiederhergestellt!

7 ist größer als 4 (es ist nicht das kleinste Kind!), so dass die Heap-Invariante verletzt wird.

Fragen?


- Binärer Heap: Methoden
  - peekMin → Wurzelknoten zurückgeben
  - removeMin → Wurzelknoten entfernen und durch rechtes Kind auf unterster Ebene ersetzen und percolateDown

- Übungsblatt 6: Aufgabe 8

Binärer Heap: add()

Implementierung

add() Methode:




Binärer Heap: add()

Implementierung

add() Methode:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, ohne dass eine Lücke entsteht




Binärer Heap: add()

Implementierung

add() Methode:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, ohne dass eine Lücke entsteht




Binärer Heap: add()

Implementierung

Praktikum: heapifyUp()

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, ohne dass eine Lücke entsteht
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).




Binärer Heap: add()

Implementierung

Praktikum: heapifyUp()

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, ohne dass eine Lücke entsteht
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



-


Binärer Heap: add()

Implementierung

Praktikum: heapifyUp()

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, ohne dass eine Lücke entsteht
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



-


Binärer Heap: add()

Implementierung

Praktikum: heapifyUp()

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, ohne dass eine Lücke entsteht
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



- Die Laufzeit im Worst Case ist ähnlich wie bei removeMin und percolateDown - möglicherweise müssen log(n) Swaps durchgeführt werden, so dass die Laufzeit im Worst Case Θ(log(n)) beträgt.

Übung: Erstellen eines Min-Heap

Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:


- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).

Übung: Erstellen eines Min-Heap

Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2



add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).

Übung: Erstellen eines Min-Heap


Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Übung: Erstellen eines Min-Heap


Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Übung: Erstellen eines Min-Heap


Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Übung: Erstellen eines Min-Heap


Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Übung: Erstellen eines Min-Heap


Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Übung: Erstellen eines Min-Heap


Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Übung: Erstellen eines Min-Heap


Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Übung: Erstellen eines Min-Heap


Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).




Übung: Erstellen eines Min-Heap

Min Binary Heap Invariants
1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Übung: Erstellen eines Min-Heap


Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Übung: Erstellen eines Min-Heap


Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Heap: Laufzeiten der Methoden remove() und add()

removeMin():

- Wurzelknoten entfernen - Θ(1)
- Untersten rechten Knoten finden und zum Wurzelknoten machen - Θ(log n) – nicht trivial
- PercolateDown, um Heap-Invariante wiederherzustellen - Θ(log n)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Heap: Laufzeiten der Methoden remove() und add()

removeMin():

- Wurzelknoten entfernen - Θ(1)
- Untersten rechten Knoten finden und zum Wurzelknoten machen - Θ(log n) – nicht trivial
- PercolateDown, um Heap-Invariante wiederherzustellen - Θ(log n)

add():

- Einfügen eines neuen Knotens an der nächsten freien Stelle - Θ(log n) – nicht trivial
- PercolateUp, um Heap-Invariante wiederherzustellen - Θ(log n)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Heap: Laufzeiten der Methoden remove() und add()

removeMin():

- Wurzelknoten entfernen - Θ(1)
- Untersten rechten Knoten finden und zum Wurzelknoten machen - Θ(log n) – nicht trivial
- PercolateDown, um Heap-Invariante wiederherzustellen - Θ(log n)

add():

- Einfügen eines neuen Knotens an der nächsten freien Stelle - Θ(log n) – nicht trivial
- PercolateUp, um Heap-Invariante wiederherzustellen - Θ(log n)

Den untersten rechten Knoten/die nächst freie Stelle zu finden, ist der schwierige Part


Für vollständige Bäume geht es in Θ(log n), aber eher schwierig

Es gibt einen viel besseren Weg!

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wir bilden unsere Binärbaum-Darstellung eines Heaps als Array-Implementierung ab, bei der wir das Array in der Reihenfolge der Ebenen von links nach rechts auffüllen.

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme


Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wir bilden unsere Binärbaum-Darstellung eines Heaps als Array-Implementierung ab, bei der wir das Array in der Reihenfolge der Ebenen von links nach rechts auffüllen.


Füllen Sie das Array Ebene für Ebene von links nach rechts

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wir bilden unsere Binärbaum-Darstellung eines Heaps als Array-Implementierung ab, bei der wir das Array in der Reihenfolge der Ebenen von links nach rechts auffüllen.

Die Array-Implementierung eines Heaps ist das, was man tatsächlich implementiert, aber die Baumdarstellung ist die Art und Weise, wie man es sich konzeptionell vorstellt. Alles, was wir über die Baumdarstellung besprochen haben, ist nach wie vor richtig!


Füllen Sie das Array Ebene für Ebene von links nach rechts

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
~~38~~ A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wie findet man den minimalen Knoten?

Wie findet man den letzten Knoten?

Wie findet man die nächste freie Stelle?

Wie findet man das linke Kind eines Knotens i?

Wie findet man das rechte Kind eines Knotens?


Wie findet man das Elternteil eines Knotens i?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39-0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wie findet man den minimalen Knoten?

$$peekMin() = arr[0]$$

Wie findet man den letzten Knoten?

Wie findet man die nächste freie Stelle?

Wie findet man das linke Kind eines Knotens i?

Wie findet man das rechte Kind eines Knotens?


Wie findet man das Elternteil eines Knotens i?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wie findet man den minimalen Knoten?

$$peekMin() = arr[0]$$

Wie findet man den letzten Knoten?

$$lastNode() = arr[size - 1]$$

Wie findet man die nächste freie Stelle?

Wie findet man das linke Kind eines Knotens i?

Wie findet man das rechte Kind eines Knotens?


Wie findet man das Elternteil eines Knotens i?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wie findet man den minimalen Knoten?

$$peekMin() = arr[0]$$

Wie findet man den letzten Knoten?

$$lastNode() = arr[size - 1]$$

Wie findet man die nächste freie Stelle?

$$openSpace() = arr[size]$$

Wie findet man das linke Kind eines Knotens i?

Wie findet man das rechte Kind eines Knotens?


Wie findet man das Elternteil eines Knotens i?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39A3	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wie findet man den minimalen Knoten?

$$peekMin() = arr[0]$$

Wie findet man den letzten Knoten?

$$lastNode() = arr[size - 1]$$

Wie findet man die nächste freie Stelle?

$$openSpace() = arr[size]$$

Wie findet man das linke Kind eines Knotens i?

$$leftChild(i) = 2i + 1$$

Wie findet man das rechte Kind eines Knotens?


Wie findet man das Elternteil eines Knotens i?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
~~394~~	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wie findet man den minimalen Knoten?

$$peekMin() = arr[0]$$

Wie findet man den letzten Knoten?

$$lastNode() = arr[size - 1]$$

Wie findet man die nächste freie Stelle?

$$openSpace() = arr[size]$$

Wie findet man das linke Kind eines Knotens i?

$$leftChild(i) = 2i + 1$$

Wie findet man das rechte Kind eines Knotens?

$$rightChild(i) = 2i + 2$$


Wie findet man das Elternteil eines Knotens i?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
~~39~~	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wie findet man den minimalen Knoten?

$$peekMin() = arr[0]$$

Wie findet man den letzten Knoten?

$$lastNode() = arr[size - 1]$$

Wie findet man die nächste freie Stelle?

$$openSpace() = arr[size]$$

Wie findet man das linke Kind eines Knotens i?

$$leftChild(i) = 2i + 1$$

Wie findet man das rechte Kind eines Knotens?

$$rightChild(i) = 2i + 2$$

Wie findet man das Elternteil eines Knotens i?


$$\text{parent}(i) = \lfloor \frac{i-1}{2} \rfloor$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39A6	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		

Heap implementiert durch ein Array

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 19 SP - KASEY CHAMPION



Wie findet man den minimalen Knoten?

$$peekMin() = arr[1]$$

Wie findet man den letzten Knoten?

$$lastNode() = arr[size]$$

Wie findet man die nächste freie Stelle?

$$openSpace() = arr[size + 1]$$

Wie findet man das linke Kind eines Knotens?

$$leftChild(i) = 2i$$

Wie findet man das rechte Kind eines Knotens?

$$rightChild(i) = 2i + 1$$

Wie findet man das Elternteil eines Knotens?

$$\text{parent}(i) = \lfloor \frac{i}{2} \rfloor$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
~~40~~ 0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Heap: Laufzeiten der Methoden remove() und add()

Array-Implementierung

removeMin():

- Wurzelknoten entfernen - Θ(1)
- Untersten rechten Knoten finden und zum Wurzelknoten machen - Θ(1) – trivial
- PercolateDown, um Heap-Invariante wiederherzustellen - Θ(log n)

Heap: Laufzeiten der Methoden remove() und add()

Array-Implementierung

removeMin():


- Wurzelknoten entfernen - Θ(1)
- Untersten rechten Knoten finden und zum Wurzelknoten machen - Θ(1) – trivial
- PercolateDown, um Heap-Invariante wiederherzustellen - Θ(log n)

add():


- Einfügen eines neuen Knotens an der nächsten freien Stelle - Θ(1) – trivial
- PercolateUp, um Heap-Invariante wiederherzustellen - Θ(log n)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Heap Implementierung: Laufzeiten




Implementierung	add	removeMin	peek
Array-basierter Heap	worst: $\Theta(\log n)$ in-practice: $\Theta(1)$	worst: $\Theta(\log n)$ in-practice: $\Theta(\log n)$	$\Theta(1)$




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Heap Implementierung: Laufzeiten





Implementierung	add	removeMin	peek
Array-basierter Heap	worst: $\Theta(\log n)$ in-practice: $\Theta(1)$	worst: $\Theta(\log n)$ in-practice: $\Theta(\log n)$	$\Theta(1)$


Wir haben das asymptotische Worst Case-Verhalten von AVL-Bäumen erreicht.


Aber wir sind sogar noch besser!

-
-
-
-

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Heap Implementierung: Laufzeiten






Implementierung	add	removeMin	peek
Array-basierter Heap	worst: $\Theta(\log n)$ in-practice: $\Theta(1)$	worst: $\Theta(\log n)$ in-practice: $\Theta(\log n)$	$\Theta(1)$


Wir haben das asymptotische Worst Case-Verhalten von AVL-Bäumen erreicht.

Aber wir sind sogar noch besser!

- Die konstanten Faktoren für Array-Zugriffe sind besser.
- Der Heap kann um einen konstanten Faktor kürzer sein, weil die Heap-Struktur-Invariante strenger ist.
-
-

Heap Implementierung: Laufzeiten





Implementierung	add	removeMin	peek
Array-basierter Heap	worst: $\Theta(\log n)$ in-practice: $\Theta(1)$	worst: $\Theta(\log n)$ in-practice: $\Theta(\log n)$	$\Theta(1)$

Wir haben das asymptotische Worst Case-Verhalten von AVL-Bäumen erreicht.

Aber wir sind sogar noch besser!

- Die konstanten Faktoren für Array-Zugriffe sind besser.
- Der Heap kann um einen konstanten Faktor kürzer sein, weil die Heap-Struktur-Invariante strenger ist.
- Der „In der Praxis“ Fall für add ist wirklich gut.
- Ein Heap ist VIEL einfacher zu implementieren.


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Inhalt: Prioritätswarteschlange / Heaps


- Prioritätswarteschlange als ADT
- Prioritätswarteschlange Implementierungen mit aktuellem Werkzeugkasten
- Binärer Heap: Idee + Invarianten
- Binärer Heap: Methoden
  - peekMin
  - removeMin
  - add
- **Prioritätswarteschlange implementiert als binärer Heap**
- Binärer Heap
  - Floyd‘s Heap Construction Algorithmus

Implementierung von Prioritätswarteschlangen: Versuch II

Implementierung	add	removeMin	peekMin
Unsortiertes Array	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
Verkettete Liste (sortiert)	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
AVL-Baum	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\log n)$
Heap als Array	$\Theta(\log n)$ In der Praxis: $\Theta(1)$	$\Theta(\log n)$	$\Theta(1)$







Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 332 18 SU - ROBBIE WEBER

Sind Heaps immer besser? AVL-Baum vs. Heap

Heap

Vorteile:

- Array: schnellerer Speicherzugriff
- add() in Θ(1) in der Praxis

AVL-Baum

Sind Heaps immer besser? AVL-Baum vs. Heap

Heap

Vorteile:

- Array: schnellerer Speicherzugriff
- add() in Θ(1) in der Praxis

-

AVL-Baum

Vorteile:

- absolut sortiert
  - In-Order Traversierung in O(n)
- containsKey()/get() in Θ(log(n))

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Sind Heaps immer besser? AVL-Baum vs. Heap

Heap

Vorteile:

- Array: schnellerer Speicherzugriff
- add() in Θ(1) in der Praxis

Nachteile:

- containsKey()/get() in Θ(n), da lineare Suche

AVL-Baum


Vorteile:


- absolut sortiert
  - In-Order Traversierung in O(n)
- containsKey()/get() in Θ(log(n))


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Übung: Binäre Min-Heaps

Sind die folgenden Bäume gültige binäre Min-Heaps?










Übung: Binäre Min-Heaps

Sind die folgenden Bäume gültige binäre Min-Heaps?




Gültig






Übung: Binäre Min-Heaps


Sind die folgenden Bäume gültige binäre Min-Heaps?



Gültig




Ungültig




Übung: Binäre Min-Heaps


Sind die folgenden Bäume gültige binäre Min-Heaps?



Gültig



Ungültig



Ungültig

Fragen?

- Übungsblatt 6: Aufgabe 6 und 2 a, b

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Inhalt: Prioritätswarteschlange / Heaps

- Prioritätswarteschlange als ADT
- Prioritätswarteschlange Implementierungen mit aktuellem Werkzeugkasten
- Binärer Heap: Idee + Invarianten
- Binärer Heap: Methoden
  - peekMin
  - removeMin
  - add
- Prioritätswarteschlange implementiert als binärer Heap
- Binärer Heap
  - **Floyd‘s Heap Construction Algorithmus**

Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:


- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).

Min Binary Heap Invariants

1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2



add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).

Min Binary Heap Invariants


1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Min Binary Heap Invariants


1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Min Binary Heap Invariants


1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Min Binary Heap Invariants


1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Min Binary Heap Invariants


1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Min Binary Heap Invariants
1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Min Binary Heap Invariants
1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Min Binary Heap Invariants
1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Min Binary Heap Invariants


1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).




Min Binary Heap Invariants
1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).




Min Binary Heap Invariants
1. **Binary Tree** – each node has at most 2 children
2. **Min Heap** – each node's children are larger than itself
3. **Level Complete** - new nodes are added from left to right completely filling each level before creating a new one

Wiederholung
Übung: Erstellen eines Min-Heap

Konstruieren Sie einen binären Min-Heap, indem Sie die folgenden Schlüssel in dieser Reihenfolge hinzufügen: 5, 10, 15, 20, 7, 2

add() Algorithmus:

- Einfügen eines Knotens auf der untersten Ebene, um sicherzustellen, dass keine Lücken vorhanden sind
- Reparieren der Heap-Invariante durch percolateUp (schwimmen)
- d.h. mit Elternteil tauschen, bis das Elternteil kleiner-gleich ist als man selbst (oder man die Wurzel ist).



Heap: Erstellen eines Heaps (BuildHeap)

BuildHeap(Schlüssel k_1, …, k_n) – Gegeben n Schlüssel, erstelle Heap, der diese n Schlüssel enthält

Heap: Erstellen eines Heaps (BuildHeap)

BuildHeap(Schlüssel k_1, …, k_n) – Gegeben n Schlüssel, erstelle Heap, der diese n Schlüssel enthält

Versuch 1:

- Rufe add() n-mal auf. (so wie vorhin in Übung – Folie 29)
- Worst Case Laufzeit?
  -
-
-
-

Heap: Erstellen eines Heaps (BuildHeap)

BuildHeap(Schlüssel k_1, …, k_n) – Gegeben n Schlüssel, erstelle Heap, der diese n Schlüssel enthält

Versuch 1:

- Rufe add() n-mal auf. (so wie vorhin in Übung – Folie 29)
- Worst Case Laufzeit?
  - n Aufrufe, jeder hat eine Worst Case Laufzeit von O(log n). → O(n log n)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 332 18 SU - ROBBIE WEBER

Heap: Erstellen eines Heaps (BuildHeap)

BuildHeap(Schlüssel k_1, …, k_n) – Gegeben n Schlüssel, erstelle Heap, der diese n Schlüssel enthält

Versuch 1:

- Rufe add() n-mal auf. (so wie vorhin in Übung – Folie 29)
- Worst Case Laufzeit?
  - n Aufrufe, jeder hat eine Worst Case Laufzeit von O(log n). → O(n log n)

Versuch 2: (Floyd‘s Heap Construction Algorithmus – Floyd‘s heapify)

- Füge alle Schlüssel in das Array ein (ohne Ordnung)
- Gehe alle Schlüssel durch und rufe PercolateDown auf, um Heap-Invariante zu erfüllen
-

Heap: Erstellen eines Heaps (BuildHeap)

BuildHeap(Schlüssel k_1, …, k_n) – Gegeben n Schlüssel, erstelle Heap, der diese n Schlüssel enthält

Versuch 1:

- Rufe add() n-mal auf. (so wie vorhin in Übung – Folie 29)
- Worst Case Laufzeit?
  - n Aufrufe, jeder hat eine Worst Case Laufzeit von O(log n). → O(n log n)

Versuch 2: (Floyd‘s Heap Construction Algorithmus – Floyd‘s heapify)

- Füge alle Schlüssel in das Array ein (ohne Ordnung)
- Gehe alle Schlüssel durch und rufe PercolateDown auf, um Heap-Invariante zu erfüllen
- Wir rufen PercolateDown auf und nicht PercolateUp, da in letzter Ebene des Baumes mehr Knoten sind, als in Spitze des Baumes. Annahme, dass dadurch weniger Schlüssel bewegt und auch nur eine „konstante Distanz“ durch den Baum gehen müssen.

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	10	2	9	4	8	15	7	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	10	2	9	4	8	15	7	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	10	2	9	4	8	15	7	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	10	2	9	4	8	15	7	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	10	2	9	4	8	15	7	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	10	2	9	4	8	15	7	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	10	2	9	4	8	15	7	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	**7**	2	9	4	8	15	**10**	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	**7**	2	9	4	8	15	**10**	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	**7**	2	9	4	8	15	**10**	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	7	2	9	4	8	15	10	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	7	2	9	4	8	15	10	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	7	2	9	4	8	15	10	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	11	3	7	2	9	4	8	15	10	6		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	2	3	7	6	9	4	8	15	10	11		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	5	2	3	7	6	9	4	8	15	10	11		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	3	2	4	7	6	9	5	8	15	10	11		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	3	2	4	7	6	9	5	8	15	10	11		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2
   4. percolateDown Ebene 1



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	3	2	4	7	6	9	5	8	15	10	11		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2
   4. percolateDown Ebene 1



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	3	2	4	7	6	9	5	8	15	10	11		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2
   4. percolateDown Ebene 1



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	6	4	7	12	9	5	8	15	10	11		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2
   4. percolateDown Ebene 1



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	6	4	7	11	9	5	8	15	10	12		

Floyd‘s Heap Construction Algorithmus

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Laufzeit ist O(n) (ohne Beweis)

Erstelle einen Min-Heap mit den Schlüsseln:

12, 5, 11, 3, 10, 2, 9, 4, 8, 15, 7, 6

1. Füge alle Schlüssel in Array ein
2. percolateDown(parent) beginnend mit letztem Index
   1. percolateDown Ebene 4
   2. percolateDown Ebene 3
   3. percolateDown Ebene 2
   4. percolateDown Ebene 1



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	6	4	7	11	9	5	8	15	10	12		

Zusammenfassung: Prioritätswarteschlange / Heaps

- ADT: Prioritätswarteschlange – „Most Important out First“
- Binärer Heap: Idee + Invarianten
  - Man erhält Minimum bzw. Maximum in Θ(1)
- Prioritätswarteschlangen werden als binäre Heaps implementiert
- Binärer Heap: Methoden
  - peekMin – Θ(1)
  - removeMin – Θ(log n)
  - add – Θ(log n) – In der Praxis sogar Θ(1)
  - Floyd‘s Heap Construction Algorithmus – Θ(n)
    - Besser als add() n-mal aufzurufen

Nächste Vorlesung und Fragen

- Lernraum III: Graphen
- Fragen?