Vorabfragen

- Ein Energieversorger will ein Kraftwerk und 5 Städte an das Stromnetz anschließen. Für jedes Städtepaar kennt er die Kosten einer direkten Leitung. Alle Städte sollen am Ende mit Strom versorgt werden, und die Gesamtkosten sollen minimal sein. Wie würden Sie vorgehen, um die Leitungen auszuwählen? Wie viele Leitungen werden Sie bei 6 Standorten höchstens benötigen, und warum entsteht dabei kein Zyklus?

- Sie haben einen gewichteten, ungerichteten Graphen. Welchen Algorithmus nutzen Sie, um folgendes Problem zu lösen?
  - a) Finanzinstitute werden an einen Börsenstandort angebunden, und die Signallaufzeit zum Standort ist entscheidend.
  - b) Mehrere Firmenstandorte werden über gemietete Standleitungen verbunden, und die Mietkosten sollen minimal sein.



Algorithmik – WS 26/27

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Lernraum III: Graphen

- Graphen (un-/gerichtet, un-/gewichtet)
- Traversierung von Graphen
  - Tiefensuche
  - Breitensuche
-
  -
-
  -
  -
-

Lernraum III: Graphen

- Graphen (un-/gerichtet, un-/gewichtet)
- Traversierung von Graphen
  - Tiefensuche
  - Breitensuche
- Gerichtete Graphen
  - Topologische Sortierung
- Kürzeste Pfade
  - Ungewichteter Graph: Breitensuche
  - Gewichteter Graph: Algorithmus von Dijkstra
- Minimale Spannbäume

Übersicht für heute

- Minimale Spannbäume
  - Algorithmus von Prim
  - Algorithmus von Kruskal
-
  -
-
  -
  -
  -
  -
-

Übersicht für heute


- Minimale Spannbäume
  - Algorithmus von Prim
  - Algorithmus von Kruskal
- ADT Disjunkter Mengen
  - Menge
- Implementierung des ADT Disjunkter Mengen
  - Quick-Find
  - Wald disjunkter Mengen
  - Quick-Union, Weighted Quick-Union
  - Pfadverkürzung
-

Übersicht für heute

- Minimale Spannbäume
  - Algorithmus von Prim
  - Algorithmus von Kruskal
- ADT Disjunkter Mengen
  - Menge
- Implementierung des ADT Disjunkter Mengen
  - Quick-Find
  - Wald disjunkter Mengen
  - Quick-Union, Weighted Quick-Union
  - Pfadverkürzung
- Laufzeit des Algorithmus von Kruskal mit optimaler Implementierung des ADT Disjunkter Mengen

Minimale Spannbäume


Es sind die 1920er Jahre. Ihre Freundin bei der Elektrizitätsgesellschaft muss entscheiden, wo Leitungen verlegt werden sollen, um all diese Städte mit dem Kraftwerk zu verbinden.



Minimale Spannbäume

Es sind die 1920er Jahre. Ihre Freundin bei der Elektrizitätsgesellschaft muss entscheiden, wo Leitungen verlegt werden sollen, um all diese Städte mit dem Kraftwerk zu verbinden.

Sie weiß, wie viel es kosten würde, Stromleitungen zwischen zwei beliebigen Städten zu verlegen, und möchte die **günstigste Lösung** finden, um sicherzustellen, dass der Strom vom Kraftwerk in jede Stadt gelangt.



Minimale Spannbäume



https://northseaenergyisland.dk/en

Minimale Spannbäume

Weitere Anwendungen:

- Wasserversorgungsnetze
- Telekommunikationsnetze
-
  -
-



https://northseaenergyisland.dk/en

Minimale Spannbäume

Weitere Anwendungen:

- Wasserversorgungsnetze
- Telekommunikationsnetze

- Epidemiologie:
  - Rekonstruktion von Übertragungswegen von Krankheiten
    (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC516344/)
- …



https://northseaenergyisland.dk/en

Minimale Spannbäume

„In seiner vegetativen Phase „schleimt“ der Schleimpilz Physarum polycephalum auf der Suche nach Nahrung durch die Welt. Bei seiner Erkundung verbindet er zuvor gefundene Nahrungsquellen mit röhrenförmigen Strukturen (tubular structures).“

Quelle: s. unten

Tero, Atsushi, et al. "Rules for biologically inspired adaptive network design." *Science* 327.5964 (2010): 439-442.

Minimale Spannbäume



„In seiner vegetativen Phase „schleimt“ der Schleimpilz Physarum polycephalum auf der Suche nach Nahrung durch die Welt. Bei seiner Erkundung verbindet er zuvor gefundene Nahrungsquellen mit röhrenförmigen Strukturen (tubular structures).“

Quelle: s. unten


Tero, Atsushi, et al. "Rules for biologically inspired adaptive network design." *Science* 327.5964 (2010): 439-442.


Minimaler-Spannbaum-Problem (Minimal Spanning Tree - MST)

Wir suchen eine Menge von Kanten, die:

- alle Knoten des Graphen miteinander verbindet.
- das geringste Gesamtgewicht hat, die diese Bedingung erfüllt.

Die Kanten „spannen“ den Graphen auf.






Minimaler-Spannbaum-Problem (Minimal Spanning Tree - MST)

Wir suchen eine Menge von Kanten, die:

- alle Knoten des Graphen miteinander verbindet.
- das geringste Gesamtgewicht hat, die diese Bedingung erfüllt.

Die Kanten „spannen“ den Graphen auf.

Behauptung: Die von uns gewählte Menge von Kanten hat niemals einen Zyklus. Warum?




Minimaler-Spannbaum-Problem (Minimal Spanning Tree - MST)

Wir suchen eine Menge von Kanten, die:

- alle Knoten des Graphen miteinander verbindet.
- das geringste Gesamtgewicht hat, die diese Bedingung erfüllt.

Die Kanten „spannen“ den Graphen auf.

Behauptung: Die von uns gewählte Menge von Kanten hat niemals einen Zyklus. Warum?




MST besteht aus genau den Kanten, die alle Knoten verbinden

- Wenn man 1 Kante wegnimmt, wird die Konnektivität unterbrochen
- Hinzufügen von 1 Kante ergibt einen Zyklus
- Enthält genau |V| - 1 Kanten
- MST ist ein Baum!

Minimaler-Spannbaum-Problem

Minimaler-Spannbaum-Problem


Gegeben: ein ungerichteter, gewichteter Graph G
Finde: Eine Menge von Kanten mit minimalem Gewicht, so dass man von jedem Knoten von G zu jedem anderen nur über diese Kanten gelangen kann.



Minimaler-Spannbaum-Problem

Minimaler-Spannbaum-Problem

Gegeben: ein ungerichteter, gewichteter Graph G
Finde: Eine Menge von Kanten mit minimalem Gewicht, so dass man von jedem Knoten von G zu jedem anderen nur über diese Kanten gelangen kann.



Gibt es immer einen eindeutigen minimalen Spannbaum für einen gegebenen Graphen,
ja oder nein?


Kürzester Pfad vs Minimaler Spannbaum

Gewichteter kürzester Pfad

Gegeben: ein gewichteter Graph G und Knoten s und t
Finde: den kürzesten Pfad von Knoten s zu Knoten t.


Minimaler-Spannbaum-Problem

Gegeben: ein ungerichteter, gewichteter Graph G
Finde: Eine Menge von Kanten mit minimalem Gewicht, so dass man von jedem Knoten von G zu jedem anderen Knoten nur über diese Kanten gelangen kann.



Baum kürzester Pfade von Kraftwerk

MST des Graphen



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 20 SP – CHAMPION & CHUN

Kürzester Pfad vs Minimaler Spannbaum

Baum kürzester Pfade (SPT)

Spezifischer Startknoten (wenn Sie einen anderen Startknoten haben, ändert das den gesamten SPT, so dass es häufig mehrere SPTs für Graphen gibt)


Erfasst das Gesamgewicht des Pfades zum Startknoten.



Baum kürzester Pfade von Kraftwerk

Minimaler Spannbaum

MST des Graphen



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


CSE 373 20 SP – CHAMPION & CHUN

Kürzester Pfad vs Minimaler Spannbaum

Baum kürzester Pfade (SPT)

Spezifischer Startknoten (wenn Sie einen anderen Startknoten haben, ändert das den gesamten SPT, so dass es häufig mehrere SPTs für Graphen gibt)

Erfasst das Gesamgewicht des Pfades zum Startknoten.




Baum kürzester Pfade von Kraftwerk

Minimaler Spannbaum

Kein bestimmter Startknoten, da das Ziel nur darin besteht, die Summe der Kantengewichte zu minimieren. Oft nur ein möglicher MST, der die minimale Summe hat.

Alle Knoten sind verbunden



MST des Graphen


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 20 SP – CHAMPION & CHUN

Kürzester Pfad vs Minimaler Spannbaum

Baum kürzester Pfade (SPT)

Spezifischer Startknoten (wenn Sie einen anderen Startknoten haben, ändert das den gesamten SPT, so dass es häufig mehrere SPTs für Graphen gibt)

Erfasst das Gesamgewicht des Pfades zum Startknoten.




Baum kürzester Pfade von Kraftwerk

Minimaler Spannbaum

Kein bestimmter Startknoten, da das Ziel nur darin besteht, die Summe der Kantengewichte zu minimieren. Oft nur ein möglicher MST, der die minimale Summe hat.

Alle Knoten sind verbunden

Erfasst die günstigsten Kanten, die die Konnektivität aufrechterhalten



MST des Graphen

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


CSE 373 20 SP – CHAMPION & CHUN

Kürzester Pfad vs Minimaler Spannbaum - Anwendung

Minimaler Spannbaum oder Kürzester Pfad?

- Anbindung von Finanzinstitutionen an einen Börsenstandort
  -







Kürzester Pfad vs Minimaler Spannbaum - Anwendung

Minimaler Spannbaum oder Kürzester Pfad?

- Anbindung von Finanzinstitutionen an einen Börsenstandort
  - → Kürzester Pfad, da Signallaufzeit zum Börsenstandort für Hochfrequenzhandel entscheidend ist





Minimale Spannbäume - Anwendungen

- Mieten einer Standleitung von einem Kommunikationsunternehmen, um bspw. mehrere Firmenstandorte direkt miteinander zu verbinden. Unterschiedliche Kosten zwischen Städten.

Minimale Spannbäume - Anwendungen

- Mieten einer Standleitung von einem Kommunikationsunternehmen, um bspw. mehrere Firmenstandorte direkt miteinander zu verbinden. Unterschiedliche Kosten zwischen Städten.

- Spanning Tree Protocol
  - Zentraler Teil von Switch-Infrastrukturen, mit denen redundante Rechnernetzwerke aufgebaut werden. Ethernet-Technologie muss sicherstellen, dass zwischen zwei Rechnern jeweils nur ein Datenpfad existiert, um Pakete eindeutig weiterleiten zu können. (vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol)

Minimale Spannbäume - Anwendungen

- Mieten einer Standleitung von einem Kommunikationsunternehmen, um bspw. mehrere Firmenstandorte direkt miteinander zu verbinden. Unterschiedliche Kosten zwischen Städten.

- Spanning Tree Protocol
  - Zentraler Teil von Switch-Infrastrukturen, mit denen redundante Rechnernetzwerke aufgebaut werden. Ethernet-Technologie muss sicherstellen, dass zwischen zwei Rechnern jeweils nur ein Datenpfad existiert, um Pakete eindeutig weiterleiten zu können. (vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol)

- Fluglinie
- Bildverarbeitung
  - Gesichtserkennung, Bildsegmentierung (https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_spanning_tree-based_segmentation)
- Erzeugung von Labyrinthen
- https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_spanning_tree#Applications

Minimalen Spannbaum finden

Hier sind zwei Ideen, um ein MST zu finden:

-
-
-

-
-

Minimalen Spannbaum finden

Hier sind zwei Ideen, um ein MST zu finden:

Denken Sie Knoten für Knoten

- Erstelle einen Baum über eine Menge von Knoten. Beginne mit einem beliebigen Knoten.
- Prüfe den Abstand aller Nachbarknoten zu der Menge der Knoten.
- Verbinde bei jedem Schritt den Knoten, der am günstigsten verbunden werden kann.

Minimalen Spannbaum finden

Hier sind zwei Ideen, um ein MST zu finden:

Denken Sie Knoten für Knoten

- Erstelle einen Baum über eine Menge von Knoten. Beginne mit einem beliebigen Knoten.
- Prüfe den Abstand aller Nachbarknoten zu der Menge der Knoten.
- Verbinde bei jedem Schritt den Knoten, der am günstigsten verbunden werden kann.

Kante für Kante denken

- Sortiere die Kanten nach Gewicht. In aufsteigender Reihenfolge.
- Füge Kante zu MST hinzu, wenn sie bisher unverbundene Knoten miteinander verbindet (füge sie nicht hinzu, wenn sie einen Zyklus erzeugen würde)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 19 SU - ROBBIE WEBER

Minimalen Spannbaum finden

Interaction Pane Question:

Which of these do you think are more likely to work?

- Thumbs up for vertex by vertex
- Thumbs down for edge by edge
- Clap for both

Hier sind zwei Ideen, um ein MST zu finden:

Denken Sie Knoten für Knoten

- Erstelle einen Baum über eine Menge von Knoten. Beginne mit einem beliebigen Knoten.
- Prüfe den Abstand aller Nachbarknoten zu der Menge der Knoten.
- Verbinde bei jedem Schritt den Knoten, der am günstigsten verbunden werden kann.

Kante für Kante denken

- Sortiere die Kanten nach Gewicht. In aufsteigender Reihenfolge.
- Füge Kante zu MST hinzu, wenn sie bisher unverbundene Knoten miteinander verbindet (füge sie nicht hinzu, wenn sie einen Zyklus erzeugen würde)

Minimalen Spannbaum finden

Interaction Pane Question:

Which of these do you think are more likely to work?

- Thumbs up for vertex by vertex
- Thumbs down for edge by edge
- Clap for both

Hier sind zwei Ideen, um ein MST zu finden:

Denken Sie Knoten für Knoten

- Erstelle einen Baum über eine Menge von Knoten. Beginne mit einem beliebigen Knoten.
- Prüfe den Abstand aller Nachbarknoten zu der Menge der Knoten.
- Verbinde bei jedem Schritt den Knoten, der am günstigsten verbunden werden kann.

Kante für Kante denken

- Sortiere die Kanten nach Gewicht. In aufsteigender Reihenfolge.
- Füge Kante zu MST hinzu, wenn sie bisher unverbundene Knoten miteinander verbindet (füge sie nicht hinzu, wenn sie einen Zyklus erzeugen würde)

Beide Ideen funktionieren!!

Minimalen Spannbaum finden

Interaction Pane Question:

Which of these do you think are more likely to work?

- Thumbs up for vertex by vertex
- Thumbs down for edge by edge
- Clap for both

Hier sind zwei Ideen, um ein MST zu finden:

Prim's

Denken Sie Knoten für Knoten

- Erstelle einen Baum über eine Menge von Knoten. Beginne mit einem beliebigen Knoten.
- Prüfe den Abstand aller Nachbarknoten zu der Menge der Knoten.
- Verbinde bei jedem Schritt den Knoten, der am günstigsten verbunden werden kann.

Kruskal's

Kante für Kante denken

- Sortiere die Kanten nach Gewicht. In aufsteigender Reihenfolge.
- Füge Kante zu MST hinzu, wenn sie bisher unverbundene Knoten miteinander verbindet (füge sie nicht hinzu, wenn sie einen Zyklus erzeugen würde)

Beide Ideen funktionieren!!

Prims Algorithmus

Dijkstras Algorithmus

1. Starte an source Knoten
2. Füge nächstliegenden un-bearbeiteten Knoten zu SPT hinzu
3. Aktualisiere Distanz von source zu unbearbeiteten Nachbarn
4. Wiederhole ab 2, bis alle Knoten als bearbeitet markiert sind

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Prims Algorithmus

Dijkstras Algorithmus

1. Starte an source Knoten
2. Füge nächstliegenden un-bearbeiteten Knoten zu SPT hinzu
3. Aktualisiere Distanz von source zu unbearbeiteten Nachbarn
4. Wiederhole ab 2, bis alle Knoten als bearbeitet markiert sind

```
Dijkstra(Graph G, Vertex source)
  Initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (u.dist + weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = u.dist + weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Prims Algorithmus

Dijkstras Algorithmus

1. Starte an source Knoten
2. Füge nächstliegenden un-bearbeiteten Knoten zu SPT hinzu
3. Aktualisiere Distanz von source zu unbearbeiteten Nachbarn
4. Wiederhole ab 2, bis alle Knoten als bearbeitet markiert sind

```
Dijkstra(Graph G, Vertex source)
  Initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (u.dist + weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = u.dist + weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```

Idee von Prims Algorithmus:

- Starte an beliebigem Knoten
- Füge nächstliegenden unbearbeiteten Knoten zu MST hinzu
- Aktualisiere Distanz der Nachbarn zum MST, die noch nicht zum MST gehören
- Wiederhole, bis alle Knoten als bearbeitet markiert sind (im MST sind).

Prims Algorithmus

Dijkstras Algorithmus

1. Starte an source Knoten
2. Füge nächstliegenden un-bearbeiteten Knoten zu SPT hinzu
3. Aktualisiere Distanz von source zu unbearbeiteten Nachbarn
4. Wiederhole ab 2, bis alle Knoten als bearbeitet markiert sind

```
Dijkstra(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (u.dist + weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = u.dist + weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```

Idee von Prims Algorithmus:

- Starte an beliebigem Knoten
- Füge nächstliegenden unbearbeiteten Knoten zu MST hinzu
- Aktualisiere Distanz der Nachbarn zum MST, die noch nicht zum MST gehören
- Wiederhole, bis alle Knoten als bearbeitet markiert sind (im MST sind).

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```

Prims Algorithmus

Dijkstras Algorithmus

1. Starte an source Knoten
2. Füge nächstliegenden un-bearbeiteten Knoten zu SPT hinzu
3. Aktualisiere Distanz von source zu unbearbeiteten Nachbarn
4. Wiederhole ab 2, bis alle Knoten als bearbeitet markiert sind

```
Dijkstra(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (u.dist + weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = u.dist + weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```

Idee von Prims Algorithmus:

- Starte an beliebigem Knoten
- Füge nächstliegenden unbearbeiteten Knoten zu MST hinzu
- Aktualisiere Distanz der Nachbarn zum MST, die noch nicht zum MST gehören
- Wiederhole, bis alle Knoten als bearbeitet markiert sind (im MST sind).

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u


    mark u as processed
```


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Adapting Dijkstra's: Prim's Algorithm

- Normally, Dijkstra's checks for a shorter path from the start.
- But MSTs don't care about individual paths, only the overall weight!
- New condition: "would this be a smaller edge to connect the current known set to the rest of the graph?"




```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);


  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = distTo.get(u) + w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Arts Sciences
TH Köln

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Adapting Dijkstra's: Prim's Algorithm

- Normally, Dijkstra's checks for a shorter path from the start.
- But MSTs don't care about individual paths, only the overall weight!
- New condition: "would this be a smaller edge to connect the current known set to the rest of the graph?"




```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = ~~distTo.get(u) +~~ w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Arts Sciences
TH Köln

Prims Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Visualisierung:
https://www.youtube.com/watch?v=vmWSnkBVvQ0&t=26s

Dijkstras Algorithmus

Dijkstra geht radial von der Quelle aus, weil er die Kanten nach den geringsten Kosten des Pfades von der Quelle aus wählt

Prims Algorithmus

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Prims Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Visualisierung:
https://www.youtube.com/watch?v=vmWSnkBVvQ0&t=26s

Dijkstras Algorithmus

Dijkstra geht radial von der Quelle aus, weil er die Kanten nach den geringsten Kosten des Pfades von der Quelle aus wählt



Prims Algorithmus


Prims Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Visualisierung:
https://www.youtube.com/watch?v=vmWSnkBVvQ0&t=26s


Dijkstras Algorithmus

Dijkstra geht radial von der Quelle aus, weil er die Kanten nach den geringsten Kosten des Pfades von der Quelle aus wählt



Prims Algorithmus

Prim springt im Graphen (im Umfang) herum, weil er die Kanten nach ihrem Gewicht auswählt (es gibt keine Quelle)



Prims Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Dijkstras Algorithmus

Dijkstra geht radial von der Quelle aus, weil er die Kanten nach den geringsten Kosten des Pfades von der Quelle aus wählt

Prims Algorithmus

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: F. El-Basha, TH Köln, 2024

Prims Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Dijkstras Algorithmus

Dijkstra geht radial von der Quelle aus, weil er die Kanten nach den geringsten Kosten des Pfades von der Quelle aus wählt

Prims Algorithmus

Prim springt im Graphen (im Umfang) herum, weil er die Kanten nach ihrem Gewicht auswählt (es gibt keine Quelle)

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: F. El-Basha, TH Köln, 2024

Prims Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Dijkstras Algorithmus

Dijkstra geht radial von der Quelle aus, weil er die Kanten nach den geringsten Kosten des Pfades von der Quelle aus wählt

Prims Algorithmus

Prim springt im Graphen (im Umfang) herum, weil er die Kanten nach ihrem Gewicht auswählt (es gibt keine Quelle)

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik


Quelle: F. El-Basha, TH Köln, 2024

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	
B	∞		
C	∞		
D	∞		
E	∞		
F	∞		
G	∞		

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	
C	4	A	
D	7	A	
E	∞		
F	∞		
G	∞		

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	
D	7	A	
E	6	B	
F	3	B	
G	50	B	

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	
D	7	A	
E	6	B	
F	3	B	
G	50	B	

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	
D	7	A	
E	6	B	
F	3	B	✓
G	50	B	

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	
D	7	A	
E	6	B	
F	3	B	✓
G	50	B	

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	
D	~~7~~-2	~~A~~- C	
E	~~6~~-5	~~B~~- C	
F	3	B	✓
G	50	B	

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	✓
D	~~7~~-2	~~A~~- C	
E	~~6~~-5	~~B~~- C	
F	3	B	✓
G	50	B	

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	✓
D	~~7~~-2	~~A~~- C	
E	~~6~~-5	~~B~~- C	
F	3	B	✓
G	50	B	

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	✓
D	~~7~~-2	~~A~~- C	✓
E	~~6~~-5	~~B~~- C	
F	3	B	✓
G	50	B	

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	✓
D	~~7~~-2	~~A~~- C	✓
E	~~6~~-5	~~B~~- C	
F	3	B	✓
G	50	B	

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	✓
D	~~7~~-2	~~A~~- C	✓
E	~~6~~-5	~~B~~- C	✓
F	3	B	✓
G	50	B	

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	✓
D	~~7~~-2	~~A~~- C	✓
E	~~6~~-5	~~B~~- C	✓
F	3	B	✓
G	50	B	✓

Prims Algorithmus – Übung

```
Prims(Graph G, Vertex source)
  initialize distances to ∞
  mark source as distance 0 (source.dist = 0)
  mark all vertices unprocessed

  while (there are unprocessed vertices):
    let u be the closest unprocessed vertex
    for each edge (u,v) to unprocessed v:
      if (weight(u,v) < v.dist):
        v.dist = weight(u,v)
        v.predecessor = u

    mark u as processed
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


Knoten	Distanz	Vorgänger	Bearbeitet
A	0	X	✓
B	2	A	✓
C	4	A	✓
D	~~7~~-2	~~A~~- C	✓
E	~~6~~-5	~~B~~- C	✓
F	3	B	✓
G	50	B	✓

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```




Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```




Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A	0	X	
B			
C			
D			
E			
F			
G			

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```




Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A	0	X	✓
B	2	(A, B)	
C			
D			
E			
F			
G			

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```




Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A	0	X	✓
B	2	(A, B)	
C	4	(A, C)	
D	7	(A, D)	
E			
F			
G			

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```




Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A	0	X	✓
B	2	(A, B)	✓
C	4	(A, C)	
D	7	(A, D)	
E	6	(B, E)	
F	3	(B, F)	
G	50	(B, G)	

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```




Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A	0	X	✓
B	2	(A, B)	✓
C	4	(A, C)	
D	7	(A, D)	
E	6	(B, E)	
F	3	(B, F)	✓
G	50	(B, G)	

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```




Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A	0	X	✓
B	2	(A, B)	✓
C	4	(A, C)	✓
D	7	(A, D)	
E	6	(B, E)	
F	3	(B, F)	✓
G	50	(B, G)	

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```




Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A	0	X	✓
B	2	(A, B)	✓
C	4	(A, C)	✓
D	2	(C, D)	
E	5	(C, E)	
F	3	(B, F)	✓
G	50	(B, G)	

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```




Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A	0	X	✓
B	2	(A, B)	✓
C	4	(A, C)	✓
D	2	(C, D)	✓
E	5	(C, E)	
F	3	(B, F)	✓
G	50	(B, G)	

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```




Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A	0	X	✓
B	2	(A, B)	✓
C	4	(A, C)	✓
D	2	(C, D)	✓
E	5	(C, E)	✓
F	3	(B, F)	✓
G	50	(B, G)	

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Prims Algorithmus – Übung

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```



Vertex	Distance	Best Edge	Processed
A	0	X	✓
B	2	(A, B)	✓
C	4	(A, C)	✓
D	2	(C, D)	✓
E	5	(C, E)	✓
F	3	(B, F)	✓
G	50	(B, G)	✓

Prims Algorithmus – Asymptotische Laufzeit

$\Theta(|V|\log|V|)$

$\Theta(|E|\log|V|)$

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Prims Algorithmus – Asymptotische Laufzeit

$$\Theta(|V|\log|V| + |E|\log|V|)$$

$$\Theta(|V|\log|V|)$$

$$\Theta(|E|\log|V|)$$

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```


Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Prims Algorithmus – Asymptotische Laufzeit

Damit ein MST existieren kann, darf |E| nicht kleiner als |V| sein, also muss die Anzahl Kanten dominieren:

→ Θ(m log(n))

$$\Theta(|V|\log|V| + |E|\log|V|)$$

$\Theta(|V|\log|V|)$

$\Theta(|E|\log|V|)$

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```


Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Bewertung der Vorlesung

- Bitte bewerten Sie meine Vorlesung!


- Die Losung lautet: VUCYT
- Stimmabgabe unter: evasys.fh-koeln.de/evasys/online

- Übungsblatt 8: Aufgabe 1 a – c



Kruskals Algorithmus

Angenommen, der Minimale Spannbaum (MST) rechts unten wurde mit Prims Algorithmus erzeugt




Kruskals Algorithmus

Angenommen, der Minimale Spannbaum (MST) rechts unten wurde mit Prims Algorithmus erzeugt

Beobachtung: Wir wählen grundsätzlich alle leichtesten Kanten des gesamten Graphen (1, 2, 3, 4, 6).

- Die einzige Ausnahme war Kante (C,D) mit 5. Warum sollten wir Kante (C,D) nicht hinzufügen?
-
-
-




Kruskals Algorithmus

Angenommen, der Minimale Spannbaum (MST) rechts unten wurde mit Prims Algorithmus erzeugt

Beobachtung: Wir wählen grundsätzlich alle leichtesten Kanten des gesamten Graphen (1, 2, 3, 4, 6).

- Die einzige Ausnahme war Kante (C,D) mit 5. Warum sollten wir Kante (C,D) nicht hinzufügen?
- Weil Hinzufügen von 5 einen Zyklus erzeugen würde, und um A, C und D zu verbinden, würden wir lieber 1 und 4 als 1 und 5 oder 4 und 5 wählen.




Kruskals Algorithmus

Angenommen, der Minimale Spannbaum (MST) rechts unten wurde mit Prims Algorithmus erzeugt

Beobachtung: Wir wählen grundsätzlich alle leichtesten Kanten des gesamten Graphen (1, 2, 3, 4, 6).

- Die einzige Ausnahme war Kante (C,D) mit 5. Warum sollten wir Kante (C,D) nicht hinzufügen?
- Weil Hinzufügen von 5 einen Zyklus erzeugen würde, und um A, C und D zu verbinden, würden wir lieber 1 und 4 als 1 und 5 oder 4 und 5 wählen.



Prim denkt „Knoten für Knoten“, aber was ist, wenn wir stattdessen „Kante für Kante“ denken?


-
-

Kruskals Algorithmus

Angenommen, der Minimale Spannbaum (MST) rechts unten wurde mit Prims Algorithmus erzeugt

Beobachtung: Wir wählen grundsätzlich alle leichtesten Kanten des gesamten Graphen (1, 2, 3, 4, 6).

- Die einzige Ausnahme war Kante (C,D) mit 5. Warum sollten wir Kante (C,D) nicht hinzufügen?
- Weil Hinzufügen von 5 einen Zyklus erzeugen würde, und um A, C und D zu verbinden, würden wir lieber 1 und 4 als 1 und 5 oder 4 und 5 wählen.



Prim denkt „Knoten für Knoten“, aber was ist, wenn wir stattdessen „Kante für Kante“ denken?


- Beginnen Sie mit der leichtesten Kante im gesamten Graphen und arbeiten Sie sich nach oben zu schwereren Kanten
- Fügen Sie Kante zum MST hinzu, solange sie zwei bisher durch den MST unverbundene Knoten verbindet (d.h. fügen Sie keine Kante hinzu, die einen Zyklus erzeugen würde)

Kruskals Algorithmus

„Kante für Kante“ denken:

- Beginnen Sie mit der leichtesten Kante im gesamten Graphen und arbeiten Sie sich nach oben
- Füge die Kante zum MST hinzu, solange sie zwei durch den MST unverbundene Knoten verbindet

Aufbau eines MST „Kante für Kante“ für diesen Graphen:




Kruskals Algorithmus

„Kante für Kante“ denken:

- Beginnen Sie mit der leichtesten Kante im gesamten Graphen und arbeiten Sie sich nach oben
- Füge die Kante zum MST hinzu, solange sie zwei durch den MST unverbundene Knoten verbindet

Aufbau eines MST „Kante für Kante“ für diesen Graphen:

- Kante (A,C) mit Gewicht 1 hinzufügen
-
-
-
-
-
-




Kruskals Algorithmus

„Kante für Kante“ denken:

- Beginnen Sie mit der leichtesten Kante im gesamten Graphen und arbeiten Sie sich nach oben
- Füge die Kante zum MST hinzu, solange sie zwei durch den MST unverbundene Knoten verbindet

Aufbau eines MST „Kante für Kante“ für diesen Graphen:

- Kante (A,C) mit Gewicht 1 hinzufügen
- Kante (B,E) mit Gewicht 2 hinzufügen
-
-
-
-
-




Kruskals Algorithmus

„Kante für Kante“ denken:

- Beginnen Sie mit der leichtesten Kante im gesamten Graphen und arbeiten Sie sich nach oben
- Füge die Kante zum MST hinzu, solange sie zwei durch den MST unverbundene Knoten verbindet

Aufbau eines MST „Kante für Kante“ für diesen Graphen:

- Kante (A,C) mit Gewicht 1 hinzufügen
- Kante (B,E) mit Gewicht 2 hinzufügen
- Kante (A,B) mit Gewicht 3 hinzufügen
-
-
-
-




Kruskals Algorithmus

„Kante für Kante“ denken:

- Beginnen Sie mit der leichtesten Kante im gesamten Graphen und arbeiten Sie sich nach oben
- Füge die Kante zum MST hinzu, solange sie zwei durch den MST unverbundene Knoten verbindet

Aufbau eines MST „Kante für Kante“ für diesen Graphen:

- Kante (A,C) mit Gewicht 1 hinzufügen
- Kante (B,E) mit Gewicht 2 hinzufügen
- Kante (A,B) mit Gewicht 3 hinzufügen
- Kante (A,D) mit Gewicht 4 hinzufügen
-
-
-




Kruskals Algorithmus

„Kante für Kante“ denken:

- Beginnen Sie mit der leichtesten Kante im gesamten Graphen und arbeiten Sie sich nach oben
- Füge die Kante zum MST hinzu, solange sie zwei durch den MST unverbundene Knoten verbindet

Aufbau eines MST „Kante für Kante“ für diesen Graphen:

- Kante (A,C) mit Gewicht 1 hinzufügen
- Kante (B,E) mit Gewicht 2 hinzufügen
- Kante (A,B) mit Gewicht 3 hinzufügen
- Kante (A,D) mit Gewicht 4 hinzufügen
- Kante (C,D) mit Gewicht 5 überspringen (würde einen Zyklus erzeugen)
-
-




Kruskals Algorithmus

„Kante für Kante“ denken:

- Beginnen Sie mit der leichtesten Kante im gesamten Graphen und arbeiten Sie sich nach oben
- Füge die Kante zum MST hinzu, solange sie zwei durch den MST unverbundene Knoten verbindet

Aufbau eines MST „Kante für Kante“ für diesen Graphen:

- Kante (A,C) mit Gewicht 1 hinzufügen
- Kante (B,E) mit Gewicht 2 hinzufügen
- Kante (A,B) mit Gewicht 3 hinzufügen
- Kante (A,D) mit Gewicht 4 hinzufügen
- Kante (C,D) mit Gewicht 5 überspringen (würde einen Zyklus erzeugen)
- Kante (B,F) mit Gewicht 6 hinzufügen
-




Kruskals Algorithmus

„Kante für Kante“ denken:

- Beginnen Sie mit der leichtesten Kante im gesamten Graphen und arbeiten Sie sich nach oben
- Füge die Kante zum MST hinzu, solange sie zwei durch den MST unverbundene Knoten verbindet

Aufbau eines MST „Kante für Kante“ für diesen Graphen:

- Kante (A,C) mit Gewicht 1 hinzufügen
- Kante (B,E) mit Gewicht 2 hinzufügen
- Kante (A,B) mit Gewicht 3 hinzufügen
- Kante (A,D) mit Gewicht 4 hinzufügen
- Kante (C,D) mit Gewicht 5 überspringen (würde einen Zyklus erzeugen)
- Kante (B,F) mit Gewicht 6 hinzufügen
- Fertig: alle Knoten im MST!




Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Kruskals Algorithmus

Dieser Ansatz „Kante für Kante“ ist die Funktionsweise von Kruskals Algorithmus!

Wichtige Intuition: Kruskals erfasst „Inseln“ von Knoten

- Beginne mit jedem Knoten als eigene „Insel“.




```
kruskalMST(G graph)
  Set(?) islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)

  …
```


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Kruskals Algorithmus

Dieser Ansatz „Kante für Kante“ ist die Funktionsweise von Kruskals Algorithmus!

Wichtige Intuition: Kruskals erfasst „Inseln“ von Knoten

- Beginne mit jedem Knoten als eigene „Insel“.
-
- Wenn Kante zwei Knoten in verschiedenen „Inseln“ verbindet, füge sie zum MST hinzu!





```
kruskalMST(G graph)
  Set(?) islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)

  for each edge (u,v) in ascending order:
    uIsl = islands.find(u)
    vIsl = islands.find(v)
    if (uIsl != vIsl):
      …
```

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Kruskals Algorithmus

finalMST:



Dieser Ansatz „Kante für Kante“ ist die Funktionsweise von Kruskals Algorithmus!

Wichtige Intuition: Kruskals erfasst „Inseln“ von Knoten

- Beginne mit jedem Knoten als eigene „Insel“.
-
- Wenn Kante zwei Knoten in verschiedenen „Inseln“ verbindet, füge sie zum MST hinzu! Nun müssen diese „Inseln“ kombiniert werden.


```
kruskalMST(G graph)
  Set(?) islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)

  for each edge (u,v) in ascending order:
    uIsl = islands.find(u)
    vIsl = islands.find(v)
    if (uIsl != vIsl):
      finalMST.add(edge (u, v))
      islands.union(u, v)
```

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Kruskals Algorithmus

finalMST:



Dieser Ansatz „Kante für Kante“ ist die Funktionsweise von Kruskals Algorithmus!

Wichtige Intuition: Kruskals erfasst „Inseln“ von Knoten

- Beginne mit jedem Knoten als eigene „Insel“.
- Wenn Kante zwei Knoten innerhalb derselben „Insel“ verbindet, bildet sie einen Zyklus! Verwerfe sie.
- Wenn Kante zwei Knoten in verschiedenen „Inseln“ verbindet, füge sie zum MST hinzu! Nun müssen diese „Inseln“ kombiniert werden.


```
kruskalMST(G graph)
  Set(?) islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)

  for each edge (u,v) in ascending order:
    uIsl = islands.find(u)
    vIsl = islands.find(v)
    if (uIsl != vIsl):
      finalMST.add(edge (u, v))
      islands.union(u, v)
```

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Kruskals Algorithmus

finalMST:



Dieser Ansatz „Kante für Kante“ ist die Funktionsweise von Kruskals Algorithmus!

Wichtige Intuition: Kruskals erfasst „Inseln“ von Knoten

- Beginne mit jedem Knoten als eigene „Insel“.
- Wenn Kante zwei Knoten innerhalb derselben „Insel“ verbindet, bildet sie einen Zyklus! Verwerfe sie.
- Wenn Kante zwei Knoten in verschiedenen „Inseln“ verbindet, füge sie zum MST hinzu! Nun müssen diese „Inseln“ kombiniert werden.


```
kruskalMST(G graph)
  Set(?) islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)

  for each edge (u,v) in ascending order:
    uIsl = islands.find(u)
    vIsl = islands.find(v)
    if (uIsl != vIsl):
      finalMST.add(edge (u, v))
      islands.union(u, v)
```

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Kruskals Algorithmus

finalMST:



Dieser Ansatz „Kante für Kante“ ist die Funktionsweise von Kruskals Algorithmus!

Wichtige Intuition: Kruskals erfasst „Inseln“ von Knoten

- Beginne mit jedem Knoten als eigene „Insel“.
- Wenn Kante zwei Knoten innerhalb derselben „Insel“ verbindet, bildet sie einen Zyklus! Verwerfe sie.
- Wenn Kante zwei Knoten in verschiedenen „Inseln“ verbindet, füge sie zum MST hinzu! Nun müssen diese „Inseln“ kombiniert werden.


```
kruskalMST(G graph)
  Set(?) islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)

  for each edge (u,v) in ascending order:
    uIsl = islands.find(u)
    vIsl = islands.find(v)
    if (uIsl != vIsl):
      finalMST.add(edge (u, v))
      islands.union(u, v)
```

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Kruskals Algorithmus

finalMST:



Dieser Ansatz „Kante für Kante“ ist die Funktionsweise von Kruskals Algorithmus!

Wichtige Intuition: Kruskals erfasst „Inseln“ von Knoten

- Beginne mit jedem Knoten als eigene „Insel“.
- Wenn Kante zwei Knoten innerhalb derselben „Insel“ verbindet, bildet sie einen Zyklus! Verwerfe sie.
- Wenn Kante zwei Knoten in verschiedenen „Inseln“ verbindet, füge sie zum MST hinzu! Nun müssen diese „Inseln“ kombiniert werden.


```
kruskalMST(G graph)
  Set(?) islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)

  for each edge (u,v) in ascending order:
    uIsl = islands.find(u)
    vIsl = islands.find(v)
    if (uIsl != vIsl):
      finalMST.add(edge (u, v))
      islands.union(u, v)
```

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Kruskals Algorithmus

finalMST:



Dieser Ansatz „Kante für Kante“ ist die Funktionsweise von Kruskals Algorithmus!

Wichtige Intuition: Kruskals erfasst „Inseln“ von Knoten

- Beginne mit jedem Knoten als eigene „Insel“.
- Wenn Kante zwei Knoten innerhalb derselben „Insel“ verbindet, bildet sie einen Zyklus! Verwerfe sie.
- Wenn Kante zwei Knoten in verschiedenen „Inseln“ verbindet, füge sie zum MST hinzu! Nun müssen diese „Inseln“ kombiniert werden.

```
kruskalMST(G graph)
  Set(?) islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)


  for each edge (u,v) in ascending order:
    uIsl = islands.find(u)
    vIsl = islands.find(v)
    if (uIsl != vIsl):
      finalMST.add(edge (u, v))
      islands.union(u, v)
```

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Kruskals Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Prims Algorithmus

Prim springt im Graphen (im Umfang) herum, weil er die Kanten nach ihrem Gewicht auswählt (es gibt keine Quelle)



Kruskals Algorithmus


Kruskal's Visualization Video

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Kruskals Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Prims Algorithmus

Prim springt im Graphen (im Umfang) herum, weil er die Kanten nach ihrem Gewicht auswählt (es gibt keine Quelle)



Kruskals Algorithmus

Kruskal springt im gesamten Graphen herum, weil er Kanten rein nach dem Kantengewicht auswählt (und dabei Zyklen verhindert)



Kruskal's Visualization Video

Kruskals Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Prims Algorithmus

Prim springt im Graphen (im Umfang) herum, weil er die Kanten nach ihrem Gewicht auswählt (es gibt keine Quelle)

Kruskals Algorithmus

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: F. El-Basha, TH Köln, 2024

Kruskals Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Prims Algorithmus

Prim springt im Graphen (im Umfang) herum, weil er die Kanten nach ihrem Gewicht auswählt (es gibt keine Quelle)

Kruskals Algorithmus

Kruskal springt im gesamten Graphen herum, weil er Kanten rein nach dem Kantengewicht auswählt (und dabei Zyklen verhindert)

Quelle: F. El-Basha, TH Köln, 2024

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Technology Arts Sciences TH Köln

Kruskals Algorithmus - Demos und Visualisierungen

Prims Algorithmus

Prim springt im Graphen (im Umfang) herum, weil er die Kanten nach ihrem Gewicht auswählt (es gibt keine Quelle)

Kruskals Algorithmus

Kruskal springt im gesamten Graphen herum, weil er Kanten rein nach dem Kantengewicht auswählt (und dabei Zyklen verhindert)

Quelle: F. El-Basha, TH Köln, 2024

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik


Technology Arts Sciences TH Köln

Kruskals Algorithmus

```
KruskalMST(Graph G)
   initialize each vertex to be its own island
   sort the edges by weight
   foreach(edge (u, v) in sorted order){
      if(u and v are on different islands){
         add (u,v) to the MST
         Update u and v to be on the same island
      }
   }
```

Kruskals Algorithmus – Übung

```
KruskalMST(Graph G)
    initialize each vertex to be its own island
    sort the edges by weight
    foreach(edge (u, v) in sorted order){
        if(u and v are on different islands){
            add (u,v) to the MST
            Update u and v to be on the same island
```




Edge	Include?	Reason
(A,C)		
(C,E)		
(A,B)		
(A,D)		
(C,D)		

Edge (cont.)	Include?	Reason
(B,F)		
(D,E)		
(D,F)		
(E,F)		
(C,F)		

Kruskals Algorithmus – Übung

```
KruskalMST(Graph G)
    initialize each vertex to be its own island
    sort the edges by weight
    foreach(edge (u, v) in sorted order){
        if(u and v are on different islands){
            add (u,v) to the MST
            Update u and v to be on the same island
        }
    }
```




Edge	Include?	Reason
(A,C)	Yes	
(C,E)	Yes	
(A,B)	Yes	
(A,D)	Yes	
(C,D)	No	Cycle A,C,D,A

Edge (cont.)	Include?	Reason
(B,F)		
(D,E)		
(D,F)		
(E,F)		
(C,F)		

Kruskals Algorithmus – Übung

```
KruskalMST(Graph G)
    initialize each vertex to be its own island
    sort the edges by weight
    foreach(edge (u, v) in sorted order){
        if(u and v are on different islands){
            add (u,v) to the MST
            Update u and v to be on the same island
        }
    }
```



Edge	Include?	Reason
(A,C)	Yes	
(C,E)	Yes	
(A,B)	Yes	
(A,D)	Yes	
(C,D)	No	Cycle A,C,D,A


Edge (cont.)	Include?	Reason
(B,F)	Yes	
(D,E)	No	Cycle A,C,E,D,A
(D,F)	No	Cycle A,D,F,B,A
(E,F)	No	Cycle A,C,E,F,D,A
(C,F)	No	Cycle C,A,B,F,C

Kruskals Algorithmus – Übung 2

Übungsblatt 8, Aufgabe 1d

Führen Sie Kruskals Algorithmus auf dem folgenden Graphen aus, um den Minimalen Spannbaum des Graphen zu finden.

```
KruskalMST(Graph G)
 initialize each vertex to be an independent island
 sort the edges by weight
 foreach(edge (u, v) in sorted order){
   if(u and v are on different islands){
     add (u,v) to the MST
     update u and v to be on the same island
   }
 }
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Algorithmus von Kruskal

```
KruskalMST(Graph G)
   initialize each vertex to be its own island
   sort the edges by weight
   foreach(edge (u, v) in sorted order){
      if(u and v are on different islands){
         add (u,v) to the MST
         Update u and v to be on the same island
      }
   }
```

Die fett hervorgehobenen Codezeilen sind ein wenig skizzenhaft.


Können wir eine unserer ADTs verwenden?

Übersicht für heute

- Minimale Spannbäume
  - Algorithmus von Prim
  - Algorithmus von Kruskal
- **ADT**
  - **Menge**
  - **Disjunkte Mengen**
- Implementierung des ADT Disjunkter Mengen
  - Wald disjunkter Mengen
  - Quick-Union, Weighted Quick-Union
  - Pfadverkürzung
- Laufzeit des Algorithmus von Kruskal mit optimaler Implementierung des ADT Disjunkter Mengen

Kruskals Algorithmus

Wahl eines ADTs



Kruskal muss herausfinden, zu welcher Insel ein Knoten gehört, und muss diese Inseln zusammenführen


- Unsere bestehenden ADTs eignen sich nicht gut für die Vereinigung von zwei Mengen (Menge = Insel) ...
- Definieren wir einen neuen ADT!

```
kruskalMST(G graph)
  Set(?) islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)

  for each edge (u,v) in ascending order:
    uIsl = islands.find(u)
    vIsl = islands.find(v)
    if (uIsl != vIsl):
      finalMST.add(edge (u, v))
      islands.union(u, v)
```

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

ADT Disjunkter Mengen (aka „Union-Find“)



Kruskal verwendet den ADT Disjunkter Mengen

- Eine einzelne Instanz dieses ADT enthält eine „Familie“ von Mengen, die disjunkt sind (kein Element gehört zu mehreren Mengen)

```
kruskalMST(G graph)
  DisjointSets<V> islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)

  for each edge (u,v) in ascending order:
    uIsl = islands.find(u)
    vIsl = islands.find(v)
    if (uIsl != vIsl):
      finalMST.add(edge (u, v))
      islands.union(u, v)
```

ADT DISJUNKTER MENGEN

State

Familie von Mengen
- disjunkt: keine gemeinsamen Elemente
- Jede Menge hat einen Repräsentanten (either a member or a unique ID)

Behavior


makeSet(value) – new set with value as only member (and representative)
find(value) – return representative of the set containing value
union(x, y) – combine sets containing x and y into one set with all elements, choose single new representative

Technology Arts Sciences TH Köln

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Disjunkte Mengen in der Mathematik


- „In der Mengenlehre heißen zwei Mengen disjunkt, wenn sie kein gemeinsames Element haben.“ - Wikipedia
- disjunkt = nicht überlappend




Diese beiden Mengen sind disjunkte Mengen

Disjunkte Mengen in der Mathematik

- „In der Mengenlehre heißen zwei Mengen disjunkt, wenn sie kein gemeinsames Element haben.“ - Wikipedia
- disjunkt = nicht überlappend



Diese beiden Mengen sind disjunkte Mengen



Diese beiden Mengen sind keine disjunkten Mengen


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Disjunkte Mengen in der Informatik



In der Informatik ist der ADT disjunkter Mengen etwas, das mehrere disjunkte Mengen enthält



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Disjunkte Mengen in der Informatik



In der Informatik ist der ADT disjunkter Mengen etwas, das mehrere disjunkte Mengen enthält

Der graue Block ist der ADT disjunkter Mengen, der eine beliebige Anzahl von Mengen enthält, die alle disjunkt sind.




Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Disjunkte Mengen in der Informatik



In der Informatik ist der ADT disjunkter Mengen etwas, das mehrere disjunkte Mengen enthält



Der graue Block ist der ADT disjunkter Mengen, der eine beliebige Anzahl von Mengen enthält, die alle disjunkt sind.

Hinweis: Dies könnte sich anders anfühlen als die ADTs, die wir bisher kennengelernt haben. Die ADTs, die wir bisher gesehen haben (Tabellen, Listen, usw.) speichern Werte direkt.


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Disjunkte Mengen in der Informatik



In der Informatik ist der ADT disjunkter Mengen etwas, das mehrere disjunkte Mengen enthält



Der graue Block ist der ADT disjunkter Mengen, der eine beliebige Anzahl von Mengen enthält, die alle disjunkt sind.

Hinweis: Dies könnte sich anders anfühlen als die ADTs, die wir bisher kennengelernt haben. Die ADTs, die wir bisher gesehen haben (Tabellen, Listen, usw.) speichern Werte direkt.

Der ADT disjunkter Mengen speichert die ADTs Menge.


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Disjunkte Mengen in der Informatik



In der Informatik ist der ADT disjunkter Mengen etwas, das mehrere disjunkte Mengen enthält



Der graue Block ist der ADT disjunkter Mengen, der eine beliebige Anzahl von Mengen enthält, die alle disjunkt sind.

Hinweis: Dies könnte sich anders anfühlen als die ADTs, die wir bisher kennengelernt haben. Die ADTs, die wir bisher gesehen haben (Tabellen, Listen, usw.) speichern Werte direkt.

Der ADT disjunkter Mengen speichert die ADTs Menge.

Beim ADT disjunkter Mengen geht es darum, dass Sie Werte in Mengen gruppieren und prüfen können, in welcher bestimmten Menge sich Ihre Werte befinden.

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


ADT Disjunkter Mengen – Methoden

Nur drei Methoden (und makeSet ist recht einfach!)

- find(value)
- union(valueA, valueB)
- makeSet(value)

ADT Disjunkter Mengen - find(value)

find(value) gibt eine ID zurück, die angibt, in welcher Menge sich `value` befindet. Die ID wird als Repräsentant bezeichnet (da es sich um einen Wert handelt, der die gesamte Menge repräsentiert).




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Disjunkter Mengen - find(value)

find(value) gibt eine ID zurück, die angibt, in welcher Menge sich `value` befindet. Die ID wird als Repräsentant bezeichnet (da es sich um einen Wert handelt, der die gesamte Menge repräsentiert).

Beispiele:

- find(Brian) → 3
-
-
-
  -




ADT Disjunkter Mengen - find(value)

find(value) gibt eine ID zurück, die angibt, in welcher Menge sich `value` befindet. Die ID wird als Repräsentant bezeichnet (da es sich um einen Wert handelt, der die gesamte Menge repräsentiert).

Beispiele:

- find(Brian) → 3
- find(Sherdil) → 2
-
-
  -




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Disjunkter Mengen - find(value)

find(value) gibt eine ID zurück, die angibt, in welcher Menge sich `value` befindet. Die ID wird als Repräsentant bezeichnet (da es sich um einen Wert handelt, der die gesamte Menge repräsentiert).

Beispiele:

- find(Brian) → 3
- find(Sherdil) → 2
- find(Velocity) → 2
-
  -




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Disjunkter Mengen - find(value)

find(value) gibt eine ID zurück, die angibt, in welcher Menge sich `value` befindet. Die ID wird als Repräsentant bezeichnet (da es sich um einen Wert handelt, der die gesamte Menge repräsentiert).

Beispiele:

- find(Brian) → 3
- find(Sherdil) → 2
- find(Velocity) → 2
- find(Kevin) == find(Aileen)
  -




ADT Disjunkter Mengen - find(value)

find(value) gibt eine ID zurück, die angibt, in welcher Menge sich `value` befindet. Die ID wird als Repräsentant bezeichnet (da es sich um einen Wert handelt, der die gesamte Menge repräsentiert).

Beispiele:

- find(Brian) → 3
- find(Sherdil) → 2
- find(Velocity) → 2
- find(Kevin) == find(Aileen)
  - True




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Disjunkter Mengen - find(value)

Alternative

find(value) gibt den Repräsentanten der Menge zurück, in welcher Menge sich `value` befindet. Der Repräsentant ist ein bestimmtes Element der Menge, die diese repräsentiert.




ADT Disjunkter Mengen - find(value)

Alternative

find(value) gibt den Repräsentanten der Menge zurück, in welcher Menge sich `value` befindet. Der Repräsentant ist ein bestimmtes Element der Menge, die diese repräsentiert.

Beispiele:

- find(Brian) → Keanu
-
-
-
  -



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


ADT Disjunkter Mengen - find(value)

Alternative

find(value) gibt den Repräsentanten der Menge zurück, in welcher Menge sich `value` befindet. Der Repräsentant ist ein bestimmtes Element der Menge, die diese repräsentiert.

Beispiele:

- find(Brian) → Keanu
- find(Sherdil) → Velocity
-
-
  -



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION


ADT Disjunkter Mengen - find(value)

Alternative

find(value) gibt den Repräsentanten der Menge zurück, in welcher Menge sich `value` befindet. Der Repräsentant ist ein bestimmtes Element der Menge, die diese repräsentiert.

Beispiele:

- find(Brian) → Keanu
- find(Sherdil) → Velocity
- find(Velocity) → Velocity
-
  -




ADT Disjunkter Mengen - find(value)

Alternative

find(value) gibt den Repräsentanten der Menge zurück, in welcher Menge sich `value` befindet. Der Repräsentant ist ein bestimmtes Element der Menge, die diese repräsentiert.

Beispiele:

- find(Brian) → Keanu
- find(Sherdil) → Velocity
- find(Velocity) → Velocity
- find(Kevin) == find(Aileen)
  -




ADT Disjunkter Mengen - find(value)

Alternative

find(value) gibt den Repräsentanten der Menge zurück, in welcher Menge sich `value` befindet. Der Repräsentant ist ein bestimmtes Element der Menge, die diese repräsentiert.

Beispiele:

- find(Brian) → Keanu
- find(Sherdil) → Velocity
- find(Velocity) → Velocity
- find(Kevin) == find(Aileen)
  - True




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Disjunkter Mengen - union(valueA, valueB)

union(valueA, valueB) vereint die Menge, in der sich `valueA` befindet, mit der Menge, in der sich `valueB` befindet. Im Grunde werden die beiden Mengen zu einer Menge zusammengefasst.




Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Disjunkter Mengen - union(valueA, valueB)

union(valueA, valueB) vereint die Menge, in der sich `valueA` befindet, mit der Menge, in der sich `valueB` befindet. Im Grunde werden die beiden Mengen zu einer Menge zusammengefasst.

Beispiel: union(Blarry, Brian)




Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Disjunkter Mengen - union(valueA, valueB)

union(valueA, valueB) vereint die Menge, in der sich `valueA` befindet, mit der Menge, in der sich `valueB` befindet. Im Grunde werden die beiden Mengen zu einer Menge zusammengefasst.


Beispiel: union(Blarry, Brian)



ADT Disjunkter Mengen - makeSet(value)

makeSet(value) macht eine neue Menge, die nur den übergebenen `value` in sich hat.

Beispiele:




ADT Disjunkter Mengen - makeSet(value)

makeSet(value) macht eine neue Menge, die nur den übergebenen `value` in sich hat.

Beispiele:

makeSet(Elena)




ADT Disjunkter Mengen - makeSet(value)

makeSet(value) macht eine neue Menge, die nur den übergebenen `value` in sich hat.

Beispiele:


makeSet(Elena)

makeSet(Anish)



ADT Disjunkter Mengen – Nutzung im Praktikum 3


- Praktikumsgruppe = disjunkte Menge
- Alle Praktikumsgruppen des Semesters = Menge disjunkter Mengen



ADT Disjunkter Mengen – Nutzung im Praktikum 3

- Praktikumsgruppe = disjunkte Menge
- Alle Praktikumsgruppen des Semesters = Menge disjunkter Mengen


- Zusammenlegen von Praktikumsgruppen, die zu klein sind:
  - union(Elena, Anish)



ADT Disjunkter Mengen – Nutzung im Praktikum 3

- Praktikumsgruppe = disjunkte Menge
- Alle Praktikumsgruppen des Semesters = Menge disjunkter Mengen


- Zusammenlegen von Praktikumsgruppen, die zu klein sind:
  - union(Elena, Anish)
  -



ADT Disjunkter Mengen – Nutzung im Praktikum 3

- Praktikumsgruppe = disjunkte Menge
- Alle Praktikumsgruppen des Semesters = Menge disjunkter Mengen


- Zusammenlegen von Praktikumsgruppen, die zu klein sind:
  - union(Elena, Anish)
  - union(Anish, Kasey)



ADT Disjunkter Mengen – Nutzung im Praktikum 3

- Praktikumsgruppe = disjunkte Menge
- Alle Praktikumsgruppen des Semesters = Menge disjunkter Mengen

- Zusammenlegen von Praktikumsgruppen, die zu klein sind:
  - union(Elena, Anish)
  - union(Anish, Kasey)



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Menge und ADT disjunkter Mengen

ADT Menge

state

Set of elements
- Elements must be unique!
- No required order

Count of Elements

behavior

create(value) - creates a new set with a single member, value

add(value) - adds value into set if it is unique, otherwise add is ignored

remove(value) – removes value from set

size() – returns current number of elements in set

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Technology Arts Sciences TH Köln

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Menge und ADT disjunkter Mengen

ADT Menge

state

Set of elements
- Elements must be unique!
- No required order

Count of Elements


behavior

create(value) - creates a new set with a single member, value

add(value) - adds value into set if it is unique, otherwise add is ignored

remove(value) – removes value from set

size() – returns current number of elements in set



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Menge und ADT disjunkter Mengen

ADT Menge

state

Set of elements
- Elements must be unique!
- No required order

Count of Elements

behavior

create(value) - creates a new set with a single member, value

add(value) - adds value into set if it is unique, otherwise add is ignored

remove(value) – removes value from set

size() – returns current number of elements in set

ADT Disjunkter Mengen

state

Set of Sets
- **Disjoint:** Elements must be unique across sets
- No required order
- Each set has id/representative


Count of Sets

behavior

makeSet(value) – creates a new set within the disjoint set where the only member is value. Picks id/representative for set

find(value) – looks up the set containing element value, returns id/representative of that set

union(x, y) – looks up set containing x and set containing y, combines two sets into one. All of the values of one set are added to the other, and the now empty set goes away. Picks new id/representative for resulting set.



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

ADT Menge und ADT disjunkter Mengen

ADT Menge

state

Set of elements
- Elements must be unique!
- No required order

Count of Elements

behavior

create(value) - creates a new set with a single member, value

add(value) - adds value into set if it is unique, otherwise add is ignored

remove(value) – removes value from set

size() – returns current number of elements in set

ADT Disjunkter Mengen

state

Set of Sets
- **Disjoint:** Elements must be unique across sets
- No required order
- Each set has id/representative


Count of Sets


behavior

makeSet(value) – creates a new set within the disjoint set where the only member is value. Picks id/representative for set

find(value) – looks up the set containing element value, returns id/representative of that set

union(x, y) – looks up set containing x and set containing y, combines two sets into one. All of the values of one set are added to the other, and the now empty set goes away. Picks new id/representative for resulting set.






Übersicht für heute

- Minimale Spannbäume
  - Algorithmus von Prim
  - Algorithmus von Kruskal
- ADT
  - Menge, Disjunkte Mengen
- **Implementierung des ADT Disjunkter Mengen**
  - **Quick-Find**
  - **Wald disjunkter Mengen**
  - **Quick-Union, Weighted Quick-Union**
  - Pfadverkürzung
- Laufzeit des Algorithmus von Kruskal mit optimaler Implementierung des ADT Disjunkter Mengen

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline



Vgl. Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline

Baseline

Element mit ID als Schlüssel-Wert-Paar in Tabelle (implementiert als Array) speichern.
Schlüssel: Element; Wert: ID der Menge.

Schlüssel	Wert
Aileen	1
Joyce	2
Santino	1
Sam	2
Ken	2
Alex	2
Paul	3

ADT Disjunkter Mengen



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Vgl. Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline

- Tabelle als Array mit Schlüssel-Wert-Paaren in zufälliger Reihenfolge
-
  -
-
  -
  -
  -

Schlüssel	Wert
Aileen	1
Joyce	2
Santino	1
Sam	2
Ken	2
Alex	2
Paul	3

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline

- Tabelle als Array mit Schlüssel-Wert-Paaren in zufälliger Reihenfolge
- find(„Sam“)
  -
-
  -
  -
  -

Schlüssel	Wert
Aileen	1
Joyce	2
Santino	1
Sam	2
Ken	2
Alex	2
Paul	3

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline

- Tabelle als Array mit Schlüssel-Wert-Paaren in zufälliger Reihenfolge
- find(„Sam“)
  - WC: Alle Indizes der Tabelle durchlaufen
-
  -
  -
  -

Schlüssel	Wert
Aileen	1
Joyce	2
Santino	1
Sam	2
Ken	2
Alex	2
Paul	3

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline


- Tabelle als Array mit Schlüssel-Wert-Paaren in zufälliger Reihenfolge
- find(„Sam“)
  - WC: Alle Indizes der Tabelle durchlaufen
- union(„Ken“, „Paul“)
  -
  -
  -

Schlüssel	Wert
Aileen	1
Joyce	2
Santino	1
Sam	2
Ken	2
Alex	2
Paul	3

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline

- Tabelle als Array mit Schlüssel-Wert-Paaren in zufälliger Reihenfolge
- find(„Sam“)
  - WC: Alle Indizes der Tabelle durchlaufen
- union(„Ken“, „Paul“)
  - find(„Ken“) → 2
  - find(„Paul“) → 3
  - Alle Indizes der Tabelle durchgehen und 3 durch 2 ersetzen.


Schlüssel	Wert
Aileen	1
Joyce	2
Santino	1
Sam	2
Ken	2
Alex	2
Paul	3



Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline

- Tabelle als Array mit Schlüssel-Wert-Paaren in zufälliger Reihenfolge
- find(„Sam“)
  - WC: Alle Indizes der Tabelle durchlaufen
- union(„Ken“, „Paul“)
  - find(„Ken“) → 2
  - find(„Paul“) → 3
  - Alle Indizes der Tabelle durchgehen und 3 durch 2 ersetzen.


Schlüssel	Wert
Aileen	1
Joyce	2
Santino	1
Sam	2
Ken	2
Alex	2
Paul	2



Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline

- Tabelle als Array mit Schlüssel-Wert-Paaren in zufälliger Reihenfolge
- find(„Sam“)
  - WC: Alle Indizes der Tabelle durchlaufen
- union(„Ken“, „Paul“)
  - find(„Ken“) → 2
  - find(„Paul“) → 3
  - Alle Indizes der Tabelle durchgehen und 3 durch 2 ersetzen.
- makeSet(„Hans“)
  -

Schlüssel	Wert
Aileen	1
Joyce	2
Santino	1
Sam	2
Ken	2
Alex	2
Paul	2




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline

- Tabelle als Array mit Schlüssel-Wert-Paaren in zufälliger Reihenfolge
- find(„Sam“)
  - WC: Alle Indizes der Tabelle durchlaufen
- union(„Ken“, „Paul“)
  - find(„Ken“) → 2
  - find(„Paul“) → 3
  - Alle Indizes der Tabelle durchgehen und 3 durch 2 ersetzen.
- makeSet(„Hans“)
  - Fügt („Hans“, 4) in leere Zeile der Tabelle ein.

Schlüssel	Wert
Aileen	1
Joyce	2
Santino	1
Sam	2
Ken	2
Alex	2
Paul	2
Hans	4



Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Baseline


- Tabelle als Array mit Schlüssel-Wert-Paaren in zufälliger Reihenfolge
- find(„Sam“)
  - WC: Alle Indizes der Tabelle durchlaufen
- union(„Ken“, „Paul“)
  - find(„Ken“) → 2
  - find(„Paul“) → 3
  - Alle Indizes der Tabelle durchgehen und 3 durch 2 ersetzen.
- makeSet(„Hans“)
  - Fügt („Hans“, 4) in leere Zeile der Tabelle ein.

Schlüssel	Wert
Aileen	1
Joyce	2
Santino	1
Sam	2
Ken	2
Alex	2
Paul	2
Hans	4

Annahme: Wir müssen nicht prüfen ob value bereits als Schlüssel existiert

	Baseline
`makeSet(value)`	$\Theta(1)$
`find(value)`	$\Theta(n)$
`union(x, y)`	$\Theta(n)$


Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Find




Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Find

Quick-Find

Element mit ID als Schlüssel-Wert-Paar in **Hashtabelle** speichern.
Schlüssel: Element; Wert: ID der Menge.



ADT Disjunkter Mengen




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Find

find(„Aileen“)


- Hashwert für „Aileen“ berechnen, an Position in Hashtabelle springen und repräsentative ID der Menge auslesen → 1
-
-
-
-
-
-



Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Find

find(„Aileen“)

- Hashwert für „Aileen“ berechnen, an Position in Hashtabelle springen und repräsentative ID der Menge auslesen → 1
- Laufzeit: Θ(1+λ)




Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Find

find(„Aileen“)

- Hashwert für „Aileen“ berechnen, an Position in Hashtabelle springen und repräsentative ID der Menge auslesen → 1
- Laufzeit: Θ(1+λ)

union(„Aileen“, „Paul“)

- find(„Aileen“) → 1; in Θ(1+λ)
- find(„Paul“) → 3; in Θ(1+λ)
-
  -
-




Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Find

find(„Aileen“)

- Hashwert für „Aileen“ berechnen, an Position in Hashtabelle springen und repräsentative ID der Menge auslesen → 1
- Laufzeit: Θ(1+λ)

union(„Aileen“, „Paul“)

- find(„Aileen“) → 1; in Θ(1+λ)
- find(„Paul“) → 3; in Θ(1+λ)
- Vereinige Mengen 1 und 3, d.h.:
  - Gehe alle Schlüssel-Wert-Paare in Hashtabelle durch und ändere ID mit Wert 3 zu Wert 1. → Θ(n)
-




Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Find

find(„Aileen“)

- Hashwert für „Aileen“ berechnen, an Position in Hashtabelle springen und repräsentative ID der Menge auslesen → 1
- Laufzeit: Θ(1+λ)

union(„Aileen“, „Paul“)

- find(„Aileen“) → 1; in Θ(1+λ)
- find(„Paul“) → 3; in Θ(1+λ)
- Vereinige Mengen 1 und 3, d.h.:
  - Gehe alle Schlüssel-Wert-Paare in Hashtabelle durch und ändere ID mit Wert 3 zu Wert 1. → Θ(n)
-




Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Find

find(„Aileen“)

- Hashwert für „Aileen“ berechnen, an Position in Hashtabelle springen und repräsentative ID der Menge auslesen → 1
- Laufzeit: Θ(1+λ)

union(„Aileen“, „Paul“)

- find(„Aileen“) → 1; in Θ(1+λ)
- find(„Paul“) → 3; in Θ(1+λ)
- Vereinige Mengen 1 und 3, d.h.:
  - Gehe alle Schlüssel-Wert-Paare in Hashtabelle durch und ändere ID mit Wert 3 zu Wert 1. → Θ(n)
- Laufzeit insgesamt: Θ(n)




Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Find

find(„Aileen“)

- Hashwert für „Aileen“ berechnen, an Position in Hashtabelle springen und repräsentative ID der Menge auslesen → 1
- Laufzeit: Θ(1+λ)

union(„Aileen“, „Paul“)

- find(„Aileen“) → 1; in Θ(1+λ)
- find(„Paul“) → 3; in Θ(1+λ)
- Vereinige Mengen 1 und 3, d.h.:
  - Gehe alle Schlüssel-Wert-Paare in Hashtabelle durch und ändere ID mit Wert 3 zu Wert 1. → Θ(n)
- Laufzeit insgesamt: Θ(n)



	Baseline	Quick-Find
`makeSet(value)`	**Θ**(1)	**Θ**(1+λ)
`find(value)`	**Θ**(n)	**Θ**(1+λ)
`union(x, y)`	**Θ**(n)	**Θ**(n)


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Find


Situation nach Aufruf: union(„Aileen“, „Paul“)

Quick-Find

Element mit ID als Schlüssel-Wert-Paar in Hashtabelle speichern.
Schlüssel: Element; Wert: ID der Menge.



ADT Disjunkter Mengen




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.



Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.



0	1	2	3	4	5

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.




makeSet(A) → h(A) = ord(A) – 64 = 1 → key-value-pair (A, 1) an Index 1

0	1	2	3	4	5
	(A, 1)				

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.




makeSet(A) → h(A) = ord(A) – 64 = 1 → key-value-pair (A, 1) an Index 1

makeSet(B) → h(B) = ord(B) – 64 = 2 → key-value-pair (B, 2) an Index 2

0	1	2	3	4	5
	(A, 1)	(B, 2)			

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.



makeSet(A) → h(A) = ord(A) – 64 = 1 → key-value-pair (A, 1) an Index 1


makeSet(B) → h(B) = ord(B) – 64 = 2 → key-value-pair (B, 2) an Index 2

makeSet(C) → h(C) = ord(C) – 64 = 3 → key-value-pair (C, 3) an Index 3

0	1	2	3	4	5
	(A, 1)	(B, 2)	(C, 3)	(D, 4)	(E, 5)

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.



makeSet(A) → h(A) = ord(A) – 64 = 1 → key-value-pair (A, 1) an Index 1


makeSet(B) → h(B) = ord(B) – 64 = 2 → key-value-pair (B, 2) an Index 2

makeSet(C) → h(C) = ord(C) – 64 = 3 → key-value-pair (C, 3) an Index 3

0	1	2	3	4	5
(F, 6)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 3)	(D, 4)	(E, 5)

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.




0	1	2	3	4	5
(F, 6)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 3)	(D, 4)	(E, 5)

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.







0	1	2	3	4	5
(F, 6)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 3)	(D, 4)	(E, 5)

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.






0	1	2	3	4	5
(F, 6)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 3)	(D, 4)	(E, 5)


0	1	2	3	4	5
(F, 6)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 1)	(D, 4)	(E, 5)

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.



0	1	2	3	4	5
(F, 6)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 3)	(D, 4)	(E, 5)




0	1	2	3	4	5
(F, 6)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 1)	(D, 4)	(E, 5)




Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.



0	1	2	3	4	5
(F, 6)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 3)	(D, 4)	(E, 5)



0	1	2	3	4	5
(F, 6)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 1)	(D, 4)	(E, 5)




0	1	2	3	4	5
(F, 2)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 1)	(D, 4)	(E, 5)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.




0	1	2	3	4	5
(F, 2)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 1)	(D, 1)	(E, 5)

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.







0	1	2	3	4	5
(F, 2)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 1)	(D, 1)	(E, 5)

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.



0	1	2	3	4	5
(F, 2)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 1)	(D, 1)	(E, 5)




0	1	2	3	4	5
(F, 1)	(A, 1)	(B, 1)	(C, 1)	(D, 1)	(E, 5)


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.



0	1	2	3	4	5
(F, 2)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 1)	(D, 1)	(E, 5)




0	1	2	3	4	5
(F, 1)	(A, 1)	(B, 1)	(C, 1)	(D, 1)	(E, 5)




Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie die Hashtabelle nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung Quick-Find für folgenden Graphen. Nutzen Sie die Hashfunktion: h → ord(Knoten) – 64.



0	1	2	3	4	5
(F, 2)	(A, 1)	(B, 2)	(C, 1)	(D, 1)	(E, 5)



0	1	2	3	4	5
(F, 1)	(A, 1)	(B, 1)	(C, 1)	(D, 1)	(E, 5)



0	1	2	3	4	5
(F, 1)	(A, 1)	(B, 1)	(C, 1)	(D, 1)	(E, 1)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Fragen und Übung

Übungsblatt 8: Aufgaben 4 und 5


Übersicht für heute

- Minimale Spannbäume
  - Algorithmus von Prim
  - Algorithmus von Kruskal
- ADT
  - Menge, Disjunkte Mengen
- **Implementierung des ADT Disjunkter Mengen**
  - **Quick-Find**
  - **Wald disjunkter Mengen**
  - **Quick-Union, Weighted Quick-Union**
  - Pfadverkürzung
- Laufzeit des Algorithmus von Kruskal mit optimaler Implementierung des ADT Disjunkter Mengen

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

ADT Disjunkter Mengen: Implementierung

Quick-Find vs. Quick-Union




	Baseline	Quick-Find	Quick-Union
`makeSet(value)`	$\Theta(1)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(1+\lambda)$
`find(value)`	$\Theta(n)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(n)$
`union(x, y)`	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$

aida
Professor für Cyber-Physisc
Fakultät für Informatik und Ir

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

ADT Disjunkter Mengen: Implementierung

Quick-Find vs. Quick-Union



	Baseline	Quick-Find	Quick-Union
`makeSet(value)`	Θ(1)	Θ(1+λ)	Θ(1+λ)
`find(value)`	Θ(n)	Θ(1+λ)	Θ(n)
`union(x, y)`	Θ(n)	Θ(n)	Θ(n)


aida
Professor für Cyber-Physisc
Fakultät für Informatik und Ir

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Union

Wald disjunkter Mengen

Grundlegende Idee:

- Quick-Union speichert eine Menge als Baum. Die Wurzel des Baums ist der Repräsentant der Menge.
  - Jede Menge wird baumähnlich, aber etwas anders, ein sogenannter Up-Tree: speichert Zeiger von Kindern zu Eltern!



ADT Disjunkter Mengen

Implementierung mit Quick-Union

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Union

Wald disjunkter Mengen

ADT Disjunkter Mengen

state

Set of Sets
- **Disjoint:** Elements must be unique across sets
- No required order
- Each set has representative

Count of Sets

behavior

makeSet(value) – creates a new set within the disjoint set where the only member is value. Picks representative for set

find(value) – looks up the set containing element value, returns representative of that set

union(x, y) – looks up set containing x and set containing y, combines two sets into one. Picks new representative for resulting set

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Union

Wald disjunkter Mengen

ADT Disjunkter Mengen

state

Set of Sets
- **Disjoint:** Elements must be unique across sets
- No required order
- Each set has representative

Count of Sets

behavior

makeSet(value) – creates a new set within the disjoint set where the only member is value. Picks representative for set

find(value) – looks up the set containing element value, returns representative of that set

union(x, y) – looks up set containing x and set containing y, combines two sets into one. Picks new representative for resulting set

ForrestDisjointSet<E>

state

```
Map<E, SetNode<E>>
nodeInventory
```

behavior

```
makeSet(value)-create a
new setNode and save it
in nodeInventory

find(value)-locates node
with value and moves up tree
to find root

union(x, y)-append tree
with y as a child of tree
with x
```

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Union

Wald disjunkter Mengen

ADT Disjunkter Mengen

state

Set of Sets
- **Disjoint:** Elements must be unique across sets
- No required order
- Each set has representative

Count of Sets

behavior

makeSet(value) – creates a new set within the disjoint set where the only member is value. Picks representative for set

find(value) – looks up the set containing element value, returns representative of that set

union(x, y) – looks up set containing x and set containing y, combines two sets into one. Picks new representative for resulting set

ForrestDisjointSet<E>

state


```
Map<E, SetNode<E>>
nodeInventory
```

behavior

```
makeSet(value)-create a
new setNode and save it
in nodeInventory

find(value)-locates node
with value and moves up tree
to find root

union(x, y)-append tree
with y as a child of tree
with x
```



SetNode<E>

state

```
E value
SetNode<E> parent
```

behavior

```
SetNode(value)

setParent(root) – sets
parent to root
getParent() – return parent
getValue() – return value
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

CSE 373 18 SP - KASEY CHAMPION

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Union

Wald disjunkter Mengen

nodeInventory:



ForrestDisjointSet<E>

state


```
Map<E, SetNode<E>>
nodeInventory
```

behavior

`makeSet(value)` -create a new setNode and save it in nodeInventory

`find(value)` -locates node with value and moves up tree to find root

`union(x, y)` -append tree with y as a child of tree with x



SetNode<E>

state

```
E value
SetNode<E> parent
```

behavior

`SetNode(value)`

`setParent(root)` – sets parent to root
`getParent()` – return parent
`getValue()` – return value

Implementierung des ADT Disjunkter Mengen: Quick-Union

Wald disjunkter Mengen

nodeInventory:

Schlüssel: Wert:



ForrestDisjointSet<E>

state


```
Map<E, SetNode<E>>
nodeInventory
```

behavior

`makeSet(value)` -create a new setNode and save it in nodeInventory

`find(value)` -locates node with value and moves up tree to find root

`union(x, y)` -append tree with y as a child of tree with x



SetNode<E>

state

```
E value
SetNode<E> parent
```


behavior

`SetNode(value)`

`setParent(root)` – sets parent to root
`getParent()` – return parent
`getValue()` – return value

Wald disjunkter Mengen: Implementierung

ADT Disjunkter Mengen wird repräsentiert durch:
ForrestDisjointSet<E> mit





Vgl. Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Wald disjunkter Mengen: Implementierung

ADT Disjunkter Mengen wird repräsentiert durch:
ForrestDisjointSet<E> mit

```
Map<E, SetNode<E>> nodeInventory
```






Vgl. Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Wald disjunkter Mengen: Implementierung


```
Map<E, SetNode<E>> nodeInventory
```

ADT Disjunkter Mengen wird repräsentiert durch:
ForrestDisjointSet<E> mit
- Hashtabelle mit Knotenreferenzen (nodeInventory)



Vgl. Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Wald disjunkter Mengen: Implementierung



Wald disjunkter Mengen: Implementierung

ForrestDisjointSet<E>

1




Wald disjunkter Mengen: Implementierung

ForrestDisjointSet<E>

1

Jeder SetNode<E> kann eine unbegrenzte Anzahl von Kindern haben, aber nur einen Elternteil. SetNode speichert Elter anstelle von Kindern.




```
Map<E, SetNode<E>>
nodeInventory
```

9

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Wald disjunkter Mengen: Implementierung

ForrestDisjointSet<E>

1

Jeder SetNode<E> kann eine unbegrenzte Anzahl von Kindern haben, aber nur einen Elternteil. SetNode speichert Elter anstelle von Kindern.


myNode = nodeInventory.get(„Sherdil“)

myNode.getParent()

→ SetNode mit Element „Leona“

```
Map<E, SetNode<E>>
nodeInventory
```

9




Wald disjunkter Mengen: Implementierung

ForrestDisjointSet<E>

1

Implementierung des ADTs disjunkter Mengen ist eine Kombination aus:
- Datenstruktur: Hashtabelle
- Datenstruktur: setNode Objekte, die sich zu Up-Tree verketten lassen




```
Map<E, SetNode<E>>
nodeInventory
```

9

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Wald disjunkter Mengen - Implementierung von makeSet(x)

Arbeitsspeicher



0	1	2	3	4	5

nodeInventory



ForrestDisjointSet<E>

state

```
Map<E, setNode<E>>
nodeInventory
```

behavior

`makeSet(value)`-create a new setNode and save it in nodeInventory

`find(value)`-locates node with value and moves up tree to find root

`union(x, y)`-append tree with y as a child of tree with x

Wald disjunkter Mengen - Implementierung von makeSet(x)

`makeSet(A)`


Arbeitsspeicher



SetNode Objekt: …

0	1	2	3	4	5

nodeInventory



ForrestDisjointSet<E>

state

`Map<E, setNode<E>> nodeInventory`


behavior

`makeSet(value)`-create a new setNode and save it in nodeInventory


`find(value)`-locates node with value and moves up tree to find root

`union(x, y)`-append tree with y as a child of tree with x


Wald disjunkter Mengen - Implementierung von makeSet(x)



SetNode Objekt: …



nodeInventory



ForrestDisjointSet<E>

state

`Map<E, setNode<E>> nodeInventory`


behavior

`makeSet(value)`-create a new setNode and save it in nodeInventory

`find(value)`-locates node with value and moves up tree to find root

`union(x, y)`-append tree with y as a child of tree with x

Wald disjunkter Mengen - Implementierung von makeSet(x)



ForrestDisjointSet<E>

state

```
Map<E, setNode<E>>
nodeInventory
```


behavior

`makeSet(value)`-create a new setNode and save it in nodeInventory


`find(value)`-locates node with value and moves up tree to find root

`union(x, y)`-append tree with y as a child of tree with x

Wald disjunkter Mengen - Implementierung von makeSet(x)



SetNode Objekt: ...



ForrestDisjointSet<E>

state

```
Map<E, setNode<E>>
nodeInventory
```


behavior

`makeSet(value)`-create a new setNode and save it in nodeInventory


`find(value)`-locates node with value and moves up tree to find root

`union(x, y)`-append tree with y as a child of tree with x

Wald disjunkter Mengen - Implementierung von makeSet(x)



SetNode Objekt: …



ForrestDisjointSet<E>

state

`Map<E, setNode<E>> nodeInventory`

behavior

`makeSet(value)`-create a new setNode and save it in nodeInventory


`find(value)`-locates node with value and moves up tree to find root

`union(x, y)`-append tree with y as a child of tree with x


Worst case Laufzeit?

-

Wald disjunkter Mengen - Implementierung von makeSet(x)



SetNode Objekt: …



ForrestDisjointSet<E>

state

`Map<E, setNode<E>> nodeInventory`

behavior

`makeSet(value)`-create a new setNode and save it in nodeInventory

`find(value)`-locates node with value and moves up tree to find root

`union(x, y)`-append tree with y as a child of tree with x


Worst case Laufzeit?

- O(1+λ)


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen. → hier nur Iteration 0 (makeSet(…))

"Inseln"




NodeInventory:




```
makeSet(A)
```

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen. → hier nur Iteration 0 (makeSet(…))







`makeSet(A)`

setNodes: A

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen. → hier nur Iteration 0 (makeSet(…))






Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen. → hier nur Iteration 0 (makeSet(…))






Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen. → hier nur Iteration 0 (makeSet(…))






Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen. → hier nur Iteration 0 (makeSet(…))







```
makeSet(A)
makeSet(B)
makeSet(C)
…
```

setNodes: A B C D E

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen. → hier nur Iteration 0 (makeSet(…))



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Quick-Union: Implementierung von find()


```
find("Alex"):
  jump to "Alex" node
  travel upward until root
  return root node "Joyce"
```

Schlüsselidee:

- Man kann von jedem Knoten aus nach oben reisen, bis parent == NULL, dann hat man Wurzelknoten gefunden

Wie können wir schnell zu einem Knoten springen?

- Durch nodeInventory (wird in zukünftigen Folien weggelassen)




Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Quick-Union: Implementierung von find()

```
find("Alex"):
  jump to "Alex" node
  travel upward until root
  return root node "Joyce"
```

```
find(Santino) -> Knoten Aileen
find(Ken) -> Knoten Joyce
find(Santino) != find(Ken)
find(Santino) == find(Aileen)
```



Schlüsselidee:

- Man kann von jedem Knoten aus nach oben reisen, bis parent == NULL, dann hat man Wurzelknoten gefunden

Wie können wir schnell zu einem Knoten springen?

- Durch nodeInventory (wird in zukünftigen Folien weggelassen)


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Quick-Union: Implementierung von find()

```
find("Alex"):
  jump to "Alex" node
  travel upward until root
  return root node "Joyce"
```


Laufzeit:

- Zum Knoten springen: O(1+λ)
- Zum Wurzelknoten gehen:
  - Hängt von Höhe des Baumes ab
  - Worst Case: O(n), falls Baum ein degenerierter Baum ist



Quick-Union: Implementierung von union()


Schlüsselidee: Einfaches Umpointern von Zeigern zur Vereinigung ganzer Bäume!




```
union("Ken", "Santino"):
  rootK = find("Ken") //node Joyce
  rootS = find("Santino") //node Aileen
  set rootK to point to rootS
```

Quick-Union: Implementierung von union()


Schlüsselidee: Einfaches Umpointern von Zeigern zur Vereinigung ganzer Bäume!




```
union("Ken", "Santino"):
  rootK = find("Ken") //node Joyce
  rootS = find("Santino") //node Aileen
  set rootK to point to rootS
```


Quick-Union: Implementierung von union()

Schlüsselidee: Einfaches Umpointern von Zeigern zur Vereinigung ganzer Bäume!





```
union("Ken", "Santino"):
  rootK = find("Ken") //node Joyce
  rootS = find("Santino") //node Aileen
  set rootK to point to rootS
```

Ergebnis:




Quick-Union: Implementierung von union()

Schlüsselidee: Einfaches Umpointern von Zeigern zur Vereinigung ganzer Bäume!




```
union("Ken", "Santino"):
  rootK = find("Ken") //node Joyce
  rootS = find("Santino") //node Aileen
  set rootK to point to rootS
```

Ergebnis:




Laufzeit:

- O(1) für das Umpointern
- 2mal Laufzeit von find(), also WC-Fall: O(n)

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Quick-Union: Warum bestimmen wir den zweiten Wurzelknoten?

```
union("Ken", "Santino"):
  rootK = find("Ken")
  rootS = find("Santino")
  set rootK to point to rootS
```




Warum verwenden wir nicht einfach:

```
union("Ken", "Santino"):
  rootK = find("Ken")
  set rootK to point to Santino
```




Quick-Union: Warum bestimmen wir den zweiten Wurzelknoten?

```
union("Ken", "Santino"):
  rootK = find("Ken")
  rootS = find("Santino")
  set rootK to point to rootS
```



Warum verwenden wir nicht einfach:

```
union("Ken", "Santino"):
  rootK = find("Ken")
  set rootK to point to Santino
```




Grundgedanke: Die Laufzeit zukünftiger find()-Aufrufe kann minimiert werden, wenn wir die Höhe des Baums kurz halten!

- Ein direkter Verweis auf das zweite Element (`Santino`) würde den Baum höher machen

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```


```
union(A, B):
  rootA = find(A)
  rootB = find(B)
  set rootA to point to rootB
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:




```
union(A, B)
```




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```


```
union(A, B):
  rootA = find(A)
  rootB = find(B)
  set rootA to point to rootB
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:




```
union(A, B)
```




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```


```
union(A, B):
  rootA = find(A)
  rootB = find(B)
  set rootA to point to rootB
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:




```
union(A, B)
```




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```


```
union(B, C):
  rootB = find(B)
  rootC = find(C)
  set rootB to point to rootC
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:




```
union(A, B)
union(B, C)
```




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```


```
union(B, C):
  rootB = find(B)
  rootC = find(C)
  set rootB to point to rootC
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:




```
union(A, B)
union(B, C)
```




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```


```
union(B, C):
  rootB = find(B)
  rootC = find(C)
  set rootB to point to rootC
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:




```
union(A, B)
union(B, C)
```




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```


```
union(C, D):
  rootC = find(C)
  rootD = find(D)
  set rootC to point to rootD
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:




```
union(A, B)
union(B, C)
union(C, D)
```




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```


```
union(C, D):
  rootC = find(C)
  rootD = find(D)
  set rootC to point to rootD
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:




```
union(A, B)
union(B, C)
union(C, D)
```




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```

```
union(C, D):
  rootC = find(C)
  rootD = find(D)
  set rootC to point to rootD
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:

A, B, C, D

```
union(A, B)
union(B, C)
union(C, D)
```




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```

```
union(A, B):
  rootA = find(A)
  rootB = find(B)
  set rootA to point to rootB
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:

A, B, C, D

```
union(A, B)
union(B, C)
union(C, D)
find(A)
```




```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```

```
union(A, B):
  rootA = find(A)
  rootB = find(B)
  set rootA to point to rootB
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Quick-Union: Worst Case Fall für find()

Versuche, eine Reihe von Aufrufen von union() zu finden, die eine Worst-Case-Laufzeit von find(A) für den finalen Up-Tree erzeugt:

A, B, C, D

```
union(A, B)
union(B, C)
union(C, D)
find(A)
```



O(n) Laufzeit :(

```
find(A):
  jump to node A
  travel upward until root
  return root
```


```
union(A, B):
  rootA = find(A)
  rootB = find(B)
  set rootA to point to rootB
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

ADT Disjunkter Mengen: Implementierung

Quick-Find vs. Quick-Union



	Baseline	Quick-Find	Quick-Union
`makeSet(value)`	$\Theta(1)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(1+\lambda)$
`find(value)`	$\Theta(n)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(n)$
`union(x, y)`	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$

aida
Professor für Cyber-Physisc
Fakultät für Informatik und Ir

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


ADT Disjunkter Mengen: Implementierung

Quick-Find vs. Quick-Union

ADT Disjunkter Mengen

Quick-Find


map from value to representative ID





Quick-Union

trees of values represented by their roots



	Baseline	Quick-Find	Quick-Union
`makeSet(value)`	Θ(1)	Θ(1+λ)	Θ(1+λ)
`find(value)`	Θ(n)	Θ(1+λ)	Θ(n)
`union(x, y)`	Θ(n)	Θ(n)	Θ(n)


aida
Professor für Cyber-Physisc
Fakultät für Informatik und Ir

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.



Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.




setNodes:




Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.





setNodes:


A B C D E F


union(A, C)

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.






setNodes:




union(A, C)





Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.








setNodes:



union(A, C)




union(B, F)

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.


"Inseln"



setNodes:

A B C D E F

"Inseln"




union(A, C)

C B D E F

A

"Inseln"



union(B, F)


C F D E

A B

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.




union(A, D)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.



union(A, D)



Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme


Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Technology
Arts Sciences
TH Köln


Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.



union(A, D)






union(A, B)

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.




Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.





union(A, D)





union(A, B)






union(B, E)


Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.





union(A, D)






union(A, B)





union(B, E)




Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung


Klausur SoSe26_2: Aufgabe 9

Zeichnen Sie den **Wald disjunkter Bäume** nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Quick-Union** für folgenden Graphen.





union(A, D)






union(A, B)





union(B, E)




Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Analyse des Quick-Union Worst Case Falls

Wie kommt es zu dem degenerierten Baum?

- Wir erhalten einen degenerierten Baum, wenn wir Wurzel eines großen Baumes unter Wurzel eines kleinen Baumes setzen.
- In Quick-Union kommt rootX (Wurzel des Arguments x) immer unter rootY (union(x, y))
-

`union(C, D)`




Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Analyse des Quick-Union Worst Case Falls

Wie kommt es zu dem degenerierten Baum?

- Wir erhalten einen degenerierten Baum, wenn wir Wurzel eines großen Baumes unter Wurzel eines kleinen Baumes setzen.
- In Quick-Union kommt rootX (Wurzel des Arguments x) immer unter rootY (union(x, y))
-

```
union(C, D)
```



What currently happens


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Analyse des Quick-Union Worst Case Falls

Wie kommt es zu dem degenerierten Baum?

- Wir erhalten einen degenerierten Baum, wenn wir Wurzel eines großen Baumes unter Wurzel eines kleinen Baumes setzen.
- In Quick-Union kommt rootX (Wurzel des Arguments x) immer unter rootY (union(x, y))
- Aber was wäre, wenn wir sicherstellen, dass kleinere Baum unter größeren Baum gehangen wird?

```
union(C, D)
```



What currently happens


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Analyse des Quick-Union Worst Case Falls


Wie kommt es zu dem degenerierten Baum?

- Wir erhalten einen degenerierten Baum, wenn wir Wurzel eines großen Baumes unter Wurzel eines kleinen Baumes setzen.
- In Quick-Union kommt rootX (Wurzel des Arguments x) immer unter rootY (union(x, y))
- Aber was wäre, wenn wir sicherstellen, dass kleinere Baum unter größeren Baum gehangen wird?

```
union(C, D)
```



What currently happens



What would help to avoid degenerate tree

Weighted Quick-Union (Union by size)

Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union (Union by size)

Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen

Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel

- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union (Union by size)

Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen

Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel

- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen




```
union(x, y):
  rootX = find(x)
  rootY = find(y)
  put lighter root under heavier root
```



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union (Union by size)


Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen

Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel

- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen



setNode Objekte:




```
union(x, y):
  rootX = find(x)
  rootY = find(y)
  put lighter root under heavier root
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik


Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union (Union by size)


Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen

Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel

- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen



setNode Objekte:




```
union(x, y):
  rootX = find(x)
  rootY = find(y)
  put lighter root under heavier root
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union (Union by size)


Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen

Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel


- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen

```
union(x, y):
  rootX = find(x)
  rootY = find(y)
  put lighter root under heavier root
```

union(A, B)



setNode Objekte:



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union (Union by size)


Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen


Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel

- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen

```
union(x, y):
  rootX = find(x)
  rootY = find(y)
  put lighter root under heavier root
```

union(A, B)





Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


Weighted Quick-Union (Union by size)

Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen


Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel

- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen

```
union(A, B)
union(B, C)
```




```
union(x, y):
  rootX = find(x)
  rootY = find(y)
  put lighter root under heavier root
```



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


Weighted Quick-Union (Union by size)

Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen


Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel

- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen

```
union(A, B)
union(B, C)
```




```
union(x, y):
  rootX = find(x)
  rootY = find(y)
  put lighter root under heavier root
```



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


Weighted Quick-Union (Union by size)

Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen


Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel

- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen

```
union(A, B)
union(B, C)
union(C, D)
```




```
union(x, y):
  rootX = find(x)
  rootY = find(y)
  put lighter root under heavier root
```



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


Weighted Quick-Union (Union by size)

Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen


Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel

- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen

```
union(A, B)
union(B, C)
union(C, D)
```




```
union(x, y):
  rootX = find(x)
  rootY = find(y)
  put lighter root under heavier root
```



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022


Weighted Quick-Union (Union by size)

Ziel: Immer den kleineren Baum unter den größeren Baum hängen

Umsetzung: Speicherung der Anzahl der Knoten (oder des „Gewichts“) jedes Baums in der Wurzel


- Nachschlagen in konstanter Zeit, anstatt den gesamten Baum zum Zählen durchlaufen zu müssen

```
union(A, B)
union(B, C)
union(C, D)
find(A)
```



O(1) runtime :)

```
union(x, y):
  rootX = find(x)
  rootY = find(y)
  put lighter root under heavier root
```



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union: Performance

Betrachten wir den Worst Case, bei dem die Baumhöhe so schnell wie möglich wächst


n	H
1	0



Weighted Quick-Union: Performance


Betrachten wir den Worst Case, bei dem die Baumhöhe so schnell wie möglich wächst

n	H
1	0
2	1



Weighted Quick-Union: Performance


Betrachten wir den Worst Case, bei dem die Baumhöhe so schnell wie möglich wächst



n	H
1	0
2	1
4	?

Weighted Quick-Union: Performance


Betrachten wir den Worst Case, bei dem die Baumhöhe so schnell wie möglich wächst



n	H
1	0
2	1
4	2

Weighted Quick-Union: Performance


Betrachten wir den Worst Case, bei dem die Baumhöhe so schnell wie möglich wächst



n	H
1	0
2	1
4	2
8	?

Weighted Quick-Union: Performance

Betrachten wir den Worst Case, bei dem die Baumhöhe so schnell wie möglich wächst




n	H
1	0
2	1
4	2
8	3

Weighted Quick-Union: Performance

Betrachten wir den Worst Case, bei dem die Baumhöhe so schnell wie möglich wächst

Worst Case Baumhöhe ist Θ(log n)

- find(15) hätte also Laufzeit von Θ(log n)



n	H
1	0
2	1
4	2
8	3
16	4

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union: Performance


Betrachten wir den Worst Case, bei dem die Baumhöhe so schnell wie möglich wächst

Worst Case Baumhöhe ist Θ(log n)

- find(15) hätte also Laufzeit von Θ(log n)

Laufzeiten:

- find()
  - Θ(log n)
- union()
  - Θ(log n)




n	H
1	0
2	1
4	2
8	3
16	4

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union – Übung (1 von 5)


Was wäre bei den folgenden disjunkten Mengen das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir Weighted Quick-Union nutzen? Zeichnen Sie den Wald in jeder Phase.




```
union(2, 13)
union(4, 12)
union(2, 8)
```

Weighted Quick-Union – Übung (2 von 5)

Was wäre bei den folgenden disjunkten Mengen das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir Weighted Quick-Union nutzen? Zeichnen Sie den Wald in jeder Phase.





```
union(2, 13)
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 21 SP - CHAMPION

Weighted Quick-Union – Übung (2 von 5)


Was wäre bei den folgenden disjunkten Mengen das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir Weighted Quick-Union nutzen? Zeichnen Sie den Wald in jeder Phase.






```
union(2, 13)
```

Weighted Quick-Union – Übung (3 von 5)

Was wäre bei den folgenden disjunkten Mengen das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir Weighted Quick-Union nutzen? Zeichnen Sie den Wald in jeder Phase.









```
union(2, 13)
union(4, 12)
```

Weighted Quick-Union – Übung (3 von 5)


Was wäre bei den folgenden disjunkten Mengen das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir Weighted Quick-Union nutzen? Zeichnen Sie den Wald in jeder Phase.





```
union(2, 13)
union(4, 12)
```

Weighted Quick-Union – Übung (4 von 5)

Was wäre bei den folgenden disjunkten Mengen das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir Weighted Quick-Union nutzen? Zeichnen Sie den Wald in jeder Phase.







```
union(2, 13)
union(4, 12)
union(2, 8)
```

Weighted Quick-Union – Übung (4 von 5)


Was wäre bei den folgenden disjunkten Mengen das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir Weighted Quick-Union nutzen? Zeichnen Sie den Wald in jeder Phase.




```
union(2, 13)
union(4, 12)
union(2, 8)
```

Weighted Quick-Union – Übung (5 von 5)

Was wäre bei den folgenden disjunkten Mengen das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir Weighted Quick-Union nutzen? Zeichnen Sie den Wald in jeder Phase.




Weighted Quick-Union – Übung (5 von 5)

Was wäre bei den folgenden disjunkten Mengen das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir Weighted Quick-Union nutzen? Zeichnen Sie den Wald in jeder Phase.

Does this improve the worst case runtime?

find() is more likely to be O(log(n)) than O(n)



Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022
CSE 373 21 SP - CHAMPION

Why Weights Instead of Heights?

We used the number of items in a tree to decide upon the root

Why not use the height of the tree?


- Heighted Quick-Union's runtime is asymptotically the same: Θ(log(n))
-

Why Weights Instead of Heights?

We used the number of items in a tree to decide upon the root


Why not use the height of the tree?

- Heighted Quick-Union's runtime is asymptotically the same: Θ(log(n))
- It's easier to track weights than heights, even though Weighted Quick-Union can lead to some suboptimal structures like this one:



Weighted Quick-Union Laufzeit

	Baseline	Quick-Find	Quick-Union	Weighted Quick-Union
`makeSet(value)`	$\Theta(1)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(1+\lambda)$
`find(value)`	$\Theta(n)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(n)$	$\Theta(\log n)$
`union(x, y)` `assuming root args`	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(1+\lambda)$
`union(x, y)`	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(\log n)$




Das ist ziemlich gut! Es gibt noch eine letzte Optimierung, die wir vornehmen können: Pfadkompression

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.



Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.







Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.





union(A, C)




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.





Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.







union(A, C)





union(B, F)


Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.








union(A, C)




union(B, F)



Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.




union(A, D)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.



union(A, D)




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.



union(A, D)






union(A, B)


Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.




union(A, D)






union(A, B)




Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.





union(A, D)





union(A, B)






union(B, E)


Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union** für folgenden Graphen.





union(A, D)






union(A, B)





union(B, E)



Modifizierung von Datenstrukturen für zukünftige Verbesserungen

Die bisher untersuchten Änderungen von Datenstrukturen zielten darauf ab, Invarianten zu bewahren

- Z.B. Durchführung von Rotationen zur Erhaltung der AVL-Invariante
- Wir verlassen uns darauf, dass diese Invarianten immer wahr sind, damit jeder Aufruf schnell ist.

Modifizierung von Datenstrukturen für zukünftige Verbesserungen

Die bisher untersuchten Änderungen von Datenstrukturen zielten darauf ab, Invarianten zu bewahren


- Z.B. Durchführung von Rotationen zur Erhaltung der AVL-Invariante
- Wir verlassen uns darauf, dass diese Invarianten immer wahr sind, damit jeder Aufruf schnell ist.

Die Pfadkompression/Pfadverkürzung ist etwas ganz anderes:

- Wir ändern die Baumstruktur, um zukünftige Laufzeiten zu verbessern
- Keine Definition einer Invariante
- Der erste Aufruf von find() kann langsam sein. In diesem Aufruf wird die Baumstruktur verändert, so dass zukünftige Aufrufe von find() schnell sein können.


Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Idee

Dies ist die ungünstigste Topologie, wenn wir Weighted Quick-Union verwenden:



Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Idee


Dies ist die ungünstigste Topologie, wenn wir Weighted Quick-Union verwenden:



Idee: Wenn wir find(15) aufrufen, verschieben wir alle besuchten Knoten unter die Wurzel

Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Idee

Dies ist die ungünstigste Topologie, wenn wir Weighted Quick-Union verwenden:




Idee: Wenn wir find(15) aufrufen, verschieben wir alle besuchten Knoten unter die Wurzel

- Zusätzliche Kosten sind unbedeutend (wir müssen diese Knoten ohnehin besuchen, nur konstante Laufzeit, um diese auf die Wurzel zeigen zu lassen)

Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Idee

Dies ist die ungünstigste Topologie, wenn wir Weighted Quick-Union verwenden:




Idee: Wenn wir find(15) aufrufen, verschieben wir alle besuchten Knoten unter die Wurzel

- Zusätzliche Kosten sind unbedeutend (wir müssen diese Knoten ohnehin besuchen, nur konstante Laufzeit, um diese auf die Wurzel zeigen zu lassen)
- Bei jedem find() wird Pfadverkürzung durchgeführt, damit zukünftige Aufrufe von find() schneller sind!

Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung – Details und Laufzeit

Führen Sie die Pfadverkürzung bei jedem find() aus!

- find(3), find(6), find(11), …



Um die Laufzeit von M > 1 find() Aufrufe zu verstehen, ist eine amortisierte Laufzeitanalyse erforderlich


Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Laufzeit

M Aufrufe von find() bei **Weighted Quick-Union** erfordert Laufzeit von Θ(M log n)



Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Laufzeit

M Aufrufe von find() bei **Weighted Quick-Union** erfordert Laufzeit von Θ(M log n)




... aber M find()s bei **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** dauert O(M log* n)!

- log* n ist der „iterierte Logarithmus“: die **Anzahl** der Anwendungen von log auf n, bis das Ergebnis kleiner gleich 1 ist.
  -
-

Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Laufzeit

M Aufrufe von find() bei **Weighted Quick-Union** erfordert Laufzeit von Θ(M log n)




... aber M find()s bei **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** dauert O(M log* n)!

- log* n ist der „iterierte Logarithmus“: die **Anzahl** der Anwendungen von log auf n, bis das Ergebnis kleiner gleich 1 ist.
  - $\log_2^*(4) = 2$, da $\log_2(\log_2(4)) = 1$

Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Laufzeit

M Aufrufe von find() bei **Weighted Quick-Union** erfordert Laufzeit von Θ(M log n)



... aber M find()s bei **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** dauert O(M log* n)!

- log* n ist der „iterierte Logarithmus“: die **Anzahl** der Anwendungen von log auf n, bis das Ergebnis kleiner gleich 1 ist.
  - $\log_2^*(4) = 2$, da $\log_2(\log_2(4)) = 1$

- Tarjan, Robert E., and Jan Van Leeuwen. "Worst-case analysis of set union algorithms." *Journal of the ACM (JACM)* 31.2 (1984): 245-281.

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Laufzeit

-
-

n	log* n
1	0
2	1
4	2
16	3
65536	4
2^{65536}	5

2^{16}

Number of atoms in the known universe is 2^{256}ish

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Laufzeit

Pfadverkürzung führt zu Laufzeiten von find() und union(), die sehr nahe an der (amortisierten) konstanten Laufzeit liegen

- log* ist weniger als 5 für jede realistische Eingabe
-

n	log* n
1	0
2	1
4	2
16	3
65536	4
2^{65536}	5

2^{16}

Number of atoms in the known universe is 2^{256}ish

Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung - Laufzeit

Pfadverkürzung führt zu Laufzeiten von find() und union(), die sehr nahe an der (amortisierten) konstanten Laufzeit liegen

- log* ist weniger als 5 für jede realistische Eingabe
- Wenn die Laufzeit von M find()s/union()s auf n Knoten O(M log*n) ist und log*n <= 5, dann amortisiert sich Laufzeit von find()/union()s zu O(1)!

n	log* n
1	0
2	1
4	2
16	3
65536	4
2^{65536}	5


2^{16}

Number of atoms in the known universe is 2^{256}ish

ADT Disjunkter Mengen - Implementierungen

Laufzeiten „In der Praxis“:

	Baseline	Quick-Find	Quick-Union	Weighted Quick-Union	WQU + Pfadverkürzung
`makeSet(value)`	$\Theta(1)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(1+\lambda)$
`find(value)`	$\Theta(n)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(n)$	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\log^* n)$
`union(x, y)` `assuming root args`	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(1+\lambda)$	$\Theta(1+\lambda)$
`union(x, y)`	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\log^* n)$




Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.



Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.







Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.





union(A, C)




Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung


Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.





Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.







union(A, C)


union(B, F)





Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.








union(A, C)




union(B, F)



Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.




union(A, D)

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln


Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023

Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.




union(A, D)




Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.



union(A, D)







union(A, B)

Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.






union(A, D)




union(A, B)




Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.





union(A, D)





union(A, B)






union(D, F)

union(B, E)


Quelle der Bilder: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2023


Kruskals Algorithmus - Übung

Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jeder Iteration des Algorithmus von Kruskal bei Nutzung der Implementierung **Weighted Quick-Union mit Pfadverkürzung** für folgenden Graphen.





union(A, D)






union(A, B)





union(D, F) union(B, E)



Knoten F wandert unter die Wurzel, da Kante (D, F) geprüft wird

Laufzeit von Kruskals Algorithmus


$\Theta(|V|)$ →
$\Theta(|E| \log |E|)$ →

```
kruskalMST(G graph)
  DisjointSets<V> islands; Set finalMST;
  initialize islands with each vertex as tiny island
  sort all edges by weight (smallest to largest)

  for each edge (u,v) in ascending order:
    uIsl = islands.find(u)
    vIsl = islands.find(v)
    if (uIsl != vIsl):
      finalMST.add(edge (u, v))
      islands.union(u, v)
```



Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Laufzeit von Kruskals Algorithmus



find und union haben Worst Case Laufzeit log|V|, aber amortisiert konstant „in der Praxis“

Laufzeit von Kruskals Algorithmus




find und union haben Worst Case Laufzeit log|V|, aber amortisiert konstant „in der Praxis“

-

Damit ein MST existieren kann, darf |E| nicht kleiner als |V| sein, also muss die Anzahl Kanten dominieren.

Laufzeit von Kruskals Algorithmus



find und union haben Worst Case Laufzeit log|V|, aber amortisiert konstant „in der Praxis“

- So oder so, Laufzeit wird dominiert durch Sortieren der Kanten ☹

Damit ein MST existieren kann, darf |E| nicht kleiner als |V| sein, also muss die Anzahl Kanten dominieren.

Wh.: Prims Algorithmus – Asymptotische Laufzeit

Damit ein MST existieren kann, darf |E| nicht kleiner als |V| sein, also muss die Anzahl Kanten dominieren:

→ Θ(m log(n))

$$\Theta(|V|\log|V| + |E|\log|V|)$$

Prim schneller wenn m >> n.
Kruskal hat Vorteil, dass er auch für nicht zusammenhängende Graphen funktioniert:
minimal aufspannender Wald

$\Theta(|V|\log|V|)$

$\Theta(|E|\log|V|)$

```
primsShortestPath(G graph, V start)
  Map edgeTo, distTo; Set known;
  initialize distTo with all nodes mapped to ∞, except start to 0
  PriorityQueue<V> perimeter; perimeter.add(start);

  while (!perimeter.isEmpty()):
    u = perimeter.removeMin()
    known.add(u)
    for each edge (u,v) to unknown v with weight w:
      oldDist = distTo.get(v)      // previous smallest edge to v
      newDist = w  // is this a smaller edge to v?
      if (newDist < oldDist):
        distTo.put(v, newDist)
        edgeTo.put(v, u)
        if (perimeter.contains(v)):
          perimeter.changePriority(v, newDist)
        else:
          perimeter.add(v, newDist)
```


Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Technology Arts Sciences TH Köln

Ihr Werkzeugkasten bis hierhin…

Abstrakte Datentypen

- Liste - Flexibilität, einfaches Verschieben von Elementen innerhalb der Struktur
- Stapel (Stack) - optimiert für First-in-Last-out-Reihenfolge
- Warteschlange - optimiert für die Reihenfolge First-in-First-out.
- Tabelle - speichert Schlüssel und Wert bei jedem Eintrag
- Prioritätswarteschlange - optimiert für Ausgabe der höchsten Priorität zuerst
- Graph – Beliebige Relationen zwischen Daten
- Menge – Speichern einer mathematischen Menge von Elementen
- Disjunkte Mengen – effizientes Arbeiten mit disjunkten Mengen

Implementierung von Datenstrukturen

- Array - leicht ein Element über Index zu suchen, schwer umzuordnen
- Verkettete Liste - schwer ein Element zu suchen, leicht umzuordnen
- Hashtabelle - konstante Zeit zum Suchen, keine Ordnung der Daten
- Binärer Suchbaum - effizientes Suchen, Möglichkeit eines schlechten Worst Case
- AVL-Baum - effizientes Suchen, schützt vor dem Worst Case, schwer zu implementieren
- Heap - effizient für Min oder Max Werte

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik
Quelle: Data Structures and Algorithms (CSE 373), University of Washington, Spring 2022

Lernziele von heute und Fragen zur Überprüfung der Lernziele

Die Studierenden können den minimalen Spannbaum eines Graphen ermitteln, indem sie den Algorithmus von Prim und Kruskal effizient implementieren können und beim Algorithmus von Kruskal dabei den ADT disjunkter Mengen nutzen können, um später, mit dem minimalen Spannbaum, eine weitere Fragestellung an praktischen Graphenproblemen lösen zu können.

s. Übungsaufgaben von Aufgabenblatt 8

Nächste Vorlesung und Fragen

- Lernraum IV: Entwurf von Algorithmen
  - Sortieralgorithmen
- Schauen Sie sich bitte vorab die AP2-Videos von Prof. Kohls zu Sortieralgorithmen an:
  - https://www.youtube.com/watch?v=V8ARyH2183Y&list=PLYohfDwqINSE6jPghuVDKdA-9UlwhFxyQ&index=49
- Fragen?