



Algorithmik – WS 26/27

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

25.08.2026

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik


Seite 1

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Lernraum I: Abstrakte Datentypen, Datenstrukturen und Asymptotische Notation

- Abstrakte Datentypen
 - Liste, Stapel, Warteschlange, Tabelle (Dictionary)
- Datenstrukturen
 - Array, Verkettete Liste
- Implementierungen der Abstrakten Datentypen mit den Datenstrukturen ...
 - Array
 - Verkettete Listen
- Analyse von Laufzeit und Speicherbedarf der Implementierungen
 - O-Notation
- Laufzeitanalyse von Algorithmen durch Asymptotische Notation
 - O-Notation, Ω -Notation, Θ -Notation
 - Fallanalyse: Worst Case, Best Case Analyse
- Laufzeitanalyse von Rekursiven Algorithmen durch Asymptotische Notation

Analyse von Algorithmen



Laufzeitanalyse von Rekursiven Algorithmen durch Asymptotische Notation

Bei der Modellierung und Analyse von rekursivem Code geht es darum, Muster zu finden, die beschreiben wie sich die Eingabe zwischen den Aufrufen ändert und wie viel Arbeit bei jedem Aufruf geleistet wird.

Lassen Sie uns einige der häufigsten rekursiven Muster untersuchen

- **Muster Nr. 1:** Halbierung der Eingabe
- **Muster Nr. 2:** Teilen der Eingabe, Beherrschen und Vereinigen (Teile-und-Beherrsche)
- **Muster Nr. 3:** Verdoppelung der Eingabe

Beispiel für Muster 1: Binäre Suche

```
public int binarySearch(int[] arr, int toFind, int lo, int hi) {
    if( hi < lo ) {
        return -1;
    } if(hi == lo) {
        if(arr[hi] == toFind) {
            return hi;
        }
        return -1;
    }
    int mid = (lo+hi) / 2;
    if(arr[mid] == toFind) {
        return mid;
    } else if(arr[mid] < toFind) {
        return binarySearch(arr, toFind, mid+1, hi);
    } else {
        return binarySearch(arr, toFind, lo, mid-1);
    }
}
```



Annahme: arr ist
aufsteigend sortiert

Beispiel für Muster 1: Binäre Suche

Laufzeit

Binäre Suche: Findet einen Zielwert in einem sortierten Array, indem sie nacheinander die Hälfte des Arrays aus der Betrachtung ausschließt.

Beispiel: Durchsuchen des unten stehenden Arrays nach dem Wert 42:

index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
value	-4	2	7	10	15	20	22	25	30	36	42	50	56	68	85	92	103

lo									mid	lo	mid	hi	mid				hi
----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	-----	----	-----	--	--	--	----

Wie viele Elemente werden untersucht?

- Was ist der Best Case?
 - Element gefunden bei Index 8, 1 Element untersucht, $O(1)$
- Was ist der Worst Case?
 - Element nicht gefunden, $\frac{1}{2}$ der Elemente untersucht, dann $\frac{1}{2}$ davon...

Modellierung von rekursivem Code

```
public int binarySearch(int[] arr, int toFind, int lo, int hi) {
    if( hi < lo ) {
        return -1;
    } if(hi == lo) {
        if(arr[hi] == toFind) {
            return hi;
        }
        return -1;
    }
    int mid = (lo+hi) / 2;
    if(arr[mid] == toFind) {
        return mid;
    } else if(arr[mid] < toFind) {
        return binarySearch(arr, toFind, mid+1, hi);
    } else {
        return binarySearch(arr, toFind, lo, mid-1);
    }
}
```

1+1

1+3

3

2+1

$$T(n) = \begin{cases} 5 & \text{falls } n < 2 \\ T\left(\frac{n}{2}\right) + 10 & \text{sonst} \end{cases}$$

3 + ??

4

Wie modelliert man
rekursive Aufrufe?
Mit einer
Rekursionsgleichung!

Rekursionsgleichung

Eine Rekursionsgleichung ist eine Gleichung, die eine Funktion durch ihre eigenen Funktionswerte für kleinere Eingaben beschreibt

Mit Rekursionsgleichungen wird rekursiver Code beschrieben:

- Mindestens ein Basisfall und mindestens ein rekursiver Fall
 - Basisfall bei binärer Suche: Liste hat nur noch ein Element
- Der rekursive Fall sollte die Eingabegröße so reduzieren, dass schließlich der Basisfall ausgelöst wird.
- Die Fälle der Rekursionsgleichung entsprechen normalerweise genau den Fällen des Codes

$$T(n) = \begin{cases} 5 & \text{falls } n < 2 \\ T\left(\frac{n}{2}\right) + 10 & \text{sonst} \end{cases}$$

Modellierung von rekursivem Code

```

public int binarySearch(int[] arr, int toFind, int lo, int hi) {
    if( hi < lo ) {
        return -1;
    } if(hi == lo) {
        if(arr[hi] == toFind) {
            return hi;
        }
        return -1;
    }
    int mid = (lo+hi) / 2;
    if(arr[mid] == toFind) {
        return mid;
    } else if(arr[mid] < toFind) {
        return binarySearch(arr, toFind, mid+1, hi);
    } else {
        return binarySearch(arr, toFind, lo, mid-1);
    }
}

```

1+1

1+3

3

2+1

$$T(n) = \begin{cases} 5 & \text{falls } n < 2 \\ T\left(\frac{n}{2}\right) + 10 & \text{sonst} \end{cases}$$

1+1+3=5

1+1+3+2+3=10

3 + ??

Wie modelliert man
rekursive Aufrufe?

Mit einer
Rekursionsgleichung!

Rekursionsgleichung in Θ -Notation umwandeln

$$T(n) = \begin{cases} 5 & \text{falls } n < 2 \\ T\left(\frac{n}{2}\right) + 10 & \text{sonst} \end{cases}$$

Schritt 1: Laufzeitfunktion bestimmen. OK!

Schritt 2: Asymptotische Analyse durchführen.

Mastermethode

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{falls } n \text{ höchstens eine Konstante ist} \\ aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{sonst} \end{cases}$$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$c = 0$$

$$d = 5$$

Es gilt $f(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a < c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a = c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c \log n)$

Wenn $\log_b a > c$, dann $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$

Mastermethode angewandt auf Binäre Suche

Übung

Mastermethode

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{falls } n \text{ höchstens eine Konstante ist} \\ aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{sonst} \end{cases}$$

$$T(n) = \begin{cases} 5 & \text{falls } n < 2 \\ T\left(\frac{n}{2}\right) + 10 & \text{sonst} \end{cases}$$

Es gilt $f(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a < c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a = c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c \log n)$

Wenn $\log_b a > c$, dann $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$

$$a = 1, b = 2, c = 0, d = 5$$

$$f(n) \in \Theta(n^0) = \Theta(1)$$

$$x = \log_b y \text{ entspricht } b^x = y$$

$$\log_2 1 = x \implies 2^x = 1 \implies x = 0$$

$$\log_2 1 = 0$$

Wir sind in Fall 2: $T(n) \in \Theta(1 \log n) = \Theta(\log n)$

Eine Rekursionsgleichung herleiten

Übung

```
public int recursiveFunction(int n){
```

```
    if(n < 3) {
```

```
        return 3;
```

```
    }
```

```
    for(int i=0; i < n; i++) {
```

```
        System.out.println(i);
```

```
    }
```

```
    int val1 = recursiveFunction(n/3);
```

```
    int val2 = recursiveFunction(n/3);
```

```
    return val1 * val2;
```

```
}
```

Basisfall 1+1

+n

+2

+2

+2

Rekursiver Fall

Nicht-rekursive Arbeit

n+6

Rekursive Arbeit

2*T(n/3)

$$T(n) = \begin{cases} 2 & \text{falls } n < 3 \\ 2T\left(\frac{n}{3}\right) + n + 7 & \text{sonst} \end{cases}$$

Rekursionsgleichung in Θ -Notation umwandeln

$$T(n) = \begin{cases} 2 & \text{falls } n < 3 \\ 2T\left(\frac{n}{3}\right) + n & \text{sonst} \end{cases}$$

Mastermethode

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{falls } n \text{ höchstens eine Konstante ist} \\ aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{sonst} \end{cases}$$

Es gilt $f(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a < c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a = c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c \log n)$

Wenn $\log_b a > c$, dann $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$

$$a = 2, b = 3, c = 1$$

$$x = \log_b y \text{ entspricht } b^x = y$$

$$\log_3 2 = x \implies 3^x = 2 \implies x \approx 0.63$$

$$\log_3 2 < 1$$

Wir sind in Fall 1: $T(n) \in \Theta(n)$

Die Mastermethode verstehen

Mastermethode

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{falls } n \text{ höchstens eine Konstante ist} \\ aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{sonst} \end{cases}$$

Es gilt $f(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a < c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a = c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c \log n)$

Wenn $\log_b a > c$, dann $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$

- a misst, wie viele rekursive Aufrufe in jeder Methodeninstanz ausgeführt werden
- b misst die Änderungsrate der Eingabe
- c misst den dominierenden Term des nicht-rekursiven Code innerhalb der rekursiven Methode
- d misst die Laufzeit des Basisfalls

Die Mastermethode verstehen

Mastermethode

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{falls } n \text{ höchstens eine Konstante ist} \\ aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{sonst} \end{cases}$$

Es gilt $f(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a < c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a = c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c \log n)$

Wenn $\log_b a > c$, dann $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$

Der Fall „ $\log_b a < c$ “

- Der rekursive Fall macht eine Menge nicht-rekursiver Arbeit im Vergleich dazu, wie viel Arbeit an nachfolgende rekursive Aufrufe weitergegeben wird
- Nicht-rekursive Arbeit im rekursiven Fall dominiert das Wachstum, n^c -Term
- Äquivalent: $a < b^c$

Die Mastermethode verstehen

Mastermethode

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{falls } n \text{ höchstens eine Konstante ist} \\ aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{sonst} \end{cases}$$

Es gilt $f(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a < c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a = c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c \log n)$

Wenn $\log_b a > c$, dann $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$

Der Fall „ $\log_b a = c$ “

- Im rekursiven Fall wird die Arbeit gleichmäßig zwischen nicht-rekursiver Arbeit und der Weitergabe von Eingaben an nachfolgende rekursive Aufrufe aufgeteilt

Der Fall „ $\log_b a > c$ “

- Der rekursive Fall gibt Arbeit größtenteils an nachfolgende rekursive Aufrufe weiter und macht nicht viel nicht-rekursive Arbeit

Eine Rekursionsgleichung herleiten

Beispiel für Fall 3

```
public int recursiveFunction(int n) {
```

```
    if(n < 3) {
```

```
        return 3;
```

```
    }
```

```
    for(int i=0; i < n; i++) {
```

```
            System.out.println(i);
```

```
    }
```

```
    int val1 = recursiveFunction(n/3);
```

+2

```
    int val2 = recursiveFunction(n/3);
```

+2

```
    return val1 * val2;
```

+2

```
}
```

Basisfall **1+1**

Rekursiver Fall

Nicht-rekursive Arbeit

6

Rekursive Arbeit

2*T(n/3)

$$T(n) = \begin{cases} 2 & \text{falls } n < 3 \\ 2T\left(\frac{n}{3}\right) + 7 & \text{sonst} \end{cases}$$

Wenn $\log_b a > c$, dann $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$

Beispiele für Algorithmen mit asymptotischer Laufzeit mit „krummen“ Exponenten

Die naive Matrixmultiplikation hat eine Laufzeit von $O(n^3)$, da für zwei $n \times n$ -Matrizen im Allgemeinen n^3 Multiplikationen erforderlich sind (zur Berechnung jeder Zahl n Multiplikationen, da wir n^2 Zahlen berechnen müssen: n^3).

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} i \\ \begin{array}{|c|c|c|} \hline a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \hline a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ \hline \end{array} \end{array} & \times & \begin{array}{c} j \\ \begin{array}{|c|c|c|} \hline b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ \hline b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ \hline b_{31} & b_{32} & b_{33} \\ \hline \end{array} \end{array} \\
 A & \times & B \\
 \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ \hline c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ \hline c_{31} & c_{32} & c_{33} \\ \hline \end{array} = C$$

Durch verschiedene Algorithmen wurde diese Laufzeit sukzessive verbessert:

- **Strassen-Algorithmus** (1969): Laufzeit verbessert auf $O(n^{\log_2(7)})$, also etwa $O(n^{2.81})$.
- **Coppersmith-Winograd-Algorithmus** (1987): Laufzeit von $O(n^{2.376})$.
- Algorithmus von **V. V. Williams** (2012): Laufzeit von $O(n^{2.3727})$.

Diese Exponenten kommen durch die Nutzung rekursiver Algorithmen zustande.

Fragen?

- Modellierung von rekursivem Code
 - Mastermethode
-
- Übungsblatt 3 – Aufgabe 4 und 6

Code Modellierung: Rekursive Muster

Muster Nr. 1: Halbierung der Eingabe

- Binäre Suche – Laufzeit $\Theta(\log n)$

Muster Nr. 2: Teilen der Eingabe, Beherrschen und Vereinigen (Teile-und-Beherrsche)

- Mergesort

Muster Nr. 3: Verdoppelung der Eingabe

Mergesort

```
mergeSort(list) {
  if (list.length <= 1)
    return list
  else
    leftHalf = mergeSort(list[0, mid])
    rightHalf = mergeSort(list[mid + 1, ...])
    return merge(leftHalf, rightHalf)
}
```


$$T(n) = \begin{cases} 2 & \text{falls } n \leq 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n & \text{sonst} \end{cases}$$

Muster #2 – Teile-und-Beherrsche

Divide

Conquer

Combine



Mergesort Rekursionsgleichung in Θ -Notation umwandeln

$$T(n) = \begin{cases} 2 & \text{falls } n \leq 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n & \text{sonst} \end{cases}$$

Mastermethode

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{falls } n \text{ höchstens eine Konstante ist} \\ aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{sonst} \end{cases}$$

Es gilt $f(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a < c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c)$

Wenn $\log_b a = c$, dann $T(n) \in \Theta(n^c \log n)$

Wenn $\log_b a > c$, dann $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$

$$a = 2, b = 2, c = 1$$

$$x = \log_b y \text{ entspricht } b^x = y$$

$$\log_2 2 = x \implies 2^x = 2 \implies x = 1$$

$$\log_2 2 = 1$$

Wir sind in Fall 2: $T(n) \in \Theta(n \log n)$

Teile-und-Beherrsche

```
procedure p(input x of size n):
```

```
    if n < some constant k:
```

```
        Solve x directly without recursion
```

```
    else:
```

```
        Create a subproblems of x, each having size n/b (Divide)
```

```
        Call procedure p recursively on each subproblem (Conquer)
```

```
        Combine the results from the subproblems (Combine)
```

```
mergeSort(list) {
    if (list.length <= 1)
        return list
    else
        leftHalf = mergeSort(list[0, mid])
        rightHalf = mergeSort(list[mid + 1, ...])
        return merge(leftHalf, rightHalf)
}
```

Binäre Suche als Teile-und-Beherrsche

```
procedure p(input x of size n):  
    if n < some constant k:  
        Solve x directly without recursion  
    else:  
        Create 1 subproblem of x, each having size n/2  
        Call procedure p recursively on each subproblem  
        Combine the results from the subproblems
```

Fragen?

- Mergesort

Code Modellierung: Rekursive Muster

Muster Nr. 1: Halbierung der Eingabe

- Binäre Suche – Laufzeit $\Theta(\log n)$

Muster Nr. 2: Teilen der Eingabe, Beherrschen und Vereinigen (Teile-und-Beherrsche)

- Mergesort – Laufzeit $\Theta(n \log n)$

Muster Nr. 3: Verdoppelung der Eingabe

- Berechnung der Fibonacci-Zahlen

Bsp. für Muster 3: Berechnung der Fibonacci-Zahlen

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

```
public int fib(int n) {
    if (n <= 1) {
        return n;
    }
    return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```


- Jeder Aufruf erzeugt 2 weitere Aufrufe
- Jeder neue Aufruf hat eine Kopie der Eingabe (fast)
- Fast Verdoppelung der Eingabe bei jedem Aufruf

Muster #3 – Verdoppelung der Eingabe

Fast

Funktionsaufrufe für n=4 (Rekursionsbaum):

„f“ = „fib“



Berechnung der Fibonacci-Zahlen

Rekursionsgleichung in Θ -Notation umwandeln

```
public int fib(int n) {
    if (n <= 1) {
        return n;
    }
    return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```

Diagramm zur Rekursionsgleichung:

- Die Basisfall-Logik (`if (n <= 1) { return n; }`) ist als d markiert.
- Die rekursive Aufruf-Logik (`return fib(n-1) + fib(n-2);`) ist als $T(n-1) + T(n-2) + 4$ markiert.

Können wir die Mastermethode verwenden?

Nein, unsere Rekursionsgleichung passt nicht in dieses Format...

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{falls } n \leq 1 \\ T(n-1) + T(n-2) + 5 & \text{sonst} \end{cases}$$

Mastermethode

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{falls } n \text{ höchstens eine Konstante ist} \\ aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) & \text{sonst} \end{cases}$$

Berechnung der Fibonacci-Zahlen

Rekursionsgleichung in Θ -Notation umwandeln

$$T(n) = \begin{cases} d & \text{falls } n \leq 1 \\ T(n-1) + T(n-2) + 7 & \text{sonst} \end{cases}$$

Wie viele Ebenen enthält der Rekursionsbaum?

Wie viele Ebenen sind nötig, um „n“ durch Subtraktion von 1 in den Basisfall „1“ umzuwandeln?

Für unser Beispiel: 4 -> Höhe = n

Wie viele Funktionsaufrufe pro Ebene?


Wie viele Funktionsaufrufe auf Ebene k? 2^{k-1}

Ebene	Funktionsaufrufe
1	1
2	2
3	4
4	8

Wie viele Funktionsaufrufe
GESAMT für einen Baum mit
n Ebenen?

$$1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{k-1} + \dots + 2^{n-1}$$

$$T(n) \in \Theta(2^n)$$



Code Modellierung: Rekursive Muster

Muster Nr. 1: Halbierung der Eingabe




- Binäre Suche – Laufzeit $\Theta(\log n)$

Muster Nr. 2: Teilen der Eingabe, Beherrschen und Vereinigen

- Mergesort – Laufzeit $\Theta(n \log n)$

Muster Nr. 3: Verdoppelung der Eingabe


- Berechnung der Fibonacci-Zahlen – Laufzeit $\Theta(2^n)$



Code Modellierung komplexer Schleifen

Schreiben Sie ein mathematisches Modell des folgenden Codes

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = 0; j < i; j++) {  
        System.out.println("Hello!");  
    }  
}
```



Beachten Sie die Schleifengrenzen!

Code Modellierung komplexer Schleifen

Wie modellieren wir das?

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {  
    System.out.println("Hello!");  
}
```

Summe!

$$f(n) = \underbrace{1 + 1 + 1 + \dots + 1}_{n\text{-mal}} = \sum_{i=1}^n 1$$

Code Modellierung komplexer Schleifen

Wie modellieren wir das?

```
for (int j = 0; j < i; j++) {
    System.out.println("Hello!");
}
```

```
for (int i = a; i <= b; i++) {
    fu(i);
}
```

$fu(i) \in O(f(i))$

Summe!

$$f(n) = \underbrace{1 + 1 + 1 + \dots + 1}_{i\text{-mal}} = \sum_{j=0}^{i-1} 1$$

Definition: Summe

$$\sum_{i=a}^b f(i) = f(a) + f(a+1) + f(a+2) + \dots + f(b-2) + f(b-1) + f(b)$$

Code Modellierung komplexer Schleifen

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = 0; j < i; j++) {  
        System.out.println("Hello!");  
    }  
}
```

$$f(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{i-1} 1$$

Wie lautet die O-Notation?

Code Modellierung komplexer Schleifen

Finden der geschlossenen Form unter Verwendung von Rechenregeln für Summen

```
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < i; j++) {
        System.out.println("Hello!");
    }
}
```



$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{i-1} 1$$



geschlossene Form



O-Notation

$$f(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{i-1} 1 = \sum_{i=0}^{n-1} 1 \cdot i = 1 \sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n \in O(n^2)$$

Summe einer Konstanten

$$\sum_{i=0}^{n-1} c = cn$$

Konstante ausklammern

$$\sum_{i=a}^b cf(i) = c \sum_{i=a}^b f(i)$$

Gaußsche Summenformel

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

Lernziele von heute und Fragen zur Überprüfung der Lernziele

Die Studierenden können das asymptotische Laufzeitverhalten einiger rekursiver Algorithmen angeben, indem sie überprüfen, ob die Mastermethode anwendbar ist und diese dann anwenden, um später die Laufzeit einiger rekursiver Algorithmen bestimmen zu können.

s. Übungsblatt 3

Nächste Vorlesung und Fragen

- Lernraum II: Höhere Abstrakte Datentypen und Datenstrukturen
 - Hashing, Datenstruktur: Hashtabelle
- Fragen?