

Rúbrica prototipo - Reporte 01

Ley de Ohm: voltaje en una resistencia

NO PUBLICAR. Puntaje diseñado únicamente para probar estructura, lectura y carga en Canvas. No posee conversión oficial a nota.

Criterio y evidencia	Máx.	Completo	Mayormente logrado	Parcial	Mínimo o cero
1. Registro trazable					
Valor nominal, tolerancia, R medida, rangos y seis pares I , V .	3	3,0: todos los datos, unidades, resolución/rango y observaciones son trazables.	2,25: falta un dato secundario o existe una inconsistencia menor.	1,5: hay datos suficientes para analizar, pero faltan varios metadatos o unidades.	0,75: registro fragmentario. 0: no hay datos evaluables.
2. Montaje y uso de instrumentos					
Diagrama y explicación de conexiones y seguridad.	3	3,0: voltímetro paralelo, amperímetro serie y ohmímetro desenergizado; incluye cuidados pertinentes.	2,25: montaje correcto con una omisión menor en explicación o cuidado.	1,5: idea general correcta, pero conexión o precaución queda ambigua.	0,75: errores relevantes sin llegar a un cortocircuito explícito. 0: propone una conexión peligrosa o no presenta montaje.
3. Gráfico V versus I					
Ejes, unidades, puntos y representación legible.	4	4,0: gráfico completo, escala adecuada, ejes y unidades correctos, todos los puntos identificables.	3,0: gráfico interpretable con un detalle menor de rotulación o escala.	2,0: muestra la tendencia, pero tiene errores de eje, unidad o presentación.	1,0: gráfico apenas interpretable. 0: ausente o no corresponde a los datos.

Criterio y evidencia	Máx.	Completo	Mayormente logrado	Parcial	Mínimo o cero
4. Ajuste e interpretación de la pendiente					
Modelo $V = mI + b$, m , b , unidades y significado físico.	4	4,0: ajuste correcto; pendiente e intercepto con unidades y una medida de calidad; interpreta m como resistencia.	3,0: cálculo e interpretación correctos con una omisión menor.	2,0: ajuste incompleto o interpretación parcialmente correcta.	1,0: usa solo V/I en un punto o comete un error mayor recuperable. 0: no existe análisis evaluable.
5. Comparación y calidad de medición					
Compara pendiente, ohmímetro y valor nominal.	3	3,0: comparación cuantitativa, diferencia porcentual y discusión de tolerancia, resolución, contactos y calentamiento.	2,25: comparación correcta con discusión limitada.	1,5: comparación cualitativa o cálculo parcial.	0,75: enumera valores sin compararlos. 0: ausente.
6. Conclusión y taller contextualizado					
Responde la pregunta con evidencia y distingue resistencia metálica de conductancia electrolítica.	3	3,0: conclusión sustentada en pendiente/intercepto y puente químico-farmacéutico preciso, con límites del modelo.	2,25: conclusión correcta y contextualización breve con una omisión.	1,5: repite la ley de Ohm, usa poca evidencia o generaliza demasiado la analogía.	0,75: conclusión vaga. 0: ausente o contradice los datos.

Total: 20 puntos de prototipo.

Errores de arrastre: un error inicial se descuenta en el criterio donde se origina; los pasos posteriores se evalúan por consistencia cuando el procedimiento sigue siendo físicamente interpretable.

Retroalimentación: todo descuento debe identificar la evidencia faltante, el error y una acción concreta de mejora.