



FOTON TUNLAND (4X2)

## **AERODINÁMICA Y ROBUSTA, DISEÑADA PARA RESISTIR GRANDES RETOS. CREADA PARA VIVIR GRANDES EXPERIENCIAS EN CADA VIAJE O DAR TODO EL RESPALDO QUE TU NEGOCIO NECESITA.**

Esta pick up tiene una configuración de primer nivel que, garantiza un confort máximo a quien se encuentre detrás del volante y pasajeros.

Su plataforma es capaz de resistir los caminos más exigentes, para que su dueño pueda superar cada obstáculo en el camino.

Cuenta con un motor de gran potencia de primera generación que responde a un excelente desempeño tanto en ciudad como en carretera. Nuestra FOTON Tunland tienen un exterior sofisticado y un interior de alta calidad, integra un diseño tecnológico y vanguardista, con la seguridad en su cabina doble, es altamente confiable.



LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado. Actualizado a septiembre 2022.

# FOTON TUNLAND (4X2)



| MOTOR                     |                        |             |
|---------------------------|------------------------|-------------|
| Motor Mitsubishi Shenyang | 4G69                   | Gasolina    |
| Desplazamiento            | 2,380 cc               |             |
| Potencia máxima           | 134 hp @ 5,250 rpm     |             |
| Torque máximo             | 148 lb-pie @ 4,000 rpm |             |
| Norma de emisiones        | ~                      | Catalizador |

| EMBRAGUE               |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo disco amortiguado | seco sencillo             |
| Medida (diámetro)      | 225 mm                    |
| Accionamiento          | hidráulico auto ajustable |

| TRANSMISIÓN             |                               |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------|
| Zhongma ZOMAX           | ZM001-5MT                     | Mecánica |
| No. de velocidades      | 5 (cinco) al frente           |          |
| Tipo de última relación | sobre marcha (OD)             |          |
| Relación de engranes    | 1a 4.02 / 5ta 0.78 / Rev 3.55 |          |

| EJE DELANTERO                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Independiente / Tipo Horquilla / Estabilizadora / Brazo doble |           |
| Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador               |           |
| Capacidad de carga                                            | 1,200 kgs |

| EJE TRASERO                                        |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Eje rígido tipo semi flotante                      |                    |
| Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador |                    |
| Capacidad de carga                                 | 1,400 kgs          |
| Relación final: 3.910                              | Una sola velocidad |

| NEUMÁTICOS         |                     |
|--------------------|---------------------|
| Radiales en medida | 225/70R15-112R      |
| Cantidad           | 5 incluye refacción |
| Rin medidas        | 15.0" X 5.5"        |

| SISTEMA ELÉCTRICO |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Alternador        | 14V-80A                 |
| Voltaje           | 12V (negativo a tierra) |
| Baterías          | 85A.h (1pc)             |

| FRENOS                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío |  |
| Freno de estacionamiento actuando en tambores de eje trasero      |  |
| Componente para eje delantero Discos ventilados                   |  |
| Componente para eje trasero Tambores autoajustables               |  |
| Asistencia Sistema ABS+EBD+ESP                                    |  |

| CAPACIDADES             |           |
|-------------------------|-----------|
| Depósito de combustible | 75 L      |
| Depósito de DEF (urea)  | ~         |
| Número de pasajeros     | 5 (cinco) |

| DESEMPEÑO              |                      |
|------------------------|----------------------|
| Radio de giro          | 6,350 mm             |
| Habilidad de pendiente | 26.8%                |
| Velocidad máxima       | 145 km/h @ 4,000 rpm |

| EQUIPAMIENTO DE LÍNEA                |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Faros de niebla                      | Incluido  |
| Controles al volante                 | Incluido  |
| Vidrios eléctricos (L&R)             | Incluido  |
| Ajuste de espejos eléctrico          | Incluido  |
| A/C para cabina sección frontal      | Incluido  |
| Ajuste automático de altura en faros | Incluido  |
| Tercer luz de freno                  | Incluido  |
| Rines de aleación (tipo deportivo)   | *Opcional |
| Radio AM/FM/Aux In/MP3/USB           | Incluido  |
| Cierre centralizado por control      | Incluido  |
| Bolsas de aire (SRS) frontales       | *Opcional |
| Direccional tipo LED en retrovisor   | Incluido  |
| Roll-Bar trasero                     | Incluido  |
| Dirección hidráulicamente asistida   | Incluido  |
| Aviso de cinturón de seguridad       | Incluido  |
| Sensores de reversa                  | Incluido  |

NOTA: \*De acuerdo a disponibilidad en el modelo

| DIMENSIONES (mm) |       |       |       |       |       |            |       |       |     |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-----|
| Chasis Cabina    |       |       |       |       |       | Aplicación |       |       |     |
| FOH              | WB    | ROH   | OL    | OW    | OH    | m³         | A     | B     | C   |
| 925              | 3,105 | 1,280 | 5,310 | 1,890 | 1,870 | 1.06       | 1,520 | 1,580 | 440 |

| CAPACIDADES (kgs)          |  | TUNLAND E5 |
|----------------------------|--|------------|
| Peso Bruto Vehicular (PBV) |  | 2,600      |
| Peso Vehicular (PV)        |  | 1,700      |
| Carga Máxima Disponible    |  | 900        |

