



FOTON TOANO PANEL

LA VAN IDEAL PARA EL TRANSPORTE DE INSUMOS DE LOS NEGOCIOS LOCALES, PAQUETERÍA ÚLTIMA MILLA Y MÁS POSIBILIDADES. CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 1.9 TONELADAS.

Esta van de FOTON en versión panel tiene un diseño específico para optimizar su espacio disponible de carga al máximo. Su equipamiento garantiza a sus operadores una gran experiencia de conducción, comodidad, y seguridad en todo momento para los pasajeros en cabina y para su carga.

El rendimiento en cada kilómetro está garantizado debido a que tiene un motor Cummins ISF de gran potencia.

El modelo TOANO es una solución de transporte de carga para aquellos negocios que en su operación requieren hacer entregas hasta la puerta de sus

clientes finales, entregas de última milla y transporte de mercancía. El tamaño de la unidad permite maniobrar perfectamente en espacios reducidos.

FOTON es una marca oriental premium con la gama de soluciones de transporte más completa del mercado.



TOANO
PANEL

FOTON TOANO PANEL



MOTOR		
Motor Cummins	ISFe2.8e5-148T	Diésel
Desplazamiento	2,800 cc / 4 cilindros	
Potencia máxima	148 hp @ 3,600 rpm	
Torque máximo	243 lb-pie @ 1,400 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	DOC+DPF

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	225 mm
Accionamiento	hidráulico auto ajustable

TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	6M-TI420	Mecánica
No. de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.26 / 6ta 0.81	

EJE DELANTERO	
Tipo independiente / horquilla y estabilizador	
Suspensión de doble horquilla y amortiguador	
Capacidad de carga	1,800 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante, configuración 4X2, tracción trasera	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	2,500 kgs
Relación final: 3.900	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS	
Radiales en medida	215/75R16-113R
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	16.0" X 6.0"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	14V-90A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	80A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío	
Freno de estacionamiento de tambor actuando en flecha cardán	
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Discos sólidos
Asistencia Sistema ABS+EBD	

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	80 L
Depósito de DEF (urea)	~
Número de pasajeros	3 (tres)
Volumen de carga	12.2m³

DESEMPEÑO	
Radio de giro	13,500 mm
Habilidad de pendiente	42.1%
Velocidad máxima	120 km/h @ 3,600 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA (Incluido en el precio)	
Faros de niebla	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C de una zona para cabina	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Tercer luz de freno	Incluido
Estribo de puerta exterior eléctrico	*Opcional
Sistema Multimedia iFOTON (LCD color)	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Espejos y defensas en color	Incluido
Cámara de reversa	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

DIMENSIONES (mm)									
Chasis Carrozado (high roof)						Dimensiones interiores			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	m3	A	B	C
993	3,750	1,247	5,990	2,360	2,720	12.2	3,510	1,785	1,950

CAPACIDADES (kgs)	TOANO
Peso bruto vehicular (PBV)	4,300
Peso vehicular (PV)	2,400
Carga máxima disponible	1,900

