



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

**MODELAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE TÓPICOS PARA DETECCIÓN DE
MODUS OPERANDI EN ROBO DE VEHÍCULOS**

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN DE OPERACIONES

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

DIEGO GARRIDO

PROFESOR GUÍA:
RICHARD WEBER

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
PROFESOR 2
PROFESOR 3

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por:
NOMBRE INSTITUCIÓN

SANTIAGO, CHILE
2020

*Una frase de dedicatoria,
pueden ser dos líneas.*

Saludos

Agradecimientos

TODO

Tabla de Contenidos

1. Motivación	3
1.1. Problema	3
1.2. Objetivo, Resultados esperados y Alcances	4
1.3. Revisión del estado del arte	4
2. Marco teórico	7
2.1. Mixture Models	7
2.1.1. Distribución Dirichlet	8
2.1.2. Dirichlet Process	10
2.1.3. Stick Breaking Process	11
2.1.4. Chinese Restaurant Process	12
2.2. Modelos de tópicos	13
2.2.1. Latent Dirichlet Allocation	13
2.2.2. Hierarchical Dirichlet Process	14
2.2.2.1. LDA versus HDP	15
2.2.3. Interpretación de tópicos	16
2.3. Modelamiento de la evolución de los tópicos en el tiempo	17
2.3.1. Gráfo de similitud temporal	17
2.3.2. Medidas de similitud	18
3. Experimento	21
3.1. Datos	21
3.2. Procesamiento	21
3.3. Análisis cuantitativo de resultados	25
3.3.0.1. Distribución acumulada de los tópicos	25
3.3.0.2. Construcción del grafo temporal	26
3.4. Análisis cualitativo de resultados	30
4. Conclusiones y trabajo futuro	31
Bibliografía	32

Índice de Tablas

3.1.	Estadísticas del corpus bajo distintos niveles de procesamientos, raw : sin procesamiento, ch : eliminación de símbolos de puntuación, correos electrónicos y tokens con números, ch+s+l+f : además incluye eliminación de stopwords (s), lematización (l) y eliminación de tokens con baja ocurrencia (f).	24
3.2.	Evolución del vocabulario en el tiempo, old_vocab : corresponde al vocabulario del período $t - 1$, new_vocab : corresponde al vocabulario del período t , %old_vocab : porcentaje de tokens del período $t - 1$ que ya no están en el período t y %new_vocab : porcentaje de tokens del período t que no están en el período $t - 1$	25
3.3.	Configuración de ζ para cada q que maximiza el F -score.	28

Índice de Ilustraciones

1.1.	(a) Cantidad de robos de vehículos y robos de accesorios de vehículos anuales en Chile (2004-2014). Fuente: Informe anual Carabineros, 2004-2014, INE. (b) Tasa de robos con violencia del total de robo de autos de lujo 2011-2016. . . .	4
2.1.	Densidad de la distribución Dirichlet para $K = 3$ define una distribución sobre el <i>simplex</i> , el cual puede ser representado por una superficie trinagular. . . .	9
2.2.	Muestra de una distribución Dirichlet simétrica para $\alpha \in \{0.1, 1, 10\}$ y $K \in \{2, 10, 100\}$	10
2.3.	Ilustración de <i>stick breaking process</i> . Tenemos una barra de largo 1, la cual se rompe en un punto aleatorio β_1 , el largo de la pieza que conservamos es llamada π_1 , luego recursivamente rompemos la barra restante, así generando π_2, π_3, \dots Fuente: Figura 2.22 de (Sudderth, 2006).	11
2.4.	(a) Muestra de una distribución GEM para diferentes parámetros de concentración $\alpha \in \{0.1, 0.6, 6\}$. (b) Medidas aleatorias generadas a partir de un Dirichlet Process con medida base normal $\mathcal{N}(0, 1)$ para diferentes parámetros de concentración $\alpha \in \{0.1, 0.6, 6\}$	12
2.5.	Representación gráfica de LDA: círculos denotan variables aleatorias, círculos abiertos denotan parámetros, círculos sombreados denotan variables observadas y los platos indican replicación.	13
2.6.	Representación gráfica de HDP: círculos denotan variables aleatorias, círculos abiertos denotan parámetros, círculos sombreados denotan variables observadas y los platos indican replicación.	14
2.7.	Representación gráfica de la construcción stick-breaking de HDP: círculos denotan variables aleatorias, círculos abiertos denotan parámetros, círculos sombreados denotan variables observadas y los platos indican replicación.	15
2.8.	Ilustración conceptual del grafo de similitud que modela la dinámica de los tópicos en el tiempo. Un nodo corresponde a un tópico en una época específica; el ancho de los arcos es proporcional a la similitud entre los tópicos, arcos ausentes fueron eliminados por presentar una similitud menor a un umbral.	17
2.9.	Espacio vectorial de los <i>word embeddings</i> de las palabras de dos tópicos con un vocabulario de tamaño 4.	19
3.1.	Frecuencia acumulada de los tokens únicos aplicando hasta el primer nivel de procesamiento. El eje horizontal es el acumulado de tokens únicos en orden decreciente de ocurrencia. Los puntos corresponden a los cuantiles 60 %, 80 %, 90 %, 95 % y 99 %.	22

3.2.	Frecuencia acumulada de los tokens únicos aplicando hasta el cuarto nivel de procesamiento. El eje horizontal es el acumulado de tokens únicos en orden decreciente de ocurrencia. Los puntos corresponden a los cuantiles 60 %, 80 %, 90 %, 95 % y 99 %.	24
3.3.	Distribución acumulada promedio de los tópicos en función del vocabulario. El punto (x,y) en el gráfico corresponde a la fracción x del vocabulario que explica la fracción y de la distribución acumulada del tópico. Los puntos corresponden a los cuantiles 60 %, 80 %, 90 %, 95 % y 99 %.	26
3.4.	F-score (eje vertical) para diferentes configuraciones de los hiperparámetros q , ζ (eje horizontal) y λ .	27
3.5.	Estimación empírica de la función de distribución acumulada (cdf) de la similitud entre tópicos correspondiente al grafo temporal completamente conectado para la configuración óptima $(q, \lambda) = (0.2, 1.0)$.	28
3.6.	Speedup promedio de la construcción del grafo en función de q . El speedup 1 equivale al tiempo más lento el cual está asociado a $q = 0.95$ que es el valor de q más grande y por ende con menor reducción de vocabulario de los tópicos a la hora de computar WMD.	29
3.7.	Grafo temporal etiquetado.	29
3.8.	Grafo temporal obtenido a partir de la configuración óptima de parámetros $(q, \lambda, \zeta) = (0.2, 1.0, 0.9)$.	30

RESUMEN DE LA MEMORIA PARA OPTAR
AL TÍTULO DE MAGÍSTER EN CIENCIAS
DE LA INGENIERÍA
POR: **DIEGO GARRIDO**
FECHA: 2020
PROF. GUÍA: RICHARD WEBER

**MODELAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE TÓPICOS PARA DETECCIÓN
DE MODUS OPERANDI EN ROBO DE VEHÍCULOS**

TODO

Todo list

TODO	ii
TODO	vii
Rehacer Capítulo	3
Motivar problema de clustering dinámico a texto: por qué es interesante, aplicaciones, etc.	3
Motivar solución propuesta.	3
Motivar aplicación robo de vehículos.	3
Mejorar estilo de redacción.	4
Describir organización del documento	6
Añadir motivación	7
Describir organización del capítulo	7
Describir Chinese Restaurant Process	12
Motivar modelamiento de tópicos	13
Motivar clustering sharing parameter y luego LDA-HDP	13
Mejorar estilo de redacción	13
Mejorar estilo de redacción	14
Mejorar estilo de redacción	15
Mejorar estilo de redacción	16
Motivar	17
Mejorar estilo de redacción	17
Mejorar estilo de redacción	18
Resumen Método propuesto	20
Métricas	20
Procesamiento	20
Motivación	21
Describir organización del contenido	21
Diseño del experimento	21
Descripción del dataset: mejorar estilo y añadir ejemplos	21
Rehacer	21
Mover a marco teórico	21
Mover a marco teórico	21
Mover a marco teórico	22
Rehacer	22
Mover a marco teórico	22
Mover a marco teórico	23
Mover a marco teórico	23
Rehacer	24

Rehacer	24
Rehacer	24
Rehacer	25
Rehacer	25
Rehacer	25
Rehacer	25
Rehacer	26
Marco teórico	26
Marco teórico y diseño de experimento	26
Usar métrica acorde al marco teórico	27
Rehacer	27
Rehacer	28
Rehacer	28
Rehacer	28
Rehacer	28
Rehacer	28
Rehacer	29
Rehacer	29
Rehacer	30
Análisis cualitativo de tópicos	30
Conclusiones	31
Otras aplicaciones	31
Trabajo futuro	31

Capítulo 1

Motivación

Rehacer Capítulo

Motivar problema de clustering dinámico a texto: por qué es interesante, aplicaciones, etc.

Motivar solución propuesta.

1.1. Problema

El robo de vehículos o accesorios de vehículos es un problema que afecta a toda la sociedad en Chile y en el mundo. Este problema se ha vuelto más relevante el último tiempo debido al crecimiento en el robo de vehículo motorizado y de los robos con violencia (ver Figura 1.1). Este fenómeno trae consigo un montón de costos para la sociedad, como incremento en la percepción de la seguridad, aumentos en la prima de los seguros de los asegurados, aumento en los costos de las aseguradoras ¹ y el incremento de otros tipos de delitos ²

Bajo este contexto la Universidad de Chile junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile se adjudicó el 2017 un proyecto Fondef para desarrollar un proyecto que lleva por nombre “Observatorio Digital de Delincuencia en Chile: Un sistema inteligente de apoyo a la industria automotriz chilena, en el robo de vehículos y accesorios” cuyo director es Richard Weber Haas y la institución beneficiaria es la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH).

Para este problema se cuenta con las fuentes de datos de la AACH, lo que corresponde a relatos de las víctimas del robo de sus vehículos desde el 2011 hasta el 2016, lo cual corresponde a 49.015 relatos. Cabe destacar que se estima que un tercio del parque automotriz se encuentra asegurado, por lo que se trabaja con una muestra del parque automotriz.

Motivar aplicación robo de vehículos.

¹ Considerando que el costo promedio incurrido en un auto asegurado robado y no recuperado es de \$ 5.000.000 de pesos, la pérdida total considerando solo los vehículos no recuperados para el año 2015 es de unos \$15.720 millones de pesos.

² El destino de los vehículos robados es variado, se usan los autos para perpetrar otros delitos y huir, venderlos por piezas en talleres clandestinos o blanquear sus documentos para pasarlos por la frontera y venderlos o cambiarlos por droga en el extranjero.




Figura 1.1: (a) Cantidad de robos de vehículos y robos de accesorios de vehículos anuales en Chile (2004-2014). Fuente: Informe anual Carabineros, 2004-2014, INE. (b) Tasa de robos con violencia del total de robo de autos de lujo 2011-2016.

1.2. Objetivo, Resultados esperados y Alcances

El objetivo del trabajo de tesis es caracterizar los *modus operandi* de los delincuentes a partir de los relatos de víctimas de robo de vehículo entregados por la AACH.

El resultado esperado es descubrir los *modus operandi* ocultos en los relatos de las víctimas y caracterizarlos a partir de las palabras, como también ver su evolución a través del tiempo, siendo capaz de detectar cuando nacen y mueren, y como cambian en el tiempo.

El presente trabajo tiene un propósito académico, puesto que no cuenta con un cliente particular y tiene por objetivo estudiar técnicas de *clustering* dinámico para detectar patrones en el contexto de robo de vehículos, sin embargo, potenciales beneficiarios del trabajo podrían ser las aseguradoras, los asegurados, carabineros de Chile y la sociedad.

1.3. Revisión del estado del arte

El problema planteado consiste en un problema de *clustering*, puesto que no se cuenta con una etiqueta del *modus operandi* al que corresponde cada relato, siendo el propósito del trabajo descubrirla. Dentro de los métodos de *clustering* que involucran texto el modelamiento de tópicos es el enfoque más prometedor. El modelamiento de tópicos es una herramienta estadística que busca encontrar los temas (tópicos) presentes en un conjunto de documentos (corpus), permitiendo organizar, buscar, indexar, explorar y comprender grandes colecciones de documentos. Los modelos de tópicos asumen que los documentos pueden ser representados por una mezcla de tópicos, donde los tópicos son distribuciones sobre las palabras, los tópicos son latentes y la inferencia tiene por objetivo descubrir la mezcla de tópicos que originó cada documento y la distribución sobre las palabras de cada tópico. En modelamiento de tópicos las personas son las que le dan una interpretación a los tópicos inferidos a partir de las palabras más relevantes y en base a esa información los etiquetan, por ejemplo, para un tópico, dentro de sus cinco palabras más probables se halla la siguiente secuencia: “llaves”, “domicilio”, “individuos”, “casa” y “portón”, una etiqueta válida para este tópico podría ser

Mejorar
estilo
de
redac-
ción.

“portonazo”.

Algunas de las técnicas de modelamiento de tópicos están basadas en factorización matricial como LSI (Latent Semantic Indexing) (Dumais, 2004) o NMF (Non-negative Matrix Factorization)(Xu et al., 2003), pero en este trabajo se utilizarán técnicas basadas en modelos probabilísticos generativos, como LDA (Latent Dirichlet Allocation)(Blei et al., 2003) o HDP (Hierarchical Dirichlet Process)(Teh et al., 2005). Ambos enfoques tienen sus pros y contras, en este trabajo se prefiere el enfoque probabilísticos ya que es capaz de expresar incertidumbre en la asignación de un tópico a un documento y en la asignación de palabras a los tópicos, además, este enfoque suele aprender tópicos más descriptivos (Stevens et al., 2012).

El presente trabajo busca capturar el dinamismo que puede presentar el fenómeno del robo de vehículos. El aspecto dinámico del problema considera:

1. Nacimiento, muerte, fusión y división de tópicos: En el contexto de robos es natural que en el tiempo aparezcan nuevos *modus operandi* como también que desaparezcan aquellos que ya no parecen tan atractivos.
2. Dinamismo en la mezcla de tópicos: esto permite capturar la popularidad de los tópicos en el tiempo.
3. Evolución de los tópicos: la evolución de los tópicos se refleja en el cambio en la distribución sobre las palabras, esto permite detectar cambios en cómo se comete un mismo tipo de delito, por ejemplo, el “portonazo” en un determinado momento se comete en grupos de 2-3 personas con arma blanca, luego evoluciona de arma blanca a arma de fuego y lo perpetran jóvenes menores de edad.

Dentro de los modelos de tópicos probabilísticos existen modelos estáticos y dinámicos:

1. Dentro de los modelos estáticos destaca LDA y HDP. La diferencia principal en estos dos modelos es que el primero necesita de antemano fijar el número de tópicos a descubrir y el segundo lo infiere a partir del corpus.
2. Dentro de los modelos dinámicos están aquellos que mantienen el número de tópicos fijos durante el tiempo y los que no:
 - a) En el primer grupo destaca Dynamic Topic Modelling (DTM)(Blei and Lafferty, 2006) junto Topic Over Time (TOC)(Wang and McCallum, 2006), la gran desventaja de estos modelos es que si aparece un nuevo tópico este quedará clasificado dentro de un tópico que existía desde el comienzo, por lo que solo es capaz de capturar el punto 2 y 3.
 - b) Dentro de los modelos que no mantienen el número fijo de tópicos en el tiempo existen de dos tipos, aquellos que modelan todo el problema bajo un modelo monolítico, en este grupo destaca Dynamic Hierarchical Dirichlet Process (DHDP)(Ahmed and Xing, 2012), el cual modela el problema de dinamismo de una forma elegante pero a la vez acompañada de una inferencia bastante complicada, de los dinamis-mos mencionados captura los puntos 2, 3 y el 1 parcialmente, ya que no es capaz de capturar fusión y división de tópicos, uno de los principales contras de esta

solución es que no se trata de una tecnología madura, puesto que no cuenta con una implementación disponible a diferencia de los otros modelos mencionados, los cuales se encuentran disponibles en múltiples lenguajes de programación y cuentan con una amplia adopción de la comunidad científica. El segundo tipo de modelos que no mantienen fijo el número de tópicos utilizan modelos de tópicos estáticos de forma iterativa, lo que hacen es dividir el corpus en épocas, luego entrenan de forma independiente un modelo de tópico para cada época y luego unen los resultados obtenidos, un ejemplo utilizando LDA en (Wilson and Robinson, 2011) y con HDP en (Beykikhoshk et al., 2018).

En este trabajo se utilizarán técnicas de modelado dinámico de tópicos como las presentadas en (Wilson and Robinson, 2011; Beykikhoshk et al., 2018), debido a que son capaces de modelar los tres puntos mencionados sobre dinamismo y se basan en tecnologías maduras.

Describir organización del documento

Capítulo 2

Marco teórico

Añadir motivación

Describir organización del capítulo

2.1. Mixture Models

El supuesto básico en *clustering* es asumir que cada observación x_i pertenece a un solo *cluster* k . Podemos expresar la asignación a un *cluster* como una variable aleatoria z_i , donde $z_i = k$ significa que x pertenece al *cluster* k , esta variable no es observada en los datos y se considera una variable oculta. Podemos obtener la distribución que caracteriza a un solo *cluster* k condicionando en z_i

$$p(x_i|z = k_i, \phi) = p(x_i|\phi_k) \quad (2.1)$$

$$(2.2)$$

Además, podemos definir la probabilidad de que una nueva observación pertenezca al *cluster* k

$$p(z_i = k|\pi) = \pi_k \quad (2.3)$$

$\sum_k \pi_k = 1$, ya que π_k son probabilidades de eventos mutuamente excluyentes. La distribución de x_i es entonces de la forma

$$p(x_i) = \sum_k \pi_k p(x_i|\phi_k) \quad (2.4)$$

Podemos escribir $p(x_i|\phi_k)$ como $x_i \sim F(\phi_{z_i})$, donde F es la distribución asociada a las observaciones.

Una representación equivalente para este modelo viene de considerar que el parámetro ϕ_i usado para generar la observación x_i proviene de una distribución discreta G , la cual tiene la forma

$$G(\phi) = \sum_k \pi_k \delta_{\phi_k}(\phi) \quad (2.5)$$

Así, G es una mezcla de funciones delta, donde la probabilidad que $\bar{\phi}_i$ es igual a ϕ_k es π_k . Luego, un *mixture model* podría representarse como sigue

$$\phi_{z_i} \sim G \quad (2.6)$$

$$x_i \sim F(\phi_{z_i}) \quad (2.7)$$

Un **Bayesian mixture model** es un *mixture model* con una medida aleatoria para las mezclas. En la sección 2.1.1. y 2.1.2 nos referimos a dos priors ampliamente usados para construir *bayesian mixture model*: la distribución Dirichlet que nos permite construir un **finite mixture model**, donde el número de átomos o *clusters* a descubrir es finito, denotado por K y un prior no paramétrico denominado Dirichlet Process (DP), el cual permite construir un **infinite mixture model**, donde el número de *clusters* no está acotado.

2.1.1. Distribución Dirichlet

La distribución Dirichlet es una generalización multivariada de la distribución beta, la cual tiene soporte sobre un **simplex**, definido por:

$$S_K = \{x : 0 \leq x_k \leq 1, \sum_{k=1}^K x_k = 1\} \quad (2.8)$$

Luego, su función de densidad de probabilidad (pdf):

$$Dir(x|\alpha) = \frac{1}{B(\alpha)} \prod_{k=1}^K x_k^{\alpha_k-1} \mathbb{I}(x \in S_K) \quad (2.9)$$

donde $B(\alpha) = B(\alpha_1, \dots, \alpha_K)$ es la generalización de la función beta a K variables:

$$B(\alpha) \triangleq \frac{\prod_{k=1}^K \Gamma(\alpha_k)}{\Gamma(\alpha_0)} \quad (2.10)$$

donde $\alpha_0 \triangleq \sum_{k=1}^K \alpha_k$.

En la Figura 2.1 se observa el efecto de los parámetros en la distribución Dirichlet para $K = 3$. Cuando $\alpha_k = 1$ se tiene una distribución uniforme en el dominio S_K . El parámetro α_k controla la *sparsity*, mientras más se acerca a 0 los vectores generados tienen más átomos nulos y se concentra la masa en unas pocas coordenadas, mientras más grande α_k la masa más se concentra en el centro $(1/3, 1/3, 1/3)$, por último, cuando α no es simétrico la masa se concentra proporcionalmente en las coordenadas con α_k mayor.




Figura 2.1: Densidad de la distribución Dirichlet para $K = 3$ define una distribución sobre el *simplex*, el cual puede ser representado por una superficie trinagular.

En general se asume simetría en los parámetros de la distribución Dirichlet de la forma $\alpha_k = \frac{\alpha}{K}$, de esta manera se tiene un α funciona como parámetro de concentración. En la Figura 2.2 se observa una realización de una distribución Dirichlet para $\alpha \in \{0.1, 1, 10\}$ y $K \in \{2, 10, 100\}$, donde podemos observar que a mayor *alpha* las componentes del vector x más similares se vuelven y esto es más notorio a mayor dimensionalidad debido a que hay más dimensiones donde distribuir la masa.

La distribución dirichlet es comúnmente usada en estadística Bayesiana, ya que es el prior conjugado de la distribución categórica (multinoulli) y de la distribución multinomial. Así, la distribución Dirichlet puede ser utilizado como prior en un *finite mixture model* asumiendo que $\pi \sim \text{Dir}(\frac{\alpha}{K} \mathbf{1}_K)$ y $\phi_k \sim H$.




Figura 2.2: Muestra de una distribución Dirichlet simétrica para $\alpha \in \{0.1, 1, 10\}$ y $K \in \{2, 10, 100\}$.

2.1.2. Dirichlet Process

En un *finite mixture model* tenemos $G(\phi) = \sum_{k=1}^K \pi_k \delta_{\phi_k}(\phi)$, luego si muestreamos a partir de G , siempre (con probabilidad uno) obtendremos exactamente K *clusters*. Nos gustaría tener un modelo más flexible, que pueda generar un número variable de *clusters*. La forma de hacer esto es remplazar la distribución discreta G por una medida aleatoria de probabilidad. El Dirichlet Process, denotado $G \sim DP(\alpha, H)$, es una manera de hacer esto.

Un **Dirichlet Process** (DP) es una distribución sobre medidas de probabilidad $G : \Phi \rightarrow \mathbb{R}^+$, donde $G(\phi) \geq 0$ y $\int_{\Phi} G(\phi) d\phi = 1$. Un DP se define implícitamente por cumplir

$$(G(T_1), \dots, G(T_K)) \sim \text{Dir}(\alpha H(T_1), \dots, \alpha H(T_K)) \quad (2.11)$$

para cualquier partición finita (T_1, \dots, T_k) de Φ . En este caso, decimos que $G \sim DP(\alpha, H)$, donde α es llamado el **parámetro de concentración** y $H : \Phi \rightarrow \mathbb{R}^+$ es llamado la **medida base**.

Existen diferentes perspectivas que ayudan a entender la propiedad de *clustering* de un Dirichlet Process. En la sección 2.1.3. y 2.1.4. nos referimos a dos: el Stick Breaking Process y Chinese Restaurant Process (CRP).

2.1.3. Stick Breaking Process

Ahora daremos una definición constructiva para el DP, conocida como *stick breaking process*. Sea $\pi = \{\pi_k\}_{k=1}^{\infty}$ una secuencia infinita de mezcla de pesos derivadas a partir del siguiente proceso:

$$\beta_k \sim \text{Beta}(1, \alpha) \quad (2.12)$$

$$\pi_k = \beta_k \prod_{l=1}^{k-1} (1 - \beta_l) = \beta_k (1 - \sum_{l=1}^{k-1} \pi_l) \quad (2.13)$$

Esto se suele denotar como $\pi \sim GEM(\alpha)$, donde GEM representa Griffiths, Engen y McCloskey, ver Figura 2.3 para una ilustración.




Figura 2.3: Ilustración de *stick breaking process*. Tenemos una barra de largo 1, la cual se rompe en un punto aleatorio β_1 , el largo de la pieza que conservamos es llamada π_1 , luego recursivamente rompemos la barra restante, así generando π_2, π_3, \dots . Fuente: Figura 2.22 de (Sudderth, 2006).

Algunos ejemplos de este proceso son mostrados en la Figura 2.4. A mayor α , menos varianza y mayor número de átomos, por el contrario, pequeños valores de α muestran una alta

varianza y menor número de átomos, adicionalmente exhiben mayor varianza en el número de átomos.




Figura 2.4: (a) Muestra de una distribución GEM para diferentes parámetros de concentración $\alpha \in \{0.1, 0.6, 6\}$. (b) Medidas aleatorias generadas a partir de un Dirichlet Process con medida base normal $\mathcal{N}(0, 1)$ para diferentes parámetros de concentración $\alpha \in \{0.1, 0.6, 6\}$

Se puede demostrar que este proceso terminará con probabilidad uno, a pesar que el número de elementos que este genera incrementa con α . Además, el tamaño del componente π_k decrece en promedio. Ahora definamos

$$G(\phi) = \sum_{k=1}^{\infty} \pi_k \delta_{\phi_k}(\phi) \quad (2.14)$$

donde $\pi \sim GEM(\alpha)$ y $\phi_k \sim H$. Entonces uno puede demostrar que $G \sim DP(\alpha, H)$. Como consecuencia de esta construcción, las muestras de un DP son **discretas con probabilidad uno**. En otras palabras, al ir muestreando $\phi_i \sim G$ veremos valores repetidos, por lo que la mayoría de los datos vendrán de los ϕ_k con π_k más largos. En la Figura 2.4 muestra un par de medidas aleatorias generadas a partir de un DP con una medida base normal.

2.1.4. Chinese Restaurant Process

Describir Chinese Restaurant Process

2.2. Modelos de tópicos

Motivar modelamiento de tópicos

Motivar clustering sharing parameter y luego LDA-HDP

2.2.1. Latent Dirichlet Allocation

A continuación se describe el proceso generativo de Latent Dirichlet Allocation (LDA). Sean K tópicos, $\phi_{1:K}$ distribuciones de probabilidad sobre un vocabulario fijo, dibujadas por una $Dir(\frac{\eta}{|V|}1_{|V|})$. Para cada documento d del corpus D se asume que es dibujado por el siguiente proceso generativo (ver representación gráfica del modelo en la Figura 2.5):

Mejorar
estilo
de
redac-
ción

1. Dibujar una mezcla de tópicos $\pi_d \sim Dir(\frac{\alpha}{K}1_K)$
2. Para cada palabra:
 - a) Escoger un tópico $z_{d,n} \sim Mult(\pi_d)$
 - b) Escoger una palabra $w_{d,n} \sim Mult(\phi_{z_{d,n}})$




Figura 2.5: Representación gráfica de LDA: círculos denotan variables aleatorias, círculos abiertos denotan parámetros, círculos sombreados denotan variables observadas y los platos indican replicación.

La probabilidad conjunta del modelo:

$$p(\phi, \pi, z, w | \alpha, \eta) = \prod_{k=1}^K p(\phi_k | \eta) \prod_{d=1}^D p(\pi_d | \alpha) \prod_{n=1}^{N_d} p(z_{d,n} | \pi_d) p(w_{d,n} | \phi_{z_{d,n}}) \quad (2.15)$$

La distribución a posterior:

$$p(\phi, \pi, z | w, \alpha, \eta) = \frac{p(\phi, \pi, z, w | \alpha, \eta)}{p(w | \alpha, \eta)} \quad (2.16)$$

La distribución posterior es computacionalmente intratable para inferencia exacta, debido a que para normalizar la distribución debemos marginalizar sobre todas las variables ocultas y escribir la constante de normalización en términos de los parámetros del modelo. Para poder computar la posterior es necesario utilizar algoritmos de inferencia aproximada, donde el enfoque habitual es Markov Chain Monte Carlo (MCMC), en (Griffiths and Steyvers, 2004) se propone un algoritmo basado en Gibbs Sampling para la inferencia. Los métodos basados en MCMC entregan una estimación empírica de la distribución posterior llamada (traza), es

decir, representan la posterior a través de muestras que distribuyen como esta, luego para estimación puntual, como por ejemplo obtener el valor esperado de la posterior se utiliza integración de Monte Carlo para aproximar la esperanza, esto es promediar los valores de la traza.

Una representación equivalente en LDA sería generar cada palabra de un documento d a partir de una multinomial sobre un tópico dibujado por una distribución G_d , formalmente, $w_{d,n} \sim Mult(\phi_{d,n})$, donde $\phi_{d,n} \sim G_d$ con $\phi_{d,n} \in \{\phi_k\}_{k=1}^K$, y $G_d(\phi) = \sum_{k=1}^K \pi_{d,k} \delta_{\phi_k}(\phi)$, donde $\delta_{\phi_k}(\phi) = \begin{cases} 1 & \text{si } \phi_k = \phi \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$.

2.2.2. Hierarchical Dirichlet Process

Hierarchical Dirichlet Process (HDP) es una colección de DP que comparten una distribución base G_0 , la cual además es dibujada a partir de un DP (ver representación gráfica del modelo en la Figura 2.6). Matemáticamente, a nivel corpus se tiene que la distribución base $H \sim Dir(\frac{1}{|V|} \mathbf{1}_{|V|})$ y $G_0 \sim DP(\gamma, H)$, luego, para cada documento d del corpus D se asume que es dibujado por el siguiente proceso generativo:

1. Dibujar un DP $G_d \sim DP(\alpha_0, G_0)$
2. Para cada palabra:
 - a) Dibujar un tópico $\phi_{d,n} \sim G_d$
 - b) Escoger una palabra $w_{d,n} \sim Mult(\phi_{d,n})$




Figura 2.6: Representación gráfica de HDP: círculos denotan variables aleatorias, círculos abiertos denotan parámetros, círculos sombreados denotan variables observadas y los platos indican replicación.

La discretitud a nivel corpus de G_0 asegura que todos los documentos comparten el mismo conjunto de tópicos (*mixture components*). A nivel documento G_d hereda los tópicos de G_0 , pero los pesos de cada tópico (*mixture proportions*) es específica del documento.

Aplicando *stick breaking construction* se tiene que para el DP dibujado a nivel corpus la siguiente representación:

$$\beta'_k \sim \text{Beta}(1, \gamma) \quad (2.17)$$

$$\beta_k = \beta'_k \prod_{l=1}^{k-1} (1 - \beta'_l) \quad (2.18)$$

$$\phi_k \sim H \quad (2.19)$$

$$G_0(\phi) = \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k \delta_{\phi_k}(\phi) \quad (2.20)$$

Así, G_0 es discreto y tiene soporte en los átomos $\phi = \{\phi_k\}_{k=1}^{\infty}$ con pesos $\beta = \{\beta_k\}_{k=1}^{\infty}$, siendo la distribución de β escrita como $\beta \sim GEM(\gamma)$. La construcción a nivel documento de G_d es:

$$\pi'_{d,k} \sim \text{Beta}\left(\alpha_0 \beta_k, \alpha_0 \left(1 - \sum_{l=1}^k \beta_l\right)\right) \quad (2.21)$$

$$\pi_{d,k} = \pi'_{d,k} \prod_{l=1}^{k-1} (1 - \pi'_{d,l}) \quad (2.22)$$

$$G_d(\phi) = \sum_{k=1}^{\infty} \pi_{d,k} \delta_{\phi_k}(\phi) \quad (2.23)$$

Donde $\phi = \{\phi_k\}_{k=1}^{\infty}$ son los mismos átomos de G_0 . En la Figura 2.7 se muestra la representación gráfica de esta construcción.




Figura 2.7: Representación gráfica de la construcción stick-breaking de HDP: círculos denotan variables aleatorias, círculos abiertos denotan parámetros, círculos sombreados denotan variables observadas y los platos indican replicación.

Al igual que LDA la distribución posterior es intratable, por lo que en (Teh et al., 2005) se marginaliza G_0 y G_d 's afuera, obteniéndose así un nuevo proceso generativo denominado *Chinese restaurant franchise process* (CRF), esta representación permite construir algoritmos eficientes basados en Gibbs Sampling, como en la implementación utilizada disponible en (Wang and Ble, 2010).

2.2.2.1. LDA versus HDP

HDP es un modelo no paramétrico similar en estructura a LDA, la principal desventaja de LDA frente a HDP es que LDA requiere escoger el número de tópicos K por adelantado, por otro lado, en HDP el número de tópicos no está acotado y es inferido a partir de los datos. En un enfoque tradicional, se requiere de entrenar múltiples veces LDA para diferentes valores de K y se escoge el que tiene mejor la configuración con mejor desempeño en un conjunto de validación, por lo que LDA termina siendo computacionalmente más costoso que HDP, además este enfoque se vuelve impracticable cuando el conjunto de datos es grande. En el aspecto cualitativo ambos modelos entregan tópicos igual de consistentes, en cuanto a métricas de desempeño como *perplexity* HDP suele tener mejor desempeño (Teh et al., 2005).

2.2.3. Interpretación de tópicos

Los modelos de tópicos se caracterizan por tener un alto poder interpretativo, esto se debe a que la distribución de probabilidad de cada tópico sobre el vocabulario nos da una idea del tema al que pertenece, por otro lado la mezcla de tópicos de cada documento muestra que tan importante es cada tópico en la generación de estos, como también dentro del corpus. En este sentido, las visualizaciones nos ayudan a interpretar mejor los resultados de los modelos de tópicos, respondiendo a las siguientes preguntas, ¿Cuál es el significado de cada tópico? ¿Cuán predominante es cada tópico? ¿Cómo se relacionan los tópicos entre sí?

Mejorar
estilo
de
redac-
ción

En (Sievert and Shirley, 2014) desarrollaron una herramienta de visualización web para responder a estas preguntas. Para responder la pregunta 1 se incorpora un gráfico de barras que muestra las palabras más relevantes del tópico seleccionado dado un parámetro $\lambda \in [0, 1]$. A través de una visualización espacial responde la pregunta 2 y 3. La visualización espacial consiste en aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad como TSNE (Maaten and Hinton, 2008) o PCA (Wold et al., 1987) (en este caso se utilizó TSNE) a la matriz de distancia entre tópicos, usando Jensen-Shannon divergence (Endres and Schindelin, 2003) como medida de distancia. Una vez cada tópico es mapeado a un punto en un espacio de dos dimensiones se dibuja un círculo con centro en este punto y con radio proporcional a la cantidad de tokens generados por el tópico.

Para interpretar un tópico, uno típicamente examina una lista ordenada de los palabras más probables en el tópico, usando ya sea desde cinco a treinta términos. Un problema frecuente que se presenta en este caso es que los términos que son comunes al corpus frecuentemente aparecen en el top de las palabras más probables de un tópico, haciendo difícil discernir el significado de estos. Para esto en (Sievert and Shirley, 2014) se define una métrica denominada *relevance*, la cual define la relevancia de una palabra no solo por su probabilidad dentro del tópico sino también por su exclusividad dentro del corpus. La *relevance* de una palabra w en el tópico k dado λ está dada a través de la siguiente expresión:

$$r(w, k|\lambda) = \lambda \log(\phi_{kw}) + (1 - \lambda) \lambda \log\left(\frac{\phi_{kw}}{p_w}\right) \quad (2.24)$$

, donde λ determina el peso que se le da a la probabilidad de la palabra w dentro del tópico k (ϕ_{kw}) relativo a su *lift*, el cual se define por el ratio entre la probabilidad de la palabra dentro del tópico y su probabilidad marginal a lo largo del corpus (p_w). Fijando $\lambda = 1$ se

obtiene el ranking de términos decrecientes en orden de su probabilidad dentro del tópico, y fijando $\lambda = 0$ el ranking se basa solo en el *lift*.

2.3. Modelamiento de la evolución de los tópicos en el tiempo

Motivar

Nuestro objetivo es modelar la evolución en el tiempo de los tópicos, para esto el corpus es dividido en T épocas, en cada época se entrena un modelo de tópicos estático, obteniéndose así T conjuntos de tópicos $\phi = \{\phi_1, \dots, \phi_T\}$, donde $\phi_t = \{\phi_{t,1}, \dots, \phi_{t,K_t}\}$ es el conjunto de tópicos que describen la época t , y K_t el número de tópicos inferido en esa época.

2.3.1. Gráfo de similitud temporal

Para relacionar los tópicos de una época necesitamos una medida de similitud $\rho \in [0, 1]$, con esta mérida de similitud se puede construir un gráfo, donde los nodos son los tópicos de una época y los arcos relacionan tópicos de una época con la siguiente, siendo el peso del arco la similitud entre los tópicos. Una vez construido el grafo se eliminan las conexiones débiles en base a un umbral $\zeta \in [0, 1]$ a definir, reteniendo solo aquellas conexiones entre tópicos suficientemente similares entre épocas adyacentes, matemáticamente podemos el arco entre los tópicos $\phi_{t,i}$ y $\phi_{t+1,j}$ si $\rho(\phi_{t,i}, \phi_{t+1,j}) \leq \zeta$. Una ilustración conceptual del grafo de similitud es mostrado en la Figura 2.8, este muestra tres épocas consecutivas.

Mejorar
estilo
de
redac-
ción




Figura 2.8: Ilustración conceptual del grafo de similitud que modela la dinámica de los tópicos en el tiempo. Un nodo corresponde a un tópico en una época específica; el ancho de los arcos es proporcional a la similitud entre los tópicos, arcos ausentes fueron eliminados por presentar una similitud menor a un umbral.

Esta metodología permite fácilmente detectar desaparición de un tópico, nacimiento de

un nuevo t3pico, como tambi3n dividir o fusionar diferentes t3picos, a continuaci3n se define en detalle cada uno de estos dinamismos:

- **Nacimiento de un t3pico:** Si un t3pico no tiene ning3n arco entrante, por ejemplo, en la Figura 2.8 el t3pico ϕ_{j+2} en t .
- **Muerte de un t3pico:** Si un t3pico no tiene ning3n arco saliente, por ejemplo, en la Figura 2.8 el t3pico ϕ_j en t .
- **Evoluci3n de un t3pico:** Cuando un t3pico tiene exactamente un arco de entrada y salida, por ejemplo, en la Figura 2.8 entre las 3pocas t y $t + 1$ se tiene que el t3pico ϕ_{j+2} evoluciona del t3pico ϕ_{k+1} .
- **Divisi3n de un t3pico:** Si un t3pico tiene m3s de un arco saliente, por ejemplo, en la Figura 2.8 el t3pico ϕ_i de $t - 1$ se divide en $t + 1$ en los t3picos ϕ_j y ϕ_{j+1} .
- **Fusi3n de un t3pico:** Cuando un t3pico tiene m3s de un arco entrante, este tipo de t3picos tambi3n pueden ser entendidos como un nuevo t3pico, por ejemplo, en la Figura 2.8 los t3picos ϕ_i y ϕ_{i+1} de $t - 1$ forman al t3pico ϕ_{j+1} en t .

Un aspecto relevante de esta metodolog3a es definir el 3mbral de corte, el cual no es f3cilmente interpretable, adem3s el 3mbral depende de la m3dida de similitud escogida, dificultando as3 la comparaci3n entre m3didas de similitud. En [Beykikhoshk et al. \(2018\)](#) proponen una alternativa m3s interpretable para definir el 3mbral, para esto estiman la funci3n de distribuci3n acumulada (cdf) del grafo inicial, donde todos los nodos de una 3poca est3n conectados con todos los nodos de la 3poca adyacente, sea F_p la cdf sobre las similitudes del grafo inicial, luego sea $\zeta \in [0, 1]$ el punto operante de la cdf, luego eliminamos el arco entre los t3picos $\phi_{t,i}$ y $\phi_{t+1,j}$ si $\rho(\phi_{t,i}, \phi_{t+1,j}) \leq F_p^{-1}(\zeta)$, donde $F_p^{-1}(\zeta)$ es el cuantil ζ de F_p .

2.3.2. Medidas de similitud

Los t3picos son distribuciones de probabilidad sobre un vocabulario fijos de t3rminos. La gran mayor3a de medidas de similitud comparan vectores con el mismo dominio y dimensi3n, esto significa que los t3picos de 3pocas adyacentes deben compartir el mismo vocabulario, matem3ticamente, sea $\phi_{t,i}$ un t3pico de la 3poca t y V_t su vocabulario, sea $\phi_{t+1,j}$ un t3pico de la 3poca $t + 1$ y V_{t+1} su vocabulario, lo m3s probables es que existan palabras en V_t que no existan en V_{t+1} y viceversa, para poder comparar t3picos en estas 3pocas adyacentes se debe construir el vocabulario $V'_{t+1} = V_t \cup V_{t+1}$, luego se aplica *padding* a los vectores $\phi_{t,i}$ y $\phi_{t+1,j}$, es decir, se rellenan con ceros las posiciones de palabras que no est3n en el vocabulario de su dominio.

La gran desventaja del enfoque anterior es que no captura similitud entre palabras, es decir, dos palabras diferentes que pueden llegar a ser sin3nimos ocuparan una posici3n diferente dentro del vector, siendo no robusta a cuando una palabra esta presente en la 3poca t y no en $t - 1$ por lo que no hay forma de compararla por ejemplo con la palabra de $t - 1$ m3s s3mil, por lo que se compara la palabra consigo misma, donde en t tiene un peso distinto de cero y en $t - 1$ un peso nulo. El peor caso ser3a considerar los vocabularios V_t y V_{t+1} , donde $V_t \cap V_{t+1} = \emptyset$, a pesar de que cada palabra en V_t tiene un sin3nimo en V_{t+1} la similitud entre

Mejorar
estilo
de
redac-
ci3n

tópicos entre las épocas t y $t + 1$ sería cero.

Para lidiar con el problema anterior en (Kusner et al., 2015) se propone una medida de distancia llamada Word Mover's Distance (WMD) para comparar dos documento bajo una representación *bag of words*, donde i y j son los documentos, V_i y V_j los vocabularios, y el peso asociado a cada palabra de un documento es igual a la frecuencia normalizada. Generalizar al caso de tópicos es bastante sencillo, puesto a que estos se construyen bajo una representación *bag of words*, por ejemplo, para comparar el tópico i de la época t con el tópico j de la época $t + 1$, se usan los pesos $\phi_{t,i}$ y $\phi_{t+1,j}$ sobre el vocabulario V_t y V_{t+1} respectivamente. WMD calcula el costo mínimo de transformar un documento en otro, en esto caso particular sería el costo mínimo de llevar un tópico a otro, para esto se resuelve el problema de transporte, donde los flujos son los pesos $\phi_{t,i}$ y $\phi_{t+1,j}$ y la matriz de costos es una matriz de distancia euclidiana entre los *word embeddings* (Mikolov et al. (2013)) de todas las palabras de V_t con V_{t+1} . Para resolver este problema se utilizó la implementación de (Doran, 2014). En la Figura 2.9 se ilustra el espacio en el que viven las palabras de dos tópicos.




Figura 2.9: Espacio vectorial de los *word embeddings* de las palabras de dos tópicos con un vocabulario de tamaño 4.

Citar

Matemáticamente, la WMD entre el tópico i de la época t y el tópico j de la época $t + 1$ viene dado por $WMD(\phi_{i,t}, \phi_{j,t+1})$:

$$\underset{T}{\text{minimize}} \sum_{u \in V_t} \sum_{v \in V_{t+1}} c_{u,v} T_{u,v} \quad (2.25)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{v \in V_{t+1}} T_{u,v} = \phi_{i,t,u}, u \in V_t \quad (2.26)$$

$$\sum_{u \in V_t} T_{u,v} = \phi_{j,t+1,v}, v \in V_{t+1} \quad (2.27)$$

$$T_{u,v} \geq 0, u \in V_t, v \in V_{t+1} \quad (2.28)$$

Donde $T_{u,v}$ es el flujo que va de la palabra u del t3pico i de la 3poca t a la palabra v del t3pico j de la 3poca $t + 1$, $\phi_{i,t,u}$, es la probabilidad de la palabra u en el t3pico i de la 3poca t , $c_{u,v}$ es el costo de mover una unidad de flujo por el arco (u,v) , el costo entre palabras se mide como la distancia euclidiana entre los *word embedding* de dichas palabras. La primera restricci3n indica que el flujo que se mueve de una palabra u del t3pico i a todas las palabras del t3pico j debe sumar su peso ($\phi_{i,t,u}$), la segunda restricci3n significa que el flujo que se mueve de una palabra v del t3pico j a todas las palabras del t3pico i debe sumar su peso ($\phi_{j,t+1,v}$). Esta m3dida de distancia se puede f3cilmente transformar en una m3dida de similitud $\rho(\phi_{i,t}, \phi_{j,t+1}) = \frac{1}{1+WMD(\phi_{i,t}, \phi_{j,t+1})}$, notar que si la WMD es 0 la similitud es 1 y si es ∞ la similitud es 0.

WMD es una medida de distancia intensiva en recursos computacionales, para entender mejor esto utilizaremos la representaci3n poliedral del problema, sea N el tama3o del vocabulario entre dos 3pocas adyacentes, luego la regi3n factible del problema anterior se puede representar como $\{x | Ax = b, x \geq 0\}$, con $A \in \mathbb{R}^{2N \times N^2}$ la matriz de costos, $b \in \mathbb{R}^{2N}$ el flujo disponible y $x \in \mathbb{R}^N$ el flujo a enviar por cada uno de los arcos, la complejidad del mejor tiempo promedio de resolver este problema de optimizaci3n escala $\mathcal{O}(N^2 \log N)$ (Pele and Werman, 2009), por lo que si se reduce el vocabulario a un d3cimo esto trae una reducci3n de al menos unas 200 veces (en el peor caso promedio). Los t3picos siguen una distribuci3n de ley de potencia sobre el vocabulario, donde una fracci3n de las palabras concentran la mayor parte de la masa de la distribuci3n. Adem3s, en la pr3ctica la interpretaci3n de los t3picos se basa en los top T palabras m3s probables (o relevantes) con $T \in [5, 30]$, entonces, podemos aprovechar esta estructura para efectos de computar la WMD de un forma m3s eficiente, por ejemplo, utilizando solo las palabras que capturan un 95 % de la distribuci3n acumulada del t3pico.

Resumen M3todo propuesto

M3tricas

Procesamiento

Capítulo 3

Experimento

Motivación

Describir organización del contenido

Diseño del experimento

3.1. Datos

Para este experimento se cuenta con las fuentes de datos de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), corresponde a los relatos que las víctimas del robo de sus vehículos dan a las aseguradoras, lo cual corresponde a 49.015 relatos entre el 2011 y 2016.

Para el uso de WMD es necesario contar con *words embeddings*, para esto se utilizaron los *embeddings* de (Pérez, 2019), estos *embeddings* fueron obtenidos utilizando el algoritmo FastText (Bojanowski et al., 2017) sobre el corpus Spanish Billion Word Corpus (SBWC) (Cardellino, 2019). FastText en comparación a otros enfoques para extraer *embeddings* representa los *tokens* a través de n-gramas de caracteres, de esta manera se pueden obtener *embeddings* de *tokens* no vistos durante el entrenamiento a partir de los *embeddings* de los caracteres que lo componen.

3.2. Procesamiento

En minería de texto con el objetivo de extraer el core de palabras del corpus se recurre métodos para reducir el vocabulario, la reducción del vocabulario mejora la significancia estadística de los modelos, puesto que se obtiene un mejor balance entre cantidad de parámetros y cantidad de observaciones, por otro lado puede verse fácilmente la interpretación de los tópicos al remover palabras que aportan poca información.

El paso cero en el procesamiento de textos es tokenizar, la tokenización es una operación sobre una cadena de caracteres (*string*) que consiste en dividir el *string* en un conjunto de términos, en este caso la división se hizo por el carácter espacio, como resultado de esto se obtiene una lista de elementos, a cada elemento de esta lista se le denomina *token* que en términos simples puede considerarse como una palabra para el ejemplo mencionado.

Descripción del dataset: mejorar estilo y añadir ejemplos

Rehacer

Mover a marco teórico

Mover a marco teórico

Luego, en el primer nivel de procesamiento no interesa hacer distinción entre mayúsculas o minúsculas¹, por ende, los caracteres de cada token son llevados a minúscula, también se eliminaron caracteres y tokens que no aportan información, como símbolos de puntuación, correos electrónicos y tokens que contienen números. En la figura 3.1 se observa la distribución acumulada de los tokens del corpus a este nivel de procesamiento, adicionalmente se tiene que el 50 % de los *tokens* del vocabulario ocurren una sola vez, el 80 % tiene una ocurrencia menor o igual a 5 y el 95 % de la distribución acumulada puede ser explicada con 4199 *tokens* (9 %) del vocabulario, se concluye que la distribución es sumamente pesada y es necesario recurrir a métodos adicionales para su reducción.

Mover
a mar-
co teó-
rico




Figura 3.1: Frecuencia acumulada de los tokens únicos aplicando hasta el primer nivel de procesamiento. El eje horizontal es el acumulado de tokens únicos en orden decreciente de ocurrencia. Los puntos corresponden a los cuantiles 60 %, 80 %, 90 %, 95 % y 99 %.

Rehacer

En el segundo nivel de procesamiento se eliminaron las stopwords, palabras que aportan poca información, como artículos, preposiciones y conectores, para esto se utilizó la lista de *stopwords* disponible en el paquete NLTK de Python (Bird et al., 2009) la cual cuenta con 313 palabras. Además, esta lista de *stopwords* se alimentó con *stopwords* contextuales, palabras específicas del corpus que aportan poca información, para esto se hizo un etiquetado de las 1000 palabras más frecuentes del corpus incorporando 417 nuevas palabras, algunos ejemplos son palabras que hacen referencia a vehículo y robo, puesto que todos los documentos corresponden a robos de vehículos.

Mover
a mar-
co teó-
rico

¹ En análisis de sentimiento puede ser interesante ya que las personas suelen expresar mensajes de enfado con letras capitales, por lo que las letras capitales añaden información al análisis.

El tercer nivel de procesamiento consiste en normalizar los tokens para reducir aún más el vocabulario, como métodos de normalización los más utilizados son *stemming* y lematización. *Stemming* es el proceso de llevar una palabra a su raíz (*stem*), en la práctica *stemming* consiste en aplicar un algoritmo basado en ciertas reglas gramaticales para extraer sufijos (Porter et al., 1980), como desventaja es que stemming no tiene en cuenta el contexto de la palabra por lo que la raíz obtenida puede no corresponder a la raíz verdadera de la palabra, además, para el caso de modelamiento de tópicos los tópicos se vuelve más difícil de interpretar, ya que palabras con significado completamente distinto terminan con la misma raíz o bien la raíz encontrada no tiene un significado claro. Por otro lado, lematización es el proceso de agrupar juntas las formas flexionadas de una palabra para que puedan analizarse como un elemento, identificado como lema, su diferencia principal con *stemming* es que opera con conocimiento del contexto de la palabra para discriminar entre palabras que tienen significado diferente dependiendo del *part of speech tagging* (POST) y de una tabla de búsqueda (*lookup table*). Como método de normalización se decidió utilizar lematización en vez de stemming debido a que tiene menos impacto en la interpretación de los tópicos, sin embargo es una operación más intensiva debido a que stemming es un algoritmo basado en reglas simples mientras que en lematización se suele usar redes neuronales recurrentes (RNNs) para el POST y una vez determinadas las etiquetas gramaticales de las palabras en un documento se utiliza una *lookup table* para encontrar el lema correspondiente. La implementación de lematización utilizada es la implementación de lematización en español del paquete spaCy de Python (Honnibal and Montani, 2017).

Mover
a mar-
co teó-
rico

El cuarto y último nivel de procesamiento corresponde a eliminar tokens con baja frecuencia, puesto que el modelo no será capaz de levantar patrones en tokens que aparecen una única vez o con una ocurrencia poco significativa, luego, como el corpus está particionado en épocas, se eliminaron aquellos tokens que aparecen en menos de 5 documentos dentro de una época.

Mover
a mar-
co teó-
rico




Figura 3.2: Frecuencia acumulada de los tokens únicos aplicando hasta el cuarto nivel de procesamiento. El eje horizontal es el acumulado de tokens únicos en orden decreciente de ocurrencia. Los puntos corresponden a los cuantiles 60 %, 80 %, 90 %, 95 % y 99 %.

En la figura 3.2 se presenta la distribución acumulada del vocabulario hasta el cuarto nivel de procesamiento, en donde se observa que la cola de distribución es bastante menos pesada que bajo el primer nivel de procesamiento, además, como se observa en la tabla 3.1 el tamaño del vocabulario se redujo a menos de un décimo del vocabulario obtenido bajo el primer nivel de procesamiento y es menos de un décimo del tamaño del corpus, por lo que bajo este nivel de procesamiento es posible desarrollar modelos con mayor fuerza estadística.

procesamiento	documentos	vocabulario	tokens
raw	49.015	79.327	2.030.980
ch	49.011	46.708	1.947.235
ch+s+l+f	47.993	4.106	508.987

Tabla 3.1: Estadísticas del corpus bajo distintos niveles de procesamiento, **raw**: sin procesamiento, **ch**: eliminación de símbolos de puntuación, correos electrónicos y tokens con números, **ch+s+l+f**: además incluye eliminación de stopwords (s), lematización (l) y eliminación de tokens con baja ocurrencia (f).

En la tabla 3.2 se muestra el detalle del vocabulario para cada una de las épocas tras procesar el corpus, de aquí se extrae que en promedio un 21.28 % del vocabulario se olvida de una época a otra y un 28.19 % es nuevo, es otras palabras, en promedio alrededor de un 50 % del vocabulario no es común entre tópicos de épocas adyacentes, esto justifica la necesidad de

utilizar medidas de similitud que capturen la similitud entre palabras de épocas adyacentes ante la renovación que sufre el vocabulario en el tiempo.

Rehacer

época	old_vocab	new_vocab	%old_vocab	%new_vocab
2	1.919	1.986	23,35	26.84
3	1.986	2.092	22,61	27.95
4	2.092	2.414	18,21	33.60
5	2.414	2.629	19,80	28.71
6	2.629	2.666	22,44	23.85

Tabla 3.2: Evolución del vocabulario en el tiempo, **old_vocab**: corresponde al vocabulario del período $t - 1$, **new_vocab**: corresponde al vocabulario del período t , **%old_vocab**: porcentaje de tokens del período $t - 1$ que ya no están en el período t y **%new_vocab**: porcentaje de tokens del período t que no están en el período $t - 1$.

Rehacer

3.3. Análisis cuantitativo de resultados

Rehacer

Al aplicar HDP de forma independiente en cada una de los épocas se obtuvo el siguiente número de tópicos [8, 10, 9, 8, 8, 9].

3.3.0.1. Distribución acumulada de los tópicos

En la figura 3.3 se muestra la distribución acumulada promedio de los tópicos, se tiene que en promedio un 8.54 % y 21.42 % del vocabulario se puede capturar un 80 % y 95 % respectivamente de la distribución acumulada de los tópicos, además, para un 99 % de los tópicos basta con un 37 % del vocabulario para capturar el 95 % de su distribución acumulada, por tanto, una representación incompleta de los tópicos usando las palabras más probables que capturan el 80 % de la distribución acumulada trae consigo una disminución importante en el tamaño del vocabulario.

Rehacer



Figura 3.3: Distribución acumulada promedio de los tópicos en función del vocabulario. El punto (x,y) en el gráfico corresponde a la fracción x del vocabulario que explica la fracción y de la distribución acumulada del tópico. Los puntos corresponden a los cuantiles 60 %, 80 %, 90 %, 95 % y 99 %.

Rehacer

3.3.0.2. Construcción del grafo temporal

El modelo propuesto considera tres hiperparámetros:

- $q \in [0, 1]$: para el cálculo de WMD se utilizan las palabras más probables del tópico que explican un $100q$ % de la distribución acumulada del tópico. Este parámetro genera un nuevo tópico (se normaliza para sumar 1) con un vocabulario más reducido.
- $\lambda \in [0, 1]$: este parámetro pondera la probabilidad de la palabra dentro del tópico con su exclusividad. El nuevo tópico generado es normalizado para sumar 1.
- $\zeta \in [0, 1]$: punto operante de la cdf del grafo inicial, permite definir el cuantil que se usará como umbral para eliminar arcos con similitud menor a este.

Para entender de mejor manera la influencia de cada uno de estos parámetros se hizo un etiquetado de los arcos del grafo temporal, asignando un 1 a los arcos que deberían estar presente y 0 a los que no. Luego, se hizo una búsqueda a través de la siguiente grilla de parámetros, $\lambda \in \{0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0\}$, $q \in \{0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, 0.95\}$ y $\zeta \in \{0.05, 0.10, \dots, 0.90, 0.95\}$.

Marco teórico

Marco teórico y diseño de experimento

Como métrica de evaluación se propone F -score, definida por:

$$F - score = 2 \times \frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} \quad (3.1)$$

, donde *recall* es la tasas de acierto sobre la clase positiva (presencia de un arco) y *precision* es la tasa de acierto de las predicciones sobre la clase positiva. Esta métrica permite balancear la acertividad con la precisión, así una configuración que no pde ningún arco tendra un *recall*=1, pero un bajo *precision* (notar que el numerador decrece más rápido que el denominador).

Usar métrica acorde al marco teórico

De la figura 3.4 se observa que F -score tiende a ser creciente en función de ζ , esto se debe a que menor ζ más falsos positivos (pues son más arcos los que sobreviven) empeorando así el *precision* y por consecuencia el F -score. Las configuraciones óptimas ocurren en su mayoría en $\zeta = 0.95$ con excepción de tres configuraciones de las treinta posibles de $q \times \lambda$, las cuales se dan en $\zeta = 0.9$ para los parámetros $q = 0.2$ con $\lambda \in \{0.8, 1\}$ y $q = 0.4$ con $\lambda = 0.2$, sin embargo, el valor óptimo alcanzado es bastante cercano al obtenido con $\zeta = 0.95$. En cuanto a λ se observa que no existen muchas diferencias entre $\lambda \in \{0.6, 0.8, 1.0\}$ a diferencia de $\lambda \in \{0.2, 0.4\}$ que suele estar significativamente por debajo de las otras curvas, además se observa una dominancia débil en λ , es decir, en el ζ óptimo dado un (q, λ) un λ mayor no es peor. En el caso del parámetro q se observa que para $q \geq 0.6$ el óptimo obtenido para $\lambda \geq 0.4$ es el mismo, en cambio para $q = 0.4$ esto se cumple para todo $\lambda \geq 0.6$ y con $q = 0.2$ para $\lambda \geq 0.8$.

Rehacer




Figura 3.4: F -score (eje vertical) para diferentes configuraciones de los hiperparámetros q , ζ (eje horizontal) y λ .

De la tabla 3.3 se observa que la configuración óptima se alcanza con $q = 0.2$ con $\zeta = 0.9$, además esto ocurre tanto para $\lambda = 0.8$ como $\lambda = 1.0$, por lo que se elige la configuración $(q, \zeta, \lambda) = (0.2, 0.9, 1.0)$ para construir el grafo temporal. En la figura 3.5 se observa la distribución acumulada de la similitud para el grafo completamente conectado, por lo que el para $zeta = 0.9$ el umbral viene siendo 0.21.

q	zeta	recall	precision	f-score
0.2	0.9	0.87	0.71	0.78
0.4	0.95	0.61	1	0.76
0.6	0.95	0.61	1	0.76
0.8	0.95	0.61	1	0.76
0.9	0.95	0.61	1	0.76
0.95	0.95	0.61	1	0.76

Tabla 3.3: Configuración de ζ para cada q que maximiza el F -score.




Figura 3.5: Estimación empírica de la función de distribución acumulada (cdf) de la similitud entre tópicos correspondiente al grafo temporal completamente conectado para la configuración óptima $(q, \lambda) = (0.2, 1.0)$.

En la figura 3.6 se observa que la configuración óptima es en promedio 184 veces más eficiente que $q = 0.95$, esto se debe a que $q = 0.2$ es un 0.3 % del vocabulario (6 palabras en promedio) y $q = 0.95$ alrededor de un 21 % (488 palabras en promedio).




Figura 3.6: Speedup promedio de la construcción del grafo en función de q . El speedup 1 equivale al tiempo más lento el cual está asociado a $q = 0.95$ que es el valor de q más grande y por ende con menor reducción de vocabulario de los tópicos a la hora de computar WMD.

Rehacer




Figura 3.7: Grafo temporal etiquetado.

Rehacer




Figura 3.8: Grafo temporal obtenido a partir de la configuración óptima de parámetros $(q, \lambda, \zeta) = (0.2, 1.0, 0.9)$.

Rehacer

3.4. Análisis cualitativo de resultados

Análisis cualitativo de tópicos

Capítulo 4

Conclusiones y trabajo futuro

Conclusiones

Otras aplicaciones

Trabajo futuro

Bibliografia

- Susan T Dumais. Latent semantic analysis. *Annual review of information science and technology*, 38(1):188–230, 2004.
- Wei Xu, Xin Liu, and Yihong Gong. Document clustering based on non-negative matrix factorization. In *Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in informaion retrieval*, pages 267–273, 2003.
- David M Blei, Andrew Y Ng, and Michael I Jordan. Latent dirichlet allocation. *Journal of machine Learning research*, 3(Jan):993–1022, 2003.
- Yee W Teh, Michael I Jordan, Matthew J Beal, and David M Blei. Sharing clusters among related groups: Hierarchical dirichlet processes. In *Advances in neural information processing systems*, pages 1385–1392, 2005.
- Keith Stevens, Philip Kegelmeyer, David Andrzejewski, and David Buttler. Exploring topic coherence over many models and many topics. In *Proceedings of the 2012 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning*, pages 952–961. Association for Computational Linguistics, 2012.
- David M Blei and John D Lafferty. Dynamic topic models. In *Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning*, pages 113–120, 2006.
- Xuerui Wang and Andrew McCallum. Topics over time: a non-markov continuous-time model of topical trends. In *Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*, pages 424–433, 2006.
- Amr Ahmed and Eric P Xing. Timeline: A dynamic hierarchical dirichlet process model for recovering birth/death and evolution of topics in text stream. *arXiv preprint arXiv:1203.3463*, 2012.
- Andrew T Wilson and David G Robinson. Tracking topic birth and death in lda. *Sandia National Laboratories*, 2011.
- Adham Beykikhoshk, Ognjen Arandjelović, Dinh Phung, and Svetha Venkatesh. Discovering topic structures of a temporally evolving document corpus. *Knowledge and Information Systems*, 55(3):599–632, 2018.
- Erik Blaine Sudderth. *Graphical models for visual object recognition and tracking*. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2006.
- Thomas L Griffiths and Mark Steyvers. Finding scientific topics. *Proceedings of the National academy of Sciences*, 101(suppl 1):5228–5235, 2004.
- Chong Wang and David Ble. HDP: Hierarchical dirichlet process C++, 2010. URL <https://github.com/blei/hdp>

- [//github.com/blei-lab/hdp](https://github.com/blei-lab/hdp). [Online; accessed <today>].
- Carson Sievert and Kenneth Shirley. Ldavis: A method for visualizing and interpreting topics. In *Proceedings of the workshop on interactive language learning, visualization, and interfaces*, pages 63–70, 2014.
- Laurens van der Maaten and Geoffrey Hinton. Visualizing data using t-sne. *Journal of machine learning research*, 9(Nov):2579–2605, 2008.
- Svante Wold, Kim Esbensen, and Paul Geladi. Principal component analysis. *Chemometrics and intelligent laboratory systems*, 2(1-3):37–52, 1987.
- Dominik Maria Endres and Johannes E Schindelin. A new metric for probability distributions. *IEEE Transactions on Information theory*, 49(7):1858–1860, 2003.
- Matt Kusner, Yu Sun, Nicholas Kolkin, and Kilian Weinberger. From word embeddings to document distances. In *International conference on machine learning*, pages 957–966, 2015.
- Tomas Mikolov, Ilya Sutskever, Kai Chen, Greg S Corrado, and Jeff Dean. Distributed representations of words and phrases and their compositionality. In *Advances in neural information processing systems*, pages 3111–3119, 2013.
- Gary Doran. PyEMD: Earth mover’s distance for Python, 2014. URL <https://github.com/garydoranjr/pyemd>. [Online; accessed <today>].
- Ofir Pele and Michael Werman. Fast and robust earth mover’s distances. In *2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision*, pages 460–467. IEEE, 2009.
- Jorge Pérez. Fasttext embeddings from SBWC. <https://github.com/dccuchile/spanish-word-embeddings#fasttext-embeddings-from-sbwc>, 2019.
- Piotr Bojanowski, Edouard Grave, Armand Joulin, and Tomas Mikolov. Enriching word vectors with subword information. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 5:135–146, 2017.
- Cristian Cardellino. Spanish Billion Words Corpus and Embeddings, August 2019. URL <https://crscardellino.github.io/SBWCE/>.
- Steven Bird, Ewan Klein, and Edward Loper. *Natural language processing with Python: analyzing text with the natural language toolkit*. O’Reilly Media, Inc., 2009.
- Martin F Porter et al. An algorithm for suffix stripping. *Program*, 14(3):130–137, 1980.
- Matthew Honnibal and Ines Montani. spaCy 2: Natural language understanding with Bloom embeddings, convolutional neural networks and incremental parsing. To appear, 2017.